Pioneering for You

제품 카탈로그

산업용 종합

Pumps and Pump Systems for
Building Services, Industry and Water Management





윌로펌프(주)

2025 국가품질상
품질경쟁력우수기업
KNQA
Korea National Quality Award

산업용
종합 카탈로그

Pressure Boosting Systems

기술자료, Wilo-HiBoost Series, Wilo-HiBoost Vario Series
Wilo-PUZeN^{e} Series

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

Helix V, MVI, VMT, MHI, Helix VE/MVIE, MVISE

In-Line Pumps

Stratos GIGA2.0-I, Stratos PICO, Atmos GIGA-I, IL, IL-I,
IPL/TOP-S/TOP-Z, PIL, PIN

Industrial Pumps

Split Case Pumps/Vertical Split Case Pumps, Multi-Stage Pumps,
Vertical Sump Pumps, Sewage Pumps,
Vertical Axial & Mixed Flow Pumps

Submersible Drainage and Sewage Pumps

배수용/공사용 수중펌프 구조, 소형일반배수용, 대형일반배수용, 오수오물배수용,
중소형오수용, 대형오수용, 일반공사용, 샌드용, 고양정 배수용,
고형물 분리 이송 오배수 패키지, 콤팩트형 건식 오배수 패키지 ,
Wilo 배수용 수중펌프 일반자료

Norm and Multistage Pumps

단단 볼류트 펌프(Atmos GIGA-N), 단단 볼류트 펌프(PSV), 대형 단단 볼류트 펌프(NLG),
다단 펌프(PMT/PMV), 볼텍스 펌프(PVH), 웨스코 펌프(PSW), 단단 블록 펌프(BL/PSC),
프로세스 펌프(PCP), MODEL 선정

Pressure Boosting Systems

04 ___ 기술자료

06 ___ Wilo-HiBoost Series

42 ___ Wilo-HiBoost Vario Series

64 ___ Wilo-PUZeN^{e} Series

Pressure Boosting Systems

Booster Systems 기술자료

❶ 인버터 제어 방식 (Uni)



Uni type 운전 Logic(1-인버터, 4-펌프 시스템 기준)

❷ 인버터 제어 방식 (Combi)



Combi type 운전 Logic(3-인버터, 4-펌프 시스템 기준)

❸ 개별 인버터 제어 방식 (Multi)





Multi type 운전 Logic(4-인버터, 4-펌프 시스템 기준)

제어 방식 비교

제어방식	Uni	Combi	Multi
시스템구성	펌프 2~8대 인버터 1대 >> 인버터 운전 펌프 1대 직입 운전 펌프 1~7대	펌프 3~8대 인버터 2~3대 >> 인버터 운전 펌프 2~3대 직입 운전 펌프 3~6대	펌프 2~8대 인버터 2~8대 >> 인버터 운전 펌프 2~8대
운전원리 및 특징	인버터 운전 펌프 1대와 직입 운전 펌프를 운전하여 사용자가 설정한 압력 유지	인버터 운전 펌프와 직입 운전 펌프를 운전하여 사용자가 설정한 압력 유지	모든 펌프를 인버터 운전하여 사용자가 설정한 압력 유지
용도	신규 빌딩, 아파트, 공장	노후 빌딩, 아파트, 공장 리모델링용 수도직결용(부드러운 시수압력 변동)	정밀한 압력제어가 필요한 곳 (공장 프로세스 라인) 수도직결용 (시수압력변동이 큰 곳)

* Half type : 소유량 펌프 1~2대와 대유량 펌프 1~6대로 구성
(소유량 인버터 1대, 대유량 인버터 1대로 구성)

Pressure Boosting Systems

Wilo-HiBoost Series

Wilo-HiBoost Series

제품소개

7인치 풀 컬러 터치 스크린을 표준 적용하여 직관적인 사용 환경을 구현하며, 시스템 내 인버터 장착 펌프를 최대 8대까지 제어 가능한 부스터 펌프 시스템 Wilo-HiBoost

* 상기 이미지는 실제 제품과 다를 수 있음

적용범위

- 일반 급수, 급수량 변화 심한 지역, 아파트 관리자가 여러 곳의 부스터 시스템을 관리하는 건물, 스케줄 운전 실행 등으로 운전 데이터 변경이 잦은 곳
- 부스터 시스템의 관리자가 상주하지 않는 곳

적용액체

음용수 및 생활용수, 냉각수 등을 적용 할수 있으며 소방용 스프링쿨러, 섬유질이나 화학적 기계적으로 재료에 변형을 일으키지 않는 각종 용수 취급 가능

기술자료

- 최대용량 : 1360 m^3/hr
- 최대양정 : ~290 m
- 펌프대수 : 2~8대
- 최대액체온도 : 70°C
- 최대주위온도 : 40°C
- 공급전원 : 3상, 380V, 60Hz
  3상, 220V, 60Hz
  전압 변동 허용 : ±10%

모델명 부여 기준

WHBM 3 3 H226 -3

WHB
(Wilo-HiBoost Booster Systems)
M : Multi Wilo-HiBoost
C : Combi Wilo-HiBoost
U : Uni Wilo-HiBoost

전원 사양
펌프 부착 대수
Wilo-HiBoost Controller, 3 Pumps

펌프 종류 및 시스템 Option
인버터 부착 수량

Wilo-HiBoost Series

특징

❶ 우수한 제어성능과 보호기능의 Control Panel

시스템의 기능을 관장하는 전자 제어장치

- 다양한 운전/보호 기능 보유
- 다양한 Option 보유
- 각 부품의 모듈설계
- 전동기 보호장치

❷ 반도체 압력 트랜스미터 채용

압력트랜스미터 채용으로 병렬운전 설정 기동압력의
차이 없이 원활한 운전과 급수를 실현

❸ 고품질, 고성능의 입형다단 펌프

높은 등급의 스테인리스 강판을 가공하여
유체의 손실을 최소화하고, 최적의 성능을 발휘

❹ 합류관(Manifold)

Compact 설계
대유량, 고양정 모델 배관지지 구조 적용

❺ 체크밸브(Check Valve)

내식재질 채용

❻ 격리밸브(Isolating Valve)

내식재질채용

❼ 베드(Bed)

대유량 모델 SS(Structure Steel)베드 적용

Pressure Boosting Systems

Wilo-HiBoost Series

Wilo-HiBoost Series

01

저소음 에너지 절감

사용 환경에 최적화된 운전으로
저소음 및 에너지 절감 실현

→ 저소음 에너지 절감 운전
→ 소유량 펌프 정지

02

안정적인 시스템

사용 환경의 변화에 빠르게 대응하는
안정적인 급수 시스템

→ 백업 컨트롤러
→ 자동/수동 복귀 기능
→ 주/예비 센서 기능

03

편리한 시스템 제어

더욱 쉽고 간편한 시스템 제어 및 모니터링

→ 7인치 터치 스크린, 듀얼모드 디스플레이
→ 설치 마법사 및 도움말 기능
→ 실시간 운전 부담율 표시

04

효율적인 관리

Wilo 데이터 서버를 통한 원격제어 및
빅데이터 분석 가능

→ 원격 모니터링
→ 데이터 기록 기능
→ 고장 이력 관리

Wilo-HiBoost Series

주요기능

저소음 에너지 절감

에너지 절감 운전

- 인버터 2대 이상 장착된 Wilo-HiBoost는 사용환경에 적합한 운전 주파수를 설정하여 자동으로 변속 펌프의 운전 부담률을 변경하고, 저 주파수 운전 실현으로 저소음 에너지 절감
- 현장별 최적 운전 설정기능을 통한 에너지 절감 운전

저소음 운전

- 사용환경에 적합한 운전 주파수 Cut-in line설정으로 저소음 운전
- 설정된 펌프의 최적운전구간 확대로 저소음 운전 실현

소유량 구간 및 체절 구간 운전 기능 (Inverter Systems)

- 소유량구간 및 체절운전 구간에서도 Micro Computer의 내부 자동연산을 통하여 최적의 운전점 유지

안정적인 시스템

백업 컨트롤러 기능

- 제어반 외부에 HMI 및 내부에 PCU+G31 컨트롤러를 함께 적용한 Dual controller type으로 HMI의 고장 시에도 PCU+G31 컨트롤러로 현재 압력값, 고장 표시뿐만 아니라 설정 압력값 및 부스터 시스템 운전, 정지 설정이 가능한 안전한 급수 시스템

자동 / 수동 복귀 기능

- 정전 후 전원 재공급시 자동으로 복귀되어 시스템이 운전되거나 수동으로 운전 시작을 설정할 수 있는 기능
- 정전 후 전체 빌딩 시스템에 급격한 부하 증가 및 중요 공정에 피해를 줄 수 있는 자동 복귀 운전을 방지 할 수 있는 최상의 운전 선택 기능

주/예비 센서 기능

- 주/예비 센서를 부착하여 시스템 중단을 예방하고 안정적인 급수 환경 제공

편리한 시스템 제어

7인치 고해상도 컬러 스크린 디스플레이

- 친숙한 게이지 이미지 표현으로 사용자가 한눈에 보기 쉽게 모니터링 가능

Dual mode display를 통한 간편한 조작과 확인

- 이지모드 및 스탠다드모드 표준으로 제공
- Dual mode display 제공으로 사용자의 기호에 따라 모드 선택 가능
- 향상 된 조작 편의성 및 모니터링 환경 제공
- 간단한 화면 구성으로 쉬운 운전

도움말 및 설치 마법사 기능

- 부스터 시스템의 각 기능 및 설치 도움말과 단계별 기본 점검/설정을 제공하여 사용자 편의성을 극대화

펌프운전 부담률 표시 기능

- 전체 시스템에서 개별 펌프 운전 부담 비율을 원형 그래프로 표시하여, 각 펌프 부하 분담을 파악하여 특정 펌프의 부하 집중을 예방하는 기능

효율적인 관리

모니터링 기능

- 원격지의 스마트폰, PC에서 Wilo데이터 서버에 연결하여 부스터 시스템의 모니터링 및 운전 데이터 기록이 가능

운전 데이터 저장 기능

- 각종 설정값, 운전 데이터, 운전 모드는 제어기의 비휘발성 메모리에 저장되어 정전이 되어도 안전하게 데이터가 저장되는 기능

펌프고장 이력관리로 편리한 유지보수

- 시스템에 발생한 알람 내역을 255개까지 연속저장하여 고장 이력 관리를 통한 유지보수 및 최적의 상태 유지

Pressure Boosting Systems

Wilo-HiBoost Series

Wilo-HiBoost Series 특징

다양한 절전기능, 우수한 자가 진단기능 원격제어 기능의 Wilo-HiBoost Series

		Wilo-HiBoost Series
특 징	고기능 속도 제어 방식 (High Function Inverter Control)	고기능, 고정밀도의 Micro Computer제어, 풍부한 기능 및 정밀한 제어실현, 설치환경에 알맞은 제어방식 선택가능
펌 프	입형 다단 펌프	설치면적을 줄여 높은 공간 활용도
압력감지	무 접점 압력 트랜스미터	무 접점 방식, 높은 신뢰성 및 긴 수명
		주요 기능
세부 기능	추가펌프 최적운전 제어기능	현재압력이 설정압력보다 낮은 상태로 운전 중일때 현재압력의 변화량에서 현재 시스템의 출력이 포화된 경우를 감지해 추가펌프 가동 유무를 결정하여, 불필요한 펌프 운전을 줄이고, 펌프 수명 향상 및 에너지를 절감하는 기능
	변속펌프 최적속도 제어기능	상사법칙의 프로그래밍화로 펌프 추가 기동 또는 정지 시의 과도 구간에서, 압력헌팅이 최소화 될 수 있는 지점으로 변속펌프의 속도를 최적 제어하여 압력 변동을 최소화하고 압력 헌팅이 없는 원활한 급수를 제공하는 기능
	펌프 부하율 실시간 표시 기능	부스터 시스템을 구성하고 있는 펌프의 현재 운전 부하율을 실시간으로 제공하여 사용자가 펌프의 운전 상태를 정확하게 파악 할 수 있는 기능
	압력/동력 단위변환	부스터 시스템에 표시되는 동력 및 압력 단위를 다양하게 제공하는 사용자 친화적인 기능
	예비펌프 기능	예비펌프로 지정된 펌프는 정상 운전 시 운전되지 않고, 정상 운전 중인 펌프 고장 시 예비펌프로 지정된 펌프가 운전되는 기능
	교번운전 기능	각 펌프의 운전시간을 일정하게 하는 기능으로 운전 시간이 적은 펌프가 먼저 기동하고 나중에 정지하는 기능
	최대 압력 설정 기능	배관 및 시스템을 과대 압력으로 부터 보호하기 위하여 임의의 설정 압력이상이 될 경우 펌프의 운전을 제한하여 시스템이 안전하게 운전 되도록 하는 기능
	최소 압력 설정 기능	토출 배관계나 펌프의 누수 등으로 인한 시스템의 연속적인 운전을 방지하기 위해 최소압력이 발생할 경우에 시스템을 보호하는 기능
	설정압 이하 경보기능	펌프 운전시 토출압이 기동압력에 미달할 때, 토출측 배관 누수 및 흡입측 공운전을 예상하여 경보(정상운전)를 발생하거나 정지하는 기능
	인버터 시작 운전 주파수 설정 기능	펌프의 운전 대수 추가/감소시 펌프의 운전 시간을 설정하는 기능
	펌프 고착 방지 기능	특정 펌프가 일정 기간 동안 운전 되지 않았을 경우, 펌프 내부의 장기 미 운전으로 인한 고착 및 공기 발생으로부터 펌프의 고장을 방지하기 위한 기능
	펌프 개별 운전 기능	펌프 운전을 자동 또는 수동으로 전환하여 개별 운전할 수 있는 기능 (WHBU / WHBC Series)
	고장 펌프 skip 기능	특정펌프의 고장 시 운전 로직에서 강제로 제외하는 기능
	공운전 보호 기능	흡입측의 공운전을 보호하기 위해 전극봉 으로부터 신호를 받아 운전을 정지하는 기능으로, 복귀 후 자동 운전되거나 5회 이상 발생 시 시스템이 정지하는 기능
	공급 전원 정전시 자동 /수동 복귀 기능	공급 전원의 정전 후 전원 재공급 시 자동으로 복귀되어 시스템이 자동 운전되거나 사용자가 수동으로 운전 시작을 설정할 수 있는 기능
	운전 데이터 저장 기능	각종 설정값, 운전 데이터, 운전 모드는 제어기의 비휘발성 메모리에 저장되어 정전이 되어도 안전하게 데이터가 저장되는 기능
	설정 운전 메뉴 잠금 기능	보안을 위하여 비밀 번호를 입력하지 않으면 기본 설정 이외의 값을 변경할 수 없도록 하는 시스템 보안 기능
	역비례 (PID 제어) 기능	운전값을 피드백 후 설정값과 비교하여 차이 발생시 대수나 회전수를 제어하는 기능
	마찰 손실 보상 기능	펌프의 운전 대수와 마찰 손실 설정값에 따라 기동 압력값이 변하는 마찰 손실에 대한 보상 및 유량에 따른 압력 손실을 보상하기 위한 기능
	스케줄 운전 기능	월별 / 요일별 / 시간별 /계절별로 원하는 시간대에 기동압력을 다르게 설정하여, 해당 월별 / 요일별 / 시간별 /계절별에 설정된 기동압력으로 변경되어 운전되는 기능
	예약 운전 기능	사용자가 원하는 시간에 운전/정지에 대한 예약을 설정할 수 있는 기능으로 특정시간대에 운전을 하는 현장에서 사용
	기동 횟수 제어 기능	펌프의 빈번한 기동으로 인한 모터 수명 저하를 방지하기 위하여 펌프의 기동 횟수를 시간당 설정한 횟수 이하로 유지하기 위해 알람을 발생하는 기능
	외부 통신 제어 기능	RS-485통신을 사용하는 장비에서 외부 제어가 가능한 기능
	설정압 외부 조정 기능	설정압을 외부에서 설정하거나 운전 또는 정지 하는 기능
	감축 운전 기능	주 전원의 전력 부족시 시스템의 가동을 임의의 설정한 일정 비율로 줄여서 가동함으로써 전력부족으로 인한 시스템의 부담을 경감시키고, 안정된 운전 로테이션을 구성하는 기능
	저수위 보호 기능	흡입측 저수조의 수위 신호를 받아 수위가 낮을 경우 시스템을 정지하여 공운전으로부터 시스템을 사전 보호하는 기능
	Pipe-fill 기능	부스터 시스템 기동 시 배관의 압력을 감지하고, 시스템을 필요에 따라 서서히 기동하여 초기 기동시 발생하는 급격한 압력 변화로부터 배관 시스템을 보호하는 기능
	펌프 고장 분석 기능	개별 펌프 고장 발생 시 고장의 원인이 인버터인지 펌프인지 구분하여 고장 대응에 편리를 주는 기능
	시스템 운전율 저장 및 표시 기능	부스터 시스템의 운전율을 외부메모리(SD 카드)에 저장하고, 실시간 및 사용자가 원하는 기간(일, 주, 월, 년)의 데이터를 그래프로 표시하는 기능
	유량 데이터 저장 및 표시 기능	현장 유량계의 신호를 받아 유량 데이터를 외부메모리(SD 카드)에 저장하고, 실시간 및 사용자가 원하는 기간(일, 주, 월, 년)의 데이터를 그래프로 표시하는 기능 (선택사양)
	소비전력 데이터 저장 및 표시 기능	전력량계의 신호를 받아 소비전력 데이터를 외부메모리(SD 카드)에 저장하고, 실시간 및 사용자가 원하는 기간(일, 주, 월, 년)의 데이터를 그래프로 표시하는 기능 (선택사양)
	인버터 부하균등 제어 기능	인버터의 구동 시간을 일정하게 유지하기 위하여, 인버터 구동 시 운전시간이 최소인 인버터로 펌프를 구동하여 제어하는 기능으로 인버터의 고장예방 및 수명을 연장함
	고장 대책 표시 기능	고장 발생 시, 해당 고장에 대한 내용 및 대책을 표시하여 신속하게 고장에 대처할 수 있게 하는기능

Wilo-HiBoost Series

주요기능

Wilo 원격 모니터링 시스템

- 언제 어디서든 스마트폰, 테블릿 PC, 컴퓨터로 시스템 상태를 확인
- 시스템 고장 및 이벤트 발생 등의 상황을 알람으로 전송 받아 신속히 대응 가능

Wilo 빅데이터

Wilo 데이터베이스 서버에는 시스템 운전 정보, 전력 사용 정보, 고장 및 서비스 이력 등 방대한 양의 데이터가 축적되며, 이러한 빅데이터를 기반으로 한 다양한 분석이 가능

수집 및 분석된 빅데이터를 활용하여 윌로는 시스템의 최적 설정 및 안정적인 운전, 에너지 절감, 고객 맞춤 프리미엄 유지보수 관리를 제공

<데이터 수집 및 저장>

- 전력 사용 데이터
- 운전 데이터 (설정 값, 압력, 유량 등)
- 고장 및 서비스 이력

<데이터 추출 및 분석>

- 건물 전력 사용 패턴 및 최대 사용 전력 값 분석
- 실시간 건물 물 사용 패턴 분석
- 유사 규모 건물과 물 사용 패턴 비교
- 고장 원인 분석 서비스 이력 관리

- 시스템 최적 설정
- 에너지 절감
- 안정적 운전 데이터 추출
- 프리미엄 유지보수관리

* 본사 직영 원격제어 및 프리미엄 유지보수 서비스 제공(옵션)

Pressure Boosting Systems

Wilo-HiBoost Series

Wilo-HiBoost Series

제품소개

특성 및 성능

제어방식	속도제어 (Single-Inverter, Combi-Inverter, Multi-Inverter 제어)
펌 프	입형다단 펌프
전원	3상, 380V, 60Hz(기타 Option) (제어전원 : 단상, 220V, 60Hz)
압력감지	무접점 압력센서
사용액체	청수 (0°C~70°C)
펌프제어대수	2~8대

설치환경	• 장소 : 옥내 • 운전온도 : 0°C~40°C • 보관온도 : -10°C~50°C • 습도 : Max. RH 85%
제어부	• 자동/수동 운전 • 보호기능 내장 • ㅍ비상운전 • 각종상태 표시 • 이상상태 일괄 출력단자 내장 • Inverter 채용

Booster System 형식구분



① 기종구분

구분	기종	비고
WHBU	고 기능 싱글 인버터	속도제어
WHBC	고 기능 복합 인버터	속도제어
WHBM	고 기능 멀티 인버터	속도제어

② 공급전원

구분	전원	구분	전원	구분	전원	구분	전원
2	220V, 60Hz	5	460V, 60Hz	B	220V, 50Hz	E	460V, 50Hz
3	380V, 60Hz	6	480V, 60Hz	C	380V, 50Hz	F	480V, 50Hz
4	440V, 60Hz			D	440V, 50Hz		

③ 펌프대수

구분	펌프대수	구분	펌프대수
2	2 set	6	6 set
3	3 set	7	7 set
4	4 set	8	8 set
5	5 set		

④ 펌프종류

구 분	펌프대수
H	Helix V Series
M	MVI Series

⑤ 유량구분

• 펌프 Series

⑥ 펌프단수

구분	단수	구분	단수	구분	단수	구분	단수	구분	단수
01	1단	04	4단	07	7단	A	10단	D	13단
02	2단	05	5단	08	8단	B	11단	E	14단
03	3단	06	6단	09	9단	C	12단		

⑦ 인버터 수량

구분	선택사양
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

⑧ 모터선택사양

구 분	선택사양
E2	효율관리 기자재운영 만족 IE2전동기
E3	효율관리 기자재운영 만족 IE3전동기
G3	방폭형 전동기

⑨ 제어부 선택사양

구 분	선택사양
S	스테인리스 스틸 판넬
R	EOCR(Electronic Over Current Relay)
L	개별 누전차단기
Z	Alarm Buzzer

⑩ 기구부 선택사양

구 분	선택사양
1	흡입 합류관 1단계 확관
2	토출 합류관 1단계 확관
3	STS 304베드 적용
I	절연 볼트 적용
T	SS베드 적용(형강)

Wilo-HiBoost Series

제품사양

제품구성도



품명

① 제어반(Control Panel)
② 입형다단 펌프(Vertical Multistage Pumps)
③ 베드(Bed)
④ 흡입 합류관(Manifold-Suction)
⑤ 토출 합류관(Manifold-Discharge)
⑥ 격리밸브(Isolating Valve)
⑦ 역지밸브(Check Valve)

※ 모델에 따라 부품의 형상 및 위치가 달라질 수 있음

펌프대수

펌프구분	Helix V2 Series					MVI2 Series					Helix V4 Series					MVI4 Series				
펌프구경	DN25					DN25					DN25					DN32				
제어펌프 수	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps
흡·토출 합류관 구경	50A		65A			50A		65A		80A	50A	65A	80A		100A	50A	65A	80A	100A	

펌프구분	Helix V6 Series					Helix V10 / MVI8 Series					Helix V16 Series					Helix V22 Series				
펌프구경	DN32					DN40					DN50					DN50				
제어펌프 수	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps
흡·토출 합류관 구경	65A	80A	100A			80A	100A				80A	100A	125A		150A	125A	150A		200A	

펌프구분	Helix V36 Series					Helix V52 Series					MVI 90 Series					MVI 125 Series				
펌프구경	DN65					DN80					DN100					DN100				
제어펌프 수	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps
흡·토출 합류관 구경	150A		200A			150A	200A	250A			200A	250A	300A			250A	300A		350A	

펌프구분	Helix V80 Series					Helix V105				
펌프구경	DN100					DN100				
제어펌프 수	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps
흡·토출 합류관 구경	200A	250A	300A			250A	300A		350A	

※ 흡입측 손실이 많거나(배관이 길거나, 굽어있을 경우)유량 변화폭이 큰 경우는 펌프의 흡입 구경보다 큰 배관 사용 권장
※ 7대 이상의 부스터 시스템 합류관 구경은 본사 문의 요망

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형도 _ Wilo-HiBoost



외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V2(2펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호등급 : IP55 절연등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V202	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.55
Helix V203	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.55
Helix V204	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.55
Helix V205	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.75
Helix V206	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V207	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V208	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V209	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V210	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V211	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V212	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.85
Helix V213	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.85
Helix V214	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V216	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V218	700	856	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V220	700	861	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V222	700	861	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V2(3펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호등급 : IP55 절연등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V202	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.55
Helix V203	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.55
Helix V204	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.55
Helix V205	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.75
Helix V206	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V207	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V208	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V209	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V210	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V211	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V212	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.85
Helix V213	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.85
Helix V214	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V216	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V218	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V220	1000	861	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V222	1000	861	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V2(4펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호등급 : IP55 절연등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V202	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.55
Helix V203	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.55
Helix V204	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.55
Helix V205	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.75
Helix V206	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V207	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V208	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V209	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V210	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V211	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V212	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.85
Helix V213	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.85
Helix V214	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V216	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V218	1300	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V220	1300	904.5	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V222	1300	904.5	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V2(5펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V202	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	0.55
Helix V203	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	0.55
Helix V204	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	0.55
Helix V205	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	0.75
Helix V206	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.1
Helix V207	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.1
Helix V208	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.1
Helix V209	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.5
Helix V210	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.5
Helix V211	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.5
Helix V212	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.85
Helix V213	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.85
Helix V214	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	2.2
Helix V216	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	2.2
Helix V218	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V220	1600	904.5	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V222	1600	904.5	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V2(6펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V202	1900	892	717	445	185	700	700	1350	1450	400	400	0.55
Helix V203	1900	892	717	445	185	700	700	1350	1450	400	400	0.55
Helix V204	1900	892	717	445	185	700	700	1350	1450	400	400	0.55
Helix V205	1900	892	717	445	185	700	700	1350	1450	400	400	0.75
Helix V206	1900	892	717	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.1
Helix V207	1900	892	717	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.1
Helix V208	1900	892	717	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.1
Helix V209	1900	892	717	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.5
Helix V210	1900	892	717	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.5
Helix V211	1900	892	717	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.5
Helix V212	1900	892	717	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.85
Helix V213	1900	892	717	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.85
Helix V214	1900	892	717	445	185	700	700	1350	1450	400	400	2.2
Helix V216	1900	892	717	445	185	700	700	1350	1450	400	400	2.2
Helix V218	1900	892	717	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3
Helix V220	1900	904.5	717	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3
Helix V222	1900	904.5	717	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V4(2펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V403	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.75
Helix V404	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V405	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V406	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V407	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V408	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V409	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V410	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V411	700	856	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V412	700	856	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V413	700	856	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V414	700	856	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3.7
Helix V416	700	856	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3.7
Helix V418	700	861	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	4
Helix V420	750	861	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V422	750	861	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	5.5

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V4(3펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V403	1000	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.75
Helix V404	1000	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V405	1000	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V406	1000	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V407	1000	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V408	1000	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V409	1000	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V410	1000	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V411	1000	892	717	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V412	1000	892	717	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V413	1000	892	717	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V414	1000	892	717	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3.7
Helix V416	1000	892	717	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3.7
Helix V418	1000	904.5	717	445	185	600	600	1350	1450	400	400	4
Helix V420	1100	904.5	717	445	185	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V422	1100	904.5	717	445	185	600	600	1350	1450	400	400	5.5

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V4(4펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V403	1300	915	730	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.75
Helix V404	1300	915	730	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V405	1300	915	730	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V406	1300	915	730	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V407	1300	915	730	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V408	1300	915	730	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V409	1300	915	730	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V410	1300	922.5	730	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V411	1300	922.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V412	1300	922.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V413	1300	922.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V414	1300	922.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3.7
Helix V416	1300	922.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3.7
Helix V418	1300	927.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	4
Helix V420	1450	927.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V422	1450	927.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	5.5

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V4(5펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V403	1600	915	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	0.75
Helix V404	1600	915	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.1
Helix V405	1600	915	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.1
Helix V406	1600	915	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.5
Helix V407	1600	915	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.5
Helix V408	1600	915	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	2.2
Helix V409	1600	915	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	2.2
Helix V410	1600	922.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	2.2
Helix V411	1600	922.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V412	1600	922.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V413	1600	922.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V414	1600	922.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3.7
Helix V416	1600	922.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3.7
Helix V418	1600	927.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	4
Helix V420	1800	927.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V422	1800	927.5	730	445	185	600	700	1350	1450	400	400	5.5

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V4(6펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V403	1900	491	281	445	185	700	700	1350	1450	400	400	0.75
Helix V404	1900	491	281	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.1
Helix V405	1900	491	281	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.1
Helix V406	1900	491	281	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.5
Helix V407	1900	491	281	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.5
Helix V408	1900	491	281	445	185	700	700	1350	1450	400	400	2.2
Helix V409	1900	491	281	445	185	700	700	1350	1450	400	400	2.2
Helix V410	1900	498.5	281	445	185	700	700	1350	1450	400	400	2.2
Helix V411	1900	498.5	281	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3
Helix V412	1900	498.5	281	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3
Helix V413	1900	498.5	281	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3
Helix V414	1900	498.5	281	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3.7
Helix V416	1900	498.5	281	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3.7
Helix V418	1900	506	281	445	185	700	800	1350	1450	400	400	4
Helix V420	2150	506	281	445	185	700	800	1350	1450	400	400	5.5
Helix V422	2150	506	281	445	185	700	800	1350	1450	400	400	5.5

외형치수 및 모터의 전기사양 _Wilo-HiBoost Helix V6(2펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V602	700	918	743	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.75
Helix V603	700	918	743	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V604	700	918	743	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V605	700	918	743	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.85
Helix V606	700	918	743	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V607	700	918	743	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V608	700	918	743	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V609	700	918	743	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3.7
Helix V610	700	918	743	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3.7
Helix V611	700	918	743	445	185	600	600	1350	1450	400	400	4
Helix V612	750	918	743	445	185	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V614	750	918	743	445	185	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V616	750	918	743	445	185	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V617	750	930.5	743	445	185	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V619	750	930.5	743	445	185	600	600	1350	1450	400	400	7.5

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V6(3펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V602	1000	941	756	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.75
Helix V603	1000	941	756	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V604	1000	941	756	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V605	1000	941	756	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.85
Helix V606	1000	941	756	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V607	1000	941	756	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V608	1000	941	756	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V609	1000	948.5	756	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3.7
Helix V610	1000	948.5	756	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3.7
Helix V611	1000	948.5	756	445	185	600	600	1350	1450	400	400	4
Helix V612	1100	948.5	756	445	185	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V614	1100	948.5	756	445	185	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V616	1100	948.5	756	445	185	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V617	1100	953.5	756	445	185	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V619	1100	953.5	756	445	185	600	600	1350	1450	400	400	7.5

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V6(4펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V602	1300	991	781	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.75
Helix V603	1300	991	781	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
Helix V604	1300	991	781	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V605	1300	991	781	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.85
Helix V606	1300	991	781	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V607	1300	991	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V608	1300	991	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V609	1300	998.5	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3.7
Helix V610	1300	998.5	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3.7
Helix V611	1300	998.5	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	4
Helix V612	1450	998.5	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V614	1450	998.5	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V616	1450	998.5	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V617	1450	1006	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	7.5
Helix V619	1450	1006	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	7.5

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V6(5펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V602	1600	991	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	0.75
Helix V603	1600	991	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.1
Helix V604	1600	991	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.5
Helix V605	1600	991	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.85
Helix V606	1600	991	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	2.2
Helix V607	1600	991	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V608	1600	991	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V609	1600	998.5	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3.7
Helix V610	1600	998.5	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3.7
Helix V611	1600	998.5	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	4
Helix V612	1800	998.5	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V614	1800	998.5	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V616	1800	998.5	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V617	1800	1006	781	445	185	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V619	1800	1006	781	445	185	700	900	1350	1550	400	400	7.5

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V6(6펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V602	1900	991	781	445	185	700	700	1350	1450	400	400	0.75
Helix V603	1900	991	781	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.1
Helix V604	1900	991	781	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.5
Helix V605	1900	991	781	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.85
Helix V606	1900	991	781	445	185	700	700	1350	1450	400	400	2.2
Helix V607	1900	991	781	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3
Helix V608	1900	991	781	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3
Helix V609	1900	998.5	781	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3.7
Helix V610	1900	998.5	781	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3.7
Helix V611	1900	998.5	781	445	185	700	800	1350	1450	400	400	4
Helix V612	2150	998.5	781	445	185	700	800	1350	1450	400	400	5.5
Helix V614	2150	998.5	781	445	185	700	800	1350	1450	400	400	5.5
Helix V616	2150	998.5	781	445	185	700	800	1350	1450	400	400	5.5
Helix V617	2150	1006	781	445	185	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V619	2150	1006	781	445	185	700	900	1350	1550	400	400	7.5

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V10(2펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V1002	700	996	811	445	190	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V1003	700	996	811	445	190	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V1004	700	996	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V1005	700	996	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	3.7
Helix V1006	700	996	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	4
Helix V1007	750	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1008	750	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1009	750	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1010	750	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V1011	750	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V1012	800	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1550	400	400	9
Helix V1014	800	1008.5	811	540	250	600	600	1350	1550	400	400	9
Helix V1016	800	1008.5	811	540	250	600	600	1350	1550	400	400	11
Helix V1017	800	1008.5	811	540	250	600	600	1350	1550	400	400	11

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V10(3펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V1002	1000	996	811	445	190	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V1003	1000	996	811	445	190	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V1004	1000	996	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V1005	1000	996	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	3.7
Helix V1006	1000	996	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	4
Helix V1007	1100	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1008	1100	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1009	1100	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1010	1100	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V1011	1100	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V1012	1200	1003.5	811	445	190	600	700	1350	1550	400	400	9
Helix V1014	1200	1008.5	811	540	250	600	700	1350	1550	400	400	9
Helix V1016	1200	1008.5	811	540	250	600	700	1350	1550	400	400	11
Helix V1017	1200	1008.5	811	540	250	600	700	1350	1550	400	400	11

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V10(4펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V1002	1300	1021	811	445	190	600	600	1350	1350	400	400	1.5
Helix V1003	1300	1021	811	445	190	600	600	1350	1350	400	400	2.2
Helix V1004	1300	1021	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V1005	1300	1021	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	3.7
Helix V1006	1300	1021	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	4
Helix V1007	1450	1028.5	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1008	1450	1028.5	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1009	1450	1028.5	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1010	1450	1028.5	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	7.5
Helix V1011	1450	1028.5	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	7.5
Helix V1012	1600	1028.5	811	445	190	600	750	1350	1550	400	400	9
Helix V1014	1600	1036	811	540	250	600	750	1350	1550	400	400	9
Helix V1016	1600	1036	811	540	250	600	750	1350	1550	400	400	11
Helix V1017	1600	1036	811	540	250	600	750	1350	1550	400	400	11

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V10(5펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V1002	1600	1021	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	1.5
Helix V1003	1600	1021	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	2.2
Helix V1004	1600	1021	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V1005	1600	1021	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	3.7
Helix V1006	1600	1021	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	4
Helix V1007	1800	1028.5	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1008	1800	1028.5	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1009	1800	1028.5	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1010	1800	1028.5	811	445	190	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V1011	1800	1028.5	811	445	190	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V1012	2000	1028.5	811	445	190	700	900	1350	1550	400	400	9
Helix V1014	2000	1036	811	540	250	700	900	1350	1550	400	400	9
Helix V1016	2000	1036	811	540	250	700	900	1350	1550	400	400	11
Helix V1017	2000	1036	811	540	250	700	900	1350	1550	400	400	11

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Pressure Boosting Systems

Wilo-HiBoost Series

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _Wilo-HiBoost Helix V10(6펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V1002	1900	1021	811	445	190	700	700	1350	1450	400	400	1.5
Helix V1003	1900	1021	811	445	190	700	700	1350	1450	400	400	2.2
Helix V1004	1900	1021	811	445	190	700	800	1350	1450	400	400	3
Helix V1005	1900	1021	811	445	190	700	800	1350	1450	400	400	3.7
Helix V1006	1900	1021	811	445	190	700	800	1350	1450	400	400	4
Helix V1007	2150	1028.5	811	445	190	700	800	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1008	2150	1028.5	811	445	190	700	800	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1009	2150	1028.5	811	445	190	700	800	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1010	2150	1028.5	811	445	190	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V1011	2150	1028.5	811	445	190	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V1012	2400	1028.5	811	445	190	700	1050	1350	1550	400	400	9
Helix V1014	2400	1036	811	540	250	700	1050	1350	1550	400	400	9
Helix V1016	2400	1036	811	540	250	700	1050	1350	1550	400	400	11
Helix V1017	2400	1036	811	540	250	700	1050	1350	1550	400	400	11

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V16(2펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V1602	720	1137	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V1603	720	1137	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	3.7
Helix V1604	750	1137	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1605	750	1137	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V1606	750	1144.5	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V1607	800	1144.5	952	445	200	600	600	1350	1550	400	400	11
Helix V1608	800	1144.5	952	445	200	600	600	1350	1550	400	400	11
Helix V1609	800	1144.5	952	445	200	600	600	1350	1550	400	400	11
Helix V1611	800	1179.5	982	665	260	600	600	1350	1550	400	400	15
Helix V1613	800	1179.5	982	665	260	850	700	1450	1600	400	400	18.5

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V16(3펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급:IP55 절연 등급:F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V1602	1040	1162	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	3
Helix V1603	1040	1162	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	3.7
Helix V1604	1100	1162	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1605	1100	1162	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V1606	1100	1169.5	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V1607	1200	1169.5	952	445	200	600	700	1350	1550	400	400	11
Helix V1608	1200	1169.5	952	445	200	600	700	1350	1550	400	400	11
Helix V1609	1200	1169.5	952	445	200	600	700	1350	1550	400	400	11
Helix V1611	1200	1207	982	665	260	700	700	1650	1550	400	400	15
Helix V1613	1200	1207	982	665	260	850	700	1450	1600	400	400	18.5

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V16(4펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V1602	1360	1202	952	445	200	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V1603	1360	1202	952	445	200	600	700	1350	1450	400	400	3.7
Helix V1604	1450	1202	952	445	200	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1605	1450	1202	952	445	200	600	700	1350	1450	400	400	7.5
Helix V1606	1450	1212	952	445	200	600	700	1350	1450	400	400	7.5
Helix V1607	1600	1212	952	445	200	600	750	1350	1550	400	400	11
Helix V1608	1600	1212	952	445	200	600	750	1350	1550	400	400	11
Helix V1609	1600	1212	952	445	200	600	750	1350	1550	400	400	11
Helix V1611	1600	1244.5	982	665	260	700	750	1650	1550	400	400	15
Helix V1613	1600	1244.5	982	665	260	900	800	1550	1650	400	400	18.5

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V16(5펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V1602	1680	1202	952	445	200	600	700	1350	1450	400	400	3
Helix V1603	1680	1202	952	445	200	600	700	1350	1450	400	400	3.7
Helix V1604	1800	1202	952	445	200	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1605	1800	1202	952	445	200	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V1606	1800	1212	952	445	200	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V1607	2000	1212	952	445	200	700	900	1350	1550	400	400	11
Helix V1608	2000	1212	952	445	200	700	900	1350	1550	400	400	11
Helix V1609	2000	1212	952	445	200	700	900	1350	1550	400	400	11
Helix V1611	2000	1244.5	982	665	260	900	900	1550	1550	400	400	15
Helix V1613	2000	1244.5	982	665	260	1000	1050	1850	1750	400	400	18.5

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V16(6펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V1602	2000	1232	952	445	200	700	800	1350	1450	400	400	3
Helix V1603	2000	1232	952	445	200	700	800	1350	1450	400	400	3.7
Helix V1604	2150	1232	952	445	200	700	800	1350	1450	400	400	5.5
Helix V1605	2150	1232	952	445	200	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V1606	2150	1244.5	952	445	200	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V1607	2400	1244.5	952	445	200	700	1050	1350	1550	400	400	11
Helix V1608	2400	1244.5	952	445	200	700	1050	1350	1550	400	400	11
Helix V1609	2400	1244.5	952	445	200	700	1050	1350	1550	400	400	11
Helix V1611	2400	1284.5	982	665	260	900	1050	1550	1550	400	400	15
Helix V1613	2400	1284.5	982	665	260	1000	1200	1850	1750	400	400	18.5

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V22(2펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V2202/2	720	1202	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	3.7
Helix V2202	750	1202	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V2203/3	750	1202	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V2203	750	1202	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V2204/3	750	1202	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V2205/2	800	1212	952	445	200	600	600	1350	1550	400	400	11
Helix V2205/1	800	1212	952	445	200	600	600	1350	1550	400	400	11
Helix V2206	800	1212	952	445	200	600	600	1350	1550	400	400	15
Helix V2207/2	800	1212	952	445	200	600	600	1350	1550	400	400	15
Helix V2208	800	1244.5	982	665	260	850	700	1450	1600	400	400	18.5
Helix V2209	900	1244.5	982	665	260	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V2210/3	900	1244.5	982	665	260	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V2210	900	1244.5	982	665	260	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V2211	1000	1244.5	982	665	260	*	*	*	*	*	*	30

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V22(3펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V2202/2	1040	1232	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	3.7
Helix V2202	1100	1232	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V2203/3	1100	1232	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	5.5
Helix V2203	1100	1232	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V2204/3	1100	1232	952	445	200	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V2205/2	1200	1244.5	952	445	200	600	700	1350	1550	400	400	11
Helix V2205/1	1200	1244.5	952	445	200	600	700	1350	1550	400	400	11
Helix V2206	1200	1244.5	952	445	200	700	700	1650	1550	400	400	15
Helix V2207/2	1200	1244.5	952	445	200	700	700	1650	1550	400	400	15
Helix V2208	1200	1284.5	982	665	260	850	700	1450	1600	400	400	18.5
Helix V2209	1400	1284.5	982	665	260	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V2210/3	1400	1284.5	982	665	260	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V2210	1400	1284.5	982	665	260	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V2211	1600	1284.5	982	665	260	*	*	*	*	*	*	30

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V22(4펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V2202/2	1360	1232	952	445	200	600	700	1350	1450	400	400	3.7
Helix V2202	1450	1232	952	445	200	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V2203/3	1450	1232	952	445	200	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V2203	1450	1232	952	445	200	600	700	1350	1450	400	400	7.5
Helix V2204/3	1450	1232	952	445	200	600	700	1350	1450	400	400	7.5
Helix V2205/2	1600	1244.5	952	445	200	600	750	1350	1550	400	400	11
Helix V2205/1	1600	1244.5	952	445	200	600	750	1350	1550	400	400	11
Helix V2206	1600	1244.5	952	445	200	700	750	1650	1550	400	400	15
Helix V2207/2	1600	1244.5	952	445	200	700	750	1650	1550	400	400	15
Helix V2208	1600	1284.5	982	665	260	900	800	1550	1650	400	400	18.5
Helix V2209	1900	1284.5	982	665	260	900	800	1550	1650	400	400	22
Helix V2210/3	1900	1284.5	982	665	260	900	800	1550	1650	400	400	22
Helix V2210	1900	1284.5	982	665	260	900	800	1550	1650	400	400	22
Helix V2211	2200	1284.5	982	665	260	*	*	*	*	*	*	30

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V22(5펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V2202/2	1680	1282	952	665	260	600	700	1350	1450	400	400	3.7
Helix V2202	1800	1282	952	665	260	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V2203/3	1800	1282	952	665	260	600	700	1350	1450	400	400	5.5
Helix V2203	1800	1282	952	665	260	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V2204/3	1800	1282	952	665	260	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V2205/2	2000	1292	952	665	260	700	900	1350	1550	400	400	11
Helix V2205/1	2000	1292	952	665	260	700	900	1350	1550	400	400	11
Helix V2206	2000	1292	952	665	260	900	900	1550	1550	400	400	15
Helix V2207/2	2000	1292	952	665	260	900	900	1550	1550	400	400	15
Helix V2208	2000	1332	982	665	260	1000	1050	1850	1750	400	400	18.5
Helix V2209	2400	1332	982	665	260	1000	1050	1850	1750	400	400	22
Helix V2210/3	2400	1332	982	665	260	1000	1050	1850	1750	400	400	22
Helix V2210	2400	1332	982	665	260	1000	1050	1850	1750	400	400	22
Helix V2211	2800	1332	982	665	260	*	*	*	*	*	*	30

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V22(6펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V2202/2	2000	1282	952	665	260	700	800	1350	1450	400	400	3.7
Helix V2202	2150	1282	952	665	260	700	800	1350	1450	400	400	5.5
Helix V2203/3	2150	1282	952	665	260	700	800	1350	1450	400	400	5.5
Helix V2203	2150	1282	952	665	260	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V2204/3	2150	1282	952	665	260	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V2205/2	2400	1292	952	665	260	700	1050	1350	1550	400	400	11
Helix V2205/1	2400	1292	952	665	260	700	1050	1350	1550	400	400	11
Helix V2206	2400	1292	952	665	260	900	1050	1550	1550	400	400	15
Helix V2207/2	2400	1292	952	665	260	900	1050	1550	1550	400	400	15
Helix V2208	2400	1332	982	665	260	1000	1200	1850	1750	400	400	18.5
Helix V2209	2900	1332	982	665	260	1000	1200	1850	1750	400	400	22
Helix V2210/3	2900	1332	982	665	260	1000	1200	1850	1750	400	400	22
Helix V2210	2900	1332	982	665	260	1000	1200	1850	1750	400	400	22
Helix V2211	3400	1332	982	665	260	*	*	*	*	*	*	30

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V36(2펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V3602/2	1000	1355	1075	515	215	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V3602/1	1000	1355	1075	515	215	600	600	1350	1550	400	400	9
Helix V3602	1000	1355	1075	515	215	600	600	1350	1550	400	400	11
Helix V3603/2	1000	1355	1075	515	215	600	600	1350	1550	400	400	15
Helix V3603	1000	1367.5	1075	515	215	600	600	1350	1550	400	400	15
Helix V3604/2	1000	1367.5	1075	515	215	850	700	1450	1600	400	400	18.5
Helix V3604	1000	1367.5	1075	515	215	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V3605/2	1000	1367.5	1075	515	215	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V3605	1100	1367.5	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	30
Helix V3606/2	1100	1377.5	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	30
Helix V3606	1100	1377.5	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	30
Helix V3607/2	1100	1377.5	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37
Helix V3607/1	1100	1377.5	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37
Helix V3607	1100	1377.5	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37
Helix V3608/2	1100	1377.5	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V36(3펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V3602/2	1500	1355	1075	515	215	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V3602/1	1500	1355	1075	515	215	600	700	1350	1550	400	400	9
Helix V3602	1500	1355	1075	515	215	600	700	1350	1550	400	400	11
Helix V3603/2	1500	1355	1075	515	215	700	700	1650	1550	400	400	15
Helix V3603	1500	1367.5	1075	515	215	700	700	1650	1550	400	400	15
Helix V3604/2	1500	1367.5	1075	515	215	850	700	1450	1600	400	400	18.5
Helix V3604	1500	1367.5	1075	515	215	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V3605/2	1500	1367.5	1075	515	215	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V3605	1700	1367.5	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	30
Helix V3606/2	1700	1377.5	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	30
Helix V3606	1700	1377.5	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	30
Helix V3607/2	1700	1377.5	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37
Helix V3607/1	1700	1377.5	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37
Helix V3607	1700	1377.5	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37
Helix V3608/2	1700	1377.5	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V36(4펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V3602/2	2000	1405	1075	515	215	600	700	1350	1450	400	400	7.5
Helix V3602/1	2000	1405	1075	515	215	600	750	1350	1550	400	400	9
Helix V3602	2000	1405	1075	515	215	600	750	1350	1550	400	400	11
Helix V3603/2	2000	1405	1075	515	215	700	750	1650	1550	400	400	15
Helix V3603	2000	1415	1075	515	215	700	750	1650	1550	400	400	15
Helix V3604/2	2000	1415	1075	515	215	900	800	1550	1650	400	400	18.5
Helix V3604	2000	1415	1075	515	215	900	800	1550	1650	400	400	22
Helix V3605/2	2000	1415	1075	515	215	900	800	1550	1650	400	400	22
Helix V3605	2300	1415	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	30
Helix V3606/2	2300	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	30
Helix V3606	2300	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	30
Helix V3607/2	2300	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37
Helix V3607/1	2300	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37
Helix V3607	2300	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37
Helix V3608/2	2300	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V36(5펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V3602/2	2500	1405	1075	700	300	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V3602/1	2500	1405	1075	700	300	700	900	1350	1550	400	400	9
Helix V3602	2500	1405	1075	700	300	700	900	1350	1550	400	400	11
Helix V3603/2	2500	1405	1075	700	300	900	900	1550	1550	400	400	15
Helix V3603	2500	1415	1075	700	300	900	900	1550	1550	400	400	15
Helix V3604/2	2500	1415	1075	700	300	1000	1050	1850	1750	400	400	18.5
Helix V3604	2500	1415	1075	700	300	1000	1050	1850	1750	400	400	22
Helix V3605/2	2500	1415	1075	700	300	1000	1050	1850	1750	400	400	22
Helix V3605	2900	1415	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	30
Helix V3606/2	2900	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	30
Helix V3606	2900	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	30
Helix V3607/2	2900	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37
Helix V3607/1	2900	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37
Helix V3607	2900	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37
Helix V3608/2	2900	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V36(6펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V3602/2	3000	1405	1075	700	300	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V3602/1	3000	1405	1075	700	300	700	1050	1350	1550	400	400	9
Helix V3602	3000	1405	1075	700	300	700	1050	1350	1550	400	400	11
Helix V3603/2	3000	1405	1075	700	300	900	1050	1550	1550	400	400	15
Helix V3603	3000	1415	1075	700	300	900	1050	1550	1550	400	400	15
Helix V3604/2	3000	1415	1075	700	300	1000	1200	1850	1750	400	400	18.5
Helix V3604	3000	1415	1075	700	300	1000	1200	1850	1750	400	400	22
Helix V3605/2	3000	1415	1075	700	300	1000	1200	1850	1750	400	400	22
Helix V3605	3500	1415	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	30
Helix V3606/2	3500	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	30
Helix V3606	3500	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	30
Helix V3607/2	3500	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37
Helix V3607/1	3500	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37
Helix V3607	3500	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37
Helix V3608/2	3500	1425	1075	700	300	*	*	*	*	*	*	37

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V52(2펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V5202/1	1000	1504	1224	515	250	600	600	1350	1550	400	400	11
Helix V5202	1000	1504	1224	515	250	600	600	1350	1550	400	400	15
Helix V5203/2	1000	1504	1224	515	250	850	700	1450	1600	400	400	18.5
Helix V5203	1000	1516.5	1224	515	250	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V5204/2	1000	1516.5	1224	515	250	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V5204	1100	1516.5	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	30
Helix V5205/2	1100	1516.5	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	30
Helix V5205	1100	1526.5	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	37
Helix V5206/2	1100	1526.5	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	37
Helix V5206	1100	1526.5	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	45
Helix V5207/2	1100	1526.5	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	45
Helix V5207	1100	1526.5	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	45

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V52(3펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V5202/1	1500	1554	1224	515	250	600	700	1350	1550	400	400	11
Helix V5202	1500	1554	1224	515	250	700	700	1650	1550	400	400	15
Helix V5203/2	1500	1554	1224	515	250	850	700	1450	1600	400	400	18.5
Helix V5203	1500	1564	1224	515	250	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V5204/2	1500	1564	1224	515	250	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V5204	1700	1564	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	30
Helix V5205/2	1700	1564	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	30
Helix V5205	1700	1574	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	37
Helix V5206/2	1700	1574	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	37
Helix V5206	1700	1574	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	45
Helix V5207/2	1700	1574	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	45
Helix V5207	1700	1574	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	45

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V52(4펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V5202/1	2000	1624	1224	515	250	600	750	1350	1550	400	400	11
Helix V5202	2000	1624	1224	515	250	700	750	1650	1550	400	400	15
Helix V5203/2	2000	1624	1224	515	250	900	800	1550	1650	400	400	18.5
Helix V5203	2000	1639	1224	515	250	900	800	1550	1650	400	400	22
Helix V5204/2	2000	1639	1224	515	250	900	800	1550	1650	400	400	22
Helix V5204	2300	1639	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	30
Helix V5205/2	2300	1639	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	30
Helix V5205	2300	1649	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	37
Helix V5206/2	2300	1649	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	37
Helix V5206	2300	1649	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	45
Helix V5207/2	2300	1649	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	45
Helix V5207	2300	1649	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	45

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

Pressure Boosting Systems

Wilo-HiBoost Series

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Helix V52(5펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V5202/1	2500	1624	1224	800	335	700	900	1350	1550	400	400	11
Helix V5202	2500	1624	1224	800	335	900	900	1550	1550	400	400	15
Helix V5203/2	2500	1624	1224	800	335	1000	1050	1850	1750	400	400	18.5
Helix V5203	2500	1639	1224	800	335	1000	1050	1850	1750	400	400	22
Helix V5204/2	2500	1639	1224	800	335	1000	1050	1850	1750	400	400	22
Helix V5204	2900	1639	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	30
Helix V5205/2	2900	1639	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	30
Helix V5205	2900	1649	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	37
Helix V5206/2	2900	1649	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	37
Helix V5206	2900	1649	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	45
Helix V5207/2	2900	1649	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	45
Helix V5207	2900	1649	1224	800	335	*	*	*	*	*	*	45

외형치수 및 모터의 전기사양 _Wilo-HiBoost Helix V52(6펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V5202/1	3000	1624	1224	800	360	700	1050	1350	1550	400	400	11
Helix V5202	3000	1624	1224	800	360	900	1050	1550	1550	400	400	15
Helix V5203/2	3000	1624	1224	800	360	1000	1200	1850	1750	400	400	18.5
Helix V5203	3000	1639	1224	800	360	1000	1200	1850	1750	400	400	22
Helix V5204/2	3000	1639	1224	800	360	1000	1200	1850	1750	400	400	22
Helix V5204	3500	1639	1224	800	360	*	*	*	*	*	*	30
Helix V5205/2	3500	1639	1224	800	360	*	*	*	*	*	*	30
Helix V5205	3500	1649	1224	800	360	*	*	*	*	*	*	37
Helix V5206/2	3500	1649	1224	800	360	*	*	*	*	*	*	37
Helix V5206	3500	1649	1224	800	360	*	*	*	*	*	*	45
Helix V5207/2	3500	1649	1224	800	360	*	*	*	*	*	*	45
Helix V5207	3500	1649	1224	800	360	*	*	*	*	*	*	45

외형치수 및 모터의 전기사양_Wilo-HiBoostHelix V80(2펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V8001/1	1100	1933	1603	1150	360	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V8001	1100	1933	1603	1150	360	600	600	1350	1550	400	400	11
Helix V8002/2	1100	1933	1603	1150	360	600	600	1350	1550	400	400	15
Helix V8002/1	1100	1933	1603	1150	360	850	700	1450	1600	400	400	18.5
Helix V8002	1100	1933	1603	1150	360	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V8003/2	1100	1933	1603	1150	360	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V8003/1	1100	1943	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
Helix V8003	1100	1943	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
Helix V8004/2	1100	1943	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
Helix V8004/1	1100	1943	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
Helix V8004	1100	1943	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
Helix V8005/2	1100	1943	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
Helix V8005/1	1100	1943	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양_Wilo-HiBoostHelix V80(3펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F 동력 P2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V8001/1	1700	2003	1603	1150	360	600	600	1350	1450	400	400	7.5
Helix V8001	1700	2003	1603	1150	360	600	700	1350	1550	400	400	11
Helix V8002/2	1700	2003	1603	1150	360	700	700	1650	1550	400	400	15
Helix V8002/1	1700	2003	1603	1150	360	850	700	1450	1600	400	400	18.5
Helix V8002	1700	2003	1603	1150	360	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V8003/2	1700	2003	1603	1150	360	850	700	1450	1600	400	400	22
Helix V8003/1	1700	2018	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
Helix V8003	1700	2018	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
Helix V8004/2	1700	2018	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
Helix V8004/1	1700	2018	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
Helix V8004	1700	2018	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
Helix V8005/2	1700	2018	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
Helix V8005/1	1700	2018	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45

외형치수 및 모터의 전기사양_Wilo-HiBoostHelix V80(4펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F 동력 P2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V8001/1	2300	2048	1603	1150	360	600	700	1350	1450	400	400	7.5
Helix V8001	2300	2048	1603	1150	360	600	750	1350	1550	400	400	11
Helix V8002/2	2300	2048	1603	1150	360	700	750	1650	1550	400	400	15
Helix V8002/1	2300	2048	1603	1150	360	900	800	1550	1650	400	400	18.5
Helix V8002	2300	2048	1603	1150	360	900	800	1550	1650	400	400	22
Helix V8003/2	2300	2048	1603	1150	360	900	800	1550	1650	400	400	22
Helix V8003/1	2300	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
Helix V8003	2300	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
Helix V8004/2	2300	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
Helix V8004/1	2300	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
Helix V8004	2300	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
Helix V8005/2	2300	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
Helix V8005/1	2300	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45

외형치수 및 모터의 전기사양_Wilo-HiBoostHelix V80(5펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F 동력 P2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V8001/1	2900	2048	1603	1150	360	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V8001	2900	2048	1603	1150	360	700	900	1350	1550	400	400	11
Helix V8002/2	2900	2048	1603	1150	360	900	900	1550	1550	400	400	15
Helix V8002/1	2900	2048	1603	1150	360	1000	1050	1850	1750	400	400	18.5
Helix V8002	2900	2048	1603	1150	360	1000	1050	1850	1750	400	400	22
Helix V8003/2	2900	2048	1603	1150	360	1000	1050	1850	1750	400	400	22
Helix V8003/1	2900	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
Helix V8003	2900	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
Helix V8004/2	2900	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
Helix V8004/1	2900	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
Helix V8004	2900	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
Helix V8005/2	2900	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
Helix V8005/1	2900	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양_Wilo-HiBoostHelix V80(6펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F 동력 P2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
Helix V8001/1	3500	2048	1603	1150	360	700	900	1350	1550	400	400	7.5
Helix V8001	3500	2048	1603	1150	360	700	1050	1350	1550	400	400	11
Helix V8002/2	3500	2048	1603	1150	360	900	1050	1550	1550	400	400	15
Helix V8002/1	3500	2048	1603	1150	360	1000	1200	1850	1750	400	400	18.5
Helix V8002	3500	2048	1603	1150	360	1000	1200	1850	1750	400	400	22
Helix V8003/2	3500	2048	1603	1150	360	1000	1200	1850	1750	400	400	22
Helix V8003/1	3500	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
Helix V8003	3500	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
Helix V8004/2	3500	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
Helix V8004/1	3500	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
Helix V8004	3500	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
Helix V8005/2	3500	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
Helix V8005/1	3500	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 2(2펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F 동력 P2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI202	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.55
MVI203	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.75
MVI204	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
MVI205	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
MVI206	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.85
MVI207	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
MVI208	700	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
MVI210	700	856	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
MVI212	700	856	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3.7
MVI214	700	861	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3.7

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 2(3펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F 동력 P2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI202	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.55
MVI203	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.75
MVI204	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
MVI205	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
MVI206	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.85
MVI207	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
MVI208	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
MVI210	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
MVI212	1000	856	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3.7
MVI214	1000	861	701	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3.7

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 2(4펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI202	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.55
MVI203	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.75
MVI204	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
MVI205	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
MVI206	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.85
MVI207	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
MVI208	1300	892	717	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
MVI210	1300	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
MVI212	1300	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3.7
MVI214	1300	904.5	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3.7

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 2(5펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI202	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	0.55
MVI203	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	0.75
MVI204	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.1
MVI205	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.5
MVI206	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.85
MVI207	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	2.2
MVI208	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	2.2
MVI210	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
MVI212	1600	892	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3.7
MVI214	1600	904.5	717	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3.7

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 2(6펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI202	1900	915	730	445	185	700	700	1350	1450	400	400	0.55
MVI203	1900	915	730	445	185	700	700	1350	1450	400	400	0.75
MVI204	1900	915	730	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.1
MVI205	1900	915	730	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.5
MVI206	1900	915	730	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.85
MVI207	1900	922.5	730	445	185	700	700	1350	1450	400	400	2.2
MVI208	1900	922.5	730	445	185	700	700	1350	1450	400	400	2.2
MVI210	1900	922.5	730	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3
MVI212	1900	922.5	730	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3.7
MVI214	1900	927.5	730	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3.7

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 4(2펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F 동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI402	700	882	727	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.75
MVI403	700	882	727	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
MVI404	700	882	727	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
MVI405	700	882	727	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.85
MVI406	700	882	727	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
MVI407	700	882	727	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
MVI408	700	882	727	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
MVI410	700	882	727	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3.7
MVI412	750	882	727	445	185	600	600	1350	1450	400	400	5.5
MVI414	750	887	727	445	185	600	600	1350	1450	400	400	5.5

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 4(3펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F 동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI402	1000	918	743	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.75
MVI403	1000	918	743	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
MVI404	1000	918	743	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
MVI405	1000	918	743	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.85
MVI406	1000	918	743	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
MVI407	1000	918	743	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
MVI408	1000	918	743	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3
MVI410	1000	918	743	445	185	600	600	1350	1450	400	400	3.7
MVI412	1100	918	743	445	185	600	600	1350	1450	400	400	5.5
MVI414	1100	930.5	743	445	185	600	600	1350	1450	400	400	5.5

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 4(4펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F 동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI402	1300	941	756	445	185	600	600	1350	1350	400	400	0.75
MVI403	1300	941	756	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.1
MVI404	1300	941	756	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.5
MVI405	1300	941	756	445	185	600	600	1350	1350	400	400	1.85
MVI406	1300	941	756	445	185	600	600	1350	1350	400	400	2.2
MVI407	1300	948.5	756	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
MVI408	1300	948.5	756	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
MVI410	1300	948.5	756	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3.7
MVI412	1450	948.5	756	445	185	600	700	1350	1450	400	400	5.5
MVI414	1450	953.5	756	445	185	600	700	1350	1450	400	400	5.5

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _Wilo-HiBoost MVI 4(5펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI402	1600	991	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	0.75
MVI403	1600	991	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.1
MVI404	1600	991	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.5
MVI405	1600	991	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	1.85
MVI406	1600	991	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	2.2
MVI407	1600	998.5	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
MVI408	1600	998.5	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3
MVI410	1600	998.5	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	3.7
MVI412	1800	998.5	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	5.5
MVI414	1800	1006	781	445	185	600	700	1350	1450	400	400	5.5

외형치수 및 모터의 전기사양 _Wilo-HiBoost MVI 4(6펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI402	1900	991	781	445	185	700	700	1350	1450	400	400	0.75
MVI403	1900	991	781	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.1
MVI404	1900	991	781	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.5
MVI405	1900	991	781	445	185	700	700	1350	1450	400	400	1.85
MVI406	1900	991	781	445	185	700	700	1350	1450	400	400	2.2
MVI407	1900	998.5	781	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3
MVI408	1900	998.5	781	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3
MVI410	1900	998.5	781	445	185	700	800	1350	1450	400	400	3.7
MVI412	2150	998.5	781	445	185	700	800	1350	1450	400	400	5.5
MVI414	2150	1006	781	445	185	700	800	1350	1450	400	400	5.5

※ ★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 8(2펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI802	700	996	811	445	190	600	600	1350	1350	400	400	1.5
MVI803	700	996	811	445	190	600	600	1350	1350	400	400	2.2
MVI804	700	996	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	3
MVI805	700	996	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	3.7
MVI806	700	996	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	4
MVI807	750	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	5.5
MVI808	750	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	5.5
MVI810	750	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	7.5
MVI811	750	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	7.5

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 8(3펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI802	1000	996	811	445	190	600	600	1350	1350	400	400	1.5
MVI803	1000	996	811	445	190	600	600	1350	1350	400	400	2.2
MVI804	1000	996	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	3
MVI805	1000	996	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	3.7
MVI806	1000	996	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	4
MVI807	1100	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	5.5
MVI808	1100	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	5.5
MVI810	1100	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	7.5
MVI811	1100	1003.5	811	445	190	600	600	1350	1450	400	400	7.5

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 8(4펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI802	1300	1021	811	445	190	600	600	1350	1350	400	400	1.5
MVI803	1300	1021	811	445	190	600	600	1350	1350	400	400	2.2
MVI804	1300	1021	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	3
MVI805	1300	1021	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	3.7
MVI806	1300	1021	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	4
MVI807	1450	1028.5	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	5.5
MVI808	1450	1028.5	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	5.5
MVI810	1450	1028.5	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	7.5
MVI811	1450	1028.5	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	7.5

※★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 8(5펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI802	1600	1021	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	1.5
MVI803	1600	1021	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	2.2
MVI804	1600	1021	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	3
MVI805	1600	1021	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	3.7
MVI806	1600	1021	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	4
MVI807	1800	1028.5	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	5.5
MVI808	1800	1028.5	811	445	190	600	700	1350	1450	400	400	5.5
MVI810	1800	1028.5	811	445	190	700	900	1350	1550	400	400	7.5
MVI811	1800	1028.5	811	445	190	700	900	1350	1550	400	400	7.5

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 8(6펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F 동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI802	1900	1021	811	445	190	700	700	1350	1450	400	400	1.5
MVI803	1900	1021	811	445	190	700	700	1350	1450	400	400	2.2
MVI804	1900	1021	811	445	190	700	800	1350	1450	400	400	3
MVI805	1900	1021	811	445	190	700	800	1350	1450	400	400	3.7
MVI806	1900	1021	811	445	190	700	800	1350	1450	400	400	4
MVI807	2150	1028.5	811	445	190	700	800	1350	1450	400	400	5.5
MVI808	2150	1028.5	811	445	190	700	800	1350	1450	400	400	5.5
MVI810	2150	1028.5	811	445	190	700	900	1350	1550	400	400	7.5
MVI811	2150	1028.5	811	445	190	700	900	1350	1550	400	400	7.5

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 90(2펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F 동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI9001/1	1100	1933	1603	1150	360	600	600	1350	1450	400	400	7.5
MVI9001	1100	1933	1603	1150	360	600	600	1350	1550	400	400	11
MVI9002/2	1100	1933	1603	1150	360	600	600	1350	1550	400	400	15
MVI9002/1	1100	1933	1603	1150	360	850	700	1450	1600	400	400	18.5
MVI9002	1100	1933	1603	1150	360	850	700	1450	1600	400	400	22
MVI9003/2	1100	1933	1603	1150	360	850	700	1450	1600	400	400	22
MVI9003/1	1100	1943	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
MVI9003	1100	1943	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
MVI9004/2	1100	1943	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
MVI9004/1	1100	1943	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
MVI9004	1100	1943	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
MVI9005/2	1100	1943	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
MVI9005/1	1100	1943	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
MVI9005	1100	1943	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45

※★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 90(3펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F 동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI9001/1	1700	2003	1603	1150	360	600	600	1350	1450	400	400	7.5
MVI9001	1700	2003	1603	1150	360	600	700	1350	1550	400	400	11
MVI9002/2	1700	2003	1603	1150	360	700	700	1650	1550	400	400	15
MVI9002/1	1700	2003	1603	1150	360	850	700	1450	1600	400	400	18.5
MVI9002	1700	2003	1603	1150	360	850	700	1450	1600	400	400	22
MVI9003/2	1700	2003	1603	1150	360	850	700	1450	1600	400	400	22
MVI9003/1	1700	2018	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
MVI9003	1700	2018	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
MVI9004/2	1700	2018	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
MVI9004/1	1700	2018	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
MVI9004	1700	2018	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
MVI9005/2	1700	2018	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
MVI9005/1	1700	2018	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
MVI9005	1700	2018	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _Wilo-HiBoost MVI 90(4펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI9001/1	2300	2048	1603	1150	360	600	700	1350	1450	400	400	7.5
MVI9001	2300	2048	1603	1150	360	600	750	1350	1550	400	400	11
MVI9002/2	2300	2048	1603	1150	360	700	750	1650	1550	400	400	15
MVI9002/1	2300	2048	1603	1150	360	900	800	1550	1650	400	400	18.5
MVI9002	2300	2048	1603	1150	360	900	800	1550	1650	400	400	22
MVI9003/2	2300	2048	1603	1150	360	900	800	1550	1650	400	400	22
MVI9003/1	2300	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
MVI9003	2300	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
MVI9004/2	2300	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
MVI9004/1	2300	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
MVI9004	2300	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
MVI9005/2	2300	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
MVI9005/1	2300	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
MVI9005	2300	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45

※★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 90(5펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI9001/1	2900	2048	1603	1150	360	700	900	1350	1550	400	400	7.5
MVI9001	2900	2048	1603	1150	360	700	900	1350	1550	400	400	11
MVI9002/2	2900	2048	1603	1150	360	900	900	1550	1550	400	400	15
MVI9002/1	2900	2048	1603	1150	360	1000	1050	1850	1750	400	400	18.5
MVI9002	2900	2048	1603	1150	360	1000	1050	1850	1750	400	400	22
MVI9003/2	2900	2048	1603	1150	360	1000	1050	1850	1750	400	400	22
MVI9003/1	2900	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
MVI9003	2900	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
MVI9004/2	2900	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
MVI9004/1	2900	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
MVI9004	2900	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
MVI9005/2	2900	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
MVI9005/1	2900	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
MVI9005	2900	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45

Wilo-HiBoost Series

외형치수 및 전기사양

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 90(6펌프)

Wilo-HiBoost	L	A	B	C	D	E		W		H		보호 등급 : IP55 절연 등급 : F
												동력 P_2
						WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	WHBU	WHBM	(kW)
MVI9001/1	3500	2048	1603	1150	360	700	900	1350	1550	400	400	7.5
MVI9001	3500	2048	1603	1150	360	700	1050	1350	1550	400	400	11
MVI9002/2	3500	2048	1603	1150	360	900	1050	1550	1550	400	400	15
MVI9002/1	3500	2048	1603	1150	360	1000	1200	1850	1750	400	400	18.5
MVI9002	3500	2048	1603	1150	360	1000	1200	1850	1750	400	400	22
MVI9003/2	3500	2048	1603	1150	360	1000	1200	1850	1750	400	400	22
MVI9003/1	3500	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
MVI9003	3500	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	30
MVI9004/2	3500	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
MVI9004/1	3500	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	37
MVI9004	3500	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
MVI9005/2	3500	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
MVI9005/1	3500	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45
MVI9005	3500	2065.5	1603	1150	360	*	*	*	*	*	*	45

※★값, 7~8펌프 및 WHBC : On Demand

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost MVI 125(2~8펌프)

※ On Demand

Pressure Boosting Systems

Wilo-HiBoost Vario Series

Wilo-HiBoost Vario Series 제품소개

※상기 이미지는 실제 제품과 다를 수 있음

적용범위

- 일반 급수, 급수량 변화 심한 지역, 아파트 관리자가 여러 곳의 부스터 시스템을 관리하는 건물, 운전 데이터 변경이 잦은 곳
- 부스터 시스템의 관리자가 상주하지 않는 곳

적용액체

음용수 및 생활용수, 냉각수 등을 적용 할수 있으며 소방용 스프링쿨러, 섬유질이나 화학적 기계적으로 재료에 변형을 일으키지 않는 각종 용수 취급 가능

기술자료

- 최대용량 : 1360 m^3/hr
- 최대양정 : 246 m
- 펌프대수 : 2~8대
- 최대액체온도 : 70°C
- 최대주위온도 : 40°C
- 공급전원 : 3상, 380-440V, 50/60Hz
  전압 변동 허용 : ±10%

모델명 부여 기준

WHBV 3 3 H226 -3

WHB
(Wilo-HiBoost Booster Systems)
V : Vario Wilo-HiBoost

전원 사양
펌프 부착 대수
Wilo-HiBoost Controller, 3 Pumps

펌프 종류 및 시스템 Option
인버터 부착 수량

Wilo-HiBoost Vario Series

특징



❶ IE5 등급의 고효율 EC 모터를 적용하여 최고의 에너지 절감

❷ 인버터 일체형 펌프

❸ 완전한 그래픽 시각화 디자인 제공

❹ 윌로 그린버튼을 통한 간편한 조작

❺ 압력손실이 최적화된 유압 장치

❻ P-V & Synchro 제어를 통한 에너지 소비 최적화

❼ 윌로 스마트 게이트 웨이를 통한 원격 모니터링

❽ 최적화된 시스템 디자인으로 설치 공간 효율성 강화

Pressure Boosting Systems

Wilo-HiBoost Vario Series

Wilo-HiBoost Vario Series

01

강화된 에너지 절감

에너지 소비량 절감과 탄소발자국 감소를 위한 높은 강화된 효율 운전 제공

→ IE5 급 영구자석 모터 적용
→ 가변압력 제어 모드 적용
→ Synchronous 제어 모드 적용

02

최적화

신속한 설치와 시운전 절차 제공

→ 인버터 일체형 타입 적용으로 작아진 제어반 사이즈
→ 공간 절감 및 최적화 설치
→ 작업시간 절감

03

강화된 커넥티비티

강화된 외부 통신과 원격 모니터링 제공

→ Modbus, BACnet 외부 신호 프로토콜 제공
→ 스마트게이트웨이를 통한 강화된 모니터링 시스템 제공

Wilo-HiBoost Vario Series

주요기능

저소음 에너지 절감

p-v / Synchro

- 압력 손실 측면에서 최적화된 고효율 펌프 유압장치, 가변 압력 제어(p-v)를 통한 최적의 부하 조정 기능과 펌프 속도를 동기화(synchro)시켜 같은 속도로 운전하여 에너지 절약 및 저소음으로 운전

저소음 운전

- 사용환경에 적합한 운전 주파수 Synchro 설정으로 저소음 운전
- 설정된 펌프의 최적운전구간 확대로 저소음 운전 실현

소유량 구간 및 체절 구간 운전 기능 (Inverter Systems)

- 소유량구간 및 체절운전 구간에서도 Micro Computer의 내부 자동연산을 통하여 최적의 운전점 유지

안정적인 시스템

강화된 컨트롤러

- 부품 및 소프트웨어의 신뢰성을 강화하여 더욱 더 많은 시스템 상태 표시 가능.
- 기존 컨트롤러에서 표시할 수 있는 값에 더하여 소비 전력, 유량 등을 모니터링 할 수 있어 시스템의 사용 패턴을 파악할 수 있는 시스템

자동 복귀 기능

- 정전 후 전원 재공급시 자동으로 복귀 되어 시스템이 운전 되도록 설정할 수 있는 기능

주/예비 센서 기능

- 주/예비 센서를 부착하여 시스템 중단을 예방하고 안정적인 급수 환경 제공

편리한 시스템 제어

Wilo Brand UI 적용

- 윌로 브랜드 UI 디자인이 적용된 HMI로 사용자가 한눈에 보기 쉽게 모니터링 가능



도움말 및 설치 마법사 기능

- 부스터 시스템의 각 기능 및 설치 도움말과 단계별 기본 점검/설정을 제공하여 사용자 편의성을 극대화

펌프운전 부담률 표시 기능

- 전체 시스템에서 개별 펌프 운전 부담 비율을 그래프로 표시하여, 각 펌프 부하 분담을 파악하여 특정 펌프의 부하 집중을 예방하는 기능

효율적인 관리

모니터링 기능

- 원격지의 스마트폰, PC에서 Wilo데이터 서버에 연결하여 부스터 시스템의 모니터링, 운전 데이터 기록이 가능

운전 데이터 저장 기능

- 각종 설정값, 운전 데이터, 운전 모드는 제어기의 비휘발성 메모리에 저장되어 정전이 되어도 안전하게 데이터가 저장되는 기능

펌프고장 이력관리로 편리한 유지보수

- 시스템에 발생한 알람 내역을 13~16개까지 연속저장하여 고장 이력 관리를 통한 유지보수 및 최적의 상태 유지



Pressure Boosting Systems

Wilo-HiBoost Vario Series

Wilo-HiBoost Vario Series 특징

최고의 효율로 에너지와 전기세 절감 모두를 잡는 프리미엄 부스터 시스템 Wilo-HiBoost Vario Series

	주요 기능	
세부 기능	추가펌프 최적운전 제어기능	현재압력이 설정압력보다 낮은 상태로 운전 중일때 현재압력의 변화량에서 현재 시스템의 출력이 포화된 경우를 감지해 추가펌프 가동 유무를 결정하여, 불필요한 펌프 운전을 줄이고, 펌프 수명 향상 및 에너지를 절감하는 기능
	변속펌프 최적속도 제어기능	상사법칙의 프로그래밍화로 펌프 추가 기동 또는 정지 시의 과도 구간에서, 압력헌팅이 최소화 될 수 있는 지점으로 변속 펌프의 속도를 최적 제어하여 압력 변동을 최소화하고 압력 헌팅이 없는 원활한 급수를 제공하는 기능
	실시간 현재 압력 표시 기능	설정 압력 및 현재 압력 변화 추이를 실시간 Graph로 제공함으로써, 압력 편차를 한 눈에 파악할 수 있도록 사용 편의를 극대화한 기능
	압력/동력 단위변환	부스터 시스템에 표시되는 동력 및 압력 단위를 다양하게 제공하는 사용자 친화적인 기능
	고장 이력 관리	부스터 시스템에서 발생한 Alarm내역을 저장하여 유지 보수 향상 및 고장 예방을 극대화한 기능
	교번운전 기능	각 펌프의 운전시간을 일정하게 하는 기능으로 운전 시간이 적은 펌프가 먼저 기동하고 나중에 정지하는 기능
	소유량 펌프 정지 기능	소유량 및 단절 운전 구간에서 펌프의 공운전을 방지하고, 적절한 펌프 Rotation을 실현하기 위해 해당 구간을 자동으로 감지하여 소유량에서의 펌프의 운전을 적절히 제어하도록 하여 에너지 절감 및 펌프 및 배관의 수명을 연장하도록 하는 기능
	최대 압력 설정 기능	배관 및 시스템을 과대 압력으로 부터 보호하기 위하여 임의의 설정 압력이상이 될 경우 펌프의 운전을 제한하여 시스템이 안전하게 운전 되도록 하는 기능
	최소 압력 설정 기능	토출 배관계나 펌프의 누수 등으로 인한 시스템의 연속적인 운전을 방지하기 위해 최소압력이 발생할 경우에 시스템을 보호 하는 기능
	인버터 시작 운전 주파수 설정 기능	인버터의 시작 운전 주파수를 설정하여 토출 압력에 가장 빠르게 접근할 수 있는 기능
	연동 시간 제어(순차) 기능	펌프의 운전 대수 추가/감소시 펌프의 운전 시간을 설정하는 기능
	펌프 고착 방지 기능	특정 펌프가 일정 기간 동안 운전 되지 않았을 경우, 펌프 내부의 장기 미 운전으로 인한 고착 및 공기 발생으로부터 펌프의 고장을 방지하기 위한 기능
	펌프 개별 운전 기능	펌프 운전을 자동 또는 수동으로 전환하여 개별 운전할 수 있는 기능 (WHBU / WHBC Series)
	고장 펌프 skip 기능	특정펌프의 고장 시 운전 로직에서 강제로 제외하는 기능
	공운전 보호 기능	흡입측의 공운전을 보호하기 위해 흡입센서로부터 신호를 받아 운전을 정지하는 기능
	공급 전원 정전시 자동 복귀 기능	공급 전원의 정전 후 전원 재공급 시 자동으로 복귀되어 시스템이 자동 운전
	운전 데이터 저장 기능	각종 설정값, 운전 데이터, 운전 모드는 제어기의 비휘발성 메모리에 저장되어 정전이 되어도 안전하게 데이터가 저장되는 기능
	설정 운전 메뉴 잠금 기능	보안을 위하여 비밀 번호를 입력하지 않으면 기본 설정 이외의 값을 변경할 수 없도록 하는 시스템 보안 기능
	역비례 (PID 제어) 기능	운전값을 피드백 후 설정값과 비교하여 차이 발생시 대수나 회전수를 제어하는 기능
	마찰 손실 보상 기능	펌프의 운전 대수와 마찰 손실 설정값에 따라 기동 압력값이 변하는 마찰 손실에 대한 보상 및 유량에 따른 압력손실을 보상하기 위한 기능
	예약 운전 기능	사용자가 원하는 시간에 운전/정지에 대한 예약을 설정할 수 있는 기능으로 특정시간대에 운전을 하는 현장에서 사용
	도움말 기능	부스터 시스템의 각 기능별 도움말 및 설치 도움말을 제공하여 사용자 편의성을 극대화한 기능
	외부 통신 제어 기능	Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP 및 BACnet IP 통신 기능을 제공하여 외부 제어가 가능한 기능
	설정압 외부 조정 기능	설정압을 외부에서 설정하거나 운전 또는 정지 하는 기능
	감축 운전 기능	주 전원의 전력 부족시 시스템의 가동을 임의의 설정한 일정 비율로 줄여서 가동함으로써 전력부족으로 인한 시스템의 부담을 경감시키고, 안정된 운전 로테이션을 구성하는 기능
	저수위 보호 기능	흡입측 저수조의 수위 신호를 받아 수위가 낮을 경우 시스템을 정지하여 공운전으로부터 시스템을 사전 보호하는 기능
	Pipe-fill 기능	부스터 시스템 기동 시 배관의 압력을 감지하고, 시스템을 필요에 따라 서서히 기동하여 초기 기동시 발생하는 급격한 압력 변화로부터 배관 시스템을 보호하는 기능
	백업 컨트롤러 기능	HMI 기기 고장 시에도 WCP PLC-MODULE로 동작 가능
	인버터 부하균등 제어 기능	인버터의 구동 시간을 일정하게 유지하기 위하여, 인버터 구동 시 운전시간이 최소인 인버터로 펌프를 구동하여 제어하는 기능으로 인버터의 고장예방 및 수명을 연장함
	고장 대책 표시 기능	고장 발생 시, 해당 고장에 대한 내용 및 대책을 표시하여 신속하게 고장에 대처할 수 있게 하는 기능
	원격 제어 기능(Wilo-Smart Gateway)	원격지의 사용자가 언제어디서든 인터넷이 가능한 기기(스마트폰, PC, Tablet 등)를 이용하여 부스터 시스템의 상태를 모니터링 할 수 있는 기능 (옵션)
	설치마법사 기능	부스터 시스템의 운전을 위한 기본적인 점검 및 설정을 단계별로 제공하는 기능
	압력 제어 모드 설정 기능	일정압력제어(P-c)와 비례압력제어(P-v) 모드를 제공하여 사용자 현장 요구사항에 맞추어 최적의 압력제어 및 에너지 절감 운전을 제공하는 기능
	펌프 운전모드 설정 기능	Cascade, Vario 그리고 Synchro 3개의 각기 다른 펌프의 운전속도 제어 기능을 제공하여 사용자가 요구하는 성능에 맞추어 최적의 압력제어 및 에너지 절감 운전을 제공하는 기능
	비상운전 기능	제어반 고장 발생 시 개별 펌프 수동 운전으로 전환 가능
	센서리스 유량 표시 기능	비례압력제어(P-v)모드에서 유량계 없이도 배관에 설치된 압력센서로부터 내장된 펌프 파라미터를 바탕으로 실시간 유량 계산치를 표시하는 기능
	에너지 효율기반 병렬운전 기능	비례압력제어(P-v)모드에서 병렬운전하는 펌프는 전체 시스템의 에너지 소비 효율에 따라 추가 운전 또는 정지하는 기능

Wilo-HiBoost Vario Series

주요기능

Wilo 원격 모니터링 시스템

- 언제 어디서든 스마트폰, 테블릿 PC, 컴퓨터로 시스템 상태를 확인
- 시스템 고장 및 이벤트 발생 등의 상황을 알람으로 전송 받아 신속히 대응 가능

Wilo 빅데이터

Wilo 데이터베이스 서버에는 시스템 운전 정보, 전력 사용 정보, 고장 및 서비스 이력 등 방대한 양의 데이터가 축적되며, 이러한 빅데이터를 기반으로 한 다양한 분석이 가능

수집 및 분석된 빅데이터를 활용하여 윌로는 시스템의 최적 설정 및 안정적인 운전, 에너지 절감, 고객 맞춤 프리미엄 유지보수 관리를 제공

<데이터 수집 및 저장>

전력 사용 데이터

운전 데이터
(설정 값, 압력, 유량 등)

고장 및 서비스 이력

<데이터 추출 및 분석>

- 건물 전력 사용 패턴 및 최대 사용 전력 값 분석
- 실시간 건물 물 사용 패턴 분석
- 유사 규모 건물과 물 사용 패턴 비교
- 고장 원인 분석 서비스 이력 관리

- 시스템 최적 설정
- 에너지 절감
- 안정적 운전 데이터 추출
- 프리미엄 유지보수관리

* 본사 직영 원격제어 및 프리미엄 유지보수 서비스 제공(옵션)

Pressure Boosting Systems

Wilo-HiBoost Vario Series

Wilo-HiBoost Vario Series 제품소개

특성 및 성능

제어방식	p-c, p-v, Synchronous Control
펌 프	IE5 입형다단 펌프
전원	3상, 380-440V, 50/60Hz
압력감지	무접점 압력센서
사용액체	청수 (0°C~70°C)
펌프제어대수	2~8대

설치환경	• 장소 : 옥내 • 운전온도 : 0°C~40°C • 보관온도 : -10°C~50°C • 습도 : Max. RH 85%
제어부	• 자동/수동 운전 • 보호기능 내장 • 비상운전 • 각종상태 표시 • 이상상태 일괄 출력단자 내장

Booster System 형식구분

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – 11 / 12 13 / 14 / 15

① 기종구분 ② 공급전원 ③ 펌프대수 ④ 펌프종류 ⑤ 유량구분 ⑥ 펌프단수 ⑦ 인버터수량 ⑧ 모터선택사양 ⑨ 제어부 선택사양 ⑩ 기구부 선택사양

① 기종구분

구분	기종	비고
WHBV	고기능멀티개별인버터	속도제어

② 공급전원

구분	전원	구분	전원	구분	전원	구분	전원
3	380V, 60Hz	4	440V, 60Hz	C	380V, 50Hz	D	440V, 50Hz

③ 펌프대수

구분	펌프대수	구분	펌프대수
2	2 set	6	6 set
3	3 set	7	7 set
4	4 set	8	8 set
5	5 set		

④ 펌프종류

구분	펌프대수
H	Helix V Series
M	MVI Series

⑤ 유량구분

• 펌프 Series

⑥ 펌프단수

구분	단수	구분	단수	구분	단수	구분	단수	구분	단수
01	1단	04	4단	07	7단	A	10단	D	13단
02	2단	05	5단	08	8단	B	11단	E	14단
03	3단	06	6단	09	9단	C	12단		

⑦ 인버터 수량

구분	선택사양
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

⑧ 모터선택사양

구 분	선택사양
E5	IE5 전동기(Ultra Premium Efficiency)

⑨ 제어부 선택사양

구 분	선택사양
S	스테인리스 스틸 판넬

⑩ 기구부 선택사양

구분	선택사양
1	흡입 합류관 1단계 확관
2	토출 합류관 1단계 확관
3	STS 304베드 적용
I	절연볼트적용
T	SS베드 적용(형강)

Wilo-HiBoost Vario Series

제품사양

제품구성도



품명
① 제어반(Control Panel)
② 입형다단 펌프(Vertical Multistage Pumps)
③ 베드(Bed)
④ 흡입 합류관(Manifold-Suction)
⑤ 토출 합류관(Manifold-Discharge)
⑥ 격리밸브(Isolating Valve)
⑦ 역지밸브(Check Valve)
※ 모델에 따라 부품의 형상 및 위치가 달라질 수 있음

펌프대수

펌프구분	Helix V2 Series					MVI2 Series					Helix V4 Series					MVI4 Series				
펌프구경	DN25					DN25					DN25					DN32				
제어펌프 수	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps
흡·토출 합류관 구경	50A		65A			50A		65A		80A	50A	65A	80A		100A	50A	65A	80A	100A	

펌프구분	Helix V6 Series					Helix V10 / MVI8 Series					Helix V16 Series					Helix V22 Series				
펌프구경	DN32					DN40					DN50					DN50				
제어펌프 수	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps
흡·토출 합류관 구경	65A	80A	100A			80A	100A				80A	100A	125A		150A	125A	150A		200A	

펌프구분	Helix V36 Series					Helix V52 Series					MVI 90 Series					MVI 125 Series				
펌프구경	DN65					DN80					DN100					DN100				
제어펌프 수	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps	2Pumps	3Pumps	4Pumps	5Pumps	6Pumps
흡·토출 합류관 구경	150A		200A			150A	200A	250A			200A	250A	300A			250A	300A		350A	

※ 흡입측 손실이 많거나(배관이 길거나, 굽어있을 경우)유량 변화폭이 큰 경우는 펌프의 흡입 구경보다 큰 배관 사용 권장
※ 7대 이상의 부스터 시스템 합류관 구경은 본사 문의 요망

Wilo-HiBoost Vario Series

외형치수 및 전기사양



(Dimension Unit : mm)

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V2 (2펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE204	700	980	856	701	515	185	912	200	1250	500	0.55
HELIX2.0-VE206	700	980	856	701	515	185	962	200	1250	500	0.75
HELIX2.0-VE208	700	980	856	701	515	185	1012	200	1250	500	1.1
HELIX2.0-VE211	700	980	856	701	515	185	1081	200	1250	500	1.5
HELIX2.0-VE216	700	980	856	701	515	185	1206	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE220	700	980	861	701	515	185	1316	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE222	700	980	861	701	515	185	1416	200	1250	500	4

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V2 (3펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE204	1000	1280	856	701	515	185	912	200	1250	500	0.55
HELIX2.0-VE206	1000	1280	856	701	515	185	962	200	1250	500	0.75
HELIX2.0-VE208	1000	1280	856	701	515	185	1012	200	1250	500	1.1
HELIX2.0-VE211	1000	1280	856	701	515	185	1081	200	1250	500	1.5
HELIX2.0-VE216	1000	1280	856	701	515	185	1206	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE220	1000	1280	861	701	515	185	1316	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE222	1000	1280	861	701	515	185	1416	200	1250	500	4

※ 7~8펌프 및 MVIE90, 125 : On Demand

Wilo-HiBoost Vario Series

외형치수 및 전기사양

(Dimension Unit : mm)

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V2 (4펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE204	1300	1580	892	717	515	185	912	200	1250	500	0.55
HELIX2.0-VE206	1300	1580	892	717	515	185	962	200	1250	500	0.75
HELIX2.0-VE208	1300	1580	892	717	515	185	1012	200	1250	500	1.1
HELIX2.0-VE211	1300	1580	892	717	515	185	1081	200	1250	500	1.5
HELIX2.0-VE216	1300	1580	892	717	515	185	1206	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE220	1300	1580	905	717	515	185	1316	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE222	1300	1580	905	717	515	185	1416	200	1250	500	4

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V2 (5펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE204	1600	1880	892	717	565	185	912	250	1500	550	0.55
HELIX2.0-VE206	1600	1880	892	717	565	185	962	250	1500	550	0.75
HELIX2.0-VE208	1600	1880	892	717	565	185	1012	250	1500	550	1.1
HELIX2.0-VE211	1600	1880	892	717	565	185	1081	250	1500	550	1.5
HELIX2.0-VE216	1600	1880	892	717	565	185	1206	250	1500	550	2.2
HELIX2.0-VE220	1600	1880	905	717	565	185	1316	250	1500	550	3
HELIX2.0-VE222	1600	1880	905	717	565	185	1416	250	1500	550	4

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V2 (6펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE204	1900	2180	892	717	565	185	912	250	1500	550	0.55
HELIX2.0-VE206	1900	2180	892	717	565	185	962	250	1500	550	0.75
HELIX2.0-VE208	1900	2180	892	717	565	185	1012	250	1500	550	1.1
HELIX2.0-VE211	1900	2180	892	717	565	185	1081	250	1500	550	1.5
HELIX2.0-VE216	1900	2180	892	717	565	185	1206	250	1500	550	2.2
HELIX2.0-VE220	1900	2180	905	717	565	185	1316	250	1500	550	3
HELIX2.0-VE222	1900	2180	905	717	565	185	1416	250	1500	550	4

※ 7~8펌프 및 MVIE90, 125 : On Demand

Wilo-HiBoost Vario Series

외형치수 및 전기사양

(Dimension Unit : mm)

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V4 (2펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE403	700	980	856	701	515	185	891	200	1250	500	0.55
HELIX2.0-VE404	700	980	856	701	515	185	916	200	1250	500	0.75
HELIX2.0-VE405	700	980	856	701	515	185	941	200	1250	500	1.1
HELIX2.0-VE407	700	980	856	701	515	185	985	200	1250	500	1.5
HELIX2.0-VE410	700	980	856	701	515	185	1060	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE413	700	980	856	701	515	185	1170	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE418	700	980	856	701	515	185	1270	200	1250	500	4

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V4 (3펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE403	1000	1280	892	717	515	185	891	200	1250	500	0.55
HELIX2.0-VE404	1000	1280	892	717	515	185	916	200	1250	500	0.75
HELIX2.0-VE405	1000	1280	892	717	515	185	941	200	1250	500	1.1
HELIX2.0-VE407	1000	1280	892	717	515	185	985	200	1250	500	1.5
HELIX2.0-VE410	1000	1280	892	717	515	185	1060	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE413	1000	1280	892	717	515	185	1170	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE418	1000	1280	892	717	515	185	1270	200	1250	500	4

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V4 (4펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE403	1300	1580	915	730	515	185	891	200	1250	500	0.55
HELIX2.0-VE404	1300	1580	915	730	515	185	916	200	1250	500	0.75
HELIX2.0-VE405	1300	1580	915	730	515	185	941	200	1250	500	1.1
HELIX2.0-VE407	1300	1580	915	730	515	185	985	200	1250	500	1.5
HELIX2.0-VE410	1300	1580	923	730	515	185	1060	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE413	1300	1580	923	730	515	185	1170	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE418	1300	1580	923	730	515	185	1270	200	1250	500	4

※ 7~8펌프 및 MVIE90, 125 : On Demand

Wilo-HiBoost Vario Series

외형치수 및 전기사양

(Dimension Unit : mm)

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V4 (5펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE403	1600	1880	915	730	565	185	891	250	1500	550	0.55
HELIX2.0-VE404	1600	1880	915	730	565	185	916	250	1500	550	0.75
HELIX2.0-VE405	1600	1880	915	730	565	185	941	250	1500	550	1.1
HELIX2.0-VE407	1600	1880	915	730	565	185	985	250	1500	550	1.5
HELIX2.0-VE410	1600	1880	923	730	565	185	1060	250	1500	550	2.2
HELIX2.0-VE413	1600	1880	923	730	565	185	1170	250	1500	550	3
HELIX2.0-VE418	1600	1880	923	730	565	185	1270	250	1500	550	4

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V4 (6펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE403	1900	2180	965	755	565	185	891	250	1500	550	0.55
HELIX2.0-VE404	1900	2180	965	755	565	185	916	250	1500	550	0.75
HELIX2.0-VE405	1900	2180	965	755	565	185	941	250	1500	550	1.1
HELIX2.0-VE407	1900	2180	965	755	565	185	985	250	1500	550	1.5
HELIX2.0-VE410	1900	2180	973	755	565	185	1060	250	1500	550	2.2
HELIX2.0-VE413	1900	2180	973	755	565	185	1170	250	1500	550	3
HELIX2.0-VE418	1900	2180	973	755	565	185	1270	250	1500	550	4

※ 7~8펌프 및 MVIE90, 125 : On Demand

Wilo-HiBoost Vario Series

외형치수 및 전기사양

(Dimension Unit : mm)

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V6 (2펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE601	700	980	918	743	515	185	914	200	1250	500	0.55
HELIX2.0-VE602	700	980	918	743	515	185	914	200	1250	500	0.75
HELIX2.0-VE603	700	980	918	743	515	185	951	200	1250	500	1.1
HELIX2.0-VE604	700	980	918	743	515	185	972	200	1250	500	1.5
HELIX2.0-VE606	700	980	918	743	515	185	1046	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE608	700	980	918	743	515	185	1120	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE611	700	980	918	743	515	185	1270	200	1250	500	4
HELIX2.0-VE615	750	1080	918	743	515	185	1598	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE619	750	1080	931	743	515	185	1748	200	1250	500	7.5

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V6 (3펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE601	1000	1280	941	756	515	185	914	200	1250	500	0.55
HELIX2.0-VE602	1000	1280	941	756	515	185	914	200	1250	500	0.75
HELIX2.0-VE603	1000	1280	941	756	515	185	951	200	1250	500	1.1
HELIX2.0-VE604	1000	1280	941	756	515	185	972	200	1250	500	1.5
HELIX2.0-VE606	1000	1280	941	756	515	185	1046	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE608	1000	1280	941	756	515	185	1120	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE611	1000	1280	949	756	515	185	1270	200	1250	500	4
HELIX2.0-VE615	1100	1430	949	756	515	185	1598	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE619	1100	1430	954	756	515	185	1748	200	1250	500	7.5

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V6 (4펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE601	1300	1580	991	781	515	185	914	200	1250	500	0.55
HELIX2.0-VE602	1300	1580	991	781	515	185	914	200	1250	500	0.75
HELIX2.0-VE603	1300	1580	991	781	515	185	951	200	1250	500	1.1
HELIX2.0-VE604	1300	1580	991	781	515	185	972	200	1250	500	1.5
HELIX2.0-VE606	1300	1580	991	781	515	185	1046	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE608	1300	1580	991	781	515	185	1120	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE611	1300	1580	999	781	515	185	1270	200	1250	500	4
HELIX2.0-VE615	1450	1780	999	781	515	185	1598	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE619	1450	1780	1006	781	515	185	1748	200	1250	500	7.5

※ 7~8펌프 및 MVIE90, 125 : On Demand

Wilo-HiBoost Vario Series

외형치수 및 전기사양

(Dimension Unit : mm)

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V6 (5펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE601	1600	1880	991	781	565	185	914	250	1500	550	0.55
HELIX2.0-VE602	1600	1880	991	781	565	185	914	250	1500	550	0.75
HELIX2.0-VE603	1600	1880	991	781	565	185	951	250	1500	550	1.1
HELIX2.0-VE604	1600	1880	991	781	565	185	972	250	1500	550	1.5
HELIX2.0-VE606	1600	1880	991	781	565	185	1046	250	1500	550	2.2
HELIX2.0-VE608	1600	1880	991	781	565	185	1120	250	1500	550	3
HELIX2.0-VE611	1600	1880	999	781	565	185	1270	250	1500	550	4
HELIX2.0-VE615	1800	2130	999	781	565	185	1598	250	1500	550	5.5
HELIX2.0-VE619	1800	2130	1006	781	565	185	1748	250	1500	550	7.5

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V6 (6펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE601	1900	2180	991	781	565	185	914	250	1500	550	0.55
HELIX2.0-VE602	1900	2180	991	781	565	185	914	250	1500	550	0.75
HELIX2.0-VE603	1900	2180	991	781	565	185	951	250	1500	550	1.1
HELIX2.0-VE604	1900	2180	991	781	565	185	972	250	1500	550	1.5
HELIX2.0-VE606	1900	2180	991	781	565	185	1046	250	1500	550	2.2
HELIX2.0-VE608	1900	2180	991	781	565	185	1120	250	1500	550	3
HELIX2.0-VE611	1900	2180	999	781	565	185	1270	250	1500	550	4
HELIX2.0-VE615	2150	2480	999	781	565	185	1598	250	1500	550	5.5
HELIX2.0-VE619	2150	2480	1006	781	565	185	1748	250	1500	550	7.5

※ 7~8펌프 및 MVIE90, 125 : On Demand

Wilo-HiBoost Vario Series

외형치수 및 전기사양

(Dimension Unit : mm)

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V10 (2펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE1001	700	980	996	811	515	190	887	200	1250	500	0.75
HELIX2.0-VE1002	700	980	996	811	515	190	897	200	1250	500	1.1
HELIX2.0-VE1003	700	980	996	811	515	190	919	200	1250	500	1.5
HELIX2.0-VE1004	700	980	996	811	515	190	966	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE1005	700	980	996	811	515	190	1004	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE1006	700	980	996	811	515	190	1041	200	1250	500	4
HELIX2.0-VE1009	750	1080	1004	811	515	190	1331	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE1010	750	1080	1004	811	515	190	1369	200	1250	500	7.5
HELIX2.0-VE1012	750	1080	1004	811	515	190	1444	200	1250	500	7.5
HELIX VE1016	800	1150	1009	811	565	250	1713	200	1250	500	11

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V10 (3펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE1001	1000	1280	996	811	515	190	887	200	1250	500	0.75
HELIX2.0-VE1002	1000	1280	996	811	515	190	897	200	1250	500	1.1
HELIX2.0-VE1003	1000	1280	996	811	515	190	919	200	1250	500	1.5
HELIX2.0-VE1004	1000	1280	996	811	515	190	966	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE1005	1000	1280	996	811	515	190	1004	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE1006	1000	1280	996	811	515	190	1041	200	1250	500	4
HELIX2.0-VE1009	1100	1430	1004	811	515	190	1331	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE1010	1100	1430	1004	811	515	190	1369	200	1250	500	7.5
HELIX2.0-VE1012	1100	1430	1004	811	515	190	1444	200	1250	500	7.5
HELIX VE1016	1200	1550	1009	811	565	250	1713	200	1250	500	11

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V10 (4펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE1001	1300	1580	1021	811	515	190	887	200	1250	500	0.75
HELIX2.0-VE1002	1300	1580	1021	811	515	190	897	200	1250	500	1.1
HELIX2.0-VE1003	1300	1580	1021	811	515	190	919	200	1250	500	1.5
HELIX2.0-VE1004	1300	1580	1021	811	515	190	966	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE1005	1300	1580	1021	811	515	190	1004	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE1006	1300	1580	1021	811	515	190	1041	200	1250	500	4
HELIX2.0-VE1009	1450	1780	1029	811	515	190	1331	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE1010	1450	1780	1029	811	515	190	1369	200	1250	500	7.5
HELIX2.0-VE1012	1450	1780	1029	811	515	190	1444	200	1250	500	7.5
HELIX VE1016	1600	1950	1036	811	565	250	1713	200	1250	500	11

※ 7~8펌프 및 MVIE90, 125 : On Demand

Wilo-HiBoost Vario Series

외형치수 및 전기사양

(Dimension Unit : mm)

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V10 (5펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE1001	1600	1880	1021	811	565	190	887	250	1500	550	0.75
HELIX2.0-VE1002	1600	1880	1021	811	565	190	897	250	1500	550	1.1
HELIX2.0-VE1003	1600	1880	1021	811	565	190	919	250	1500	550	1.5
HELIX2.0-VE1004	1600	1880	1021	811	565	190	966	250	1500	550	2.2
HELIX2.0-VE1005	1600	1880	1021	811	565	190	1004	250	1500	550	3
HELIX2.0-VE1006	1600	1880	1021	811	565	190	1041	250	1500	550	4
HELIX2.0-VE1009	1800	2130	1029	811	565	190	1331	250	1500	550	5.5
HELIX2.0-VE1010	1800	2130	1029	811	565	190	1369	250	1500	550	7.5
HELIX2.0-VE1012	1800	2130	1029	811	565	190	1444	250	1500	550	7.5
HELIX VE1016	2000	2350	1036	811	565	250	1713	250	1500	550	11

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V10 (6펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE1001	1900	2180	1021	811	565	190	887	250	1500	550	0.75
HELIX2.0-VE1002	1900	2180	1021	811	565	190	897	250	1500	550	1.1
HELIX2.0-VE1003	1900	2180	1021	811	565	190	919	250	1500	550	1.5
HELIX2.0-VE1004	1900	2180	1021	811	565	190	966	250	1500	550	2.2
HELIX2.0-VE1005	1900	2180	1021	811	565	190	1004	250	1500	550	3
HELIX2.0-VE1006	1900	2180	1021	811	565	190	1041	250	1500	550	4
HELIX2.0-VE1009	2150	2480	1029	811	565	190	1331	250	1500	550	5.5
HELIX2.0-VE1010	2150	2480	1029	811	565	190	1369	250	1500	550	7.5
HELIX2.0-VE1012	2150	2480	1029	811	565	190	1444	250	1500	550	7.5
HELIX VE1016	2400	2750	1036	811	565	250	1713	250	1500	550	11

※ 7~8펌프 및 MVIE90, 125 : On Demand

Wilo-HiBoost Vario Series

외형치수 및 전기사양

(Dimension Unit : mm)

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V16 (2펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE1601	720	1020	1137	952	515	200	932	200	1250	500	1.1
HELIX2.0-VE1602	720	1020	1137	952	515	200	926	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE1603-3.0	720	1020	1137	952	515	200	976	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE1603-4.0	720	1020	1137	952	515	200	976	200	1250	500	4
HELIX2.0-VE1605	750	1080	1137	952	515	200	1254	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE1606	750	1080	1145	952	515	200	1304	200	1250	500	7.5
HELIX VE1609	800	1180	1145	952	515	200	1513	200	1250	500	11
HELIX VE1612	800	1150	1180	982	665	260	1752	200	1250	500	15

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V16 (3펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE1601	1040	1340	1162	952	515	200	932	200	1250	500	1.1
HELIX2.0-VE1602	1040	1340	1162	952	515	200	926	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE1603-3.0	1040	1340	1162	952	515	200	976	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE1603-4.0	1040	1340	1162	952	515	200	976	200	1250	500	4
HELIX2.0-VE1605	1100	1430	1162	952	515	200	1254	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE1606	1100	1430	1170	952	515	200	1304	200	1250	500	7.5
HELIX VE1609	1200	1580	1170	952	515	200	1513	200	1250	500	11
HELIX VE1612	1200	1550	1207	982	665	260	1752	200	1250	500	15

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V16 (4펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE1601	1360	1660	1202	952	515	200	932	200	1250	500	1.1
HELIX2.0-VE1602	1360	1660	1202	952	515	200	926	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE1603-3.0	1360	1660	1202	952	515	200	976	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE1603-4.0	1360	1660	1202	952	515	200	976	200	1250	500	4
HELIX2.0-VE1605	1450	1780	1202	952	515	200	1254	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE1606	1450	1780	1212	952	515	200	1304	200	1250	500	7.5
HELIX VE1609	1600	1980	1212	952	515	200	1513	200	1250	500	11
HELIX VE1612	1600	1950	1245	982	665	260	1752	200	1250	500	15

※ 7~8펌프 및 MVIE90, 125 : On Demand

Wilo-HiBoost Vario Series

외형치수 및 전기사양

(Dimension Unit : mm)

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V16 (5펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE1601	1680	1980	1202	952	565	200	932	250	1500	550	1.1
HELIX2.0-VE1602	1680	1980	1202	952	565	200	926	250	1500	550	2.2
HELIX2.0-VE1603-3.0	1680	1980	1202	952	565	200	976	250	1500	550	3
HELIX2.0-VE1603-4.0	1680	1980	1202	952	565	200	976	250	1500	550	4
HELIX2.0-VE1605	1800	2130	1202	952	565	200	1254	250	1500	550	5.5
HELIX2.0-VE1606	1800	2130	1212	952	565	200	1304	250	1500	550	7.5
HELIX VE1609	2000	2350	1212	952	665	260	1573	250	1500	550	11
HELIX VE1612	2000	2350	1245	982	665	260	1752	250	1500	550	15

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V16 (6펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE1601	2000	2300	1232	952	565	200	932	250	1500	550	1.1
HELIX2.0-VE1602	2000	2300	1232	952	565	200	926	250	1500	550	2.2
HELIX2.0-VE1603-3.0	2000	2300	1232	952	565	200	976	250	1500	550	3
HELIX2.0-VE1603-4.0	2000	2300	1232	952	565	200	976	250	1500	550	4
HELIX2.0-VE1605	2150	2480	1232	952	565	200	1254	250	1500	550	5.5
HELIX2.0-VE1606	2150	2480	1245	952	565	200	1304	250	1500	550	7.5
HELIX VE1609	2400	2750	1245	952	665	260	1573	250	1500	550	11
HELIX VE1612	2400	2750	1285	982	665	260	1752	250	1500	550	15

※ 7~8펌프 및 MVIE90, 125 : On Demand

Wilo-HiBoost Vario Series

외형치수 및 전기사양

(Dimension Unit : mm)

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V22 (2펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE2201	720	1020	1202	952	515	200	942	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE2202-3.0	720	1020	1202	952	515	200	952	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE2202-4.0	720	1020	1202	952	515	200	952	200	1250	500	4
HELIX2.0-VE2203	750	1080	1202	952	515	200	1176	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE2204	750	1080	1202	952	515	200	1226	200	1250	500	7.5
HELIX VE2205	800	1180	1212	952	515	200	1335	200	1250	500	11
HELIX VE2207	800	1180	1212	952	515	200	1465	200	1250	500	15
HELIX VE2208	800	1150	1245	982	665	260	1548	200	1250	500	18.5
HELIX VE2209	800	1150	1245	982	665	260	1658	200	1250	500	22

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V22 (3펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE2201	1040	1340	1232	952	515	200	942	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE2202-3.0	1040	1340	1232	952	515	200	952	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE2202-4.0	1040	1340	1232	952	515	200	952	200	1250	500	4
HELIX2.0-VE2203	1100	1430	1232	952	515	200	1176	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE2204	1100	1430	1232	952	515	200	1226	200	1250	500	7.5
HELIX VE2205	1200	1580	1245	952	515	200	1335	200	1250	500	11
HELIX VE2207	1200	1580	1245	952	515	200	1465	200	1250	500	15
HELIX VE2208	1200	1550	1285	982	665	260	1548	200	1250	500	18.5
HELIX VE2209	1200	1550	1285	982	665	260	1658	200	1250	500	22

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V22 (4펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE2201	1360	1660	1232	952	515	200	942	200	1250	500	2.2
HELIX2.0-VE2202-3.0	1360	1660	1232	952	515	200	952	200	1250	500	3
HELIX2.0-VE2202-4.0	1360	1660	1232	952	515	200	952	200	1250	500	4
HELIX2.0-VE2203	1450	1780	1232	952	515	200	1176	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE2204	1450	1780	1232	952	515	200	1226	200	1250	500	7.5
HELIX VE2205	1600	1980	1245	952	515	200	1335	200	1250	500	11
HELIX VE2207	1600	1980	1245	952	515	200	1465	200	1250	500	15
HELIX VE2208	1600	1950	1285	982	665	260	1548	200	1250	500	18.5
HELIX VE2209	1600	1950	1285	982	665	260	1658	200	1250	500	22

※ 7~8펌프 및 MVIE90, 125 : On Demand

Wilo-HiBoost Vario Series

외형치수 및 전기사양

(Dimension Unit : mm)

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V22 (5펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE2201	1680	1950	1282	952	665	260	1002	250	1500	550	2.2
HELIX2.0-VE2202-3.0	1680	1950	1282	952	665	260	1012	250	1500	550	3
HELIX2.0-VE2202-4.0	1680	1950	1282	952	665	260	1012	250	1500	550	4
HELIX2.0-VE2203	1800	2100	1282	952	665	260	1236	250	1500	550	5.5
HELIX2.0-VE2204	1800	2100	1282	952	665	260	1286	250	1500	550	7.5
HELIX VE2205	2000	2350	1292	952	665	260	1395	250	1500	550	11
HELIX VE2207	2000	2350	1292	952	665	260	1525	250	1500	550	15
HELIX VE2208	2000	2350	1332	982	665	260	1548	250	1500	550	18.5
HELIX VE2209	2000	2350	1332	982	665	260	1658	250	1500	550	22

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V22 (6펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE2201	2000	2270	1282	952	665	260	1002	250	1500	550	2.2
HELIX2.0-VE2202-3.0	2000	2270	1282	952	665	260	1012	250	1500	550	3
HELIX2.0-VE2202-4.0	2000	2270	1282	952	665	260	1012	250	1500	550	4
HELIX2.0-VE2203	2150	2450	1282	952	665	260	1236	250	1500	550	5.5
HELIX2.0-VE2204	2150	2450	1282	952	665	260	1286	250	1500	550	7.5
HELIX VE2205	2400	2750	1292	952	665	260	1395	250	1500	550	11
HELIX VE2207	2400	2750	1292	952	665	260	1525	250	1500	550	15
HELIX VE2208	2400	2750	1332	982	665	260	1548	250	1500	550	18.5
HELIX VE2209	2400	2750	1332	982	665	260	1658	250	1500	550	22

※ 7~8펌프 및 MVIE90, 125 : On Demand

Wilo-HiBoost Vario Series

외형치수 및 전기사양

(Dimension Unit : mm)

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V36 (2펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE3601	1000	1480	1355	1075	515	215	920	200	1250	500	4
HELIX2.0-VE3602-5,5	1000	1480	1355	1075	515	215	1161	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE3602-7,5	1000	1480	1355	1075	515	215	1161	200	1250	500	7.5
HELIX VE3604	1000	1480	1355	1075	515	215	1383	200	1250	500	11
HELIX VE3605	1000	1480	1368	1075	515	215	1481	200	1250	500	15
HELIX VE3607	1000	1480	1368	1075	515	215	1556	200	1250	500	18.5
HELIX VE3608	1000	1480	1368	1075	515	215	1683	200	1250	500	22

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V36 (3펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE3601	1500	1980	1355	1075	515	215	920	200	1250	500	4
HELIX2.0-VE3602-5,5	1500	1980	1355	1075	515	215	1161	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE3602-7,5	1500	1980	1355	1075	515	215	1161	200	1250	500	7.5
HELIX VE3604	1500	1980	1355	1075	515	215	1383	200	1250	500	11
HELIX VE3605	1500	1980	1368	1075	515	215	1481	200	1250	500	15
HELIX VE3607	1500	1980	1368	1075	515	215	1556	200	1250	500	18.5
HELIX VE3608	1500	1980	1368	1075	515	215	1683	200	1250	500	22

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V36 (4펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE3601	2000	2480	1405	1075	515	215	920	200	1250	500	4
HELIX2.0-VE3602-5,5	2000	2480	1405	1075	515	215	1161	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE3602-7,5	2000	2480	1405	1075	515	215	1161	200	1250	500	7.5
HELIX VE3604	2000	2480	1405	1075	515	215	1383	200	1250	500	11
HELIX VE3605	2000	2480	1415	1075	515	215	1481	200	1250	500	15
HELIX VE3607	2000	2480	1415	1075	515	215	1556	200	1250	500	18.5
HELIX VE3608	2000	2480	1415	1075	515	215	1683	200	1250	500	22

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V36 (5펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE3601	2500	2923	1405	1075	700	300	1005	250	1500	550	4
HELIX2.0-VE3602-5,5	2500	2923	1405	1075	700	300	1246	250	1500	550	5.5
HELIX2.0-VE3602-7,5	2500	2923	1405	1075	700	300	1246	250	1500	550	7.5
HELIX VE3604	2500	2923	1405	1075	700	300	1468	250	1500	550	11
HELIX VE3605	2500	2923	1415	1075	700	300	1566	250	1500	550	15
HELIX VE3607	2500	2923	1415	1075	700	300	1641	250	1500	550	18.5
HELIX VE3608	2500	2923	1415	1075	700	300	1768	250	1500	550	22

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V36 (6펌프)

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE3601	3000	3423	1405	1075	700	300	1005	250	1500	550	4
HELIX2.0-VE3602-5,5	3000	3423	1405	1075	700	300	1246	250	1500	550	5.5
HELIX2.0-VE3602-7,5	3000	3423	1405	1075	700	300	1246	250	1500	550	7.5
HELIX VE3604	3000	3423	1405	1075	700	300	1468	250	1500	550	11
HELIX VE3605	3000	3423	1415	1075	700	300	1566	250	1500	550	15
HELIX VE3607	3000	3423	1415	1075	700	300	1641	250	1500	550	18.5
HELIX VE3608	3000	3423	1415	1075	700	300	1768	250	1500	550	22

※ 7~8펌프 및 MVIE90, 125 : On Demand

Wilo-HiBoost Vario Series

외형치수 및 전기사양

(Dimension Unit : mm)

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V52

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE5201	1000	1480	1504	1224	515	250	1128	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE5202	1000	1480	1504	1224	515	250	1258	200	1250	500	7.5
HELIX VE5203	1000	1480	1504	1224	515	250	1417	200	1250	500	11
HELIX VE5204	1000	1480	1517	1224	515	250	1548	200	1250	500	15
HELIX VE5205	1000	1480	1517	1224	515	250	1590	200	1250	500	18.5
HELIX VE5206	1000	1480	1517	1224	515	250	1750	200	1250	500	22

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V52

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE5201	1500	1980	1554	1224	515	250	1128	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE5202	1500	1980	1554	1224	515	250	1258	200	1250	500	7.5
HELIX VE5203	1500	1980	1554	1224	515	250	1417	200	1250	500	11
HELIX VE5204	1500	1980	1564	1224	515	250	1548	200	1250	500	15
HELIX VE5205	1500	1980	1564	1224	515	250	1590	200	1250	500	18.5
HELIX VE5206	1500	1980	1564	1224	515	250	1750	200	1250	500	22

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V52

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE5201	2000	2480	1624	1224	515	250	1128	200	1250	500	5.5
HELIX2.0-VE5202	2000	2480	1624	1224	515	250	1258	200	1250	500	7.5
HELIX VE5203	2000	2480	1624	1224	515	250	1417	200	1250	500	11
HELIX VE5204	2000	2480	1639	1224	515	250	1548	200	1250	500	15
HELIX VE5205	2000	2480	1639	1224	515	250	1590	200	1250	500	18.5
HELIX VE5206	2000	2480	1639	1224	515	250	1750	200	1250	500	22

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V52

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE5201	2500	2923	1624	1224	800	335	1213	250	1500	550	5.5
HELIX2.0-VE5202	2500	2923	1624	1224	800	335	1343	250	1500	550	7.5
HELIX VE5203	2500	2923	1624	1224	800	335	1502	250	1500	550	11
HELIX VE5204	2500	2923	1639	1224	800	335	1633	250	1500	550	15
HELIX VE5205	2500	2923	1639	1224	800	335	1675	250	1500	550	18.5
HELIX VE5206	2500	2923	1639	1224	800	335	1835	250	1500	550	22

외형치수 및 모터의 전기사양 _ Wilo-HiBoost Vario Helix V52

Wilo-HiBoost Vario	L1	L2	A	B	C	D1	D2	E	H	W	P2(kW)
HELIX2.0-VE5201	3000	3423	1624	1224	800	335	1213	250	1500	550	5.5
HELIX2.0-VE5202	3000	3423	1624	1224	800	335	1343	250	1500	550	7.5
HELIX VE5203	3000	3423	1624	1224	800	335	1502	250	1500	550	11
HELIX VE5204	3000	3423	1639	1224	800	335	1633	250	1500	550	15
HELIX VE5205	3000	3423	1639	1224	800	335	1675	250	1500	550	18.5
HELIX VE5206	3000	3423	1639	1224	800	335	1835	250	1500	550	22

※ 7~8펌프 및 MVIE90, 125 : On Demand

Pressure Boosting Systems

Wilo-PUZeN^{e} Series

Wilo-PUZeN^{e} Series

제품소개

7인치 풀 컬러 터치 스크린을 표준 적용하여 직관적인 사용 환경을 구현하며, 시스템 내 인버터 장착 펌프를 최대 6대까지 제어 가능한 부스터 펌프 시스템 Wilo-PUZeN^{e}

※상기 이미지는 실제 제품과 다를 수 있음

적용범위

- 일반 급수, 급수량 변화 심한 지역, 아파트 관리자가 여러 곳의 부스터 시스템을 관리하는 건물, 스케줄 운전 실행 등으로 운전 데이터 변경이 잦은 곳
- 부스터 시스템의 관리자가 상주하지 않는 곳

적용액체

- 음용수 및 생활용수, 냉각수 등을 적용 할수 있으며 소방용 스프링쿨러, 섬유질이나 화학적 기계적으로 재료에 변형을 일으키지 않는 각종 용수 취급 가능

기술자료

- 최대용량 : 1020 m^3/hr
- 최대양정 : ~290 m
- 펌프대수 : 2~6대
- 최대액체온도 : 70°C
- 최대주위온도 : 40°C
- 공급전원 : 3상, 380V, 60Hz
  3상, 220V, 60Hz
  전압 변동 허용 : ±10%

모델명 부여 기준

PZEM 3 3 H226 -3

PZE
(PUZeN^{e} Booster Systems)
M : Multi PUZeN^{e}
C : Combi PUZeN^{e}
U : Uni PUZeN^{e}

전원 사양
펌프 부착 대수
PUZeN^{e} Controller, 3 Pumps

펌프 종류 및 시스템 Option
인버터 부착 수량

Wilo-PUZeN^{e} Series

특징

❶ 우수한 제어성능과 보호기능의 Control Panel

시스템의 기능을 관장하는 전자 제어장치

- 다양한 운전 / 보호 기능 보유
- 다양한 Option 보유
- 각 부품의 모듈설계
- 전동기 보호장치

❷ 반도체 압력 트랜스미터 채용

압력트랜스미터 채용으로 병렬운전 설정 기동압력의 차이 없이 원활한 운전과 급수를 실현

❸ 고품질, 고성능의 입형다단 펌프

높은 등급의 스테인리스 강판을 가공하여 유체의 손실을 최소화하고, 최적의 성능을 발휘

❹ 합류관(Manifold)

Compact 설계
대유량, 고양정 모델 배관지지 구조 적용

❺ 체크밸브(Check Valve)

내식재질 채용

❻ 격리밸브(Isolating Valve)

내식재질채용

❼ 베드(Bed)

대유량 모델 SS(Structure steel) 베드 적용

Pressure Boosting Systems

Wilo-PUZeN^{e} Series

Wilo-PUZeN^{e} Series 주요기능

7인치 고해상도 컬러 스크린 디스플레이

- 쉬운 애니메이션화면으로 실시간 운전상태 정보제공
- 시각적인 자료를 통해 쉽고 다양한 정보제공

Touch Screen을 통한 간편한 조작과 확인

- 직관적인 UI적용 :쉽게 설정하고 빠르고 간편하게 이동
- 간단한 화면 구성으로 쉬운 운전

운전상태 확인

- 그래프 통해 실시간으로 설정 압력 및 현재 압력 변화추이를 확인

마찰 손실 보상 기능

- 배관 마찰 손실을 고려하여 저 유량 구간에서 운전압력을 낮추어 주는 지능형 절전기능을 사용

정전 시 안전기능

- 정전 시 자동 및 수동 복귀 지정을 가능하게 함으로써 정전 후 자동복귀 시 토출측 심한 압력변동 발생 가능성을 배제

자동 Program 운전

- 요일별, 시간별로 다수의 기동압력을 자동적으로 선정할 수 있는 프로그램 운전에 의해 에너지 절감 효과

주펌프 정지압력 설정기능

- 펌프의 정지시 주펌프의 회전수를 임의로 변동시켜 기동 압력을 상승 또는 회전수를 낮추어 배관내의 미세한 유량변화를 감지하여 소유량시 정지하며, 시스템 운용에 따른 잦은 기동 반복을 방지하기 위해 기동 압력 값보다 상승시켜 정지하는 기능

스케줄 운전 기능

- 요일별로 원하는 시간대에 기동압력을 다르게 설정할 수 있어 해당 요일이 되면 설정 된 기동 압력으로 변경되어 운전되는 에너지 절약 운전기능
- 주중과 주말의 변동 부하를 고려하여 다른 설정으로 운전 가능하며 장기간의 휴일 등을 고려하여 설정할 수 있어서 에너지 절감이 탁월한 새로운 개념의 기능

설정운전 메뉴 잠금기능

- 기본 설정 이외의 인자 값들의 보안을 위하여 비밀번호 입력을 통해서만 변경할 수 있도록 하는 설정 보안기능
- 아무나 중요 설정 값을 변경할 수 없도록 사전에 설정할 수 있어 이상 운전을 방지하고 시스템을 최상의 상태로 유지시켜 주는 보안기능

감축운전 기능

- 전력 부족시 시스템을 최대 용량으로 작동하지 않는 기능으로 공급전원이 부족할 경우에 다른 중요설비의 사용을 위해 감축운행하거나 급수원의 급수가 부족할 것으로 예상될 때 감축운행하여 비상시에도 급수중단 없이 쾌적한 생활을 할 수 있는 기능

자동 / 수동 복귀 기능

- 정전 후 전원 재공급시 자동으로 복귀되어 시스템이 운전되거나 수동으로 운전 시작을 설정할 수 있는 기능 정전 후 전체 빌딩 시스템에 급격한 부하 증가 및 중요 공정에 피해를 줄 수 있는 자동 복귀 운전을 방지 할 수 있는 최상의 운전 선택 기능

Wilo-PUZeN^{e} Series 제품소개

다양한 절전기능, 우수한 자가 진단기능, 원격제어 기능의 PUZeN^{e} Series

		PUZeN^{e} Series
특 징	다기능 속도 제어 방식 (Multi Function Inverter Control)	고기능, 고정밀도의 Micro Computer제어, 풍부한 기능 및 정밀한 제어실현, 설치환경에 알맞은 제어방식 선택가능
펌 프	입형 다단 펌프	설치면적을 줄여 높은 공간 활용도
압력감지	무 접점 압력 트랜스미터	무 접점 방식, 높은 신뢰성 및 긴 수명
		주요 기능
세부 기능	추가펌프 최적 운전제어 기능	현재압력이 설정압력보다 낮은 상태로 운전 중일때 현재압력의 변화량에서 현재 시스템의 출력이 포화된 경우를 감지해 추가펌프 가동 유무를 결정하여, 불필요한 펌프 운전을 줄이고, 펌프 수명 향상 및 에너지를 절감하는 기능
	변속펌프 최적속도제어 기능	상사법칙의 프로그래밍화로 펌프 추가 기동 또는 정지 시의 과도 구간에서, 압력헌팅이 최소화 될 수 있는 지점으로 변속펌프의 속도를 최적 제어하여 압력 변동을 최소화하고 압력 헌팅이 없는 원활한 급수를 제공하는 기능
	펌프 부하율 실시간 표시 기능	부스터 시스템을 구성하고 있는 펌프의 현재 운전 부하율을 실시간으로 제공하여 사용자가 펌프의 운전 상태를 정확하게 파악 할 수 있는 기능
	도움말	부스터 시스템의 설치 도움말을 제공하여 사용자 편의성을 극대화한 기능
	압력 / 동력 단위 변환	부스터 시스템에 표시되는 동력 및 압력 단위를 다양하게 제공하는 사용자 친화적인 기능
	고장 이력 관리	부스터 시스템에서 발생한 알람내역을 최대 255개까지 연속 저장 가능하며, 고장 이력 내용을 SD 카드에 저장하여 유지보수 향상 및 부스터 고장 예방을 극대화한 기능
	예비펌프 기능	예비펌프로 지정된 펌프는 정상 운전시 운전되지 않고 , 정상 운전중인 펌프 고장시 예비펌프로 지정된 펌프가 운전되는 기능
	교번운전 기능	각 펌프의 운전시간을 일정하게 하는 기능으로 운전 시간이 적은 펌프가 먼저 기동하고 나중에 정지하는 기능
	펌프 순차제어 기능	펌프의 기동 / 정지시 지연시간(s)을 주어 압력 헌팅 및 펌프의 기동 반복을 줄여주는 기능
	최대압력 설정 기능	배관 및 시스템을 과대 압력으로 부터 보호하기 위하여 임의의 설정 압력이상이 될 경우 펌프의 운전을 제한하여 시스템이 안전하게 운전 되도록 하는 기능
	최소압력 설정 기능	토출배관계나 펌프의 누수 등으로 인한 시스템의 연속적인 운전을 방지하기 위해 최소압력이 발생할 경우에 시스템을 보호하는 기능
	설정압 이하 경보기능	펌프 운전시 토출압이 기동압력에 미달할 때, 토출측 배관 누수 및 흡입측 공운전을 예상하여 경보(정상운전)를 발생하거나 정지하는 기능
	인버터 가 / 감속 제어 기능	인버터의 가속시간 / 감속시간을 설정하여 전동기 보호와 압력을 일정하게 하는 기능
	최소 회전수 제한 기능	인버터의 시작 주파수를 설정하여 원하는 압력값에 빨리 도달하도록 하는 기능
	연동시간 제어(순차)기능	펌프의 Cut-in/out시 펌프의 운전 지연시간을 설정하는 기능 (펌프의 연동운전 시 연동시간을 제어)
	펌프 고착방지 기능	특정 펌프가 일정 시간 동안 운전되지 않았을 경우 , 펌프 내부의 장기 미운전으로 인한 고착 및 공기 발생으로 인한 펌프의 고장을 방지하기 위한 펌프 점검 운전기능
	펌프 개별운전 기능	펌프 운전을 자동 또는 수동으로 전환하여 개별 운전할 수 있는 기능
	고장펌프 SKIP 기능	특정 펌프의 고장시 운전 로직에서 강제로 제외하는 기능
	자동복귀 기능	공급 전원의 정전 후 전원 재공급시 자동으로 복귀되어 시스템이 운전되거나 , 수동으로 운전 시작을 설정할 수 있는 기능
	공운전 보호 기능	흡입측의 공운전을 보호하기 위해 전극봉 으로부터 신호를 받아 운전을 정지하는 기능으로, 복귀 후 자동 운전되거나 5회 이상 발생 시 시스템이 정지하는 기능
	역비례 운전 기능	운전 값을 피드백 후 설정 값과 비교하여 차이 발생 시 대수나 회전수를 제어하는 기능(PID제어)
	기동횟수 제어 기능	펌프의 빈번한 기동으로 인한 모터 수명 저하를 방지하기 위하여 펌프의 기동 횟수를 시간당 설정한 횟수 이하로 유지하기 위해 알람을 발생하는 기능

Pressure Boosting Systems

Wilo-PUZeN^{e} Series

Wilo-PUZeN^{e} Series 제품소개

특성 및 성능

제어방식	속도제어(Inverter 제어)
펌 프	입형다단 펌프
전원	3상, 380V, 60Hz(기타 Option) (제어전원 : 단상 220V, 60Hz)
압력감지	무접점 압력센서
사용액체	청수 (0°C~70°C)
펌프제어대수	2~6대

설치환경	• 장소 : 옥내 • 운전온도 : 0°C~40°C • 보관온도 : -10°C~50°C • 습도 : Max. RH 85%
제어부	• 자동/수동 운전 • 보호기능 내장 • 비상운전 • 각종상태 표시 • 이상상태 일괄 출력단자 내장 • Inverter 채용(속도제어에 한함)

Booster System 형식구분

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – 11 / 12 13 / 14 / 15

① 기종구분 (1 2 3 4)
② 공급전원 (5)
③ 펌프대수 (6)
④ 펌프종류 (7)
⑤ 유량구분 (8 9)
⑥ 펌프단수 (10)
⑦ 인버터 수량 (11)
⑧ 모터선택사양 (12 13)
⑨ 제어부 선택사양 (14)
⑩ 기구부 선택사양 (15)

① 기종구분

구분	기종	비고
PZEU	고기능 싱글 인버터	속도제어
PZEM	고기능 멀티 인버터	속도제어
PZEC	고기능 복합 인버터	속도제어

② 공급전원

구분	전원	구분	전원	구분	전원	구분	전원
2	220V, 60Hz	5	460V, 60Hz	B	220V, 50Hz	E	460V, 50Hz
3	380V, 60Hz	6	480V, 60Hz	C	380V, 50Hz	F	480V, 50Hz
4	440V, 60Hz			D	440V, 50Hz		

③ 펌프대수

구분	펌프대수	구분	펌프대수
2	2 set	5	5 set
3	3 set	6	6 set
4	4 set		

④ 펌프종류

구분	펌프대수
H	Helix V Series
M	MVI Series

⑤ 유량구분

• 펌프 Series

⑥ 펌프단수

구분	단수	구분	단수	구분	단수	구분	단수	구분	단수
01	1단	04	4단	07	7단	A	10단	D	13단
02	2단	05	5단	08	8단	B	11단	E	14단
03	3단	06	6단	09	9단	C	12단		

⑦ 인버터 수량

구분	선택사양
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

⑧ 모터선택사양

구 분	선택사양
E2	효율관리 기자재운영 만족 IE2 전동기
E3	효율관리 기자재운영 만족 IE3 전동기
G3	방폭형 전동기

⑨ 제어부 선택사양

구분	선택사양
S	스테인리스 스틸 판넬
R	EOCR
L	개별 누전차단기
Z	Alarm Buzzer

⑩ 기구부 선택사양

구분	선택사양
1	흡입 합류관 1단계 확관
2	토출 합류관 1단계 확관
3	STS 304베드 적용
I	절연 볼트 적용
T	SS베드 적용(형강)

Wilo-HiBoost / PUZeN^{e} Series

성능곡선



※ PUZeN^{e} Series : 6대까지



※ PUZeN^{e} Series : 6대까지



※ PUZeN^{e} Series : 6대까지

Pressure Boosting Systems

Wilo-HiBoost / PUZeN^{e} Series

Wilo-HiBoost / PUZeN^{e} Series 성능곡선



※ PUZeN^{e} Series : 6대까지



※ PUZeN^{e} Series : 6대까지



※ PUZeN^{e} Series : 6대까지

Wilo-HiBoost / PUZeN^{e} Series

성능곡선



※ PUZeN^{e} Series : 6대까지



※ PUZeN^{e} Series : 6대까지



※ PUZeN^{e} Series : 6대까지

Pressure Boosting Systems

Wilo-HiBoost / PUZeN^{e} Series

Wilo-HiBoost / PUZeN^{e} Series 성능곡선



※ PUZeN^{e} Series : 6대까지



※ PUZeN^{e} Series : 6대까지



※ PUZeN^{e} Series : 6대까지

Wilo-HiBoost / PUZeN^{e} Series

성능곡선



※ PUZeN^{e} Series : 6대까지



※ PUZeN^{e} Series : 6대까지



※ PUZeN^{e} Series : 6대까지

wilo

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

76 ___ 입형다단 펌프 (Helix V)

101 ___ 입형다단 펌프 (MVI)

116 ___ 입형다단 펌프 (VMT)

127 ___ 횡형다단 펌프 (MHI)

131 ___ 입형다단 인버터 펌프 (Helix VE/MVIE)

134 ___ 입형다단 저소음 인버터 펌프 (MVISE)

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 Helix V Series

Helix V Series

제품소개

구조

- 비자흡식 인라인 입형 다단펌프로 16bar, 25bar, 30bar 세종류가 있으며 흡입관과 토출관의 구경이 동일
- 임펠러, 디퓨저는 스테인리스 스틸(AISI 304L)로 이루어져 있으며 스테인리스 스틸(AISI 316L) 제품은 별도 주문으로 공급 가능
- IEC-표준품의 모터 샤프트와 펌프의 샤프트는 분할형 커플링으로 견고히 조립되어 있으며 스러스트 하중을 보상하기 위하여 모터 받침대(Lantern)내에 Oversized 베어링이 추가로 설치
- 모터 플랜지가 IEC-표준규격에 맞는 제품이라면 모터교체가 가능하며, 유지보수가 가능토록 양방향성 카트리지 미캐니컬 실을 채택
- 모든 재질은 독일 KTW 및 영국 WRAS의 음용수 적용적합 판정

펌프재질사양	
임펠러	Stainless Steel
디퓨져	Stainless Steel
펌프 케이싱	Stainless Steel/Gray Cast Iron + KTL[1)] + Epoxy Coating/Cast Iron + KTL[1)]
샤프트	Stainless Steel
가스켓	EPDM/VITON*
미캐니컬-실	Carbon/SiC

STS 316L*, VITON*은 주문 사양
1)KTL : Cataphoresis Coating

적용범위

- 급수 및 가압설비, 소화전 설비, 보일러 보급수, 산업용 순환펌프, 냉각수 펌프, 제조공정설비, 고압세척용, 음료제조 설비, R/O여과장치, 스프링쿨러 등

사용유체

- 음용수, 냉·난방수, 응축수, 글리콜혼합수(표준20%, 최대농도40% 까지는 Option으로 대응 가능) 등 점도가 높지 않고 섬유질이나 마모를 일으킬 수 있는 이물질이 포함되지 않은 유체(기타 액질의 적용시 사전 영업 문의)

모터사양

- 효율 관리 기자재 운영 규정 만족 전동기
- 모터형식 : TEFC
- 보호등급 : IP55
- 절연등급 : F등급
- 플랜지타입 : 0.55kW~5.5kW FT
  7.5kW이상 FF
- 전원사양 : 0.55kW~5.5kW, 220/380V, 60Hz
  7.5kW~45kW, 380V, 60Hz
  (전압변경은 옵션)

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 Helix V Series

Helix V Series

제품소개

사용범위



성능제원표

제 원	Helix V2	Helix V4	Helix V6	Helix V10	Helix V16	Helix V22	Helix V36	Helix V52	Helix V80	Helix V105
최대유량(m³/h)	4.5	7.5	12	19	30	42	66	92	130	170
최대양정(m)	235	250	240	250	245	290	275	220	181	134
허용유체온도(°C)	-15~ +120									
운전주위온도(°C)	최대 40									
최대허용압력(bar)	16, 25, 30									

※ 사용유체 온도가 80°C이상인 경우에는 반드시 본사 영업팀으로 문의

명판해석 예 : Helix V1605

Helix V	고효율 입형 다단 스테인리스 스틸 원심펌프 Stainless Steel을 기본으로 하는 펌프
16	공칭 운전유량 (m³/h)
05	임펠러 단수

결선도

삼상

5.5kW까지 Y 결선



3~380V

△ 결선



3~220V

7.5kW부터 Y-△ 기동



3~380V

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 Helix V Series

Helix V2/4/6/10/16 Series 16/25bar 단면도

부품 LIST

1111	- 펌프 하우징
1150	- 스테이지 케이싱(가이드베인)
1154A	- 토출챔버
1160	- 스테이지 케이싱
1221	- 엔드쉴드
1720	- 베이스
2110	- 축
2250	- 임펠러
2410	- 슬리브 스페이스
2460A	- 슬리브 스페이스
2460B	- 평 와셔(임펠러)
2472	- 허브
2510	- 웨지
2520	- 임펠러 스톱링
2530	- 드라이브 링
2911	- 샤프트 하부와셔
3044	- 스테이지 케이싱(베어링)
3142	- 랜턴
3400	- 슬리브(텅스텐 카바이드)
4213	- 링커버
4213B	- 링 홀더(미캐니컬 실)
4220+4240	- 미캐니컬 실
4271	- 미캐니컬 실 슬리브
4610B	- 오링(튜브)
4610F	- 오링(실슬리브)
4610G	- 오링(실커버)
4610I	- 오링(실드라이브링)
4610J	- 오링(플러그)
6150	- 운반용 고리
6521	- 공기빼기 플러그
6545B	- 1/2 고정링
7021	- 스페이스(커플링)
7212	- 커플링
7450A	- 커플링 가드
7450B	- 커플링 가드 서포트
8010	- 모터
9130	- 튜브
9610	- 운반용 고리 보호고무
9908	- 스크류(미캐니컬 실)
9923A	- 임펠러 너트





Helix V22/36/52 Series 16/25/30bar 단면도

부품 LIST

1111	- 펌프 하우징
1150	- 스테이지 케이싱(가이드베인)
1154A	- 토출 챔버
1160	- 스테이지 케이싱
1170	- 하이드로우 서포트
1221	- 엔드 쉴드
1720	- 베이스
2110	- 축
2250A/B	- 임펠러
2472	- 허브
2510	- 셋팅심
2520	- 임펠러 스톱링
2530	- 드라이브 링
2911	- 샤프트 하부 와셔
3044	- 스테이지 케이싱(베어링)
3142	- 랜턴
3400	- 슬리브(텅스텐 카바이드)
4213B	- 링홀더(미캐니컬실)
4220+4240	- 미캐니컬 실
4271	- 미캐니컬 실 슬리브
4610B	- 오링(튜브)
4610F	- 오링(실슬리브)
4610G	- 오링(실커버)
4610H	- 오링(가스켓 홀더)
6150	- 운반용 고리
6521A/B	- 공기빼기 플러그
6545B	-1/2 고정링
7021	- 커플링 가드
7212	- 커플링 가드 서포트
7450A	- 스페이스(커플링)
7450B	- 커플링
8010	- 모터
9130	- 튜브
9610	- 운반용 고리 보호고무
9923A	- 임펠러 너트
9660A	- 가스켓 홀더
9660B	- 플랜지





High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 Helix V Series

Helix V80/105 Series 16/25bar 단면도

부품 LIST

1	- 모터
2	- 모터 고정용 스크류
3.1	- 랜턴
3.2	- 모터 고정 너트
3.3	- 커플링 가드
4	- 커플링
4.11	- 커플링 고정 스크류
4.12	- 커플링 고정 와셔
5	- 랜턴 고정 스크류
6.1	- 타이 볼트
6.2	- 타이 볼트 너트
6.3	- 타이 볼트 고정 와셔
7.1	- 엔드쉴드
7.2	- 오링(미키니컬 실 커버)
7.3	- 오링(튜브용)
7.4	- 튜브링
8.1	- 공기빼기 플러그
8.2	- 오링(공기빼기 플러그용)
9	- 카트리지 KIT
10.1	- 튜브
12.1	- 부쉬베어링 고정 스크류
12.2	- 부쉬베어링 클램프
12.3	- 부쉬베어링
12.4	- 베어링 슬리브
12.5	- 부쉬베어링 와셔
12.6	- 임펠러고정 너트
14	- 샤프트
15.1	- 펌프케이싱
15.2	- 플랜지
15.3A	- 드레인플러그
15.3B	- 오링(드레인 플러그용)
15.4	- 하이드로 서포트
15.5	- 흡입구링 지지대
16	- 베이스 플레이트



Helix V2 Series STS version

외형도 및 치수

외형도



외형치수 및 중량, 전기자료 (60Hz, 2극)

모델	Motor Frame/ Flange	(M)	(X)	Pump				Weight		동력
				PN16		PN25		PN16	PN25	
				(H)	H2	(H)	H2			
		mm						kg		kW
Helix V202	71/FT85	149	125	593	392	593	392	26	26	0.55
Helix V203	71/FT85	149	125	618	417	618	417	27	27	0.55
Helix V204	71/FT85	149	125	643	442	643	442	27	27	0.55
Helix V205	80/FT100	170	134	701	467	701	467	28	28	0.75
Helix V206	80/FT100	170	134	726	492	726	492	32	32	1.1
Helix V207	80/FT100	170	134	751	517	751	517	33	33	1.1
Helix V208	80/FT100	170	134	776	542	776	542	34	34	1.1
Helix V209	112/FT115	195	146	852	577	852	577	42	42	1.5
Helix V210	112/FT115	195	146	877	602	877	602	42	42	1.5
Helix V211	112/FT115	195	146	902	627	902	627	43	43	1.5
Helix V212	112/FT115	195	146	927	652	927	652	43	43	1.85
Helix V213	112/FT115	195	146	977	702	977	702	44	44	1.85
Helix V214	112/FT115	195	146	977	702	977	702	46	46	2.2
*Helix V216	112/FT115	195	146	1027	752	1027	752	47	47	2.2
*Helix V218	112/FT130	195	147	1139	812	1139	812	58	58	3
*Helix V220	112/FT130	195	147	1189	862	1189	862	59	59	3
*Helix V222	112/FT130	195	147	1289	962	1289	962	60	60	3

※ *25 bar Pump
※ **30 bar Pump
※ 본 모델은 효율관리기자재 운영규정 만족 전동기를 표준으로 적용
※ ( )치수는 부착모터에 따라 변경될 수 있으며 참고 치수

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 Helix V Series

Helix V4 Series STS version

외형도 및 치수

외형도



외형치수 및 중량, 전기자료 (60Hz, 2극)

모델	Motor Frame/ Flange	(M)	(X)	Pump				Weight		동력
				PN16		PN25		PN16	PN25	
				(H)	H2	(H)	H2			
		mm						kg		kW
Helix V403	80/FT100	170	134	655	421	655	421	27	27	0.75
Helix V404	80/FT100	170	134	680	446	680	446	28	28	1.1
Helix V405	80/FT100	170	134	705	471	705	471	29	29	1.1
Helix V406	112/FT115	195	146	781	506	781	506	39	39	1.5
Helix V407	112/FT115	195	146	796	521	796	521	39	39	1.5
Helix V408	112/FT115	195	146	831	556	831	556	43	43	2.2
Helix V409	112/FT115	195	146	856	581	856	581	44	44	2.2
Helix V410	112/FT115	195	146	881	606	881	606	44	44	2.2
Helix V411	112/FT130	195	147	968	641	968	641	55	55	3
Helix V412	112/FT130	195	147	993	666	993	666	55	55	3
Helix V413	112/FT130	195	147	1043	716	1043	716	56	56	3
*Helix V414	112/FT130	195	147	1043	716	1043	716	61	61	3.7
*Helix V416	112/FT130	195	147	1093	766	1093	766	62	62	3.7
*Helix V418	112/FT130	195	147	1143	816	1143	816	68	68	4
*Helix V420	132/FT130	253	194	1260	870	1260	870	81	81	5.5
*Helix V422	132/FT130	253	194	1365	975	1365	975	83	83	5.5

※ *25 bar Pump
※ **30 bar Pump
※ 본 모델은 효율관리기자재 운영규정 만족 전동기를 표준으로 적용
※ ( )치수는 부착모터에 따라 변경될 수 있으며 참고 치수

Helix V6 Series STS version

외형도 및 치수

외형도



외형치수 및 중량, 전기자료 (60Hz, 2극)

모델	Motor Frame/ Flange	(M)	(X)	Pump				Weight		동력
				PN16		PN25		PN16	PN25	
				(H)	H2	(H)	H2			
		mm						kg		kW
Helix V601	71/FT85	149	125	621	421	621	421	27	27	0.55
Helix V602	80/FT100	170	134	630	396	630	396	27	27	0.75
Helix V603	80/FT100	170	134	668	434	668	434	29	29	1.1
Helix V604	112/FT115	195	146	746	471	746	471	38	38	1.5
Helix V605	112/FT115	195	146	819	544	819	544	41	41	1.85
Helix V606	112/FT115	195	146	856	581	856	581	44	44	2.2
Helix V607	112/FT130	195	147	956	629	956	629	55	55	3
Helix V608	112/FT130	195	147	993	666	993	666	56	56	3
Helix V609	112/FT130	195	147	1031	704	1031	704	62	62	3.7
Helix V610	112/FT130	195	147	1068	741	1068	741	63	63	3.7
Helix V611	112/FT130	195	147	1143	816	1143	816	69	69	4
Helix V612	132/FT130	253	194	1206	816	1206	816	79	79	5.5
*Helix V614	132/FT130	253	194	1281	891	1281	891	81	81	5.5
*Helix V616	132/FT130	253	194	1356	966	1356	966	83	83	5.5
*Helix V617	132/FF265	253	194	1558	1161	1558	1161	112	112	7.5
*Helix V619	132/FF265	253	194	1633	1236	1633	1236	113	113	7.5

※ *25 bar Pump
※ **30 bar Pump
※ 본 모델은 효율관리기자재 운영규정 만족 전동기를 표준으로 적용
※ ( )치수는 부착모터에 따라 변경될 수 있으며 참고 치수

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 Helix V Series

Helix V10 Series STS version

외형도 및 치수

외형도



외형치수 및 중량, 전기자료 (60Hz, 2극)

모델	Motor Frame/ Flange	(M)	(X)	Pump				Weight		동력
				PN16		PN25		PN16	PN25	
				(H)	H2	(H)	H2			
		mm						kg		kW
Helix V1001	80/FT100	170	134	651	417	651	417	32	32	0.75
Helix V1002	112/FT115	195	146	702	427	702	427	42	42	1.5
Helix V1003	112/FT115	195	146	739.5	464.5	739.5	464.5	45	45	2.2
Helix V1004	112/FT130	195	147	839	512	839	512	55	55	3
Helix V1005	112/FT130	195	147	876.5	549.5	876.5	549.5	61	61	3.7
Helix V1006	112/FT130	195	147	914	587	914	587	66	66	4
Helix V1007	132/FT130	253	194	1014.5	624.5	1014.5	624.5	77	77	5.5
Helix V1008	132/FT130	253	194	1052	662	1052	662	78	78	5.5
Helix V1009	132/FT130	253	194	1089.5	699.5	1089.5	699.5	79	79	5.5
Helix V1010	132/FF265	253	194	1253.5	856.5	1253.5	856.5	107	107	7.5
*Helix V1011	132/FF265	253	194	1328.5	931.5	1328.5	931.5	109	109	7.5
*Helix V1012	160/FF265	284	206	1428.5	931.5	1428.5	931.5	114	114	9
*Helix V1014	160/FF265	284	206	1503.5	1006.5	1503.5	1006.5	117	117	9
*Helix V1016	160/FF265	284	206	1578.5	1081.5	1578.5	1081.5	118	118	11
*Helix V1017	160/FF265	284	206	1653.5	1156.5	1653.5	1156.5	119	119	11

※ *25 bar Pump
※ **30 bar Pump
※ 본 모델은 효율관리기자재 운영규정 만족 전동기를 표준으로 적용
※ ( )치수는 부착모터에 따라 변경될 수 있으며 참고 치수

Helix V16 Series STS version

외형도 및 치수

외형도



외형치수 및 중량, 전기자료 (60Hz, 2극)

모델	Motor Frame/ Flange	(M)	(X)	Pump				Weight		동력
				PN16		PN25		PN16	PN25	
				(H)	H2	(H)	H2			
		mm						kg		kW
Helix V1601	112/FT115	195	146	737	462	737	462	40	40	1.5
Helix V1602	112/FT130	195	147	799	472	799	472	55	55	3
Helix V1603	112/FT130	195	147	849	522	849	522	61	61	3.7
Helix V1604	132/FT130	253	194	962	572	962	572	76	76	5.5
Helix V1605	132/FF265	253	194	1139	742	1139	742	106	106	7.5
Helix V1606	132/FF265	253	194	1189	792	1189	792	107	107	7.5
Helix V1607	160/FF265	284	206	1339	842	1339	842	113	113	11
Helix V1608	160/FF265	284	206	1389	892	1389	892	113	113	11
*Helix V1609	160/FF265	284	206	1439	942	1439	942	114	114	11
*Helix V1611	160/FF300	284	224	1568	1071	1568	1071	137	137	15
*Helix V1613	160/FF300	318	288	1807	1271	1807	1271	190	190	18.5

※ *25 bar Pump
※ **30 bar Pump
※ 본 모델은 효율관리기자재 운영규정 만족 전동기를 표준으로 적용
※ ( )치수는 부착모터에 따라 변경될 수 있으며 참고 치수

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 Helix V Series

Helix V22 Series Modular version

외형도 및 치수

외형도



외형치수 및 중량, 전기자료 (60Hz, 2극)

모델	Motor Frame/ Flange	(M)	(X)	Pump				Weight		동력
				PN16		PN25		PN16	PN25	
				(H)	H2	(H)	H2			
		mm						kg		kW
Helix V2201	112/FT115	195	146	816	541	816	541	65	65	2.2
Helix V2202/2	112/FT130	195	147	878	551	878	551	80	80	3.7
Helix V2202	132/FT130	253	194	941	551	941	551	95	95	5.5
Helix V2203/3	132/FT130	253	194	991	601	991	601	97	97	5.5
Helix V2203	132/FF265	253	194	1114	717	1114	717	126	126	7.5
Helix V2204/3	132/FF265	253	194	1164	767	1164	767	127	127	7.5
Helix V2205/2	160/FF265	284	206	1314	817	1314	817	134	134	11
Helix V2205/1	160/FF265	284	206	1314	817	1314	817	134	134	11
*Helix V2206	160/FF300	284	224	1394	897	1394	897	162	162	15
*Helix V2207/2	160/FF300	284	224	1444	947	1444	947	163	163	15
*Helix V2208	160/FF300	318	288	1533	997	1533	997	216	216	18.5
*Helix V2209	160/FF300	318	288	1583	1047	1583	1047	216	216	22
*Helix V2210/3	160/FF300	318	288	1633	1097	1633	1097	217	217	22
**Helix V2210	160/FF300	318	288	1633	1097	1633	1097	222	222	22
**Helix V2211	180/FF350	365	325	1724	1147	1724	1147	326	326	30

※ *25 bar Pump
※ **30 bar Pump
※ 본 모델은 효율관리기자재 운영규정 만족 전동기를 표준으로 적용
※ ( )치수는 부착모터에 따라 변경될 수 있으며 참고 치수

Helix V36 Series Modular version

외형도 및 치수

외형도



외형치수 및 중량, 전기자료 (60Hz, 2극)

모델	Motor Frame/ Flange	(M)	(X)	Pump				Weight		동력
				PN16		PN25		PN16	PN25	
				(H)	H2	(H)	H2			
		mm						kg		kW
Helix V3601/1	112/FT130	195	147	859	532	859	532	85	85	4
Helix V3601	132/FT130	253	194	922	532	922	532	107	107	5.5
Helix V3602/2	132/FF265	253	194	1112	715	1112	715	133	133	7.5
Helix V3602/1	160/FF265	284	206	1212	715	1212	715	138	138	9
Helix V3602	160/FF265	284	206	1212	715	1212	715	141	141	11
Helix V3603/2	160/FF300	284	224	1309	812	1309	812	166	166	15
Helix V3603	160/FF300	284	224	1309	812	1309	812	166	166	15
Helix V3604/2	160/FF300	318	288	1414	878	1414	878	218	218	18.5
Helix V3604	160/FF300	318	288	1414	878	1414	878	219	219	22
*Helix V3605/2	160/FF300	318	288	1481	945	1481	945	223	223	22
*Helix V3605	180/FF350	365	325	1522	945	1522	945	322	322	30
*Helix V3606/2	180/FF350	365	325	1589	1012	1589	1012	325	325	30
*Helix V3606	180/FF350	365	325	1589	1012	1589	1012	325	325	30
*Helix V3607/2	200/FF350	402	410	1758	1078	1758	1078	395	395	37
**Helix V3607/1	200/FF350	402	410	1758	1078	1758	1078	395	395	37
**Helix V3607	200/FF350	402	410	1758	1078	1758	1078	395	395	37
**Helix V3608/2	200/FF350	402	410	1825	1145	1825	1145	400	400	37

※ *25 bar Pump
※ **30 bar Pump
※ 본 모델은 효율관리기자재 운영규정 만족 전동기를 표준으로 적용
※ ( )치수는 부착모터에 따라 변경될 수 있으며 참고 치수

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 Helix V Series

Helix V52 Series Modular version

외형도 및 치수

외형도



외형치수 및 중량, 전기자료 (60Hz, 2극)

모델	Motor Frame/ Flange	(M)	(X)	Pump				Weight		동력
				PN16		PN25		PN16	PN25	
				(H)	H2	(H)	H2			
		mm						kg		kW
Helix V5201/1	132/FT130	253	194	957	567	957	567	119	119	5.5
Helix V5201	132/FF265	253	194	1080	683	1080	683	134	134	7.5
Helix V5202/1	160/FF265	284	206	1310	813	1310	813	151	151	11
Helix V5202	160/FF300	284	224	1310	813	1310	813	171.4	171.4	15
Helix V5203/2	160/FF300	318	288	1449	913	1449	913	224.6	224.6	18.5
Helix V5203	160/FF300	318	288	1449	913	1449	913	225	225	22
Helix V5204/2	160/FF300	318	288	1549	1013	1549	1013	228.1	228.1	22
*Helix V5204	180/FF350	365	325	1590	1013	1590	1013	325	325	30
*Helix V5205/2	180/FF350	365	325	1690	1113	1690	1113	327.8	327.8	30
*Helix V5205	200/FF350	402	410	1793	1113	1793	1113	395.3	395.3	37
*Helix V5206/2	200/FF350	402	410	1893	1213	1893	1213	399.3	399.3	37
*Helix V5206	200/FF350	402	410	1893	1213	1893	1213	419.3	419.3	45
**Helix V5207/2	200/FF350	402	410	1992	1312	1992	1312	426.3	426.3	45
**Helix V5207	200/FF350	402	410	1992	1312	1992	1312	429.3	429.3	45

※ *25 bar Pump
※ **30 bar Pump
※ 본 모델은 효율관리기자재 운영규정 만족 전동기를 표준으로 적용
※ ( )치수는 부착모터에 따라 변경될 수 있으며 참고 치수

Helix V2 Series

외형도 및 치수



High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 Helix V Series

Helix V4 Series

외형도 및 치수



Helix V6 Series

성능곡선







High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 Helix V Series

Helix V10 Series

성능곡선







Helix V16 Series

성능곡선



High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 Helix V Series

Helix V22 Series

성능곡선



Helix V36 Series

성능곡선



High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 Helix V Series

Helix V52 Series

성능곡선



Helix V80 Series
외형도 및 치수

외형도



외형치수 및 중량, 전기자료(60Hz, 2극)

모델	Motor Frame/Flange	(M)	(X)	PN16		PN25		Weight		동력
				(H)	H2	(H)	H2	PN16	PN25	
		mm						kg		kW
Helix V8001/1	132/FF265	253	194	1025	628	1025	628	143	143	7.5
Helix V8001	160/FF265	284	206	1125	628	1125	628	148	148	11
Helix V8002/2	160/FF300	318	224	1240	743	1240	743	175	175	15
Helix V8002/1	160/FF300	318	288	1279	743	1279	743	225	225	18.5
Helix V8002	160/FF300	318	288	1279	743	1279	743	224	224	22
Helix V8003/2	160/FF300	365	288	1364	828	1364	828	233	233	22
Helix V8003/1	180/FF350	365	325	1447	828	1447	828	333	333	30
Helix V8003	180/FF350	365	325	1532	913	1532	913	341	341	30
Helix V8004/2	200/FF350	402	410	1593	913	1593	913	401	401	37
*Helix V8004/1	200/FF350	402	410	-	-	1593	913	-	401	37
*Helix V8004	200/FF400	402	410	-	-	1593	913	-	435	45
*Helix V8005/2	200/FF400	402	410	-	-	1678	998	-	439	45
*Helix V8005/1	200/FF400	402	410	-	-	1678	998	-	439	45

※ *25 bar Pump
※ **30 bar Pump
※ 본 모델은 효율관리기자재 운영규정 만족 전동기를 표준으로 적용
※ ( )치수는 부착모터에 따라 변경될 수 있으며 참고 치수

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 Helix V Series

Helix V80 Series

성능곡선



Helix V105 Series

외형도 및 치수

외형도



외형치수 및 중량, 전기자료(60Hz, 2극)

모델	Motor Frame/Flange	(M)	(X)	PN16		PN25		Weight		동력
				(H)	H2	(H)	H2	PN16	PN25	
		mm						kg		kW
Helix V10501/1	160/FF265	284	206	1138	641	1138	641	161	161	11
Helix V10501	160/FF300	284	224	1207	671	1207	671	180	180	15
Helix V10502/2	160/FF300	318	288	1305	769	1305	769	230	230	22
Helix V10502/1	160/FF350	358	317	1388	769	1388	769	339	339	30
Helix V10502	160/FF350	358	317	1388	769	1388	769	339	339	30
Helix V10503/2	200/FF350	402	410	1547	867	1547	867	419	419	37
Helix V10503/1	200/FF400	402	410	1547	867	1547	867	419	419	37
Helix V10503	200/FF400	402	410	1547	867	1547	867	439	439	45

※ *25 bar Pump
※ **30 bar Pump
※ 본 모델은 효율관리기자재 운영규정 만족 전동기를 표준으로 적용
※ ( )치수는 부착모터에 따라 변경될 수 있으며 참고 치수

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 Helix V Series

Helix V105 Series

성능곡선



High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 MVI Series

MVI Series

제품소개



구조

- 비자흡식 인라인 입형 다단펌프로 16bar와 25bar 두종류가 있으며 흡입관과 토출관의 구경이 동일
- 임펠러, 디퓨저, 펌프케이싱은 스테인리스 스틸(AISI 304)으로 이루어져 있으며 스테인리스 스틸(AISI 316L) 제품은 별도 주문으로 공급 가능
- IEC-표준품의 모터 샤프트와 펌프의 샤프트는 분할형 커플링으로 견고히 조립되어 있으며 트러스트 하중을 보상하기 위하여 모터받침대(Lantern)내에 Oversized 베어링이 추가로 설치
- 모터 플랜지가 IEC-표준규격에 맞는 제품이라면 모터교체가 가능하며, 유지보수가 가능토록 양방향성 미캐니컬실을 채택
- 모든 재질은 독일 KTW 및 영국 WRC의 음용수 적용적합 판정 취득

펌프재질사양	
임펠러	Stainless steel
디퓨져	Stainless steel
펌프 케이싱	Stainless steel / Gray Cast Iron
샤프트	Stainless steel
가스켓	EPDM/VITON*
미캐니컬-실	SiC/Carbon, Tungsten carbide/Carbon

STS 316L*, VITON*은 주문 사양

적용범위

- 급수 및 가압설비, 소화전 설비, 보일러 보급수, 산업용 순환펌프, 냉각수 펌프, 제조공정설비, 고압세척용, 음료제조 설비, R/O여과장치, 스프링쿨러 등

사용유체

- 음용수, 냉·난방수, 응축수, 글리콜혼합수(표준20%, 최대농도40%까지는 Option으로 대응 가능) 등 점도가 높지않고 섬유질이나 마모를 일으킬 수 있는 이물질이 포함되지 않은 유체(기타 액질의 적용시 사전 영업 문의)

모터사양

- 효율 관리 기자재 운영 규정 만족 전동기
- 모터형식 : TEFC
- 보호등급 : IP55
- 절연등급 : F등급
- 플랜지타입 : 0.55kW~5.5kW FT
  7.5kW이상 FF
- 전원사양 : 0.55kW~5.5kW, 220/380V, 60Hz
  7.5kW~45kW, 380V, 60Hz
  (전압 변경은 옵션)

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 MVI Series

MVI Series

제품소개

사용범위



성능제원표

제원	MVI 2	MVI 4	MVI 8	MVI 90	MVI 125
최대유량(㎥/h)	6	7	18	130	170
최대양정(m)	234	225	190	192	138
허용유체온도(°C)	-15~ +120				
운전주위온도(°C)	최대 40				
최대허용압력(bar)	16, 25				

※ 사용유체 온도가 80°C이상인 경우에는 반드시 본사 영업팀으로 문의

명판해석 예 : MVI 405

MVI	입형 다단 스테인리스 스틸 원심펌프 STS304를 기본으로 하는 펌프(Option : STS316L)
4	공칭 운전유량(m^3/h)
05	임펠러 단수

결선도

삼상

5.5kW까지 Y 결선



3~380V

△ 결선



3~220V

7.5kW부터 Y-△ 기동



3~380V

MVI 2/4/8 Series 16bar

단면도

VENTING & FILLING PLUG



PRIMING AND DRAIN PLUG





MECHANICAL SEAL

MVI PN 16
16 bars / ≤ + 120°C



MVI PN 25
25 bars / ≤ + 120°C



Stationary part (4240):silicon carbide
Rotary part (4220):carbon-resin
Keeper ring (2460C):316L stainless steel



High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 MVI Series

MVI 2/4/8 Series 25bar

단면도

부품 LIST

1111A	- 펌프 케이싱 (타원형 플랜지, PN16)
1111B	- 펌프 케이싱 (원형 플랜지, PN 25)
1150	- 스테이지 케이싱(가이드 베인)
1154	- 토출 챔버
1160	- 리턴 베인 미부착 스테이지 케이싱
1720	- 베이스
2110	- 축
2250	- 임펠러
2410	- 임펠러 스페이서
2460A	- 슬리브 조절 스페이서
2460C	- 미캐니컬 실 받침 링
2460D	- 스페이싱 와셔
2520	- 임펠러 스톱링
2911	- 샤프트 하부 와셔
3011	- 볼 베어링
3044	- 스테이지 케이싱(베어링)
3160	- 랜턴
3400	- 슬리브(텅스텐 카바이드)
4213	- 링 홀더(미케니컬 실)
4220	- 미캐니컬 실 회전부
4240	- 미캐니컬 실 고정부
4610A	- 오 링 (공기빼기 플러그용)
4610B	- 오 링 (외부 슬리브 튜브용)
4610C	- 오 링 (드레인 플러그용)
4610D	- 오 링 (프라이밍 플러그용)
6515	- 배수 플라이밍 플러그
6521	- 공기빼기 플러그
6545A	- 원형 클립 (볼 베어링)
6545B	- 1/2 고정 링
6546	- 원형 클립 (볼 베어링)
6571	- 타이 볼트
7212	- 커플링
7450	- 커플링 가드
8010	- 모터
9130	- 튜브
9902A	- 샤프트 상부 스크류
9902B	- 샤프트 하부 스크류
9906E	- 모터 잠금 스크류
9923B	- 타이 로드 너트
9929E	- 모터 잠금 너트
9942	- 잠금 와샤 (9902 B용)
9946A	- 와샤 (9902 A용)
9946B	- 와샤 (9902 B용)





High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 MVI Series

MVI 90/125 Series 16/25bar

단면도



부품 리스트					
1111	펌프 케이싱	4240	미캐니컬 실 회전부	9130	튜브
1150	스테이지 케이싱(가이드베인)	4271	축 슬리브	9320	부쉬 베어링 클램프
1221	엔드 쉴드	4610B	오 링(튜브용)	9458	흡입구 링
2110	축	4610A	오 링(공기빼기 플러그용)	9459A	흡입구 링 캡
2250A	임펠러	4610C	오 링(드레인 플러그용)	9459B	흡입구 링 지지대
2250B	컷팅 임펠러	4610D	오 링(프라이밍 플러그용)	9670	튜브 링
2460C	미캐니컬 실 받침 링	4610E	오 링(베어링 고정용)	9902A	축 상부 스크류
2510	웨지	4610F	오 링(미캐니컬 실 슬리브)	9902F	랜턴 고정 스크류
2530	드라이브 링	4610G	오 링(미캐니컬 실 커버)	9902G	실 커버 고정 스크류
2912A	임펠러 고정 너트	6515	배수 프라이밍 플러그	9902K	부쉬 베어링 고정 스크류
2912B	임펠러 고정 너트	6521	공기빼기 플러그	9903	흡입구 링 고정 스크류
3011	볼 베어링	6545A	원형클립(볼 베어링)	9906E	모터 고정 스크류
3142	랜턴	6546	원형클립(볼 베어링)	9908	실 고정 스쿠류
3300	부쉬 베어링	6571	타이 볼트	9923A	부쉬 베어링 고정 너트
3400A	베어링 슬리브	7212	커플링	9923B	타이 로드 너트
3400B	베어링 슬리브	7241A	임펠러 코니컬 링	9929E	모터 고정 너트
4213B	링 홀더 (미캐니컬 실)	7450	커플링 가드	9941	와샤(9923A)
4220	미캐니컬 실 고정부	8010	모터	9961	크램프

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 MVI Series

MVI 2 Series

외형도 및 치수

외형도



외형치수 및 중량, 전기자료 (60Hz, 2극)

모델	Motor Frame/ Flange	(M)	(X)	Pump				Weight		동력
				PN16(Oval)		PN25(Round)		PN16	PN25	
				(H)	H2	(H)	H2			
		mm						kg		kW
MVI202	71/FT85	149	125	498	297	523	322	20.8	22.1	0.55
MVI203	80/FT100	170	134	541	307	566	332	21.4	22.7	0.75
MVI204	80/FT100	170	134	565	331	590	356	23	24.3	1.1
MVI205	112/FT115	195	146	640	365	665	390	32.2	33.5	1.5
MVI206	112/FT115	195	146	664	389	689	414	32.8	34.1	1.85
MVI207	112/FT115	195	146	688	413	713	438	35.4	36.7	2.2
MVI208	112/FT115	195	146	712	437	737	462	36	37.3	2.2
*MVI210	112/FT130	195	147	-	-	847	520	-	50.5	3
*MVI212	112/FT130	195	147	-	-	895	568	-	57.3	3.7
*MVI214	112/FT130	195	147	-	-	943	616	-	58.6	3.7

※ *25 bar Pump
※ 본 모델은 효율관리기자재 운영규정 만족 전동기를 표준으로 적용
※ ( )치수는 부착모터에 따라 변경될 수 있으며 참고 치수

MVI 2 Series
성능곡선



High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 MVI Series

MVI 4 Series

외형도 및 치수

외형도



외형치수 및 중량, 전기자료 (60Hz, 2극)

모델	Motor Frame/ Flange	(M)	(X)	Pump				Weight		동력
				PN16(Oval)		PN25(Round)		PN16	PN25	
				(H)	H2	(H)	H2			
		mm						kg		kW
MVI402	80/FT100	170	134	531	297	556	322	20.6	21.9	0.75
MVI403	80/FT100	170	134	541	307	566	332	22.4	23.7	1.1
MVI404	112/FT115	195	146	616	341	641	366	31.6	32.9	1.5
MVI405	112/FT115	195	146	640	365	665	390	32.2	33.5	1.85
MVI406	112/FT115	195	146	664	389	689	414	34.8	36.1	2.2
MVI407	112/FT130	195	147	750	423	775	448	46.1	47.4	3
MVI408	112/FT130	195	147	774	447	799	472	46.7	48	3
*MVI410	112/FT130	195	147	-	-	847	520	-	55.5	3.7
*MVI412	132/FT130	253	194	-	-	958	568	-	72.4	5.5
*MVI414	132/FT130	253	194	-	-	1006	616	-	73.6	5.5

※ *25 bar Pump
※ 본 모델은 효율관리기자재 운영규정 만족 전동기를 표준으로 적용
※ ( )치수는 부착모터에 따라 변경될 수 있으며 참고 치수

MVI 4 Series

성능곡선



High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 MVI Series

MVI 8 Series

외형도 및 치수

외형도



외형치수 및 중량, 전기자료 (60Hz, 2극)

모델	Motor Frame/ Flange	(M)	(X)	Pump				Weight		동력
				PN16(Oval)		PN25(Round)		PN16	PN25	
				(H)	H2	(H)	H2			
		mm						kg		kW
MVI802	112/FT115	195	146	619	344	644	344	33.1	33.1	1.5
MVI803	112/FT115	195	146	649	374	674	374	35.8	35.8	2.2
MVI804	112/FT130	195	147	741	414	766	414	47.2	47.2	3
MVI805	112/FT130	195	147	771	444	796	444	52.8	52.8	3.7
MVI806	112/FT130	195	147	801	474	826	474	58.6	58.6	4
MVI807	132/FT130	253	194	894	504	919	504	69.4	69.4	5.5
MVI808	132/FT130	253	194	924	534	949	534	70.1	70.1	5.5
*MVI810	132/FF265	253	194	-	-	1010	613	-	94.7	7.5
*MVI811	132/FF265	253	194	-	-	1070	673	-	96.1	7.5

※ *25 bar Pump
※ 본 모델은 효율관리기자재 운영규정 만족 전동기를 표준으로 적용
※ ( )치수는 부착모터에 따라 변경될 수 있으며 참고 치수

MVI 8 Series

성능곡선



High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 MVI Series

MVI 90 Series

외형도 및 치수

외형도



외형치수 및 중량, 전기자료 (60Hz, 2극)

모델	Motor Frame/ Flange	(M)	(X)	Pump				Weight		동력
				PN16(Oval)		PN25(Round)		PN16	PN25	
				(H)	H2	(H)	H2			
		mm						kg		kW
MVI9001/1	132/FF265	253	194	956	559	956	559	145.5	145.5	7.5
MVI9001	160/FF265	284	206	1056	559	1056	559	150.5	150.5	11
MVI9002/2	160/FF300	284	224	1254	757	1254	757	172.5	172.5	15
MVI9002/1	160/FF300	318	288	1293	757	1293	757	222.5	222.5	18.5
MVI9002	160/FF300	318	288	1293	757	1293	757	222.5	222.5	22
MVI9003/2	160/FF300	318	288	1378	842	1378	842	226	226	22
MVI9003/1	180/FF350	365	325	1419	842	1419	842	324	324	30
MVI9003	180/FF350	365	325	1419	842	1419	842	324	324	30
MVI9004/2	200/FF350	402	410	1607	927	1607	927	393	393	37
MVI9004/1	200/FF350	402	410	1607	927	1607	927	393	393	37
MVI9004	200/FF400	402	410	1607	927	1607	927	417	417	45
*MVI9005/2	200/FF400	402	410	-	-	1692	1012	-	421	45
*MVI9005/1	200/FF400	402	410	-	-	1692	1012	-	421	45
*MVI9005	200/FF400	402	410	-	-	1692	1012	-	421	45

※ *25 bar Pump
※ 본 모델은 효율관리기자재 운영규정 만족 전동기를 표준으로 적용
※ ( )치수는 부착모터에 따라 변경될 수 있으며 참고 치수

MVI 90 Series

성능곡선



High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 MVI Series

MVI 125 Series

외형도 및 치수

외형도



외형치수 및 중량, 전기자료 (60Hz, 2극)

모델	Motor Frame/ Flange	(M)	(X)	Pump				Weight		동력
				PN16(Oval)		PN25(Round)		PN16	PN25	
				(H)	H2	(H)	H2			
		mm						kg		kW
MVI12501/1	160/FF265	284	206	1182	685	1182	685	159	159	11
MVI12501	160/FF300	284	224	1182	685	1182	685	169	169	15
MVI12502/2	160/FF300	318	288	1319	783	1319	783	224	224	22
MVI12502/1	160/FF350	358	317	1402	783	1402	783	327	327	30
MVI12502	160/FF350	358	317	1402	783	1402	783	327	327	30
MVI12503/2	200/FF350	402	410	1561	881	1561	881	387.8	387.8	37
MVI12503/1	200/FF400	402	410	1561	881	1561	881	387.8	387.8	37
MVI12503	200/FF400	402	410	1561	881	1561	881	407.8	407.8	45

※ 본 모델은 효율관리기자재 운영규정 만족 전동기를 표준으로 적용
※ ( )치수는 부착모터에 따라 변경될 수 있으며 참고 치수

MVI 125 Series

성능곡선



High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 VMT Series

VMT Series 제품소개

구조

- 입형다단 원심펌프
- 모터와 펌프샤프트 커플링 체결
- 내마모성이 뛰어난 슬라이딩 베어링 적용
- 베어링 일체형 랜턴 구조 적용

재질사양표	
흡입케이싱	Gray Cast Iron / Ductile Cast Iron
토출케이싱	Gray Cast Iron / Ductile Cast Iron
디퓨저	Gray Cast Iron
임펠러	Gray Cast Iron / Bronze
샤프트	Carbon Steel / Stainless Steel
케이싱링	Bronze
슬라이딩베어링	AL-Bronze

적용범위

- 급수 및 가압설비, 소화전 설비, 냉각수 펌프, 제조공정설비, 고압세척용, 음료 제조 설비, R/O여과 장치, 스프링클러 등

사용유체

- 냉·난방수, 응축수 등 점도가 높지 않고, 섬유질이나 마모를 일으킬 수 있는 이물질이 포함되지 않은 유체

성능제원표	
최대유량(m^3/h)	360
최대양정(m)	280
최대허용압력(kgf/cm^2)	VMT-80/10 : 표준20(옵션28)
	VMT-12 : 표준24
최대허용 유체온도(°C)	80



VMT-80 Series

외형도 및 치수





Model	Motor (kW)	L	R	W	C	B	K	H	D	T	Motor Flange
VMT-8002	11/15	530	434	536	1500	318	210	460	407	304	FF300
	18.5/22	530	434	559	1523	358	210	460	407	304	FF300
	30	530	434	619	1583	406	210	460	407	304	FF300
VMT-8003	11/15	617	434	536	1587	318	297	460	407	304	FF300
	18.5/22	617	434	559	1610	358	297	460	407	304	FF300
	30	617	434	619	1670	406	297	460	407	304	FF300
	37/45	617	464	680	1761	402	297	460	407	304	FF400
VMT-8004	11/15	704	434	536	1674	318	384	460	407	304	FF300
	18.5/22	704	434	559	1697	358	384	460	407	304	FF300
	30	704	434	619	1757	406	384	460	407	304	FF300
	37/45	704	464	680	1848	402	384	460	407	304	FF400
VMT-8005	11/15	791	434	536	1761	318	471	460	407	304	FF300
	18.5/22	791	434	559	1784	358	471	460	407	304	FF300
	30	791	434	619	1844	406	471	460	407	304	FF300
	37/45	791	464	680	1935	402	471	460	407	304	FF400
VMT-8006	18.5/22	878	434	559	1871	358	558	460	407	304	FF300
	30	878	434	619	1931	406	558	460	407	304	FF300
	37/45	878	464	680	2022	402	558	460	407	304	FF400
	55	878	464	685	2027	445	558	460	407	304	FF400
VMT-8007	18.5/22	965	434	559	1958	358	645	460	407	304	FF300
	30	965	434	619	2018	406	645	460	407	304	FF300
	37/45	965	464	680	2109	402	645	460	407	304	FF400
	55	965	464	685	2114	445	645	460	407	304	FF400
VMT-8008	18.5/22	1052	434	559	2045	358	732	460	407	304	FF300
	30	1052	434	619	2105	406	732	460	407	304	FF300
	37/45	1052	464	680	2196	402	732	460	407	304	FF400
	55	1052	464	685	2201	445	732	460	407	304	FF400
	75	1052	464	880	2396	513	732	600	530	400	FF500
VMT-8010	18.5/22	1226	434	559	2219	358	906	460	407	304	FF300
	30	1226	434	619	2279	406	906	460	407	304	FF300
	37/45	1226	464	680	2370	402	906	460	407	304	FF400
	55	1226	464	685	2375	445	906	460	407	304	FF400
	75	1226	464	880	2570	513	906	600	530	400	FF500
VMT-8012	37/45	1400	464	680	2544	402	1080	460	407	304	FF400
	55	1400	464	685	2549	445	1080	460	407	304	FF400
	75	1400	464	880	2744	513	1080	600	530	400	FF500
	90	1400	464	880	2744	513	1080	600	530	400	FF500

※ W, C, ΦB 치수는 부착 모터에 따라 변경 가능

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 VMT Series

VMT-10 Series

제품사양





Model	Motor (kW)	L	R	W	C	B	K	H	D	T	Motor Flange
VMT-1002	11/15	582	434	536	1552	318	235	460	407	304	FF300
	18.5/22	582	434	559	1575	358	235	460	407	304	FF300
	30	582	434	619	1635	406	235	460	407	304	FF300
	37/45	582	464	680	1726	402	235	460	407	304	FF400
VMT-1003	18.5/22	682	434	559	1675	358	335	460	407	304	FF300
	30	682	434	619	1735	406	335	460	407	304	FF300
	37/45	682	464	680	1826	402	335	460	407	304	FF400
	55	682	464	685	1831	445	335	460	407	304	FF400
	75	682	464	880	2026	513	335	600	530	400	FF500
VMT-1004	18.5/22	782	434	559	1775	358	435	460	407	304	FF300
	30	782	434	619	1835	406	435	460	407	304	FF300
	37/45	782	464	680	1926	402	435	460	407	304	FF400
	55	782	464	685	1931	445	435	460	407	304	FF400
	75	782	464	880	2126	513	435	600	530	400	FF500
	90	782	464	880	2126	513	435	600	530	400	FF500
	110	782	494	1090	2366	617	435	600	530	400	FF500
	132	782	494	1090	2366	617	435	600	530	400	FF500
VMT-1005	18.5/22	882	434	559	1875	358	535	460	407	304	FF300
	30	882	434	619	1935	406	535	460	407	304	FF300
	37/45	882	464	680	2026	402	535	460	407	304	FF400
	55	882	464	685	2031	445	535	460	407	304	FF400
	75	882	464	880	2226	513	535	600	530	400	FF500
	90	882	464	880	2226	513	535	600	530	400	FF500
	110	882	494	1090	2466	617	535	600	530	400	FF500
	132	882	494	1090	2466	617	535	600	530	400	FF500
	160	882	494	1273	2649	657	535	600	530	400	FF600
VMT-1006	37/45	982	464	680	2126	402	635	460	407	304	FF400
	55	982	464	685	2131	445	635	460	407	304	FF400
	75	982	464	880	2326	513	635	600	530	400	FF500
	90	982	464	880	2326	513	635	600	530	400	FF500
	110	982	494	1090	2566	617	635	600	530	400	FF500
	132	982	494	1090	2566	617	635	600	530	400	FF500
	160	982	494	1273	2749	657	635	600	530	400	FF600
VMT-1007	37/45	1082	464	680	2226	402	735	460	407	304	FF400
	55	1082	464	685	2231	445	735	460	407	304	FF400
	75	1082	464	880	2426	513	735	600	530	400	FF500
	90	1082	464	880	2426	513	735	600	530	400	FF500
	110	1082	494	1090	2666	617	735	600	530	400	FF500
	132	1082	494	1090	2666	617	735	600	530	400	FF500
	160	1082	494	1273	2849	657	735	600	530	400	FF600
VMT-1008	55	1182	464	685	2331	445	835	460	407	304	FF400
	75	1182	464	880	2526	513	835	600	530	400	FF500
	90	1182	464	880	2526	513	835	600	530	400	FF500
	110	1182	494	1090	2766	617	835	600	530	400	FF500
	132	1182	494	1090	2766	617	835	600	530	400	FF500
	160	1182	494	1273	2949	657	835	600	530	400	FF600
	200	1182	494	1273	2949	657	835	600	530	400	FF600

※ W, C, ΦB 치수는 부착 모터에 따라 변경 가능

VMT-12 Series

제품사양





Model	Motor (kW)	L	R	W	C	B	K	H	D	T	Motor Flange
VMT-1202	37/45	664	464	680	1808	402	283	600	530	400	FF400
	55	664	464	685	1813	445	283	600	530	400	FF400
	75	664	464	880	2008	513	283	600	530	400	FF500
	90	664	464	880	2008	513	283	600	530	400	FF500
VMT-1203	75	779	464	880	2123	513	398	600	530	400	FF500
	90	779	464	880	2123	513	398	600	530	400	FF500
	110	779	494	1090	2363	617	398	600	530	400	FF500
	132	779	494	1090	2363	617	398	600	530	400	FF500
VMT-1204	110	894	494	1090	2478	617	513	600	530	400	FF500
	132	894	494	1090	2478	617	513	600	530	400	FF500
	160	894	494	1273	2661	657	513	600	530	400	FF600
	200	894	494	1273	2661	657	513	600	530	400	FF600

※ W, C, ΦB 치수는 부착 모터에 따라 변경 가능

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 VMT Series

VMT Series 단면도





*MARK : OPTION PARTS
S : Number of Stage

No.	PART NAME	MATERIALS	Q'ty
101	SUCTION CASING	GC200	1
102	DISCHARGE CASING	GC200	1
103	MIDDLE CASING	GC200	S-1
104	IMPELLER	GC200	S
105	LANTERN	GC200	1
106	BRACKET	GC200	0/1
108	SHAFT	SM45C	1
109	BASE	GC200	1
110	BEARING COVER	GC200	1
114	BALL BEARING	STB2	2
115	SLEEVE	STS304	1
116	SLEEVE O-RING	NBR	1
117	CASING O-RING	NBR	S
118	IMPELLER KEY	SM45C	S
119	COUPLING KEY	SM45C	1
121	GLAND	GC200	1
122	GLAND PACKING	Fabric	4
123	GLAND BOLT	STS304	2
124	LANTERN RING	HBsC1	1
125	DEFLECTOR	NBR	1
132	HEX NUT	C3602BD	2
135	SPACER	GC250	1
141	CASING RING-A	HBsC1	S
142	CASING RING-B	HBsC1	S
144	IMPELLER SPACER	GC250	S-1
145	STOP RING	SPS	2
147	WASHER	SM45C	2
148	LOCK NUT	SM30C	2
*149	MECHANICAL SEAL		1
*150	M/SEAL COVER	SM45C	1
151	SLEEVE B/R COVER	GC200	1
152	SLEEVE BEARING	STS420J2	1
153	SLIDING BEARING	AL-Bronze	1
154	WASHER	STS304	1
155	WASHER	STS304	1
156	WASHER	STS304	1
157	SPRING WASHER	STS304	1
158	HEX NUT	STS304	1

VMT-12 Series

단면도



No.	PART NAME	MATERIALS	Q'ty
101	SUCTION CASING	GCD450	1
102	DISCHARGE CASING	GCD450	1
103	MIDDLE CASING	GCD450	S-1
104	IMPELLER	GC200	S
105	LANTERN	GC200	1
106	ADAPTER,CASING	SM45C	2
108	SHAFT	SM45C/SCM440	1
109	BASE	GCD450	1
110	BEARING COVER	SM45C	1
114	BALL BEARING	STB2	2
115	SLEEVE	STS304	1
116	SLEEVE O-RING	NBR	1
117	CASING O-RING	NBR	S
118	IMPELLER KEY	SM45C	S
119	COUPLING KEY	SM45C	1
121	MECHANICAL SEAL		1
122	M/SEAL COVER	SM45C	1
123	GLAND BOLT	STS304	4
124	HEX NUT	C3602BD	4
125	DEFLECTOR	NBR	1
135	SPACER	STS304	1
141	CASING RING	HBsC1	2S
142	ADAPTER,BEARING	SCM440	1
145	STOP RING	SPS	2
146	WASHER	SM45C	1
147	WASHER	SM45C	1
148	LOCK NUT	SM30C	2
151	SLEEVE B/R COVER	SM45C	1
152	SLEEVE BEARING	STS420J2	1
153	SLIDING BEARING	AL-BRONZE	1
154	WASHER	STS304	1
155	WASHER	STS304	1
156	WASHER	STS304	1
157	SPRING WASHER	STS304	1
158	HEX NUT	STS304	1
159	B/R COVER O-RING	NBR	1
160	SLEEVE B/R O-RING	NBR	1
161	SLIDING B/R O-RING	NBR	1

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 VMT Series

VMT Series

성능곡선 4Pole

VMT-8002



VMT-8003



VMT-8004



VMT-8005



VMT Series

성능곡선 4Pole

VMT-8006



VMT-8007



VMT-8008



VMT-8010



High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 VMT Series

VMT Series

성능곡선 4Pole

VMT-8012



VMT-1002



VMT-1003



VMT-1004



VMT Series

성능곡선 4Pole

VMT-1005



VMT-1006



VMT-1007



VMT-1008



High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 펌프 VMT Series

VMT Series

성능곡선 4Pole

VMT - 1202



VMT - 1203



VMT - 1204



High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

횡형다단 펌프 MHI Series

MHI Series

제품소개

적용범위

- 범용 급수용 및 급수 가압설비(Booster Pump)제작용, 농업용수, 관개용수 급수용, 냉각수 순환용 등

사용유체

- 음용수, 냉·난방수, 응축수, 글리콜 혼합수 (최대20%) 등 점도가 높지 않고 섬유질이나 마모를 발생시킬 수 있는 이물질이 포함되지 않은 유체

모터사양

- 모터형식 : TEFC
- 보호등급 : IPx4
- 절연등급 : F
- 전원사양 : 삼상 220V (Δ결선), 380V (Y결선), 60Hz
  단상 220V, 60Hz
- 허용전압차 : 정격전압의 ±10%

구조

- PN10 bar의 일반 비자흡식 횡형 다단 원심 펌프로서 입·출구가 90°를 이루는 블럭형의 구조
- 순환수와 접촉하게 되는 모든 부품들은 스테인리스 스틸을 사용, 제작하여 음용수 및 급수 설비로서의 적용 가능
- 독일 KTW 및 영국 WRAS 승인
- 펌프 및 모터의 샤프트는 일체식(Mono-Shaft)으로 제작되어 있으며, 회전방향에 관계없는 범용 미캐니컬 실을 기본으로 장착
- 마중물의 투입과 배출을 위한 노즐이 장착
- 최신 메카니즘 기술을 적용하여 소음 절감

펌프재질사양	
임펠러	Stainless Steel
디퓨져	Stainless Steel
케이싱	Stainless Steel
샤프트	Stainless Steel
가스켓	EPDM
미캐니컬 실	SiC / Carbon

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

횡형다단 펌프 MHI Series

MHI Series

제품소개

사용범위



성능제원표

제 원	MHI 2	MHI 4	MHI 8	MHI 16
최대유량(m^3/h)	6	10	18	30
최대양정(m)	100	100	85	35
허용유체온도(°C)	-15 ~ +110			
운전 주위온도(°C)	최고 40			
최대허용압력(bar)	최고 10			

명판해석 예 : MHI 405 M

※사용유체 온도가 80°C이상인 경우에는 반드시 본사 영업팀으로 문의

모델명 예 : MHI 405 M

MHI	횡형 다단 원심펌프(STS 304) 펌프 및 모터 일체축
4	공칭 최적 유효 유량 m^3/h
05	임펠러 단수
M	단상(M) / 삼상(I)

결선도

삼상

Y 결선



△ 결선



단상



MHI Series

외형도 및 치수

외형도



외형치수 및 중량, 전기자료

모델	D1	D2	H1	H2	L	L1	L2	W	동력	전류(A)		
	mm							kg	kW	220V, 1Ø	220V, 3Ø	380V, 3Ø
MHI 202M	1"(25)	1"(25)	90	104	354	204	109.5	10	0.55	3.2	-	-
MHI 202I/P	1"(25)	1"(25)	90	104	354	204	109.5	10	0.55	-	2.3	1.3
MHI 203M	1"(25)	1"(25)	90	104	354	204	109.5	17	0.75	4.6	-	-
MHI 203I/P	1"(25)	1"(25)	90	104	354	204	109.5	17	0.75	-	3.0	1.8
MHI 204M	1"(25)	1"(25)	90	104	428	252	157.5	19	1.1	8.4	-	-
MHI 204I/P	1"(25)	1"(25)	90	104	428	252	157.5	19	1.1	-	5.5	3.2
MHI 205M	1"(25)	1"(25)	90	104	428	252	157.5	18	1.1	10.8	-	-
MHI 205I/P	1"(25)	1"(25)	90	104	428	252	157.5	18	1.5	-	5.5	3.2
MHI 206I/P	1"(25)	1"(25)	90	104	452	276	181.5	22	1.5	-	6.9	4.0
MHI 402M	1-1/4"(32)	1"(25)	90	104	354	204	109.5	17	0.75	4.6	-	-
MHI 402I/P	1-1/4"(32)	1"(25)	90	104	354	204	109.5	17	0.75	-	3.0	1.8
MHI 403M	1-1/4"(32)	1"(25)	90	104	380	204	109.5	20	1.1	8.4	-	-
MHI 403I/P	1-1/4"(32)	1"(25)	90	104	380	204	109.5	20	1.1	-	5.5	3.2
MHI 404M	1-1/4"(32)	1"(25)	90	104	428	252	157.5	21	1.5	10.8	-	-
MHI 404I/P	1-1/4"(32)	1"(25)	90	104	428	252	157.5	21	1.5	-	5.5	3.2
MHI 405I/P	1-1/4"(32)	1"(25)	90	104	428	252	157.5	23	1.85	-	7.8	4.5
MHI 406I/P	1-1/4"(32)	1"(25)	100	104	484	276	181.5	17	2.2	-	8.9	5.1
MHI 802M	1-1/2"(40)	1-1/4"(32)	90	104	392	216	121.5	17	1.5	10.8	-	-
MHI 802I/P	1-1/2"(40)	1-1/4"(32)	90	104	392	216	121.5	17	1.5	-	6.9	4
MHI 803I/P	1-1/2"(40)	1-1/4"(32)	90	104	392	216	121.5	19	2.0	-	7.8	4.5
MHI 804I/P	1-1/2"(40)	1-1/4"(32)	100	104	484	276	181.5	21	2.8	-	9.9	5.8
MHI 805I/P	1-1/2"(40)	1-1/4"(32)	100	104	483.8	276	181.5	23	2.9	-	12.0	6.9
MHI 1602I/P	2"(50)	1-1/2"(40)	100	104	444	236	138	19	2.5	-	8.9	5.1

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

횡형다단 펌프 MHI Series

MHI Series

성능곡선도

성능 곡선 및 효율곡선







High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 인버터 펌프 Helix VE/MVIE Series

Helix VE/MVIE Series

제품 소개

구조

- 스테인리스 스틸의 비 자흡식 입형 다단원심 펌프
- 흡입과 토출 구경이 같은 PN 16/25펌프
- SUS임펠러, 디퓨쳐, 케이싱이 조립식 구조
- 펌프와 모터의 축을 Shell 커플링으로 직결
- Oversized 베어링이 있어 축 방향 하중을 충분히 보상하여 내구성 향상
- 양방향 회전이 가능한 미캐니컬 실 사용
- 주파수 변조기를 채용하여 모터의 속도를 변속 가능
- 모든 관련된 부품들은 KTW와 WRC에 의해 음용수 적합 판정 취득

펌프재질사양	
임펠러	Stainless Steel
디퓨저	Stainless Steel
펌프 케이싱	Gray Cast Iron / Stainless Steel
회전축	Stainless Steel
가스켓	EPDM / VITON*
미캐니컬 실	SiC / Carbon, Tungsten Carbide/Carbon

STS316L*, VITON*은 옵션

적용범위

- 급수 및 가압용(부스타 펌프), 소화전용 펌프, 산업용 순환 시스템, 보일러 급수용, Process Engineering, 냉각수 시스템, 산업용 세척기, 스프링쿨러 시스템

사용 유체

- 음용수, 냉·난방수, 응축수, 글리콜 혼합수(표준20%, 최대농도40%까지는 Option으로 대응가능) 등 점도가 높지 않고 섬유질이나 마모를 일으킬 수 있는 이물질이 포함되지 않은 유체

특장점

- 인버터 장착(VVVF 방식/PWM 방식)
- 입형다단스테인리스 펌프/인버터 전용모터 채택
- 모든 접액부 재질을 STS 304/316L (1.4301/1.4404/stainless steel)사용
- 제품선정이 용이
- 높은 신뢰도
  양방향 회전이 가능한 Mechanical seal을 사용
- 광범위한 제어영역
  동기식 모터는 50/60Hz 입력전원에서 최소 24Hz에서 최대 60Hz까지 회전속도 제어
- 공냉식 인버터 장착
  모든 모터의 속도는 1550에서 3550rpm (제어범위 40%~100%일 때)
- 조절기를 이용한 일정속도 운전 가능
  외부 신호를 받지 않고 수동으로 속도 설정 가능
- 원격 속도조절 가능
  외부 신호로 속도 설정 가능(PID 제어)
- 광범위한 모터 과부하 보호기 PTC 장착
- 영구한 운전상태 표시
  주파수 변조기 판넬에 3개의 LED를 이용
- 갈수 보호 기능 내장
  갈수 상태 동력특성을 인식 비상 정지
- 운전이상 신호
- 원격제어 가동 / 정지가능
- EN 61800-3 또는 EN 50081-2 규정에 따른 전자파 적합성 기준 만족

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 인버터 펌프 Helix VE/MVIE Series

Helix VE/MVIE Series

제품 소개

사용범위



성능제원표	
최대유량(m³/h)	100
최대양정(m)	220
유체온도(°C)	-15 to + 120
최대주위온도(°C)	40
최대허용압력(bar)	25
연결구경	1" up to 4"

※ 유체온도가 80°C 이상인 경우는 흡입측을 가압시켜 사용

모터자료	
속도범위	1500 to 3550rpm
보호등급	IP 54
절연등급	F

주전원(3~400V / 50+60Hz, PE)	
허용전압공차	±6%

결선도



*1.1kW ~ 4.0kW 전기 결선도

기 능

- 펌프에 공냉식 주파수 변조기가 장착된 인버터전용 모터가 부착되어 있음
- 주파수 변조기는 40~100%사이에서 속도를 변속 가능 (1500rpm부터 3770rpm까지 변속)
- 모든 모터 및 주파수 변조기는 주전원이 3상, 380/440volt, 50/60Hz 전원에 적합하며 허용 전압공차는 ±6%
- 모든 모터에는 광범위한 PTC모터 보호기가 장착
- 현재 운전상황이 주파수 변조기 판넬에 설치된 3개의LED에 의하여 표시
- 펌프는 다양한 운전모드에서 운전 가능
- 필요한 운전모드는 딥 스위치를 이용하여 선택

1. 가변저항기 제어 (운전 모드 1)

- 모터 속도가 터미널박스 조작부에 위치한 가변저항기에 의하여 미리 선택되며 어떠한 보조기구 없이 운전이 가능한 모드, 운전속도를 세팅하기 위하여 알맞은 압력 검출 장비를 함께 사용할 것을 추천 (예 : 압력 게이지 사용)
- 최대 속도로 미리 선택된 펌프는 속도가 고정된 펌프와 함께 작동 예를 들어 펌프는 미리 선택된 성능곡선과 현재의 시스템 곡선과 교차하는 점을 따라서 운전 (그림A 참조)
- 공장에서 제공되는 원격 On/Off제어는 가변저항기 운전모드에서 펌프가 운전될 때 제어가 가능

2. 압력제어 4~20mA (운전 모드 2)

- 본 운전모드는 외부에 아날로그 압력게이지와 압력을 일정하게 유지시킬 수 있는 압력 트랜스미터 등의 디지털 압력센서가 필요 (그림B 참조)
- 필요한 설정 압력값은 조작 판넬에 부착된 조절기로 간편하게 설정 가능
- 제어시그널이 2mA보다 작을 때에는 전자제어기로 단선임
- 갈수상태 역시 전자제어기로 감지 가능
- 시스템 내의 압력이 설정값 보다 낮게 떨어질 경우 펌프는 자동적으로 일정한 압력을 유지하기 위하여 회전수를 올림

3. 압력제어 0~10V (운전 모드 2)

- 기능은 상기 2항에 기술한 내용과 동일
- 단선을 감지하는 기능 없음
- 전압신호(1~10V)를 출력하는 압력센서가 (보조 기구) 추가로 사용되어야 함

4. 원격 제어모드 4~20mA혹은 0~10V (운전 모드 3)

- 일련의 MVIE 펌프를 병렬로 연결한 개별 인버터 방식 부스터 시스템을 구성할 수 있는 운전 모드
- 본 운전모드는 중앙제어시스템(BMS)으로 부터 펌프의 성능/속도를 직접 제어할 필요가 있는 특별한 경우에 사용
- 원격 설정 압력제어는 운전 영역 범위내에서 어떠한 운전점에서도 펌프를 가동시킬 수 있도록 하기 위하여 적용
- 본 운전모드에서 1V 혹은 2mA보다 작은 시그널은 원격제어 차단으로 간주. 속도, 주파수, 압력설정을 위해 필요한 가변 저항기는 원격 제어 운전모드에서는 아무런 기능을 하지 않음



그림 A



그림 B

High-Pressure Multistage Centrifugal Pumps

입형다단 저소음 인버터 펌프 MVISE Series

MVISE Series

제품 소개

공급범위

펌프 완제품, 유지보수 지침서, PN16 Oval flange

Oval mating flanges*	Female BSP
MVISE 2	1" F (25A)
MVISE 4	1¼" F (32A)
MVISE 8	1½"F (40A)



적용범위

- 급수 및 가압용(부스타 펌프), 소화전용 펌프, 산업용 순환 시스템, 보일러 급수용, Process Engineering, 냉각수 시스템, 산업용 세척기, 스프링쿨러 시스템

사용 유체

- 음용수, 냉·난방수, 응축수, 글리콜 혼합수(최대 20%)등 점도가 높지 않고 섬유질이나 마모를 일으킬 수 있는 이물질이 포함되지 않은 유체

특장점

- 인버터 장착(VVVF 방식/PWM 방식)
- 입형다단스테인리스 펌프/인버터 전용모터 채택
- 모든 접액부 재질을 STS 304/316L (1.4301/1.4404/stainless steel)사용
- 제품선정이 간단
- 저소음 수냉식 모터를 사용
- 광범위한 제어영역
  동기식 모터는 50/60Hz 입력전원에서 최소 17Hz에서 최대 52Hz 까지 회전속도를 제어
- 공냉식 인버터 장착
  모든 모터의 속도는 1020에서 3000rpm (제어범위 34%~100%일 때)
- 조절기를 이용한 일정속도 운전 가능
  외부 신호를 받지 않고 수동으로 속도 설정 가능
- 원격 속도조절 가능
  외부 신호로 속도 설정 가능(PID 제어)
- 광범위한 모터 과부하 보호기 PTC 장착
- 영구한 운전상태 표시
- LCD표시창 적용
- 갈수 보호 기능 내장
  갈수 상태 동력특성을 인식 비상 정지
- 운전이상 신호
- 원격제어 가동 / 정지가능

In-Line Pumps

136 Stratos GIGA2.0-I

137 Stratos PICO

139 Atmos GIGA-I

161 IL

185 IL-I

191 IPL/TOP-S/TOP-Z

197 PIL

208 PIN

In-Line Pumps

Stratos GIGA2.0-I Series

Stratos GIGA2.0-I Series 제품 소개



모델명

예) Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4.0

- Stratos : 패밀리(Family)
- GIGA : 시리즈(Series)
- 2.0 : 2세대(Second Generation)
- I : 펌프형식(Single Stage Inline Pump)
- 65 : 흡/토출 구경(mm)
- 1-37 : 양정 범위(m)
- 4.0 : 적용 전동기 동력(kW)

적용범위

- 빌딩의 냉온수 순환
- 급탕 순환
- 가압, 응축수 시스템
- 공동주택의 온수 순환
- 쿨링 타워

기술자료

- 최대 허용 압력
  13bar에서 +140°C
  16bar에서 +120°C
- 사용 온도 : -20°C ~ +140°C
- 주위 온도 : 최대 +40°C
- 허용 유체 : 냉수/냉각수, 열교환 용수
  글리콜 혼합 용수(40% 미만)
- 플랜지
  PN16 (EN1092-2)
- 전동기
  IE5 Efficiency Motor
  3상, IP55, F종
- 전원사양 : 3~380V & 3~440V, 50/60Hz
  0.55~7.5kW
- 재질(표준)
  펌프하우징 : 회주철 + 전착 코팅
  임펠러 : 엔지니어링 플라스틱 / 회주철 + 전착 코팅
  (모델에 따라 상이함)
  펌프축 : 스테인리스 스틸
  랜턴 : 회주철 + 전착 코팅
  미캐니컬 실 : SiC/Carbon/EPDM

특장점

- IE5 EC 모터 적용
- Smart connect 기능(Smart Gateway, Building Automation)
- 다양하고 최적효율을 위한 운전 모드
- 실시간 데이터 확인 가능
- Setting Assistance 기능 지원
- 쉬운 조작(4.3" LED Display & Wilo Green 버튼 적용)
- 보호장치(PTC 내장)

Stratos PICO Series 제품 소개



ErP READY 2015 APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS



모델명

예) Stratos PICO 25/1-4-130

- Stratos : 고효율 전자제어 펌프
- PICO : Screw-end 인라인 펌프
- 25/ : 흡/토출 연결 구경
- 1-4 : 양정 범위(m)
- -130 : 흡/토출 구경간 거리(mm)

적용범위

- 냉난방 및 응측수 시스템과 산업용, 상업용 액체 이송 장치에 적용
- 냉수, 냉각수, 온수, 글리콜 혼합용수(20% 미만)

기술자료

- 허용유체
  VDI 2035에 적합한 유체
  냉수/냉각수, 온수, 글리콜 혼합용수(20% 미만)
- 성능
  속도범위 : 1,200~4,230 rpm(각 모델 참조)
  온도범위 : +2°C~+110°C(글리콜 혼합용수의 온도≤ 40°C)
- 유체 온도에 따른 흡입측 가압 조건
  50°C – 0.5m / 95°C – 3m / 110°C– 10m
- 주위온도 : 최대 +40°C
- 현장설치
  파이프에 직접 설치
- 내압등급 : PN10
- 주 전원
  1~220V, 60Hz
  1~230V, 50Hz
- 모터
  종류 : EC motor
  모터 보호장치 내장
  보호등급 : IP44
  절연등급 : F종
- 전자파 보호 규정
  EN 61800-3(Electromagnetic compatibility)
  EN 61000-6-3(Emitted interference)
  EN 61000-6-2(Interference resistance)
- 재질구성

펌프케이싱	Gray Cast Iron + Cataphoresis Coating
임펠러	Engineering Plastic + Glass Fiber
샤프트	Stainless Steel
베어링	Cabon + Metal impregnated

특장점

- Δp-c 유량변화에 따른 일정한 압력제어
- Δp-v 부하변화에 따른 유량 및 압력제어
- 수동 운전 기능
- 소비전력 및 총 사용량 표시 기능
- 정속펌프 대비 최대 90%까지 에너지 절감 가능
- 유럽 에너지 라벨링 A 등급

Stratos PICO Series 성능곡선

Stratos-PICO 15/1-4, Stratos-PICO 25/1-4, Stratos-PICO 30/1-4

Δp-c(constant)



Δp-v(variable)



Stratos-PICO 15/1-6, Stratos-PICO 25/1-6, Stratos-PICO 30/1-6

Δp-c(constant)



Δp-v(variable)



Atmos GIGA-I Series 제품 소개



모델명

예)Atmos GIGA-I200/400-160/4

- Atmos : 패밀리(Family)
- GIGA- : 시리즈(Series)
- I : 펌프형식(Single Stage Inline Pump)
- 200 : 흡토출 구경(mm)
  예)흡입 200mm, 토출 200mm
- /400 : 임펠러 공칭 외경(mm)-125,160,200,250,315,400
  예)임펠러 공칭 외경 400mm
- -160 : 적용 전동기 동력(kW)
  예)적용 전동기 160kW
- /4 : 적용 전동기 극수(Pole)-2극,4극,6극
  예)적용 전동기 극수 4극

적용범위

- 빌딩의 냉온수 순환
- 공동주택의 온수 순환
- 급탕 순환
- 쿨링 타워
- 가압, 응축수 시스템

기술자료

- 사용액체
  VDI 2035에 준하는 온수, 냉수, 냉각용수, 열교환용수,
  글리콜 혼합용수(20%, 최대 40%까지 option으로 가능)
  * VDI 2035 : VDI guideline for preventing damage in hot water heating installations.
- 최대 허용 압력
  13bar에서 +140°C
  16bar에서 +120°C
- 사용 온도 : -20°C~+140°C
- 주위 온도 : 최대 +40°C
- 축봉 장치 : 미캐니컬 실
- 플랜지
  PN16(EN1092-2)
  1/8" 게이지 태핑
- 전동기
  IEC 표준 모터(효율 관리 기자재 운영 규정 만족)
  3상, IP55, F종
- 전원사양 : 0.4kW~5.5kW, 220/380V, 60Hz
  7.5kW~200kW, 380V(Y-△), 60Hz
  (전압 및 주파수 변경은 옵션)
- 재질(표준)
  펌프하우징 : 회주철 + 전착 코팅
  임펠러 : 회주철 + 전착 코팅
  펌프축 : 스테인리스 스틸
  랜턴 : 회주철 + 전착 코팅
  미캐니컬 실 : SiC/Carbon/EPDM
  *25bar 옵션 가능 : SC450 펌프하우징
  *청동 임펠러 옵션 가능
  *스테인리스 스틸 임펠러 옵션 가능

특장점

- 커플링
  강체 분할 커플링 연결 구조
- 케이싱
  흡토출구의 크기가 같은 인라인 펌프하우징
  외부 Rib 보강구조로 고압에서도 높은 안전성
- 임펠러
  3차원 유동해석을 통한 최적설계
  유체의 저항을 최소화 하여 고효율 실현
- 전동기: IEC 표준 모터 적용으로 높은 호환성
- 미캐니컬 실
  미캐니컬 실 표준 장착
  (옵션) 4극 37kW이상 카트리지 미캐니컬 실 가능

Atmos GIGA-I Series 외형도

외형도



II : Gauge Tappings 1/8"
III : Vent Plug 1/8"

*대표 외형도로 모델에 따라 형상이 상이할 수 있으며, 전동기 관련 형상 및 Terminal Box의 형상은 전동기 제조 업체에 따라 달라질 수 있습니다.

이동과 설치



Atmos GIGA-I Series 외형치수

치수 - Flange (EN 1092-2 PN16)

Model (Atmos GIGA-)	Flange Dimensions(mm)					적용 Bolt
	구경 DN	ØD	Ød	Øk	n×ØdL	
I32/160	32	140	76	100	4×19	M16
I40/160	40	150	84	110	4×19	M16
I40/200	40	150	84	110	4×19	M16
I50/125	50	165	99	125	4×19	M16
I50/160	50	165	99	125	4×19	M16
I50/200	50	165	99	125	4×19	M16
I50/250	50	165	99	125	4×19	M16
I65/125	65	185	118	145	4×19	M16
I65/160	65	185	118	145	4×19	M16
I65/200	65	185	118	145	4×19	M16
I65/250	65	185	118	145	4×19	M16
I80/125	80	200	132	160	8×19	M16
I80/160	80	200	132	160	8×19	M16
I80/200	80	200	132	160	8×19	M16
I80/250	80	200	132	160	8×19	M16
I80/315	80	200	132	160	8×19	M16
I100/160	100	220	156	180	8×19	M16
I100/200	100	235	156	180	8×19	M16
I100/250	100	220	156	180	8×19	M16
I100/315	100	220	156	180	8×19	M16
I100/400	100	220	156	180	8×19	M16
I125/160	125	250	184	210	8×19	M16
I125/200	125	250	184	210	8×19	M16
I125/250	125	270	184	210	8×19	M16
I125/315	125	270	184	210	8×19	M16
I125/400	125	250	184	210	8×19	M16
I150/200	150	300	211	240	8×23	M20
I150/250	150	285	211	240	8×23	M20
I150/315	150	300	211	240	8×23	M20
I150/400	150	300	211	240	8×23	M20
I200/200	200	340	266	295	12×23	M20
I200/250	200	360	274	295	12×23	M20
I200/315	200	360	274	295	12×23	M20
I200/400	200	360	274	295	12×23	M20

※ 표준은 EN 1092-2 PN16에 따르고, 스테인리스 스틸 또는 주강 펌프하우징의 플랜지는 EN 1092-1 PN16/PN25에 따름.
※ 동일 구경에서 모델별로 ØD가 상이할 수 있음. (단, EN 1092-2 규격의 공차는 만족함.)

In-Line Pumps

Atmos GIGA-I Series

Atmos GIGA-I Series 외형치수

외형치수 DN32~DN50

Model (Atmos GIGA-)	DN	P2 (kW)	Pole	Dimensions(mm)													Weight (kg)
				a	b1	b2	c	e	f	Øg	L0	~L1	m	o	p	p1	x	
I32/160-0.4/4	32	0.4	4	100	122	122	120	132	60	170	320	427	155	M12	19	142	120	46
I32/160-0.55/4	32	0.55	4	100	122	122	120	132	60	170	320	456	155	M12	19	142	120	50
I32/160-0.75/4	32	0.75	4	100	122	122	120	132	60	170	320	456	155	M12	19	142	120	50
I32/160-1.1/4	32	1.1	4	100	122	122	120	132	60	170	320	456	155	M12	19	142	120	53
I32/160-3/2	32	3	2	100	125	125	120	132	60	195	320	550	155	M12	19	151	120	68
I32/160-3.7/2	32	3.7	2	100	125	125	120	132	60	195	320	550	155	M12	19	151	120	73
I32/160-4/2	32	4	2	100	125	125	120	132	60	195	320	550	155	M12	19	151	120	73
I32/160-5.5/2	32	5.5	2	100	150	150	120	132	60	255	320	631	155	M12	19	194	120	91
I32/160-7.5/2	32	7.5	2	100	150	150	120	132	60	255	320	631	155	M12	19	194	120	96
I32/160-11/2	32	11	2	100	175	175	120	132	60	284	320	735	155	M12	19	206	120	122
I40/160-0.4/4	40	0.4	4	82	122	130	130	135	65	170	340	431	160	M12	19	142	120	47
I40/160-0.55/4	40	0.55	4	82	122	130	130	135	65	170	340	460	160	M12	19	142	120	51
I40/160-0.75/4	40	0.75	4	82	122	130	130	135	65	170	340	460	160	M12	19	142	120	51
I40/160-1.1/4	40	1.1	4	82	122	130	130	135	65	170	340	460	160	M12	19	142	120	54
I40/160-1.5/4	40	1.5	4	82	122	130	130	135	65	196	340	500	160	M12	19	155	120	59
I40/160-3.7/2	40	3.7	2	82	125	130	130	135	65	195	340	554	160	M12	19	151	120	73
I40/160-4/2	40	4	2	82	125	130	130	135	65	195	340	554	160	M12	19	151	120	73
I40/160-5.5/2	40	5.5	2	82	150	150	130	135	65	255	340	635	160	M12	19	194	120	92
I40/160-7.5/2	40	7.5	2	82	150	150	130	135	65	255	340	635	160	M12	19	194	120	97
I40/160-11/2	40	11	2	82	175	175	130	135	65	284	340	739	160	M12	19	206	120	122
I40/200-1.1/4	40	1.1	4	90	139	150	155	138	78	170	390	459	180	M12	19	142	120	62
I40/200-1.5/4	40	1.5	4	90	139	150	155	138	78	196	390	499	180	M12	19	155	120	67
I40/200-2.2/4	40	2.2	4	90	139	150	155	138	78	196	390	553	180	M12	19	151	120	80
I40/200-3/4	40	3	4	90	139	150	155	138	78	255	390	613	180	M12	19	192	120	87
I40/200-7.5/2	40	7.5	2	90	150	150	155	138	78	255	390	634	180	M12	19	194	120	104
I40/200-11/2	40	11	2	90	175	175	155	138	78	284	390	738	180	M12	19	206	120	131
I40/200-15/2	40	15	2	90	175	175	155	138	78	284	390	738	180	M12	19	224	120	141
I40/200-18.5/2	40	18.5	2	90	175	175	155	138	78	319	390	773	180	M12	19	288	120	211
I40/200-22/2	40	22	2	90	175	175	155	138	78	319	390	773	180	M12	19	288	120	212
I50/125-0.55/4	50	0.55	4	105	107	114	126	120	63	170	340	467	140	M12	19	142	120	50
I50/125-0.75/4	50	0.75	4	105	107	114	126	120	63	170	340	467	140	M12	19	142	120	50
I50/125-1.1/4	50	1.1	4	105	107	114	126	120	63	170	340	467	140	M12	19	142	120	53
I50/125-1.5/4	50	1.5	4	105	107	114	126	120	63	196	340	507	140	M12	19	155	120	58
I50/125-4/2	50	4	2	105	125	125	126	120	63	195	340	561	140	M12	19	151	120	73
I50/125-5.5/2	50	5.5	2	105	150	150	126	120	63	255	340	642	140	M12	19	194	120	92
I50/125-7.5/2	50	7.5	2	105	150	150	126	120	63	255	340	642	140	M12	19	194	120	97
I50/125-11/2	50	11	2	105	175	175	126	120	63	284	340	746	140	M12	19	206	120	122
I50/160-1.1/4	50	1.1	4	103	121	136	125	135	62.5	170	340	464	160	M12	19	142	120	57
I50/160-1.5/4	50	1.5	4	103	121	136	125	135	62.5	196	340	504	160	M12	19	155	120	62
I50/160-2.2/4	50	2.2	4	103	125	136	125	135	62.5	196	340	558	160	M12	19	151	120	76
I50/160-5.5/2	50	5.5	2	103	150	150	125	135	62.5	255	340	639	160	M12	19	194	120	95
I50/160-7.5/2	50	7.5	2	103	150	150	125	135	62.5	255	340	639	160	M12	19	194	120	100
I50/160-11/2	50	11	2	103	175	175	125	135	62.5	284	340	743	160	M12	19	206	120	126
I50/160-15/2	50	15	2	103	175	175	125	135	62.5	284	340	743	160	M12	19	224	120	136
I50/160-18.5/2	50	18.5	2	103	175	175	125	135	62.5	319	340	778	160	M12	19	288	120	206
I50/200-1.5/4	50	1.5	4	120	140	147	160	155	80	196	440	504	180	M12	19	155	120	71
I50/200-2.2/4	50	2.2	4	120	140	147	160	155	80	196	440	558	180	M12	19	151	120	84
I50/200-3/4	50	3	4	120	140	147	160	155	80	255	440	617	180	M12	19	192	120	91
I50/200-3.7/4	50	3.7	4	120	140	147	160	155	80	255	440	617	180	M12	19	192	120	93
I50/200-11/2	50	11	2	120	175	175	160	155	80	284	440	743	180	M12	19	206	130	135
I50/200-15/2	50	15	2	120	175	175	160	155	80	284	440	743	180	M12	19	224	130	145
I50/200-18.5/2	50	18.5	2	120	175	175	160	155	80	319	440	778	180	M12	19	288	130	215
I50/200-22/2	50	22	2	120	175	175	160	155	80	319	440	778	180	M12	19	288	130	215
I50/250-3/4	50	3	4	122	164	172	200	190	100	255	440	621	215	M12	19	192	120	108
I50/250-3.7/4	50	3.7	4	122	164	172	200	190	100	255	440	621	215	M12	19	192	120	110
I50/250-4/4	50	4	4	122	164	172	200	190	100	255	440	621	215	M12	19	192	120	112
I50/250-5.5/4	50	5.5	4	122	164	172	200	190	100	282	440	712	215	M12	19	205	120	130
I50/250-7.5/4	50	7.5	4	122	164	172	200	190	100	282	440	712	215	M12	19	205	120	135
I50/250-18.5/2	50	18.5	2	122	175	175	200	190	100	319	440	782	215	M12	19	288	130	228
I50/250-22/2	50	22	2	122	175	175	200	190	100	319	440	782	215	M12	19	288	130	229
I50/250-30/2	50	30	2	122	200	200	200	190	100	359	440	865	215	M12	19	317	130	296

※전동기 제조업체에 따라 전동기 관련 치수 및 중량은 달라질 수 있음.

※4극 37kW 이상 모델의 카트리지 미캐니컬 실 옵션은 영업 담당자에게 별도 문의 바랍니다.

Atmos GIGA-I Series 외형치수

외형치수 DN65~DN80

Model (Atmos GIGA-)	DN	P2 (kW)	Pole	Dimensions(mm)														Weight (kg)
				a	b1	b2	c	e	f	Øg	L0	~L1	m	o	p	p1	x	
I65/125-0.75/4	65	0.75	4	120	106	119	120	105	60	170	340	469	160	M12	19	142	120	51
I65/125-1.1/4	65	1.1	4	120	106	119	120	105	60	170	340	469	160	M12	19	142	120	54
I65/125-1.5/4	65	1.5	4	120	106	119	120	105	60	196	340	509	160	M12	19	155	120	59
I65/125-2.2/4	65	2.2	4	120	125	125	120	105	60	196	340	563	160	M12	19	151	120	73
I65/125-5.5/2	65	5.5	2	120	150	150	120	105	60	255	340	644	160	M12	19	194	120	93
I65/125-7.5/2	65	7.5	2	120	150	150	120	105	60	255	340	644	160	M12	19	194	120	98
I65/125-11/2	65	11	2	120	175	175	120	105	60	284	340	748	160	M12	19	206	120	123
I65/125-15/2	65	15	2	120	175	175	120	105	60	284	340	748	160	M12	19	224	120	133
I65/160-1.5/4	65	1.5	4	110	131	138	160	150	80	196	430	506	200	M12	19	155	120	69
I65/160-2.2/4	65	2.2	4	110	131	138	160	150	80	196	430	560	200	M12	19	151	120	83
I65/160-3/4	65	3	4	110	131	138	160	150	80	255	430	619	200	M12	19	192	120	90
I65/160-11/2	65	11	2	110	175	175	160	150	80	284	430	745	200	M12	19	206	130	131
I65/160-15/2	65	15	2	110	175	175	160	150	80	284	430	745	200	M12	19	224	130	141
I65/160-18.5/2	65	18.5	2	110	175	175	160	150	80	319	430	780	200	M12	19	288	130	211
I65/160-22/2	65	22	2	110	175	175	160	150	80	319	430	780	200	M12	19	288	130	211
I65/200-2.2/4	65	2.2	4	130	148	166	185	165	92.5	196	475	559	215	M12	19	151	120	94
I65/200-3/4	65	3	4	130	148	166	185	165	92.5	255	475	618	215	M12	19	192	120	101
I65/200-3.7/4	65	3.7	4	130	148	166	185	165	92.5	255	475	618	215	M12	19	192	120	103
I65/200-4/4	65	4	4	130	148	166	185	165	92.5	255	475	618	215	M12	19	192	120	105
I65/200-5.5/4	65	5.5	4	130	150	166	185	165	92.5	282	475	709	215	M12	19	205	120	126
I65/200-18.5/2	65	18.5	2	130	175	175	185	165	92.5	319	475	779	215	M12	19	288	130	225
I65/200-22/2	65	22	2	130	175	175	185	165	92.5	319	475	779	215	M12	19	288	130	225
I65/200-30/2	65	30	2	130	200	200	185	165	92.5	359	475	862	215	M12	19	317	130	294
I65/200-37/2	65	37	2	130	200	200	185	165	92.5	402	475	923	215	M12	19	409	130	369
I65/200-45/2	65	45	2	130	200	200	185	165	92.5	402	475	923	215	M12	19	409	130	379
I65/250-3.7/4	65	3.7	4	140	165	178	200	170	100	255	475	629	225	M12	19	192	120	114
I65/250-4/4	65	4	4	140	165	178	200	170	100	255	475	629	225	M12	19	192	120	116
I65/250-5.5/4	65	5.5	4	140	165	178	200	170	100	282	475	719	225	M12	19	205	120	134
I65/250-7.5/4	65	7.5	4	140	165	178	200	170	100	282	475	719	225	M12	19	205	120	139
I65/250-11/4	65	11	4	140	175	178	200	170	100	319	475	789	225	M12	19	288	120	202
I65/250-30/2	65	30	2	140	200	200	200	170	100	359	475	872	225	M12	19	317	130	300
I65/250-37/2	65	37	2	140	200	200	200	170	100	402	475	933	225	M12	19	409	130	375
I65/250-45/2	65	45	2	140	200	200	200	170	100	402	475	933	225	M12	19	409	130	385
I80/125-1.1/4	80	1.1	4	105	118	155	153	193	62	170	400	478	215	M12	19	142	120	60
I80/125-1.5/4	80	1.5	4	105	118	155	153	193	62	196	400	518	215	M12	19	155	120	65
I80/125-2.2/4	80	2.2	4	105	125	155	153	193	62	196	400	572	215	M12	19	151	120	79
I80/125-3/4	80	3	4	105	125	155	153	193	62	255	400	631	215	M12	19	192	120	86
I80/125-11/2	80	11	2	105	175	175	153	193	62	284	400	757	215	M12	19	206	130	128
I80/125-15/2	80	15	2	105	175	175	153	193	62	284	400	757	215	M12	19	224	130	138
I80/125-18.5/2	80	18.5	2	105	175	175	153	193	62	319	400	792	215	M12	19	288	130	208
I80/160-1.5/4	80	1.5	4	120	122	151	160	175	80	196	440	513	200	M12	19	155	120	71
I80/160-2.2/4	80	2.2	4	120	125	151	160	175	80	196	440	567	200	M12	19	151	120	85
I80/160-3/4	80	3	4	120	125	151	160	175	80	255	440	627	200	M12	19	192	120	92
I80/160-3.7/4	80	3.7	4	120	125	151	160	175	80	255	440	627	200	M12	19	192	120	94
I80/160-4/4	80	4	4	120	125	151	160	175	80	255	440	627	200	M12	19	192	120	96
I80/160-18.5/2	80	18.5	2	120	175	175	160	175	80	319	440	787	200	M12	19	288	130	213
I80/160-22/2	80	22	2	120	175	175	160	175	80	319	440	787	200	M12	19	288	130	214
I80/160-30/2	80	30	2	120	200	200	160	175	80	359	440	870	200	M12	19	317	130	285
I80/200-3.7/4	80	3.7	4	145	149	167	190	195	95	255	500	625	225	M12	19	192	160	107
I80/200-4/4	80	4	4	145	149	167	190	195	95	255	500	625	225	M12	19	192	160	109
I80/200-5.5/4	80	5.5	4	145	150	167	190	195	95	282	500	716	225	M12	19	205	160	130
I80/200-7.5/4	80	7.5	4	145	150	167	190	195	95	282	500	716	225	M12	19	205	160	135
I80/200-11/4	80	11	4	145	175	175	190	195	95	319	500	786	225	M12	19	288	160	199
I80/200-22/2	80	22	2	145	175	175	190	195	95	319	500	786	225	M12	19	288	160	230
I80/200-30/2	80	30	2	145	200	200	190	195	95	359	500	869	225	M12	19	317	160	299
I80/200-37/2	80	37	2	145	200	200	190	195	95	402	500	930	225	M12	19	409	160	374
I80/200-45/2	80	45	2	145	200	200	190	195	95	402	500	930	225	M12	19	409	160	384
I80/250-5.5/4	80	5.5	4	125	174	196	170	225	85	282	500	749	250	M12	19	205	160	153
I80/250-7.5/4	80	7.5	4	125	174	196	170	225	85	282	500	749	250	M12	19	205	160	158
I80/250-11/4	80	11	4	125	175	196	170	225	85	319	500	819	250	M12	19	288	160	216
I80/250-15/4	80	15	4	125	175	196	170	225	85	319	500	819	250	M12	19	288	160	236
I80/315-11/4	80	11	4	140	220	229	173	208	86.5	319	620	817	280	M12	19	288	160	256
I80/315-15/4	80	15	4	140	220	229	173	208	86.5	319	620	817	280	M12	19	288	160	276
I80/315-18.5/4	80	18.5	4	140	220	229	173	208	86.5	359	620	840	280	M12	19	309	160	311
I80/315-22/4	80	22	4	140	220	229	173	208	86.5	359	620	840	280	M12	19	309	160	321
I80/315-30/4	80	30	4	140	220	229	173	208	86.5	359	620	900	280	M12	19	317	160	389

※ 전동기 제조업체에 따라 전동기 관련 치수 및 중량은 달라질 수 있음.
※ 4극 37kW 이상 모델의 카트리지 미캐니컬 실 옵션은 영업 담당자에게 별도 문의 바랍니다.

Atmos GIGA-I Series 외형치수

외형치수 DN100~DN125

Model (Atmos GIGA-)	DN	P2 (kW)	Pole	Dimensions(mm)														Weight (kg)
				a	b1	b2	c	e	f	Øg	L0	~L1	m	o	p	p1	x	
I100/160-2.2/4	100	2.2	4	120	136	185	155.6	222	77.8	196	500	581	250	M12	19	151	160	96
I100/160-3/4	100	3	4	120	136	185	155.6	222	77.8	255	500	641	250	M12	19	192	160	103
I100/160-3.7/4	100	3.7	4	120	136	185	155.6	222	77.8	255	500	641	250	M12	19	192	160	105
I100/160-4/4	100	4	4	120	136	185	155.6	222	77.8	255	500	641	250	M12	19	192	160	107
I100/160-5.5/4	100	5.5	4	120	150	185	155.6	222	77.8	282	500	731	250	M12	19	205	160	129
I100/160-22/2	100	22	2	120	175	185	155.6	222	77.8	319	500	801	250	M12	19	288	160	225
I100/160-30/2	100	30	2	120	200	200	155.6	222	77.8	359	500	884	250	M12	19	317	160	296
I100/160-37/2	100	37	2	120	200	200	155.6	222	77.8	402	500	945	250	M12	19	409	160	371
I100/160-45/2	100	45	2	120	200	200	155.6	222	77.8	402	500	945	250	M12	19	409	160	381
I100/200-4/4	100	4	4	155	161	197	210	231	105	255	550	662	250	M12	19	192	160	132
I100/200-5.5/4	100	5.5	4	155	161	197	210	231	105	282	550	752	250	M12	19	205	160	155
I100/200-7.5/4	100	7.5	4	155	161	197	210	231	105	282	550	752	250	M12	19	205	160	160
I100/200-11/4	100	11	4	155	175	197	210	231	105	319	550	822	250	M12	19	288	160	224
I100/200-37/2	100	37	2	155	200	200	210	231	105	402	550	966	250	M12	19	409	160	397
I100/200-45/2	100	45	2	155	200	200	210	231	105	402	550	966	250	M12	19	409	160	407
I100/200-55/2	100	55	2	155	225	225	210	231	105	514	550	1057	250	M12	19	480	160	610
I100/200-75/2	100	75	2	155	275	275	210	231	105	615	550	1257	250	M12	19	560	160	856
I100/250-7.5/4	100	7.5	4	180	185	216	240	236	114	282	550	759	270	M12	19	205	160	177
I100/250-11/4	100	11	4	180	185	216	240	236	114	319	550	829	270	M12	19	288	160	235
I100/250-15/4	100	15	4	180	185	216	240	236	114	319	550	829	270	M12	19	288	160	255
I100/250-18.5/4	100	18.5	4	180	185	216	240	236	114	359	550	852	270	M12	19	309	160	291
I100/250-22/4	100	22	4	180	185	216	240	236	114	359	550	852	270	M12	19	309	160	301
I100/315-15/4	100	15	4	170	246	221	210	291	105	319	700	826	315	M12	19	288	160	290
I100/315-18.5/4	100	18.5	4	170	246	221	210	291	105	359	700	849	315	M12	19	309	160	326
I100/315-22/4	100	22	4	170	246	221	210	291	105	359	700	849	315	M12	19	309	160	336
I100/315-30/4	100	30	4	170	246	221	210	291	105	359	700	909	315	M12	19	317	160	403
I100/315-37/4	100	37	4	170	246	225	210	291	105	402	700	1001	315	M12	19	412	160	515
I100/315-45/4	100	45	4	170	246	225	210	291	105	402	700	1001	315	M12	19	412	160	545
I100/400-30/4	100	30	4	185	276	276	284	331	142	359	760	931	355	M12	20	317	160	469
I100/400-37/4	100	37	4	185	276	276	284	331	142	402	760	1023	355	M12	20	412	160	579
I100/400-45/4	100	45	4	185	276	276	284	331	142	402	760	1023	355	M12	20	412	160	609
I100/400-55/4	100	55	4	185	276	276	284	331	142	445	760	1028	355	M12	20	443	160	630
I100/400-75/4	100	75	4	185	276	276	284	331	142	514	760	1223	355	M12	20	480	160	733
I100/400-90/4	100	90	4	185	276	276	284	331	142	514	760	1223	355	M12	20	480	160	763
I125/160-4/4	125	4	4	175	147	196	200	251	78	255	620	661	280	M16	25	192	160	133
I125/160-5.5/4	125	5.5	4	175	150	196	200	251	78	282	620	752	280	M16	25	205	160	154
I125/160-7.5/4	125	7.5	4	175	150	196	200	251	78	282	620	752	280	M16	25	205	160	159
I125/160-37/2	125	37	2	175	200	200	200	251	78	402	620	966	280	M16	25	409	160	396
I125/160-45/2	125	45	2	175	200	200	200	251	78	402	620	966	280	M16	25	409	160	406
I125/200-5.5/4	125	5.5	4	175	156	212	230	250	115	282	620	764	280	M16	25	205	160	161
I125/200-7.5/4	125	7.5	4	175	156	212	230	250	115	282	620	764	280	M16	25	205	160	166
I125/200-11/4	125	11	4	175	175	212	230	250	115	319	620	834	280	M16	25	288	160	229
I125/200-15/4	125	15	4	175	175	212	230	250	115	319	620	834	280	M16	25	288	160	249
I125/200-18.5/4	125	18.5	4	175	175	212	230	250	115	359	620	857	280	M16	25	309	160	285
I125/250-11/4	125	11	4	200	187	227	190	254	95	319	620	837	280	M16	25	288	160	247
I125/250-15/4	125	15	4	200	187	227	190	254	95	319	620	837	280	M16	25	288	160	267
I125/250-18.5/4	125	18.5	4	200	187	227	190	254	95	359	620	860	280	M16	25	309	160	302
I125/250-22/4	125	22	4	200	187	227	190	254	95	359	620	860	280	M16	25	309	160	312
I125/250-30/4	125	30	4	200	200	227	190	254	95	359	620	920	280	M16	25	317	160	378
I125/315-22/4	125	22	4	185	235	263	280	315	140	359	700	870	340	M16	25	309	160	365
I125/315-30/4	125	30	4	185	235	263	280	315	140	359	700	930	340	M16	25	317	160	433
I125/315-37/4	125	37	4	185	235	263	280	315	140	402	700	1022	340	M16	25	412	160	544
I125/315-45/4	125	45	4	185	235	263	280	315	140	402	700	1022	340	M16	25	412	160	574
I125/315-55/4	125	55	4	185	235	263	280	315	140	445	700	1027	340	M16	25	443	160	595
I125/400-37/4	125	37	4	215	276	286	284	329	142	402	860	1035	355	M16	25	412	160	610
I125/400-45/4	125	45	4	215	276	286	284	329	142	402	860	1035	355	M16	25	412	160	640
I125/400-55/4	125	55	4	215	276	286	284	329	142	445	860	1040	355	M16	25	443	160	661
I125/400-75/4	125	75	4	215	276	286	284	329	142	514	860	1235	355	M16	25	480	160	765
I125/400-90/4	125	90	4	215	276	286	284	329	142	514	860	1235	355	M16	25	480	160	795
I125/400-110/4	125	110	4	215	330	330	284	329	142	617	860	1475	355	M16	25	560	160	1026

※ 전동기 제조업체에 따라 전동기 관련 치수 및 중량은 달라질 수 있음.
※ 4극 37kW 이상 모델의 카트리지 미캐니컬 실 옵션은 영업 담당자에게 별도 문의 바랍니다.

Atmos GIGA-I Series 외형치수

외형치수 DN150~DN200

Model (Atmos GIGA-)	DN	P2 (kW)	Pole	Dimensions(mm)														Weight (kg)
				a	b1	b2	c	e	f	Øg	L0	~L1	m	o	p	p1	x	
I150/200-11/4	150	11	4	200	175	237	244	290	122	319	700	831	315	M16	25	288	160	252
I150/200-15/4	150	15	4	200	175	237	244	290	122	319	700	831	315	M16	25	288	160	272
I150/200-18.5/4	150	18.5	4	200	175	237	244	290	122	359	700	854	315	M16	25	309	160	308
I150/200-22/4	150	22	4	200	175	237	244	290	122	359	700	854	315	M16	25	309	160	318
I150/250-18.5/4	150	18.5	4	230	187	244	230	330	115	359	700	864	355	M16	25	309	160	329
I150/250-22/4	150	22	4	230	187	244	230	330	115	359	700	864	355	M16	25	309	160	339
I150/250-30/4	150	30	4	230	200	244	230	330	115	359	700	924	355	M16	25	317	160	407
I150/250-37/4	150	37	4	230	225	244	230	330	115	402	700	1016	355	M16	25	412	160	519
I150/315-22/4	150	22	4	230	221	272	280	350	140	359	770	874	380	M16	25	309	160	385
I150/315-30/4	150	30	4	230	221	272	280	350	140	359	770	934	380	M16	25	317	160	449
I150/315-37/4	150	37	4	230	225	272	280	350	140	402	770	1025	380	M16	25	412	160	556
I150/315-45/4	150	45	4	230	225	272	280	350	140	402	770	1025	380	M16	25	412	160	586
I150/315-55/4	150	55	4	230	225	272	280	350	140	445	770	1030	380	M16	25	443	160	607
I150/315-75/4	150	75	4	230	275	275	280	350	140	514	770	1225	380	M16	25	480	160	722
I150/315-90/4	150	90	4	230	275	275	280	350	140	514	770	1225	380	M16	25	480	160	752
I150/400-55/4	150	55	4	215	285	309	284	374	142	445	940	1038	400	M16	25	443	160	676
I150/400-75/4	150	75	4	215	285	309	284	374	142	514	940	1234	400	M16	25	480	160	789
I150/400-90/4	150	90	4	215	285	309	284	374	142	514	940	1234	400	M16	25	480	160	819
I150/400-110/4	150	110	4	215	330	330	284	374	142	617	940	1473	400	M16	25	560	160	1045
I150/400-132/4	150	132	4	215	330	330	284	374	142	617	940	1473	400	M16	25	560	160	1115
I150/400-160/4	150	160	4	215	330	330	284	374	142	657	940	1656	400	M16	25	590	160	1515
I200/200-15/4	200	15	4	245	213	309	260	339.5	130	319	800	851	370	M16	25	288	160	323
I200/200-18.5/4	200	18.5	4	245	213	309	260	339.5	130	359	800	874	370	M16	25	309	160	359
I200/200-22/4	200	22	4	245	213	309	260	339.5	130	359	800	874	370	M16	25	309	160	369
I200/200-30/4	200	30	4	245	213	309	260	339.5	130	359	800	934	370	M16	25	317	160	432
I200/250-18.5/4	200	18.5	4	245	200	277	270	300	135	359	800	897	400	M16	25	309	160	379
I200/250-22/4	200	22	4	245	200	277	270	300	135	359	800	897	400	M16	25	309	160	389
I200/250-30/4	200	30	4	245	200	277	270	300	135	359	800	957	400	M16	25	317	160	455
I200/250-37/4	200	37	4	245	225	277	270	300	135	402	800	1049	400	M16	25	412	160	568
I200/250-45/4	200	45	4	245	225	277	270	300	135	402	800	1049	400	M16	25	412	160	598
I200/315-37/4	200	37	4	245	225	279	290	360	145	402	820	1048	395	M16	25	412	160	590
I200/315-45/4	200	45	4	245	225	279	290	360	145	402	820	1048	395	M16	25	412	160	620
I200/315-55/4	200	55	4	245	225	279	290	360	145	445	820	1053	395	M16	25	443	160	640
I200/315-75/4	200	75	4	245	275	279	290	360	145	514	820	1248	395	M16	25	480	160	755
I200/315-90/4	200	90	4	245	275	279	290	360	145	514	820	1248	395	M16	25	480	160	785
I200/400-90/4	200	90	4	290	296	353	330	465	185	514	1100	1233	550	M16	20	480	160	938
I200/400-110/4	200	110	4	290	330	353	330	465	185	617	1100	1473	550	M16	20	560	190	1164
I200/400-132/4	200	132	4	290	330	353	330	465	185	617	1100	1473	550	M16	20	560	190	1234
I200/400-160/4	200	160	4	290	330	353	330	465	185	657	1100	1656	550	M16	20	590	190	1634
I200/400-200/4	200	200	4	290	330	353	330	465	185	657	1100	1656	550	M16	20	590	190	1734

※전동기 제조업체에 따라 전동기 관련 치수 및 중량은 달라질 수 있음.
※4극 37kW 이상 모델의 카트리지 미캐니컬 실 옵션은 영업 담당자에게 별도 문의 바랍니다.

In-Line Pumps

Atmos GIGA-I Series

Atmos GIGA-I Series 분해도

*대표 분해도로 모델별 형상이나 구성이 다를 수 있습니다.

표준 미캐니컬 실



*대표 분해도로 모델별 형상이나 구성이 다를 수 있습니다.

(옵션)카트리지 미캐니컬 실



부품 List

품번	품명	재질	수량
1.11	임펠러 너트(Impeller Nut)	STS304	1
1.12	스프링 와셔(Spring Washer)	STS304	1
1.13	임펠러(Impeller)	EN-GJL-200	1
1.14	오-링(O-Ring)	EPDM	1
1.15	임펠러 와셔(Impeller Washer)	STS304	1
1.16	스페이서 디스크(Spacer Disc)	1.4021	1
1.21	미캐니컬 실(Mechanical Seal) 또는 카트리지 미캐니컬 실 (Cartridge Mechanical Seal)	SiC/Carbon /EPDM	1
1.22	소켓 볼트(Socket Bolt)	-	4
1.32	커플링 가드(Coupling Guard)	AISI 430	2
1.33	랜턴(Lantern)	EN-GJL-250	1
1.34	공기빼기 밸브(Ventilation Valve)	-	1
1.35	소켓 볼트(Socket Bolt)	-	2/4
1.36	평 와셔(Plain Washer)	-	2/4

부품 List

품번	품명	재질	수량
1.41	커플링 세트(Coupling Set)	-	1
1.43	임펠러 키(Impeller Key)	STS304	1/2
1.51	커플링 와셔-전동기 축(Coupling Washer)	C45	-/1
1.52	평 와셔(Plain Washer)	SCP1	-/1
1.53	육각 볼트(Hexagon Bolt)	SM20C	-/1
1.54	커플링 와셔-펌프 축(Coupling Washer)	C45	-/1
1.55	육각 볼트(Hexagon Bolt)	SM20C	-/1
2	전동기(Motor)	-	1
3.1	펌프하우징(Pump Housing)	EN-GJL-250	1
3.2	플러그(Screw Plug)	-	2
4	소켓 볼트(Socket Bolt)	-	4/8/12/16
5	육각 볼트(Hexagon Bolt)	SM20C	4/8
6	육각 너트(Hexagon Nut)	SM20C	-/4/8
7	평 와셔(Plain Washer)	SCP1	-/4/8
8	스프링 와셔(Spring washer)	SWRH	4/8

Atmos GIGA-I Series 성능곡선 4pole

Atmos GIGA-I32/160



Atmos GIGA-I40/160



Atmos GIGA-I40/200



※ Acceptance Grade : ISO 9906 : 2012 - 2B
※ 상기 성능은 가압 3.8bar 조건에서의 성능으로 다른 흡입 조건에서는 상기와 다를 수 있음.

In-Line Pumps

Atmos GIGA-I Series

Atmos GIGA-I Series 성능곡선 4pole

Atmos GIGA-I50/125



Atmos GIGA-I50/160



Atmos GIGA-I50/200



Atmos GIGA-I50/250



※ Acceptance Grade : ISO 9906 : 2012 - 2B
※ 상기 성능은 가압 3.8bar 조건에서의 성능으로 다른 흡입 조건에서는 상기와 다를 수 있음.

Atmos GIGA-I Series

성능곡선 4pole

Atmos GIGA-I65/125



Atmos GIGA-I65/160



Atmos GIGA-I65/200



Atmos GIGA-I65/250



※ Acceptance Grade : ISO 9906 : 2012 - 2B
※ 상기 성능은 가압 3.8bar 조건에서의 성능으로 다른 흡입 조건에서는 상기와 다를 수 있음.

In-Line Pumps

Atmos GIGA-I Series

Atmos GIGA-I Series 성능곡선 4pole

Atmos GIGA-I80/125



Atmos GIGA-I80/160



Atmos GIGA-I80/200



Atmos GIGA-I80/250



※ Acceptance Grade : ISO 9906 : 2012 - 2B
※ 상기 성능은 가압 3.8bar 조건에서의 성능으로 다른 흡입 조건에서는 상기와 다를 수 있음.

Atmos GIGA-I Series

성능곡선 4pole

Atmos GIGA-I80/315



Atmos GIGA-I100/160



Atmos GIGA-I100/200



Atmos GIGA-I100/250



※ Acceptance Grade : ISO 9906 : 2012 - 2B
※ 상기 성능은 가압 3.8bar 조건에서의 성능으로 다른 흡입 조건에서는 상기와 다를 수 있음.

In-Line Pumps

Atmos GIGA-I Series

Atmos GIGA-I Series 성능곡선 4pole

Atmos GIGA-I100/315



Atmos GIGA-I100/400



Atmos GIGA-I125/160



※ Acceptance Grade : ISO 9906 : 2012 - 2B

※ 상기 성능은 가압 3.8bar 조건에서의 성능으로 다른 흡입 조건에서는 상기와 다를 수 있음.

Atmos GIGA-I Series

성능곡선 4pole

Atmos GIGA-I125/200



Atmos GIGA-I125/250



Atmos GIGA-I125/315



Atmos GIGA-I125/400



※ Acceptance Grade : ISO 9906 : 2012 - 2B
※ 상기 성능은 가압 3.8bar 조건에서의 성능으로 다른 흡입 조건에서는 상기와 다를 수 있음.

In-Line Pumps

Atmos GIGA-I Series

Atmos GIGA-I Series 성능곡선 4pole

Atmos GIGA-I150/200



Atmos GIGA-I150/250



Atmos GIGA-I150/315



Atmos GIGA-I150/400



※ Acceptance Grade : ISO 9906 : 2012 - 2B
※ 상기 성능은 가압 3.8bar 조건에서의 성능으로 다른 흡입 조건에서는 상기와 다를 수 있음.

Atmos GIGA-I Series

성능곡선 4pole

Atmos GIGA-I200/200



Atmos GIGA-I200/250



Atmos GIGA-I200/315



Atmos GIGA-I200/400



※ Acceptance Grade : ISO 9906 : 2012 - 2B
※ 상기 성능은 가압 3.8bar 조건에서의 성능으로 다른 흡입 조건에서는 상기와 다를 수 있음.

In-Line Pumps

Atmos GIGA-I Series

Atmos GIGA-I Series 성능곡선 2pole

Atmos GIGA-I32/160



Atmos GIGA-I40/160



Atmos GIGA-I40/200



※ Acceptance Grade : ISO 9906 : 2012 - 2B

※ 상기 성능은 가압 3.8bar 조건에서의 성능으로 다른 흡입 조건에서는 상기와 다를 수 있음.

Atmos GIGA-I Series 성능곡선 2pole

Atmos GIGA-I50/125



Atmos GIGA-I50/160



Atmos GIGA-I50/200



Atmos GIGA-I50/250



※ Acceptance Grade : ISO 9906 : 2012 - 2B
※ 상기 성능은 가압 3.8bar 조건에서의 성능으로 다른 흡입 조건에서는 상기와 다를 수 있음.

In-Line Pumps

Atmos GIGA-I Series

Atmos GIGA-I Series 성능곡선 2pole

Atmos GIGA-I65/125



Atmos GIGA-I65/160



Atmos GIGA-I65/200



Atmos GIGA-I65/250



※ Acceptance Grade : ISO 9906 : 2012 - 2B
※ 상기 성능은 가압 3.8bar 조건에서의 성능으로 다른 흡입 조건에서는 상기와 다를 수 있음.

Atmos GIGA-I Series

성능곡선 2pole

Atmos GIGA-I80/125



Atmos GIGA-I80/160



Atmos GIGA-I80/200



※ Acceptance Grade : ISO 9906 : 2012 - 2B
※ 상기 성능은 가압 3.8bar 조건에서의 성능으로 다른 흡입 조건에서는 상기와 다를 수 있음.

In-Line Pumps

Atmos GIGA-I Series

Atmos GIGA-I Series 성능곡선 2pole

Atmos GIGA-I100/160



Atmos GIGA-I100/200



Atmos GIGA-I125/160



※ Acceptance Grade : ISO 9906 : 2012 - 2B
※ 상기 성능은 가압 3.8bar 조건에서의 성능으로 다른 흡입 조건에서는 상기와 다를 수 있음.

IL Series 제품 소개





모델명

예) IL 250/425-110/4

- IL : 고압 인라인 펌프
- 250/ : 흡/토출 구경(mm)
- 425 : 임펠러 공칭 외경(mm)
- -110 : 모터 동력(kW)
- /4 : 극수(4극 모터)

적용 범위

- 빌딩의 냉온수 순환
- 공동주택의 온수 순환
- 급탕 순환
- 쿨링 타워
- 가압, 응축수 시스템

기술자료

- 사용 액체
  VDI 2035에 준하는 온수, 냉수, 냉각용수, 열교환 용수,
  글리콜 혼합용수(20%, 최대 40%까지 option으로 가능)
  * VDI 2035 : VDI guideline for preventing damage in hot water heating installations.
- 운전 범위
  최대 유량 : 1,000m^3/hr
  최고 양정 : 120m
- 최대허용압력
  13 bar 에서 +140°C 까지
  16 bar 에서 +120°C 까지
- 사용 온도 : -20°C ~ +140°C
- 주위 온도 : 최대 +40°C
- 축봉장치 : 미캐니컬 실 (IL 250은 카트리지 실 채용)
- 플랜지
  PN 16 (EN 1092-2)
  1/8" 게이지 태핑
- 모터
  IEC 표준 모터(효율 관리 기자재 운영 규정 만족)
  3상, IP55, F종
- 전원사양 : 0.4kW~5.5kW, 220/380V, 60Hz
  7.5kW~200kW, 380V(Y-△), 60Hz
  (전압 및 주파수 변경은 옵션)
- 재질(표준)

케이싱	Gray Cast Iron + Cataphoresis Coating
임펠러	Gray Cast Iron + Cataphoresis Coating
샤프트	Stainless Steel
랜턴	Gray Cast Iron + Cataphoresis Coating
미캐니컬 실	AQ1EGG

(IL250은 상기 사항과 차이가 있음)

* 25bar option 가능 : GCD450 또는 SC450으로 대응
* 청동 임펠러 option 가능
* 스테인리스 스틸 임펠러 option 가능

특장점

- 구조
  백풀아웃 구조로 미캐니컬 실과 모터의 교환 및
  유지보수가 용이 (IL 250 Series)
  커플링 연결구조
- 케이싱
  흡토출구의 크기가 같은 인라인 펌프케이싱
  외부 Rib 보강구조로 고압에서도 높은 안전성(대형모델)
- 임펠러
  3차원 유동해석을 통한 최적설계
  유체의 저항을 최소화 하여 고효율 실현
- 모터 : IEC 표준 모터 적용으로 높은 호환성
- 미캐니컬 실
  카트리지 실로 모터의 분해없이 교환 및 유지보수 가능 (IL 250 Series)
  미캐니컬 실 표준 장착

In-Line Pumps

IL Series

IL Series 성능곡선 4pole

IL 32/170 Series



IL 40/170 Series



IL 40/220 Series



IL 50/140 Series



IL Series

성능곡선 4pole

IL 50/170 Series



IL 50/175 Series



IL 50/220 Series



IL 50/270 Series



In-Line Pumps

IL Series

IL Series 성능곡선 4pole

IL 65/140 Series





IL 65/170 Series





IL 65/220 Series





IL 65/270 Series





IL Series
성능곡선 4pole

IL 80/140 Series



IL 80/170 Series



IL 80/220 Series



IL 80/270 Series



In-Line Pumps

IL Series

IL Series 성능곡선 4pole

IL 100/170 Series



IL 100/175 Series



IL 100/220 Series



IL 100/270 Series



IL Series
성능곡선 4pole

IL 100/275 Series



IL 100/345 Series



IL 125/170 Series



IL 125/220 Series



In-Line Pumps

IL Series

IL Series 성능곡선 4pole

IL 125/225 Series





IL 125/270 Series





IL 125/275 Series





IL 125/340 Series





IL Series
성능곡선 4pole

IL 150/225 Series



IL 150/225 Series



IL 150/345 Series



IL 200/270 Series



In-Line Pumps

IL Series

IL Series 성능곡선 4pole

IL 200/275 Series



IL 200/345 Series



IL 250/345 Series



IL 250/425 Series



IL Series 성능곡선 2pole

IL 300/340 Series





IL 350/355 Series





IL 32/170 Series





IL 40/170 Series





In-Line Pumps

IL Series

IL Series 성능곡선 2pole

IL 40/220 Series



IL 50/140 Series



IL 50/170 Series



IL 50/220 Series



IL Series 성능곡선 2pole

IL 65/140 Series





IL 65/170 Series





IL 65/220 Series





In-Line Pumps

IL Series

IL Series 성능곡선 2pole

IL 80/140 Series



IL 80/170 Series



IL 80/220 Series



IL 100/170 Series



IL Series
성능곡선 6pole

IL 100/220 Series



IL 50/170 Series



IL 65/170 Series



IL 80/170 Series



In-Line Pumps

IL Series

IL Series 성능곡선 6pole

IL 100/170 Series



IL 125/170 Series



IL 150/225 Series



IL 200/270 Series



IL Series

성능곡선 6pole

IL 250/425 Series





In-Line Pumps

IL Series

IL Series 외형도

외형도

II GAUGE TAPPINGS 1/8″
III VENT PLUG 1/8″







(IL 250/ IL 300/ IL 350 series제외)

※Terminal box의 위치는 모델에 따라서 다를 수 있음

외형도 (IL 250/IL 300/IL 350 Series)







이동과 설치





IL Series 외형치수

외형치수 IL 250/ IL 300/ IL 350 Series

Model	DN	Dimensions (mm)														Weight (kg)
		a	b_1	b_2	b_4	b_5	d_G	Øg	~l_{1max}	l_2	l_3	l_o	m	p_1	x	
IL250/345-75/4	250	360	307	382	300	180	24	513	1543	555	175	1000	450	480	190	1005
IL250/345-90/4	250	360	307	382	300	180	24	513	1548	555	175	1000	450	480	190	1035
IL250/345-110/4	250	360	307	382	300	180	24	617	1758	555	175	1000	450	550	190	1240
IL250/345-132/4	250	360	307	382	300	180	24	617	1798	555	175	1000	450	550	190	1310
IL250/345-160/4	250	360	307	382	300	180	24	657	1941	555	175	1000	450	590	190	1710
IL250/425-75/4	250	321	377	496	340	180	24	513	1549	700	150	1150	575	480	190	1216
IL250/425-90/4	250	321	377	496	340	180	24	513	1554	700	150	1150	575	480	190	1246
IL250/425-110/4	250	321	377	496	340	180	24	617	1764	700	150	1150	575	550	190	1452
IL250/425-132/4	250	321	377	496	340	180	24	617	1804	700	150	1150	575	550	190	1522
IL250/425-160/4	250	321	377	496	340	180	24	657	1945	700	150	1150	575	583	190	1772
IL250/425-200/4	250	321	377	496	340	180	24	657	1947	700	150	1150	575	590	190	2022
IL250/425-45/6	250	321	377	496	340	180	24	450	1620	700	150	1150	575	434	190	1216
IL250/425-55/6	250	321	377	496	340	180	24	513	1594	700	150	1150	575	510	190	1236
IL250/425-75/6	250	321	377	496	340	180	24	513	1589	700	150	1150	575	480	190	1256
IL300/340-75/4	300	334	291	382	340	180	24	513	1549	700	190	1050	575	480	190	1228
IL300/340-90/4	300	334	291	382	340	180	24	513	1554	700	190	1050	575	480	190	1258
IL300/340-110/4	300	334	291	382	340	180	24	617	1794	700	190	1050	575	550	190	1482
IL300/340-132/4	300	334	291	382	340	180	24	617	1834	700	190	1050	575	550	190	1552
IL300/340-160/4	300	334	291	382	340	180	24	657	1977	700	190	1050	575	590	190	1952
IL350/355-110/4	350	405	264	412	340	180	24	617	1859	700	240	1200	600	550	190	1552
IL350/355-132/4	350	405	264	412	340	180	24	617	1899	700	240	1200	600	550	190	1622
IL350/355-160/4	350	405	264	412	340	180	24	657	2042	700	240	1200	600	590	190	2022
IL350/355-200/4	350	405	264	412	340	180	24	657	2042	700	240	1200	600	590	190	2122

플랜지 규격(Pumphousing Flange EN 1092-2, PN16 / PN25)

DN	ØD	Ød	Øk	n × d_L
	[mm]			Number × mm
32	140	76	100	4 × 19
40	150	84	110	4 × 19
50	165	99	125	4 × 19
65	185	118	145	4 × 19
80	200	132	160	8 × 19
100	220 / 235	156	180 / 190	8 × 19 / 8 × 23
125	250 / 270	184	210 / 220	8 × 19 / 8 × 28
150	285 / 300	211	240 / 250	8 × 23 / 8 × 28
200	340 / 360	266 / 274	295 / 310	12 × 23 / 12 × 28
250	405 / 425	319 / 330	355 / 370	12 × 28 / 12 × 31
300	460 / 485	370 / 389	410 / 430	12 × 28 / 16 × 31
350	520 / 555	429 / 448	470 / 490	16 × 28 / 16 × 34

플랜지 규격(Pumphousing Flange EN 1092-1, PN16/PN25)

DN	ØD	Ød	Øk	n × d_L
	[mm]			Number × mm
32	140	78	100	4 × 18
40	150	88	110	4 × 18
50	165	102	125	4 × 18
65	185	122	145	8 × 18
80	200	138	160	8 × 18
100	220 / 235	158 / 162	180 / 190	8 × 18 / 8 × 22
125	250 / 270	188	210 / 220	8 × 18 / 8 × 26
150	285 / 300	212 / 218	240 / 250	8 × 22 / 8 × 26
200	340 / 360	268 / 278	295 / 310	12 × 22 / 12 × 26
250	405 / 425	320 / 335	355 / 370	12 × 26 / 12 × 30
300	460 / 485	378 / 395	410 / 430	12 × 26 / 16 × 30
350	520 / 555	438 / 450	470 / 490	16 × 26 / 16 × 33

* 표준은 EN1092-2, PN-16(IL300/ IL350은 EN1092-2, PN25)
* 일부 모델에 따라 ØD치수가 상이할 수 있음 (단, EN 1092-2 규격은 만족)

In-Line Pumps

IL Series

IL Series 외형치수

외형치수 4pole

Model	DN	a	b_1	b_2	c	e	f	Øg	l_0	~l_1	m	o	p	x	Weight (kg)
		(mm)													
IL32/170-0.4/4	32	100	112	124	120	132	68	170	320	441	155	M10	20	90	46
IL32/170-0.55/4	32	100	112	124	120	132	68	170	320	451	155	M10	20	90	46
IL32/170-0.75/4	32	100	112	124	120	132	68	170	320	451	155	M10	20	90	46
IL32/170-1.1/4	32	100	112	124	120	132	68	170	320	451	155	M10	20	90	52
IL32/170-1.5/4	32	100	112	124	120	132	68	196	320	490	155	M10	20	90	57
IL40/170-0.4/4	40	82	113	129	130	149	58	170	340	455	170	M10	20	95	49
IL40/170-0.55/4	40	82	113	129	130	149	58	170	340	465	170	M10	20	95	49
IL40/170-0.75/4	40	82	113	129	130	149	58	170	340	465	170	M10	20	95	49
IL40/170-1.1/4	40	82	113	129	130	149	58	170	340	465	170	M10	20	95	54
IL40/170-1.5/4	40	82	113	129	130	149	58	196	340	504	170	M10	20	95	59
IL40/220-1.1/4	40	110	145	149	180	172	78	170	440	459	190	M10	20	100	62
IL40/220-1.5/4	40	110	145	149	180	172	78	196	440	498	190	M10	20	100	67
IL40/220-2.2/4	40	110	145	149	180	172	78	196	440	559	190	M10	20	100	74
IL40/220-3/4	40	110	145	149	180	172	78	255	440	619	190	M10	20	100	80
IL40/220-3.7/4	40	110	145	149	180	172	78	255	440	619	190	M10	20	100	80
IL50/140-0.55/4	50	105	102	119	140	130	40	170	340	454	150	M10	20	100	47
IL50/140-0.75/4	50	105	102	119	140	130	40	170	340	454	150	M10	20	100	47
IL50/140-1.1/4	50	105	102	119	140	130	40	170	340	454	150	M10	20	100	52
IL50/170-0.75/4	50	103	120	139	164	143	48	170	340	473	170	M10	20	100	53
IL50/170-1.1/4	50	103	120	139	164	143	48	170	340	473	170	M10	20	100	58
IL50/170-1.5/4	50	103	120	139	164	143	48	196	340	512	170	M10	20	100	63
IL50/170-2.2/4	50	103	120	139	164	143	48	196	340	574	170	M10	20	100	70
IL50/175-0.75/4	50	103	120	139	164	143	48	170	340	473	170	M10	20	100	53
IL50/175-1.1/4	50	103	120	139	164	143	48	170	340	473	170	M10	20	100	58
IL50/175-1.5/4	50	103	120	139	164	143	48	196	340	512	170	M10	20	100	63
IL50/175-2.2/4	50	103	120	139	164	143	48	196	340	574	170	M10	20	100	70
IL50/220-1.5/4	50	120	145	150	160	170	70	196	440	699	190	M10	20	100	70
IL50/220-2.2/4	50	120	145	150	160	170	70	196	440	560	190	M10	20	100	77
IL50/220-3/4	50	120	145	150	160	170	70	255	440	620	190	M10	20	100	83
IL50/220-3.7/4	50	120	145	150	160	170	70	255	440	620	190	M10	20	100	83
IL50/270-3/4	50	122	174	178	200	200	70	255	440	548	220	M10	20	120	91
IL50/270-3.7/4	50	122	174	178	200	200	70	255	440	548	220	M10	20	120	91
IL50/270-4/4	50	122	174	178	200	200	70	255	440	548	220	M10	20	120	91
IL50/270-5.5/4	50	122	174	178	200	200	70	282	440	717	220	M10	20	120	110
IL50/270-7.5/4	50	122	174	178	200	200	70	282	440	717	220	M10	20	120	120
IL65/140-0.55/4	65	120	112	134	140	140	60	170	340	467	160	M12	20	110	51
IL65/140-0.75/4	65	120	112	134	140	140	60	170	340	467	160	M12	20	110	51
IL65/140-1.1/4	65	120	112	134	140	140	60	170	340	467	160	M12	20	110	56
IL65/140-1.5/4	65	120	112	134	140	140	60	196	340	508	160	M12	20	110	61
IL65/140-2.2/4	65	120	112	134	140	140	60	196	340	570	160	M12	20	110	70
IL65/170-1.1/4	65	110	127	147	180	195	60	170	430	478	215	M12	20	120	64
IL65/170-1.5/4	65	110	127	147	180	195	60	196	430	517	215	M12	20	120	69
IL65/170-2.2/4	65	110	127	147	180	195	60	196	430	579	215	M12	20	120	75
IL65/170-3/4	65	110	127	147	180	195	60	255	430	639	215	M12	20	120	81
IL65/170-3.7/4	65	110	127	147	180	195	60	255	430	639	215	M12	20	120	81
IL65/220-2.2/4	65	130	150	168	200	225	50	196	475	570	245	M12	20	110	78
IL65/220-3/4	65	130	150	168	200	225	50	255	475	630	245	M12	20	110	84
IL65/220-3.7/4	65	130	150	168	200	225	50	255	475	630	245	M12	20	110	84
IL65/220-4/4	65	130	150	168	200	225	50	255	475	630	245	M12	20	110	84
IL65/220-5.5/4	65	130	150	168	200	225	50	282	475	721	245	M12	20	110	106
IL65/220-7.5/4	65	130	150	168	200	225	50	282	475	721	245	M12	20	110	116
IL65/270-4/4	65	140	174	187	200	215	80	255	475	630	235	M12	20	110	96
IL65/270-5.5/4	65	140	174	187	200	215	80	282	475	721	235	M12	20	120	118
IL65/270-7.5/4	65	140	174	187	200	215	80	282	475	721	235	M12	20	120	128
IL65/270-11/4	65	140	174	187	200	215	80	319	475	761	235	M12	20	120	195
IL65/270-15/4	65	140	174	187	200	215	80	319	475	761	235	M12	20	120	210
IL80/140-0.75/4	80	105	123	151	180	173	57	170	400	485	200	M12	20	110	60
IL80/140-1.1/4	80	105	123	151	180	173	57	170	400	485	200	M12	20	110	65
IL80/140-1.5/4	80	105	123	151	180	173	57	196	400	525	200	M12	20	110	70
IL80/140-2.2/4	80	105	123	151	180	173	57	196	400	587	200	M12	20	110	79
IL80/170-1.5/4	80	120	136	162	180	173	72	196	440	514	200	M12	20	120	78
IL80/170-2.2/4	80	120	136	162	180	173	72	196	440	576	200	M12	20	120	81
IL80/170-3/4	80	120	136	162	180	173	72	255	440	636	200	M12	20	120	87
IL80/170-3.7/4	80	120	136	162	180	173	72	255	440	636	200	M12	20	120	87
IL80/170-4/4	80	120	136	162	180	173	72	255	440	636	200	M12	20	120	87
IL80/220-3/4	80	145	157	182	220	208	62	255	500	637	230	M12	20	120	95
IL80/220-3.7/4	80	145	157	182	220	208	62	255	500	637	230	M12	20	120	95
IL80/220-4/4	80	145	157	182	220	208	62	255	500	637	230	M12	20	120	95
IL80/220-5.5/4	80	145	157	182	220	208	62	282	500	728	230	M12	20	120	117
IL80/220-7.5/4	80	145	157	182	220	208	62	282	500	728	230	M12	20	120	127
IL80/270-5.5/4	80	125	180	202	240	223	102	282	500	729	245	M12	20	115	131
IL80/270-7.5/4	80	125	180	202	240	223	102	282	500	729	245	M12	20	115	141
IL80/270-11/4	80	125	180	202	240	223	102	319	500	810	245	M12	20	135	213
IL80/270-15/4	80	125	180	202	240	223	102	319	500	810	245	M12	20	135	228
IL100/170-2.2/4	100	120	158	196	200	226	60	196	500	611	250	M12	20	135	91
IL100/170-3/4	100	120	158	196	200	226	60	255	500	671	250	M12	20	135	97
IL100/170-3.7/4	100	120	158	196	200	226	60	255	500	671	250	M12	20	135	97

IL Series 외형치수

외형치수 4pole

Model	DN	a	b_1	b_2	c	e	f	Øg	l_0	~l_1	m	o	p	x	Weight (kg)
		(mm)													
IL100/170-4/4	100	120	158	196	200	226	60	255	500	671	250	M12	20	135	97
IL100/170-5.5/4	100	120	158	196	200	226	60	282	500	751	250	M12	20	135	119
IL100/170-7.5/4	100	120	158	196	200	226	60	282	500	751	250	M12	20	135	129
IL100/175-2.2/4	100	120	158	196	200	226	60	196	500	611	250	M12	20	135	91
IL100/175-3/4	100	120	158	196	200	226	60	255	500	671	250	M12	20	135	97
IL100/175-3.7/4	100	120	158	196	200	226	60	255	500	671	250	M12	20	135	97
IL100/175-4/4	100	120	158	196	200	226	60	255	500	671	250	M12	20	135	97
IL100/175-5.5/4	100	120	158	196	200	226	60	282	500	751	250	M12	20	135	119
IL100/220-3.7/4	100	155	173	202	220	231	99	255	550	647	255	M12	20	110	112
IL100/220-4/4	100	155	173	202	220	231	99	255	550	647	255	M12	20	110	112
IL100/220-5.5/4	100	155	173	202	220	231	99	282	550	738	255	M12	20	120	134
IL100/220-7.5/4	100	155	173	202	220	231	99	282	550	738	255	M12	20	120	144
IL100/220-11/4	100	155	173	202	220	231	99	319	550	819	255	M12	20	120	211
IL100/220-15/4	100	155	173	202	220	231	99	319	550	819	255	M12	20	120	226
IL100/270-11/4	100	180	188	214	240	236	114	319	550	819	260	M12	20	120	234
IL100/270-15/4	100	180	188	214	240	236	114	319	550	819	260	M12	20	120	250
IL100/270-18.5/4	100	180	188	214	240	236	114	359	550	842	260	M12	20	120	295
IL100/270-22/4	100	180	188	214	240	236	114	359	550	842	260	M12	20	120	310
IL100/275-11/4	100	180	197	227	240	246	104	319	550	819	270	M12	20	120	234
IL100/275-15/4	100	180	197	227	240	246	104	319	550	819	270	M12	20	120	250
IL100/275-18.5/4	100	180	197	227	240	246	104	359	550	842	270	M12	20	120	295
IL100/345-18.5/4	100	170	229	255	280	326	140	359	700	869	350	M16	25	140	330
IL100/345-22/4	100	170	229	255	280	326	140	359	700	869	350	M16	25	140	345
IL100/345-30/4	100	170	229	255	280	326	140	359	700	929	350	M16	25	140	392
IL100/345-37/4	100	170	229	255	280	326	140	402	700	1033	350	M16	25	140	463
IL125/170-3.7/4	125	175	182	226	240	285	65	255	620	657	310	M16	25	135	126
IL125/170-4/4	125	175	182	226	240	285	65	255	620	657	310	M16	25	135	126
IL125/170-5.5/4	125	175	182	226	240	285	65	282	620	737	310	M16	25	135	148
IL125/170-7.5/4	125	175	182	226	240	285	65	282	620	737	310	M16	25	135	158
IL125/220-5.5/4	125	175	177	212	280	266	54	282	620	751	280	M16	25	120	152
IL125/220-7.5/4	125	175	177	212	280	266	54	282	620	751	280	M16	25	120	162
IL125/220-11/4	125	175	177	212	280	266	54	319	620	831	280	M16	25	120	229
IL125/220-15/4	125	175	177	212	280	266	54	319	620	831	280	M16	25	120	244
IL125/225-5.5/4	125	175	197	236	250	284	95	282	620	744	310	M16	25	120	155
IL125/225-7.5/4	125	175	197	236	250	284	95	282	620	744	310	M16	25	120	165
IL125/225-11/4	125	175	197	236	250	284	95	319	620	826	310	M16	25	120	232
IL125/225-15/4	125	175	197	236	250	284	95	319	620	826	310	M16	25	120	247
IL125/270-15/4	125	200	232	264	250	254	125	319	620	831	280	M16	25	130	276
IL125/270-18.5/4	125	200	232	264	250	254	125	359	620	855	280	M16	25	130	321
IL125/270-22/4	125	200	232	264	250	254	125	359	620	855	280	M16	25	130	336
IL125/270-30/4	125	200	232	264	250	254	125	359	620	931	280	M16	25	130	400
IL125/275-15/4	125	200	202	248	250	284	95	319	620	831	310	M16	25	130	276
IL125/275-18.5/4	125	200	202	248	250	284	95	359	620	855	310	M16	25	130	321
IL125/275-22/4	125	200	202	248	250	284	95	359	620	855	310	M16	25	130	336
IL125/275-30/4	125	200	202	248	250	284	95	359	620	931	310	M16	25	130	400
IL125/340-22/4	125	185	238	270	280	315	140	359	700	882	340	M16	25	140	370
IL125/340-30/4	125	185	238	270	280	315	140	359	700	941	340	M16	25	140	435
IL125/340-37/4	125	185	238	270	280	315	140	402	700	1045	340	M16	25	140	481
IL125/340-45/4	125	185	238	270	280	315	140	402	700	1045	340	M16	25	140	501
IL125/340-55/4	125	185	238	270	280	315	140	445	700	1067	340	M16	25	140	582
IL150/225-7.5/4	150	200	209	257	260	324	76	282	700	763	350	M16	25	130	202
IL150/225-11/4	150	200	209	257	260	324	76	319	700	844	350	M16	25	130	274
IL150/225-15/4	150	200	209	257	260	324	76	319	700	844	350	M16	25	130	290
IL150/225-18.5/4	150	200	209	257	260	324	76	359	700	867	350	M16	25	130	335
IL150/225-22/4	150	200	209	257	260	324	76	359	700	867	350	M16	25	130	350
IL150/275-18.5/4	150	230	278	320	288	324	126	359	700	887	350	M16	25	135	394
IL150/275-22/4	150	230	278	320	288	324	126	359	700	887	350	M16	25	135	409
IL150/275-30/4	150	230	278	320	288	324	126	359	700	947	350	M16	25	135	464
IL150/275-37/4	150	230	278	320	288	324	126	402	700	1019	350	M16	25	135	511
IL150/345-37/4	150	230	300	337	300	359	135	402	770	1058	385	M16	25	145	529
IL150/345-45/4	150	230	300	337	300	359	135	402	770	1058	385	M16	25	145	549
IL150/345-55/4	150	230	300	337	300	359	135	445	770	1113	385	M16	25	145	655
IL150/345-75/4	150	230	300	337	300	359	135	513	770	1164	385	M16	25	145	737
IL200/270-22/4	200	245	281	362	330	270	165	359	800	911	370	M16	25	140	466
IL200/270-30/4	200	245	281	362	330	270	165	359	800	971	370	M16	25	140	523
IL200/270-37/4	200	245	281	362	330	270	165	402	800	1044	370	M16	25	140	565
IL200/270-45/4	200	245	281	362	330	270	165	402	800	1044	370	M16	25	140	585
IL200/270-55/4	200	245	281	362	330	270	165	445	800	1066	370	M16	25	140	666
IL200/275-45/4	200	245	268	335	330	280	155	402	800	1047	380	M16	25	140	583
IL200/275-55/4	200	245	268	335	330	280	155	445	800	1069	380	M16	25	140	664
IL200/275-75/4	200	245	268	335	330	280	155	513	800	1154	380	M16	25	140	765
IL200/345-55/4	200	245	322	370	360	380	170	445	820	1139	410	M16	25	155	725
IL200/345-75/4	200	245	322	370	360	380	170	513	820	1190	410	M16	25	155	807
IL200/345-90/4	200	245	322	370	360	380	170	510	820	1320	410	M16	25	155	920

In-Line Pumps

IL Series

IL Series 외형치수

외형치수 2pole

Model	DN	a	b_1	b_2	c	e	f	Øg	l_o	~l_1	m	o	p	x	Weight (kg)
		(mm)													
IL32/170-1.5/2	32	100	112	124	120	132	68	196	320	489	155	M10	20	90	44
IL32/170-2.2/2	32	100	112	124	120	132	68	196	320	489	155	M10	20	90	49
IL32/170-3/2	32	100	112	124	120	132	68	196	320	553	155	M10	20	90	53
IL32/170-3.7/2	32	100	112	124	120	132	68	196	320	553	155	M10	20	90	57
IL32/170-4/2	32	100	112	124	120	132	68	196	320	553	155	M10	20	90	58
IL32/170-5.5/2	32	100	112	124	120	132	68	253	320	611	155	M10	20	90	68
IL32/170-7.5/2	32	100	112	124	120	132	68	253	320	611	155	M10	20	90	73
IL40/170-3/2	40	82	113	129	130	149	58	196	340	567	170	M10	20	95	56
IL40/170-3.7/2	40	82	113	129	130	149	58	196	340	567	170	M10	20	95	60
IL40/170-4/2	40	82	113	129	130	149	58	196	340	567	170	M10	20	95	61
IL40/170-5.5/2	40	82	113	129	130	149	58	253	340	625	170	M10	20	95	85
IL40/170-11/2	40	82	113	129	130	149	58	284	340	759	170	M10	20	95	112
IL40/220-11/2	40	110	145	149	180	172	78	284	440	755	190	M10	20	100	115
IL40/220-15/2	40	110	145	149	180	172	78	284	440	755	190	M10	20	100	124
IL40/220-18.5/2	40	110	145	149	180	172	78	319	440	791	190	M10	20	100	180
IL40/220-22/2	40	110	145	149	180	172	78	319	440	791	190	M10	20	100	180
IL50/140-2.2/2	50	105	102	119	140	130	40	196	340	495	150	M10	20	100	48
IL50/140-3/2	50	105	102	119	140	130	40	196	340	557	150	M10	20	100	54
IL50/140-3.7/2	50	105	102	119	140	130	40	196	340	557	150	M10	20	100	58
IL50/140-4/2	50	105	102	119	140	130	40	196	340	557	150	M10	20	100	58
IL50/170-5.5/2	50	103	120	139	164	143	48	253	340	633	170	M10	20	100	98
IL50/170-7.5/2	50	103	120	139	164	143	48	253	340	633	170	M10	20	100	103
IL50/170-11/2	50	103	120	139	164	143	48	284	340	767	170	M10	20	100	125
IL50/170-15/2	50	120	145	150	160	170	70	284	340	801	190	M10	20	100	114
IL50/220-7.5/2	50	120	145	150	160	170	70	253	440	630	190	M10	20	100	118
IL50/220-11/2	50	120	145	150	160	170	70	284	440	756	190	M10	20	100	140
IL50/220-15/2	50	120	145	150	160	170	70	284	440	756	190	M10	20	100	149
IL50/220-18.5/2	50	120	145	150	160	170	70	319	440	792	190	M10	20	100	205
IL65/140-4/2	65	120	112	134	140	140	60	196	340	571	160	M12	20	110	63
IL65/140-5.5/2	65	120	112	134	140	140	60	253	340	634	160	M12	20	110	86
IL65/140-7.5/2	65	120	112	134	140	140	60	253	340	634	160	M12	20	110	91
IL65/140-11/2	65	120	112	134	140	140	60	284	340	768	160	M12	20	110	113
IL65/140-15/2	65	120	112	134	140	140	60	284	340	768	160	M12	20	110	122
IL65/140-18.5/2	65	120	112	134	140	140	60	319	340	804	160	M12	20	110	178
IL65/170-7.5/2	65	110	127	147	180	195	60	253	430	638	215	M12	20	120	108
IL65/170-11/2	65	110	127	147	180	195	60	284	430	772	215	M12	20	120	130
IL65/170-15/2	65	110	127	147	180	195	60	284	430	772	215	M12	20	120	139
IL65/170-18.5/2	65	110	127	147	180	195	60	319	430	808	215	M12	20	120	195
IL65/170-22/2	65	110	127	147	180	195	60	319	430	808	215	M12	20	120	195
IL65/220-18.5/2	65	130	150	168	200	225	50	319	475	802	245	M12	20	110	215
IL65/220-22/2	65	130	150	168	200	225	50	319	475	802	245	M12	20	110	215
IL65/220-30/2	65	130	150	168	200	225	50	365	475	843	245	M12	20	110	305
IL80/140-5.5/2	80	105	123	151	180	173	57	253	400	652	200	M12	20	120	94
IL80/140-7.5/2	80	105	123	151	180	173	57	253	400	652	200	M12	20	120	99
IL80/140-11/2	80	105	123	151	180	173	57	284	400	786	200	M12	20	120	121
IL80/140-15/2	80	105	123	151	180	173	57	284	400	786	200	M12	20	120	130
IL80/140-18.5/2	80	105	123	151	180	173	57	319	400	822	200	M12	20	120	186
IL80/170-11/2	80	120	136	162	180	173	72	284	440	769	200	M12	20	120	147
IL80/170-15/2	80	120	136	162	180	173	72	284	440	769	200	M12	20	120	156
IL80/170-18.5/2	80	120	136	162	180	173	72	319	440	805	200	M12	20	120	212
IL80/170-22/2	80	120	136	162	180	173	72	319	440	805	200	M12	20	120	212
IL80/170-30/2	80	120	136	162	180	173	72	365	440	846	200	M12	20	120	297
IL80/220-22/2	80	145	157	182	220	208	62	319	500	809	230	M12	20	120	223
IL80/220-30/2	80	145	157	182	220	208	62	365	500	850	230	M12	20	120	313
IL80/220-37/2	80	145	157	182	220	208	62	402	500	953	230	M12	20	120	375
IL80/220-45/2	80	145	157	182	220	208	62	402	500	933	230	M12	20	120	385
IL100/170-22/2	100	120	158	196	200	226	60	319	500	840	250	M12	20	135	217
IL100/170-30/2	100	120	158	196	200	226	60	365	500	881	250	M12	20	135	302
IL100/170-37/2	100	120	158	196	200	226	60	402	500	984	250	M12	20	135	372
IL100/170-45/2	100	120	158	196	200	226	60	402	500	964	250	M12	20	135	382
IL100/220-37/2	100	155	173	202	220	231	99	402	550	984	255	M12	20	110	372
IL100/220-45/2	100	155	173	202	220	231	99	402	550	964	255	M12	20	110	382

IL Series 외형치수

외형치수 6pole

Model	DN	a	b_1	b_2	c	e	f	Øg	l_o	~l_1	m	o	p	x	Weight (kg)
		(mm)													
IL50/170-0.75/6	50	103	120	139	164	143	48	193	340	522	170	M10	20	100	60
IL65/170-0.75/6	65	110	127	147	180	195	60	193	430	528	215	M12	20	120	66
IL65/170-1.1/6	65	110	127	147	180	195	60	236	430	593	215	M12	20	120	74
IL80/170-0.75/6	80	120	136	162	180	173	72	193	440	526	200	M12	20	120	75
IL80/170-1.1/6	80	120	136	162	180	173	72	236	440	589	200	M12	20	120	85
IL80/170-1.5/6	80	120	136	162	180	173	72	236	440	589	200	M12	20	120	89
IL100/170-1.1/6	100	120	158	196	200	226	60	236	500	623	250	M12	20	135	98
IL100/170-1.5/6	100	120	158	196	200	226	60	236	500	623	250	M12	20	135	102
IL100/170-2.2/6	100	120	158	196	200	226	60	236	500	623	250	M12	20	135	106
IL125/170-1.1/6	125	175	182	226	240	285	65	236	620	610	310	M16	25	130	119
IL125/170-1.5/6	125	175	182	226	240	285	65	236	620	610	310	M16	25	130	123
IL125/170-2.2/6	125	175	182	226	240	285	65	236	620	610	310	M16	25	130	127
IL150/225-3.7/6	150	200	209	257	260	324	76	274	700	702	350	M16	25	130	194
IL150/225-5.5/6	150	200	209	257	260	324	76	274	700	702	350	M16	25	130	204
IL150/225-7.5/6	150	200	209	257	260	324	76	317	700	793	350	M16	25	130	274
IL200/270-7.5/6	200	245	281	362	330	270	165	317	800	836	370	M16	30	140	395
IL200/270-11/6	200	245	281	362	330	270	165	365	800	899	370	M16	30	140	466
IL200/270-15/6	200	245	281	362	330	270	165	365	800	946	370	M16	30	140	481

In-Line Pumps

IL Series

IL Series 분해도



주기 : IL 250 series는 해당되지 않음

Description and Part Name			Standards
1 Exchange set complete	1.1 Set impeller with	1.11 Nut	DIN934 A2
		1.12 Plain washer	DIN125 A2
		1.13 Impeller	EN-GJL200
		1.14 O-ring	EPDM
	1.2 Set mechanical seal with	1.11 Nut	DIN934 A2
		1.12 Plain washer	DIN125 A2
		1.14 O-ring	EPDM
		1.21 Mechanical seal complete	AQ1EGG
	1.3 Set lantern with	1.1 Nut	DIN934 A2
		1.12 Plain washer	DIN125 A2
		1.14 O-ring	EPDM
		1.31 Vent screw	CuZn39Pb2
		1.32 Coupling protection cap	PA66
		1.33 Lantern	EN-GJL250
	1.4 Set shaft with	1.11 Nut	DIN934 A2
		1.12 Plain washer	DIN125 A2
		1.14 O-ring	EPDM
		1.41 Shaft	1.4122
		1.42 Snap ring	DIN7993 A2
	1.5 Coupling complete		-
2 Motor			-
3 Pumphousing complete with		1.14 O-ring	EPDM
		3.1 Pump housing	EN-GJL250
		3.2 Gauge plug	DIN906 8.8
4 Fixing-screws lantern / pumphousing			DIN912 8.8
5 Fixing-screws motor / lantern			DIN912 8.8
6 Fixing-nut motor / lantern			DIN934 8
7 Plain washer motor / lantern			DIN125 ST

※ 상기 Data는 Model에 따라 다를 수 있음

IL-I Series 제품 소개



모델명

예) IL-I32/135-0.75/2

- IL-I : 스테인레스 스틸 인라인 펌프
- 32/ : 흡/토출 구경(mm)
- 135 : 임펠러 공칭 외경(mm)
- -0.75 : 모터 동력(kW)
- /2 : 극수(2극 모터)

적용범위

- 빌딩의 냉온수 순환
- 공동주택의 온수 순환
- 급탕 순환
- 쿨링 타워
- 가압, 응축수 시스템

기술자료

- 사용 액체
  VDI 2035에 준하는 온수, 냉수, 냉각용수, 열교환 용수,
  글리콜 혼합용수(20%, 최대 40%까지 option으로 가능)
  * VDI 2035 : VDI guideline for preventing damage in hot water heating installations.
- 운전 범위
  최대 유량 : 50m3/hr
  최고 양정 : 36m
- 최대허용압력
  13 bar 에서 +140°C 까지
  16 bar 에서 +120°C 까지
- 사용 온도 : -20°C ~ +140°C
- 주위 온도 : 최대 +40°C
- 축봉장치 : 미캐니컬 실
- 플랜지 PN 16 (EN 1092-1) 1/8" 게이지 태핑
- 모터
  IEC 표준 모터(효율 관리 기자재 운영 규정 만족) 3상, IP55, F종
- 전원사양 : 0.4kW~4kW, 220/380V, 60Hz
  (전압 및 주파수 변경은 옵션)
- 재질 구성

케이싱	Stainless steel
임펠러	Stainless steel
샤프트	Stainless steel
랜턴	Stainless steel
미캐니컬 실	SiC/Carbon/EPDM

특장점

스테인레스 스틸 재질 표준 채택
커플링 연결구조 or Long Shaft 구조

- 케이싱
  흡/토출구의 크기가 같은 인라인 펌프케이싱
- 임펠러
  3차원 유동해석을 통한 최적설계
  유체의 저항을 최소화 하여 고효율 실현
- 모터 : IEC 표준 모터 적용으로 높은 호환성
- 미캐니컬 실표준 장착

In-Line Pumps

IL-I Series

IL-I Series 성능곡선 2pole

IL-I32/135-0.55/2 (단상, 220V)



IL-I32/135-0.75/2



IL-I40/135-0.75/2



IL-I40/135-1.5/2



IL-I Series
성능곡선 2pole

IL-I32/170 Series



IL-I40/170 Series



In-Line Pumps-IL-I Series
성능곡선 4pole

IL-I32/170 Series



IL-I40/170 Series



In-Line Pumps

IL-I Series

IL-I Series 외형치수

외형치수 2pole

Model	DN	a	b_1	b_2	c	e	f	Øg	l0	~l_1	m	o	p	x	Weight (kg)
		(mm)													
IL-I32/170-1.5/2	32	100	112	124	120	132	68	196	320	489	155	M10	20	90	44
IL-I32/170-2.2/2	32	100	112	124	120	132	68	196	320	489	155	M10	20	90	49
IL-I32/170-3/2	32	100	112	124	120	132	68	196	320	553	155	M10	20	90	53
IL-I32/170-3.7/2	32	100	112	124	120	132	68	196	320	553	155	M10	20	90	57
IL-I32/170-4/2	32	100	112	124	120	132	68	196	320	553	155	M10	20	90	58
IL-I40/170-3/2	40	82	113	129	130	149	58	196	340	567	170	M10	20	90	56
IL-I40/170-3.7/2	40	82	113	129	130	149	58	196	340	567	170	M10	20	90	60
IL-I40/170-4/2	40	82	113	129	130	149	58	196	340	567	170	M10	20	90	61

외형치수 4pole

Model	DN	a	b_1	b_2	c	e	f	Øg	l_o	~l_1	m	o	p	x	Weight (kg)
		(mm)													
IL-I32/170-0.4/4	32	100	112	124	120	132	68	170	320	451	155	M10	20	90	46
IL-I32/170-0.55/4	32	100	112	124	120	132	68	170	320	451	155	M10	20	90	46
IL-I32/170-0.75/4	32	100	112	124	120	132	68	170	320	451	155	M10	20	90	46
IL-I32/170-1.1/4	32	100	112	124	120	132	68	170	320	451	155	M10	20	90	52
IL-I32/170-1.5/4	32	100	112	124	120	132	68	196	320	490	155	M10	20	90	57
IL-I40/170-0.4/4	40	82	113	129	130	149	58	170	340	455	170	M10	20	95	49
IL-I40/170-0.55/4	40	82	113	129	130	149	58	170	340	465	170	M10	20	95	49
IL-I40/170-0.75/4	40	82	113	129	130	149	58	170	340	465	170	M10	20	95	49
IL-I40/170-1.1/4	40	82	113	129	130	149	58	170	340	465	170	M10	20	95	54
IL-I40/170-1.5/4	40	82	113	129	130	149	58	196	340	504	170	M10	20	95	59

플랜지 규격(Pumphousing Flange EN 1092-1, PN16/PN25)

DN	ØD	Ød	Øk	n × d^L
	[mm]			Number × mm
32	140	78	100	4 × 18
40	150	88	110	4 × 18

IL-I Series 외형도

외형도 (IL-I32/170 & IL-I40/170)



IL-I Series 외형도

외형도(IL-I32/135-0.55/2)



외형도(IL-I32/135-0.75/2)



외형도(IL-I40/135-0.75/2)



외형도(IL-I40/135-1.5/2)



이동과 설치





IL-I Series 분해도

IL-I32/135 & IL-I40/135 Series



부품 List

품번	품명	재질
1	Motor	-
2	Air vent	STS
3	Bolt	Steel
4	O-ring	EPDM
5	M.Seal	Sic/Carbon-EPDM
6	Impeller	STS
7	Washer	STS
8	Spring washer	STS
9	Nut	STS
10	Plug	STS
11	Pumphousing	SSC13(STS)

IL-I32/170 & IL-I40/170 Series



부품 List

품번	품명	재질
1	Motor	-
2	Bolt	Steel
3	Coupling	Steel
4	Shaft	STS
5	Bolt	Steel
6	Lantern	SSC13(STS)
7	Cover	Plastic
8	Air vent	STS
9	O-ring	EPDM
10	M.Seal	Sic/Carbon-EPDM
11	Impeller	SSC13(STS)
12	Washer	STS
13	Spring washer	STS
14	Nut	STS
15	Plug	STS
16	Pumphousing	SSC13(STS)

IPL Series
제품 소개

모델명
예) IPL 40/160 - 1.5/2
- IPL : 저압 인라인 펌프
- 40/ : 흡/토출 구경(mm)
- 160 : 임펠러 공칭 외경(mm)
- -1.5 : 모터 동력(kW)
- /2 : 극수(2극 모터)

적용범위
- 빌딩의 냉온수 순환
- 공동주택의 온수 순환
- 급탕 순환
- 패키지 시스템
- 가압, 응축수 시스템

기술자료
- 사용 액체
  VDI 2035에 준하는 온수, 냉수, 냉각용수, 열교환 용수,
  글리콜 혼합용수(20%미만)
- 운전 범위
  최대 유량 : 70m³/hr
  최고 양정 : 28m
- 최대허용압력
  10bar
- 사용 온도
  -10°C~ +120°C
- 주위 온도
  최대 +40°C
- 축봉장치
  미캐니컬 실
- 플랜지
  PN16 (EN1092-2)
  1/8" 게이지 태핑
- 모터
  효율관리 기자재 운용 규정 만족 전동기
  3상, IP55, F종
- 재질

케이싱	Gray CastIron + Cataphoresis Coating
임펠러	Engineering Plastic
샤프트	Stainless Steel
랜턴	Gray CastIron + Cataphoresis Coating
미캐니컬 실	AQ1EGG

* 16bar option 가능

특장점
- 구조
  Closed-coupled type
- 케이싱
  흡/토출구의 크기가 같은 인라인 펌프케이싱
  전착도장 적용으로 내부식성 강화
- 임펠러
  3차원 유동해석을 통한 최적설계
  유체의 저항을 최소하 하여 고효율 실현
- 모터
  효율 관리 기자재 운용규정 만족
- 미캐니컬 실
  표준 미캐니컬 실 장착

In-Line Pumps

IPL Series

IPL Series 성능곡선 2pole

IPL 32/135 Series



IPL 40/110 Series



IPL 40/160 Series



IPL 50/110 Series



IPL Series

성능곡선 2pole

IPL 65/110 Series



IPL 80/110 Series



In-Line Pumps

IPL Series

IPL Series 외형도 및 치수

외형도



II GAUGE TAPPINGS 1/8″
III VENT PLUG 1/8″

외형치수

Model	DN	a	b1	b2	c	e	f	Øg	l0	~l1	m	o	p	P1	x	~net weight
		[mm]														[kg]
IPL32/135-0.55/2	32	70	101	106	90	40	50	130	260	321	130	M10	20	121	150	20
IPL32/135-0.75/2	32	70	101	106	90	40	50	146	260	341	130	M10	20	128	150	22
IPL32/135-1.1/2	32	70	101	106	90	40	50	146	260	341	130	M10	20	128	150	23
IPL32/135-1.5/2	32	70	101	106	90	40	50	172	260	379	130	M10	20	150	150	28
IPL32/135-2.2/2	32	70	101	106	90	40	50	172	260	379	130	M10	20	150	150	30
IPL40/110-0.4/2	40	65	80	90	-	110	110	130	250	320	125	M10	20	121	150	20
IPL40/110-0.55/2	40	65	80	90	-	110	110	130	250	320	125	M10	20	121	150	21
IPL40/110-0.75/2	40	65	80	90	-	110	110	146	250	340	125	M10	20	128	150	25
IPL40/110-1.1/2	40	65	80	90	-	110	110	146	250	340	125	M10	20	128	150	26
IPL40/160-1.1/2	40	75	113	121	90	40	50	146	320	335	160	M10	20	150	150	27
IPL40/160-1.5/2	40	75	113	121	90	40	50	172	320	374	160	M10	20	150	150	30
IPL40/160-2.2/2	40	75	113	121	90	40	50	172	320	374	160	M10	20	150	150	32
IPL50/110-0.4/2	50	75	91	101	-	125	125	130	280	326	140	M10	20	121	150	23
IPL50/110-0.55/2	50	75	91	101	-	125	125	130	280	326	140	M10	20	121	150	24
IPL50/110-0.75/2	50	75	91	101	-	125	125	146	280	346	140	M10	20	128	150	28
IPL50/110-0.1.1/2	50	75	91	101	-	125	125	146	280	346	140	M10	20	128	150	29
IPL65/110-1.5/2	65	80	100	118	-	155	155	172	340	387	170	M10	20	150	150	35
IPL65/110-2.2/2	65	80	100	118	-	155	155	172	340	387	170	M10	20	150	150	37
IPL80/110-1.5/2	80	98	110	135	-	165	165	172	360	390	180	M10	20	150	150	40
IPL80/110-2.2/2	80	98	110	135	-	165	165	172	360	390	180	M10	20	150	150	42

플랜지 규격(Pumphousing Flange EN 1092-2)

DN	ØD	Ød	Øk	nxdL
	mm			Number x mm
32	140	76	100	4 × 19
40	150	84	110	4 × 19
50	165	99	125	4 × 19
65	185	118	145	4 × 19
80	200	132	160	8 × 19

TOP-S Series
제품 소개

성능 곡선



외형도



모델명

TOP-S40/7 EM PN6/10 60Hz

- **TOP-S** : 저압 단상 인라인 펌프
- 40/ : 흡/토출 구경(mm)

적용범위

- 빌딩의 냉온수 순환
- 급탕 순환
- 가압, 응축수 시스템
- 공동주택의 온수 순환
- 패키지 시스템

기술자료

- 사용 액체
  VDI 2035에 준하는 온수, 냉수, 냉각용수, 열교환 용수, 글리콜 혼합용수 (20% 미만)
- 최대허용압력
  10bar
- 플랜지
  PN6/10 (EN1092-2), DN40
- 사용 온도
  -10°C ~ +120°C

외형치수

Model	DN	G	l_0	a_1	a_2	l_1	b_1	b_2	b_3	Weight (kg)
			mm							PN6/10
TOP-S 40/7	40	-	250	46	80	193	78	102	102	11

In-Line Pumps

TOP-Z Series

TOP-Z Series

제품 소개

성능 곡선



외형도



모델명

TOP-Z25/6 EM PN6/10

- **TOP-Z: 저압 단상 인라인 펌프**
- 25/: Screw 연결(mm)
- 6: 최대 양정(m)

적용범위

- 빌딩의 냉온수 순환
- 급탕 순환
- 가압, 응축수 시스템
- 공동주택의 온수 순환
- 패키지 시스템

기술자료

- 사용 액체
  VDI 2035에 준하는 온수, 냉수, 냉각용수,
  열교환 용수, 글리콜 혼합용수 (20% 미만)
- 최대허용압력
  10bar

PIL Series
제품 소개

적용범위
- 빌딩의 냉, 온수 순환용
- 공동주택의 온수순환, 급탕 순환용
- 농업용의 유체 이송장치

특징
- 배관과 배관사이에 간편하게 설치할 수 있으며, 배관으로부터 펌프케이싱 분해 없이도 임펠러, 미캐니컬 실의 교환이 가능
- 펌프와 모터축이 일체형으로 축이음 불량으로 인한 고장을 방지
- 축봉장치는 펌프 내부의 유체로 윤활되는 미캐니컬 실이 장착
- 알루미늄 프레임 모터 채용으로 소형, 경량화를 구현 (단,15HP 이상은 주물 프레임)

선택사양
- Base Plate 부착
- 접액부 재질 변경
- 미캐니컬 실 재질 변경
- 상대 플랜지 부착
- 모터 형식, 구조, 동력, 주파수, 전압 변경
- 20kgf/cm^2 option 가능

표준사양

취 급 액		청수 0°C~120°C(pH6~8)
운전범위	유량	3~600m^3/h
	양정	5~55m
	모터동력	1~100HP
최대허용압력		16 kgf/cm^2
구 조	임펠러	Closed Type
	축봉장치	Mechanical Seal type
플 랜 지		KS 16 kgf/cm^2 RF
모 터	상,극수	3상, 4극
	전압	7.5 HP 이하 : 220/380V 10 HP 이상 : 380V(Y-△)
	주파수	60Hz
	절연등급	F종
	보호방식	IP54 / IP55
	형식	전폐 외선형(TEFC)
설치장소		옥내형

※ 고온, 특수액을 취급할 경우에는 이송액의 특성(온도, 비중, 점도, 고형물의 유·무)과 사용조건에 따라 미캐니컬 실, 펌프 본체, Motor의 내마모성, 내식성이 현저히 변화하는 경우가 있으므로 반드시 영업 또는 공장으로 문의

In-Line Pumps

PIL Series

PIL Series 모델명

대표 모델명



모델명



*기타 Option에 따라서 모델명 변경

PIL Series 선정도 및 플랜지 규격

선정도



플랜지 규격

KS Flange



구분	DN	D	d	K	n	dL	볼트
10kgf/cm²	32	135	76	100	4	19	M16
	40	140	81	105	4	19	M16
	50	155	96	120	4	19	M16
	65	175	116	140	4	19	M16
	80	185	126	150	8	19	M16
	100	210	151	175	8	19	M16
	125	250	182	210	8	23	M20
	150	280	212	240	8	23	M20
	200	330	262	290	12	23	M20
	250	400	324	355	12	25	M22
	300	445	368	400	16	25	M22
16kgf/cm² (표준)	32	135	76	100	4	19	M16
	40	140	81	105	4	19	M16
	50	155	96	120	8	19	M16
	65	175	116	140	8	19	M16
	80	200	132	160	8	23	M20
	100	225	160	185	8	23	M20
	125	270	195	225	8	25	M22
	150	305	230	260	12	25	M22
	200	350	275	305	12	25	M22
	250	430	345	380	12	27	M24
	300	480	395	430	16	27	M24
20kgf/cm²	32	135	76	100	4	19	M16
	40	140	81	105	4	19	M16
	50	155	96	120	8	19	M16
	65	175	116	140	8	19	M16
	80	200	132	160	8	23	M20
	100	225	160	185	8	23	M20
	125	270	195	225	8	25	M22
	150	305	230	260	12	25	M22
	200	350	275	305	12	25	M22
	250	430	345	380	12	27	M24
	300	480	395	430	16	27	M24

PIL Series 단면도



<40B ~ 15D>

단면도

	품명	표준
10	케이싱 (Casing)	Gray Cast Iron
20	플러그 (Plug)	Steel
30	축 (Shaft)	Stainless Steel
40	케이싱 가스켓 (Casing Gasket)	Rubber
50	케이싱 커버 (Casing Cover)	Gray Cast Iron
60	미캐니컬 실 (M/Seal)	SiC/Carbon
70	임펠러 (Impeller)	Gray Cast Iron *(Bronze, Stainless Steel Casting)
80	와셔 (Washer)	STS304
90	너트 (Nut)	Steel
100	볼트 (Bolt)	Steel
110	모터 (Motor)	-
120	물막음 턱 (Deflector)	Rubber

※ *는 선택가능 재질
※ MOTOR의 Option은 영업 또는 공장에 문의



<15E ~ 20E>

단면도

	품명	표준
10	케이싱 (Casing)	Gray Cast Iron
20	플러그 (Plug)	Steel
30	축 (Shaft)	Stainless Steel
40	케이싱 오링 (Casing O-ring)	Rubber
50	랜턴 (Lantern)	Gray Cast Iron
60	미캐니컬 실 (M/Seal)	SiC/Carbon
70	임펠러 (Impeller)	Gray Cast Iron *(Bronze, Stainless Steel Casting)
80	임펠러 와셔 (Impeller Washer)	STS304
90	임펠러 너트 (Impeller Nut)	Steel
100	소켓볼트 (Socket Bolt)	Steel
110	모터 (Motor)	-
120	커플링 (Coupling)	Steel
130	커플링 가드 (Coupling Guard)	Steel

PIL Series

제품사양

인라인 펌프의 장점

1. 케이싱

- 흡입구에 정류판을 설치하여 흡입성능을 향상시키고, 순환수의 와류 및 케비테이션 감소
- 16kgf/cm² 또는 20kgf/cm² (option)으로 가압조건에 사용가능 단, 수격현상(워터해머)에 대해서는 보증하지 않음
- 흡입, 토출측에 압력을 측정 할 수 있도록 Plug(3/8",1/4")가 장착
- 지상 설치가 가능하도록 Tap이 설치
- 운전 정지시 펌프 내부에 유체를 제거 하도록 드레인 Plug(3/8")가 장착

2. 임펠러

- Shell Core 주조법으로 수로부가 깨끗하여 유체의 흐름 손실 감소
- CAD 에 의한 3차원 Vane으로 양수성능이 우수
- STS304 재질의 임펠러 고정용 와셔는 내부식성이 우수

3. 미캐니컬 실

- Carbon/Silicon Carbide 재질을 기본으로 장착하고 있어, 순환수 수온120°C, Glycol 20%, 최대 40%까지 Option으로 사용 가능
- 일시적인 역회전에서도 누수가 되지 않음
- 케이싱 커버에 형성된 자체 Flushing 구멍은 윤활, 냉각 작용을 향상
- 임펠러에 의해 고정되어 분해, 조립이 간편

4. 모터

- 알루미늄 프레임(10HP 이하)을 적용하여 외관이 깨끗하고 열발산이 잘 되도록 냉각핀이 형성
- 16kgf/cm² 또는 20kgf/cm²의 운전에도 견딜 수 있는 option모델 공급 가능하며, 밀폐형 볼 베어링을 장착
- Shaft의 재질을 STS410으로 채용하여 내식성을 향상

Model	구경 (흡입X토출)	동력	
		(HP)	(kW)
PIL-4001B	40X40	1	0.75
PIL-4002B	40X40	2	1.5
PIL-5001B	50X50	1	0.75
PIL-5002B	50X50	2	1.5
PIL-6502B	65X65	2	1.5
PIL-6503B	65X65	3	2.2
PIL-8003B	80X80	3	2.2
PIL-8005B	80X80	5	3.7
PIL-1005B	100X100	5	3.7
PIL-1008B	100X100	7.5	5.5
PIL-1208B	125X125	7.5	5..5
PIL-1210B	125X125	10	7.5
PIL-4002C	40X40	2	1.5
PIL-5003C	50X50	3	2.2
PIL-6503C	65X65	3	2.2
PIL-6505C	65X65	5	3.7
PIL-8005C	80X80	5	3.7
PIL-8008C	80X80	7.5	5.5
PIL-8010C	80X80	10	7.5
PIL-1008C	100X100	7.5	5.5
PIL-1010C	100X100	10	7.5
PIL-1210C	125X125	10	7.5
PIL-1215C	125X125	15	11
PIL-1515C	150X150	15	11
PIL-1520C	150X150	20	15
PIL-1525C	150X150	25	18.5
PIL-4003D	40X40	3	2.2
PIL-4005D	40X40	5	3.7
PIL-5005D	50X50	5	3.7
PIL-5008D	50X50	7.5	5.5
PIL-6505D	65X65	5	3.7
PIL-6508D	65X65	7.5	5.5
PIL-8008D	80X80	7.5	5.5
PIL-8010D	80X80	10	7.5
PIL-8015D	80X80	15	11
PIL-1010D	100X100	10	7.5
PIL-1015D	100X100	15	11
PIL-1020D	100X100	20	15
PIL-1215D	125X125	15	11
PIL-1220D	125X125	20	15
PIL-1225D	125X125	25	18.5
PIL-1230D	125X125	30	22
PIL-1525D	150X150	25	18.5
PIL-1530D	150X150	30	22
PIL-1540D	150X150	40	30
PIL-2040D	200X200	40	30
PIL-2050D	200X200	50	37
PIL-2060D	200X200	60	45
PIL-5008E	50X50	7.5	5.5
PIL-5010E	50X50	10	7.5
PIL-5015E	50X50	15	11
PIL-6510E	65X65	10	7.5
PIL-6515E	65X65	15	11
PIL-8015E	80X80	15	11
PIL-8020E	80X80	20	15
PIL-8025E	80X80	25	18.5
PIL-1020E	100X100	20	15
PIL-1025E	100X100	25	18.5
PIL-1030E	100X100	30	22
PIL-1230E	125X125	30	22
PIL-1240E	125X125	40	30
PIL-1540E	150X150	40	30
PIL-1550E	150X150	50	37
PIL-1560E	150X150	60	45
PIL-1575E	150X150	75	55
PIL-2060E	200X200	60	45
PIL-2075E	200X200	75	55
PIL-20100E	200X200	100	75

In-Line Pumps

PIL Series

PIL Series

외형도 및 치수





외형치수도

Model	H	H1	K1	K2	K3	K4	L	L1	L2	ØG	TAP	Wt. (kg)
PIL-4001B	435	90	123	123	139	142	390	40	80	170	M12	49
PIL-4002B	481	90	123	123	139	154	390	40	80	196	M12	58
PIL-5001B	440	95	123	130	154	142	440	45	89	170	M12	50
PIL-5002B	486	95	123	130	154	154	440	45	89	196	M12	59
PIL-6502B	503	110	123	138	154	154	474	45	89	196	M12	65
PIL-6503B	553	110	123	138	154	151	474	45	89	196	M12	72
PIL-8003B	582	130	131	155	170	151	524	49	95	196	M12	74
PIL-8005B	634	130	131	155	170	192	524	49	95	255	M12	75
PIL-1005B	659	150	138	171	195	192	574	55	110	255	M12	103
PIL-1008B	719	150	138	171	195	227	574	55	110	282	M12	120
PIL-1208B	760	185	167	211	250	227	652	72	144	282	M16	135
PIL-1210B	760	185	167	211	250	227	652	72	144	282	M16	140
PIL-4002C	478	90	145	145	130	154	390	30	0	196	M12	58
PIL-5003C	533	100	145	149	154	151	440	60	85	196	M12	73
PIL-6503C	550	110	149	167	154	151	475	60	85	196	M12	79
PIL-6505C	596	110	149	167	154	192	475	60	85	255	M12	81
PIL-8005C	629	130	157	180	170	192	500	65	95	255	M12	90
PIL-8008C	689	130	157	180	170	227	500	65	95	282	M12	103
PIL-1008C	721	150	155	184	195	227	550	55	110	282	M12	109
PIL-1010C	721	150	155	184	195	227	550	55	110	282	M12	117
PIL-1210C	732	165	168	207	250	227	652	72	144	282	M16	140
PIL-1215C	767	165	168	207	250	289	652	72	144	319	M16	183
PIL-1515C	794	185	184	234	286	289	750	83	165	319	M16	203
PIL-1520C	794	185	184	234	286	289	750	83	165	319	M16	235
PIL-1525C	818	185	184	234	286	309	750	83	165	359	M16	275
PIL-4003D	524	90	176	176	154	151	474	45	89	196	M12	80
PIL-4005D	580	90	176	176	154	192	474	45	89	255	M12	82
PIL-5005D	591	100	176	176	154	192	474	45	89	255	M12	77
PIL-5008D	652	100	176	176	154	227	474	45	89	282	M12	90
PIL-6505D	607	115	176	176	195	192	524	55	110	255	M12	89
PIL-6508D	668	115	176	176	195	227	524	55	110	282	M12	102
PIL-8008D	702	130	176	194	195	227	550	55	110	282	M12	115
PIL-8010D	702	130	176	194	195	227	550	55	110	282	M12	120
PIL-8015D	736	130	176	194	195	289	550	55	110	319	M12	173
PIL-1010D	726	140	186	212	225	227	620	65	130	282	M12	130
PIL-1015D	760	140	186	212	225	289	620	65	130	319	M12	173
PIL-1020D	760	140	186	212	225	289	620	65	130	319	M12	178
PIL-1215D	776	165	182	213	250	289	700	72	144	319	M16	180
PIL-1220D	776	165	182	213	250	289	700	72	144	319	M16	215
PIL-1225D	801	165	182	213	250	309	700	72	144	359	M16	263
PIL-1230D	801	165	182	213	250	309	700	72	144	359	M16	281
PIL-1525D	841	200	198	241	286	309	750	83	165	359	M16	277
PIL-1530D	841	200	198	241	286	309	750	83	165	359	M16	294
PIL-1540D	908	200	198	241	286	317	750	83	165	358	M16	400
PIL-5008E	665	110	203	203	195	227	524	55	110	282	M12	108
PIL-5010E	665	110	203	203	195	227	524	55	110	282	M12	110
PIL-5015E	690	110	203	203	195	289	524	55	110	319	M12	163
PIL-6510E	686	130	203	212	195	289	600	55	110	282	M12	112
PIL-6515E	720	130	203	212	195	289	600	55	110	319	M12	172
PIL-8015E	750	150	203	218	195	289	650	55	110	319	M12	193
PIL-8020E	750	150	203	218	195	289	650	55	110	319	M12	215
PIL-8025E	774	150	203	218	195	309	650	55	110	359	M12	257
PIL-1020E	755	165	205	223	225	289	700	65	130	319	M12	215
PIL-1025E	779	165	205	223	225	309	700	65	130	359	M12	265
PIL-1030E	779	165	205	223	225	309	700	65	130	359	M12	278
PIL-1230E	804	185	220	246	250	309	700	72	144	359	M16	294
PIL-1240E	860	185	220	246	250	317	700	72	144	358	M16	492

※상기치수는 성능 향상 및 공급처에 따라 변경 가능
※( )는 부착 모터에 따라 차이가 있으며, 참고 치수

PIL Series

외형도 및 치수



외형치수도

Model	H	H1	K1	K2	K3	K4	L	L1	L2	ØG	TAP	Wt. (kg)
PIL-1540E	1112	200	238	272	286	317	750	83	165	358	M16	495
PIL-1550E	1187	200	238	272	286	409	750	83	165	402	M16	535
PIL-1560E	1187	200	238	272	286	409	750	83	165	402	M16	520
PIL-1575E	1209	200	238	272	286	443	750	83	165	445	M16	600
PIL-2040D	1228	240	230	295	395	317	905	114	228	358	M16	540
PIL-2050D	1316	240	230	295	395	409	905	114	228	402	M16	575
PIL-2060D	1316	240	230	295	395	409	905	114	228	402	M16	560
PIL-2060E	1236	240	271	332	395	409	905	114	228	402	M16	590
PIL-2075E	1258	240	271	332	395	443	905	114	228	445	M16	670
PIL-20100E	1328	240	271	332	395	480	905	114	228	513	M16	770

※상기치수는 성능 향상 및 공급처에 따라 변경 가능
※( )는 부착 모터에 따라 차이가 있으며, 참고 치수

In-Line Pumps

PIL Series

PIL Series 성능곡선

PIL- 4001B~PIL- 4002C



PIL- 5001B~PIL- 5008D



PIL- 4003D~PIL- 4005D



PIL- 5008E~PIL- 5015E



PIL Series 성능곡선

PIL- 6502B~PIL- 6505C



PIL- 8003B~PIL- 8008C



PIL- 6505D~PIL- 6515E



PIL- 8008D~PIL- 8025E



In-Line Pumps

PIL Series

PIL Series 성능곡선

PIL- 1005B~PIL- 1010C



PIL- 1208B~PIL- 1215C



PIL- 1010D~PIL- 1030E



PIL- 1215D~PIL- 1240E



PIL Series 성능곡선

PIL- 1515C~PIL- 1540D



PIL- 2040D~PIL- 2060D



PIL- 1540E~PIL- 1575E



PIL- 2060E~PIL- 20100E



In-Line Pumps

PIN Series

PIN Series 제품 소개

제품사양표

MODEL	구경(mm)		동력 (HP)	유 량 (m^3/h)	양정 (m)	총중량 (kg)
	흡입	토출				
PIN - 4001	40	40	1	7.2	10	33
PIN - 5001	50	50	1	7.2	10	33
PIN - 5002	50	50	2	14.4	10	48
PIN - 6502	65	65	2	14.4	10	48
PIN - 6503	65	65	3	30	10	78
PIN - 8003	80	80	3	30	10	78

cf. PIN-5001, 6502, 8003은 상대 플랜지의 구경만 변경하여 적용하는 MODEL

외형도





적용범위

- 빌딩, 온수 순환용
- 공동주택의 온수순환, 급탕순환용
- 농업용의 유체 이송장치
- 최대허용압력 : 3kgf/cm^2
- 최대허용 사용온도 : 0~80°C

특징

- 배관사이에 간편하게 설치되므로 플랙시블 방진가대의 설치가 불필요
- 설치공간이 작고 가벼우며, 분해 및 조립이 간편
- 펌프와 모터축이 일체형 구조로 진동, 소음 감소

외형치수도

MODEL	PHASE	OUTPUT	A	B	C	D	E	F	ØG	H	Fr. No
PIN-4001/5001	3상	0.75kW	377	70.5	310	76	ø40	Ø40	175	60.5	80
PIN-5002/6502		1.5kW	437	71.5	330	77.5	ø50	Ø50	192	61.5	90
PIN-6503/8003		2.2kW	506	70	380	87.5	ø60	Ø60	235	70	100

PIN Series 성능곡선

PIN- 4001/5001





PIN- 5002/6502





PIN- 6503/8003





wilo

Industrial Pumps

212 Split Case Pumps/Vertical Split Case Pumps

232 Axially Split Case Pump

241 Multi-Stage Pumps

244 Vertical Sump Pumps

247 Sewage Pumps

249 Vertical Axial & Mixed Flow Pumps



Split Case Pumps/ Vertical Split Case Pumps

SCP/SCPV Series

SCP/SCPV Series

제품소개



적용범위

공기조화, 빌딩서비스, 순환용, 소방용, 관개용
제지설비용, 화학용, 선박용, 일반정수용

사용유체

냉·난방수, 응축수 등 점도가 높지 않고, 섬유질이나 마모를 일으킬 수 있는 이물질이 포함되지 않은 유체

특장점

- 3차원 유동해석을 통한 고효율 임펠러
- 낮은 NPSHre 설계에 의한 높은 흡입성능
- 케이싱이 축 중심선에서 수평분할 구조로 점검 및 유지보수가 용이
- 입형으로 설치되어 설치면적의 최소화로 공간 활용 용이
- 베어링은 그리스 윤활구조로 충분한 수명을 가지며, 운전 및 정비가 용이

펌프사양	
성능제원표	
최대유량	3500m³/h
최대양정	230m
토출구경	100mm~400mm
최대허용압력	표준 16bar(옵션 25bar)
최대사용온도	80°C

재질사양표	
케이싱	Cast Iron/Cast Steel/Stainless Steel
임펠러	CAC406/GC200/Stainless Steel
샤프트	Steel
슬리브	Stainless Steel
베어링 하우징	Cast Iron
케이싱링	Bronze

선정도



SCP/SCPV Series 단면도

단면도

Single stage version:



적용모델

100/270HA	200/310HA	250/250HA	350/470HA
100/280HA	200/320HA	250/360HA	350/500HA
100/360HA	200/360HB	250/390HA	400/480HA
125/290HA	200/370HA	250/450HA	400/540HA
125/330HA	200/390HA	250/570HA	400/550HA
125/470HA	200/440HA	300/330HB	400/710HA
150/290HA	200/460HA	300/380HA	
150/350HA	200/480HA	300/400HA	
150/390HA	200/550HA	300/490HA	
150/440HA	200/560HA	300/570HA	
150/530HA			

품번	품 명	재질	수량
1001	Casing Top Half	GC250	1
1002	Casing Bottom Half	GC250	1
1181	Casing Ring	CAC603	2
1500	Impeller	CAC406	1
1800	Shaft	STS410	1
2070	Water Deflector	NBR	2
2100	Shaft Sleeve	STS410	2
2111	Spacer Sleeve	STS410	2
2300	Lantern Ring	GFN or CAC406	2
2310	Gland	GC250	2
2402	Stuffing Box Bush/Ring	GC250/MS	2
2410	Gland Packing	Fabric	-
*2420	Mechanical Seal	-	2
*2421	Gland Plate(M/S Cover)	SM45C	2
2600	Deep Groove Ball Bearing	-	2

품번	품 명	재질	수량
2751	Bearing End Cover(D.E.)	GC250	1
2754	Bearing End Cover(N.D.E.)	GC250	1
2761	Bearing Housing(D.E.)	GC250	1
2764	Bearing Housing(N.D.E.)	GC250	1
2884	Thrust Collar	SM45C	1
3010	Lock Nut	SS400	1
3020	Lock Washer	SS400	1
3031	Sleeve Nut(L.H.)	STS410	2
3032	Sleeve Nut(R.H.)	STS410	2
3200	Impeller Key	STS304	1
3250	Coupling Key	SM45C	1
4230	Air Vent Cock	STS304	1
4250	O-Ring	EPDM	2
4290	M/Seal Flushing Pipe	Copper	2
4580	Guard	Aluminium	2

범례
*: Mechanical Seal 표준부품

SCP/SCPV Series 단면도

단면도

Double volute version :



적용모델

250/700DV
300/660DV

품번	품 명	재질	수량
1001	Casing Top Half	GC250	1
1002	Casing Bottom Half	GC250	1
1181	Casing Ring	CAC603	2
1500	Impeller	CAC406	1
1800	Shaft	STS410	1
2070	Water Deflector	NBR	2
2100	Shaft Sleeve	STS410	2
2111	Spacer Sleeve	STS410	2
2300	Lantern Ring	GFN or CAC406	2
2310	Gland	GC250	2
2402	Stuffing Box Bush	GC250	2
2410	Gland Packing	Fabric	-
*2420	Mechanical Seal	-	2
*2421	Gland Plate(M/S Cover)	SM45C	2
2600	Ball Bearing	-	2

품번	품 명	재질	수량
2751	Bearing End Cover(D.E.)	GC250	1
2754	Bearing End Cover(N.D.E.)	GC250	1
2761	Bearing Housing(D.E.)	GC250	1
2764	Bearing Housing(N.D.E.)	GC250	1
2884	Thrust Collar	SM45C	1
3010	Lock Nut	SS400	1
3020	Lock Washer	SS400	1
3031	Sleeve Nut(L.H.)	STS410	2
3032	Sleeve Nut(R.H.)	STS410	2
3200	Impeller Key	STS304	1
3250	Coupling Key	SM45C	1
4230	Air Vent Cock	STS304	1
4250	O-Ring	EPDM	2
4290	M/Seal Flushing Pipe	Copper	2
4580	Guard	Aluminium	2

범례
*: Mechanical Seal 표준부품

SCP/SCPV Series 단면도

단면도

Double stage version-1 :



적용모델

100/410DS
125/460DS

품번	품 명	재질	수량
1001	Casing Top Half	GC250	1
1002	Casing Bottom Half	GC250	1
1100	Interstage Collar	GC250	1
1181	Casing Ring	CAC603	2
1503	Impeller 1st. Stage(R.H.)	CAC406	1
1504	Impeller 2nd. Stage(L.H.)	CAC406	1
1750	Interstage Ring	GC250	1
1800	Shaft	STS410	1
2070	Water Deflector	NBR	2
2100	Shaft Sleeve	STS410	2
2111	Spacer Sleeve	STS410	2
2300	Lantern Ring	GFN or CAC406	1
2310	Gland	GC250	2
2404	Stuffing Box Cover	GC250	2
2410	Gland Packing	Fabric	-
*2420	Mechanical Seal	-	2
*2421	Gland Plate(M/S Cover)	SM45C	2
2600	Deep Groove Ball Bearing	-	2

품번	품 명	재질	수량
2750	Bearing End Cover(D.E.)	GC250	1
2754	Bearing End Cover(N.D.E.)	GC250	1
2760	Bearing Housing	GC250	2
2801	Interstage Bush	GC250	1
2884	Thrust Collar	SM45C	1
3010	Lock Nut	SS400	1
3020	Lock Washer	SS400	1
3021	Bearing Lock Washer	Steel	2
3031	Sleeve Nut(L.H.)	STS410	2
3032	Sleeve Nut(R.H.)	STS410	2
3200	Impeller Key	STS304	2
3250	Coupling Key	SM45C	1
4230	Air Vent Cock	STS304	1
4250	O-Ring for Sleeve	EPDM	2
4250-1	O-Ring for Casing	EPDM	5
4270	Oil Seal	Rubber	2
4290	M/Seal Flushing Pipe	Copper	2
4580	Guard	Aluminium	2

범례
*: Mechanical Seal 표준부품

Split Case Pumps/ Vertical Split Case Pumps

SCP/SCPV Series

SCP/SCPV Series 단면도

단면도

Double stage version-2 :



적용모델

150/460DS

품번	품 명	재질	수량
1001	Casing Top Half	GC250	1
1002	Casing Bottom Half	GC250	1
1100	Interstage Collar	GC250	1
1181	Casing Ring	CAC603	2
1503	Impeller 1st. Stage(R.H.)	CAC406	1
1504	Impeller 2nd. Stage(L.H.)	CAC406	1
1800	Shaft	STS410	1
2070	Water Deflector	NBR	2
2100	Shaft Sleeve	STS410	2
2111	Spacer Sleeve	STS410	2
2300	Lantern Ring	GFN or CAC406	2
2310	Gland	GC250	2
2402	Stuffing Box Bush	GC250	2
2410	Gland Packing	Fabric	-
*2420	Mechanical Seal	-	2
*2421	Gland Plate(M/S Cover)	SM45C	2
2600	Deep Groove Ball Bearing	-	2

품번	품 명	재질	수량
2752	Bearing End Cover Inner	GC250	2
2753	Bearing End Cover(D.E.)	GC250	1
2756	Bearing End Cover(N.D.E)	GC250	1
2760	Bearing Housing	GC250	2
2801	Interstage Bush	GC250	1
2884	Thrust Collar	SM45C	1
3010	Lock Nut	SS400	1
3020	Lock Washer	SS400	1
3031	Sleeve Nut(L.H.)	STS410	2
3032	Sleeve Nut(R.H.)	STS410	2
3200	Impeller Key	STS304	2
3250	Coupling Key	SM45C	1
4230	Air Vent Cock	STS304	2
4250	O-Ring	EPDM	2
4290	M/Seal Flushing Pipe	Copper	2
4580	Guard	Aluminium	2

범례

*: Mechanical Seal 표준부품

SCP/SCPV Series 단면도

단면도

Vertical version



품번	품 명	재질	수량
1001	Casing Top Half	GC250	1
1002	Casing Bottom Half	GC250	1
1181	Casing Ring	CAC603	2
1500	Impeller	CAC406	1
1800	Shaft	STS410	1
2070	Water Deflecor	NBR	1
2104	Shaft Sleeve(D.E.)	STS410	1
2105	Shaft Sleeve(N.D.E.)	STS410	1
2111	Spacer Sleeve	STS410	1
2402	Stuffing Box Bush	GC200	1
2420	Mechanical Seal	-	1
2421	Gland Plate(M/seal Cover)	SM45C	1
2600	Deep Groove Ball Bearing	-	1
2702	Bearing Bush(Bottom)	Feroform	1
2752	Bearing End Cover(D.E.) Inner	GC200	1
2753	Bearing End Cover(D.E.) Outer	GC200	1

품번	품 명	재질	수량
2761	Bearing Housing(D.E.)	GC200	1
2780	Bearing Spacer	SM45C	1
2831	Bearing Bush Carrier	GC200	1
2884	Thrust Collar	SM45C	1
3010	Lock Nut	Steel	1
3020	Lock Washer	Steel	1
3031	Sleeve Nut(L.H.)	STS410	2
3200	Impeller Key	STS410	1
3250	Coupling Key	STS410	1
4230	Air Vent Cock	STS304	1
4250	O-Ring	EPDM	1
4290	M/seal Flusing Pipe	Copper	1
4660	Coupling(Motor)	GC200	1
4680	Motor Stool	SM45C	1
4830	Coupling(Pump)	GC200	1
4850	Pump Stool	SM45C	1

범례
*MARK : OPTION PARTS

Split Case Pumps/ Vertical Split Case Pumps

SCP/SCPV Series

SCP/SCPV Series

외형도 및 치수 - Bare Shaft Pump

외형도



< HA / HB / DV TYPE >



< DS TYPE >

치수

NO.	PUMP MODEL	SIZE		OVERALL DIMENSIONS										SHAFT END						APPROX. PUMP WEIGHT (kg)
		DISC.	SUC.																	
		D2	D1	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
1	SCP 100/270 HA	100	125	270	198	165	165	338	399	285	230	-	-	45	73	7	8	24	27	160
2	SCP 100/280 HA	100	125	270	190	175	175	338	399	300	250	-	-	45	73	7	8	24	27	130
3	SCP 100/360 HA	100	125	320	245	225	225	338	399	350	275	-	-	45	73	7	8	24	27	147
4	SCP 100/410 DS	100	125	350	365	220	220	425	510	320	300	39.5	102	80	101	8	10	34	37	255
5	SCP 125/290 HA	125	150	320	240	213	213	385	458	350	275	-	-	82	88	7	8	29	32	160
6	SCP 125/330 HA	125	150	320	240	213	213	385	458	350	286	-	-	82	88	7	8	29	32	190
7	SCP 125/470 HA	125	150	414.5	325	295	295	471	560	420	400	-	-	88	119	8	12	39	42	500
8	SCP 125/460 DS	125	150	400	478	245	245	480	580	400	350	45	110	95	120	8	12	44	47	473
9	SCP 150/290 HA	150	200	380	255	220	220	385	458	350	265	-	-	82	88	7	8	29	32	350
10	SCP 150/390 HA	150	200	343	280	229	229	411	474	406	330	-	-	88	98	8	12	39	42	305
11	SCP 150/350 HA	150	200	425	275	252	252	471	560	400	350	-	-	88	119	8	12	39	42	360
12	SCP 150/440 HA	150	200	425.5	305	274	274	411	474	432	381	-	-	88	98	8	12	39	42	360
13	SCP 150/530 HA	150	200	465	370	320	320	485	612	450	440	-	-	110	138	10	16	54	58	567
14	SCP 150/460 DS	150	200	470	320	225	250	501	665	440	330	70	210	95	185	8	12	44	47	660
15	SCP 200/310 HA	200	200	343	270	227	227	411	474	406.5	317.5	-	-	88	98	8	12	39	42	343
16	SCP 200/320 HA	200	250	425	290	248	248	411	474	432	317.5	-	-	88	98	8	12	39	42	385
17	SCP 200/370 HA	200	200	430	310	270	270	471	560	420	350	-	-	88	119	8	12	39	42	475
18	SCP 200/360 HB	200	300	450	310	276	276	471	560	470	350	-	-	88	119	8	12	39	42	460
19	SCP 200/390 HA	200	250	464	315	292	292	525	612	483	381	-	-	110	134	10	16	54	58	579
20	SCP 200/440 HA	200	250	465	330	300	300	485	612	440	400	-	-	110	138	10	16	54	58	460
21	SCP 200/460 HA	200	250	463.5	344	298.5	298.5	525	612	482.5	458	-	-	110	134	10	16	54	58	750
22	SCP 200/550 HA	200	200	464	364	343	343	525	612	470	457	-	-	110	134	10	16	54	58	699

SCP/SCPV Series

치수 및 플랜지 규격

치수

NO.	PUMP MODEL	SIZE		OVERALL DIMENSIONS										SHAFT END						APPROX. PUMP WEIGHT (kg)
		DISC.	SUC.																	
		D2	D1	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
23	SCP 200/480 HA	200	200	464	364	343	343	525	612	470	457	-	-	110	134	10	16	54	58	699
24	SCP 200/560 HA	200	250	546	397	356	356	594	693	521	458	-	-	130	156	12	20	69	73.5	770
25	SCP 250/250 HA	250	250	410	265	222	222	367	458	370	260	-	-	82	88	7	8	29	32	270
26	SCP 250/390 HA	250	300	540	340	320	320	485	612	517	380	-	-	110	138	10	16	54	58	540
27	SCP 250/360 HA	250	300	540	340	320	320	485	612	517	380	-	-	110	138	10	16	54	58	540
28	SCP 250/450 HA	250	300	546	380	343	343	594	693	533.5	457	-	-	130	156	12	20	69	73.5	906
29	SCP 250/570 HA	250	300	546	415	356	356	594	693	584	492	-	-	130	156	12	20	69	73.5	975
30	SCP 250/700 DV	250	300	622	465	406.5	406.5	643	764.5	635	559	-	-	146	178	14	22	79	84	1480
31	SCP 300/330 HB	300	350	540	320	310	310	485	612	550	390	-	-	110	138	10	16	54	58	603
32	SCP 300/380 HA	300	350	546	370	317.5	317.5	525	612	559	390.5	-	-	110	134	10	16	54	58	1016
33	SCP 300/400 HA	300	400	610	393	350	350	536	667.5	550	350	-	-	110	147	10	16	54	58	880
34	SCP 300/490 HA	300	350	590.5	405	343	343	594	693	584	482	-	-	130	156	12	20	69	73.5	1110
35	SCP 300/570 HA	300	350	590.5	442	378	378	594	693	628.5	533	-	-	130	156	12	20	69	73.5	1255
36	SCP 300/660 DV	300	350	725	465	444.5	444.5	645.5	830	660.5	610	-	-	146	182	14	25	89	94	1540
37	SCP 350/500 HA	350	450	730	480	450	450	597	743	768	550	-	-	130	156	12	20	69	73.5	1125
38	SCP 350/470 HA	350	450	660	430	360	360	565	693	625	530	-	-	130	156	12	20	69	73.5	1150
39	SCP 400/540 HA	400	500	440	495	465	465	619	785	680	450	-	-	130	175	12	20	69	73.5	1400
40	SCP 400/480 HA	400	500	780	520	445	445	597	743	790	545	-	-	130	156	12	20	69	73.5	1134
41	SCP 400/550 HA	400	500	780	495	470	470	697	825	760	560	-	-	146	178	14	22	79	84	1453
42	SCP 400/710 HA	400	450	800	574	521	521	703.5	824.5	864	762	-	-	146	178	14	22	79	84	2515

플랜지 규격 DIN PN16(EN1092-2)



DN	ØD (mm)	ØK (mm)	n	ØdL (mm)
100	220	180	8	19
125	250	210	8	19
150	285	240	8	23
200	340	295	12	23
250	405	355	12	28
300	460	410	12	28
350	520	470	16	28
400	580	525	16	31
450	640	585	20	31
500	715	650	20	34

플랜지 규격 DIN PN25(EN1092-2)



DN	ØD (mm)	ØK (mm)	n	ØdL (mm)
100	235	190	8	23
125	270	220	8	28
150	300	250	8	28
200	360	310	12	28
250	425	370	12	31
300	485	430	16	31
350	555	490	16	34
400	620	550	16	37
450	670	600	20	37
500	730	660	20	37

Split Case Pumps/ Vertical Split Case Pumps

SCP/SCPV Series

외형도



치수

NO.	PUMP MODEL	SIZE		OVERALL DIMENSIONS														SHAFT END					APPROX. PUMP WEIGHT (kg)
		DISC.	SUC.																				
		D2	D1	H2	H3	H4	H5	H6	L1	L2	L3	L4	F1	F2	F3	F4	F6	F7	S1	S2	S3	S4	S5	
1	SCPV 100/270 HA	100	125	198	165	165	170	170	225	399	285	230	500	800	300	600	250	350	22	25	8	45	70	176
2	SCPV 100/280 HA	100	125	190	175	175	170	170	225	399	300	250	500	800	300	600	250	350	22	25	8	45	70	143
3	SCPV 100/360 HA	100	125	245	225	225	170	170	225	399	350	275	500	800	300	600	250	350	22	25	8	45	70	162
4	SCPV 125/290 HA	125	150	240	213	213	190	190	272	470	350	275	650	950	400	700	250	350	26	29	8	82	102	176
5	SCPV 125/330 HA	125	150	240	213	213	190	190	272	470	350	286	650	950	400	700	250	350	26	29	8	82	102	209
6	SCPV 125/470 HA	125	150	325	295	295	300	300	342	590	420	400	850	1,150	520	820	250	600	36	39	10	88	120	550
7	SCPV 150/290 HA	150	200	255	220	220	190	190	272	470	350	265	650	950	400	700	250	350	26	29	8	82	102	385
8	SCPV 150/390 HA	150	200	280	229	229	300	300	289	525	406	330	850	1,150	520	820	250	600	36	39	10	88	120	366
9	SCPV 150/350 HA	150	200	275	252	252	300	300	342	590	400	350	850	1,150	520	820	250	600	36	39	10	88	120	396
10	SCPV 150/440 HA	150	200	305	274	274	300	300	289	525	432	381	850	1,150	520	820	250	600	36	39	10	88	120	540
11	SCPV 150/530 HA	150	200	370	320	320	350	350	367	635	450	440	850	1,150	520	820	250	600	50	53.5	14	109	120	624
12	SCPV 200/310 HA	200	200	270	227	227	300	300	289	525	406.5	318	850	1,150	520	820	250	600	36	39	10	88	120	415
13	SCPV 200/320 HA	200	250	290	248	248	300	300	289	525	432	318	850	1,150	520	820	250	600	36	39	10	88	120	462
14	SCPV 200/370 HA	200	200	310	270	270	300	300	342	590	420	350	850	1,150	520	820	250	600	36	39	10	88	120	525
15	SCPV 200/360 HB	200	300	320	276	276	300	300	342	590	470	350	850	1,150	520	820	250	600	36	39	10	88	120	506
16	SCPV 200/390 HA	200	250	315	292	292	350	350	367	635	483	381	850	1,150	520	820	250	600	50	53.5	14	109	120	695
17	SCPV 200/440 HA	200	250	330	300	300	350	350	367	635	440	400	850	1,150	520	820	250	600	50	53.5	14	109	120	506
18	SCPV 200/460 HA	200	250	350	299	299	350	350	367	635	482.5	458	850	1,150	520	820	250	600	50	53.5	14	109	120	900
19	SCPV 200/550 HA	200	200	370	343	343	350	350	367	635	470	457	850	1,150	520	820	250	600	50	53.5	14	109	120	840
20	SCPV 200/480 HA	200	200	370	343	343	350	350	367	635	470	457	850	1,150	520	820	250	600	50	53.5	14	109	120	840
21	SCPV 250/250 HA	250	250	265	222	222	190	190	272	470	370	260	650	950	400	700	250	350	26	29	8	82	102	297
22	SCPV 250/360 HA	250	300	340	320	320	350	350	367	635	517	380	850	1,150	520	820	250	600	50	53.5	14	109	120	594
23	SCPV 300/330 HB	300	350	320	310	310	350	350	367	635	550	390	850	1,150	520	820	250	600	50	53.5	14	109	120	663
24	SCPV 300/380 HA	300	350	370	317.5	317.5	350	350	600	787	559	390.5	850	1,180	520	850	250	600	50	53.5	14	109	120	1,016
25	SCPV 300/400 HA	300	400	390	350	350	350	350	412	680	550	350	850	1,150	520	820	250	600	50	53.5	14	109	120	968

SCP/SCPV Series

성능곡선 4Pole

SCP(V) 100/270HA



SCP(V) 100/280HA



SCP(V) 100/360HA



SCP 100/410DS



Split Case Pumps/ Vertical Split Case Pumps

SCP/SCPV Series

SCP/SCPV Series 성능곡선 4Pole

SCP(V) 125/290HA



SCP(V) 125/330HA







SCP(V) 125/470HA







SCP 125/460DS







SCP/SCPV Series

성능곡선 4Pole

SCP(V) 150/290HA







SCP(V) 150/350HA







SCP(V) 150/390HA







SCP(V) 150/440HA







Split Case Pumps/ Vertical Split Case Pumps

SCP/SCPV Series

SCP/SCPV Series 성능곡선 4Pole

SCP 150/460DS







SCP(V) 150/530HA







SCP(V) 200/310HA







SCP(V) 200/320HA







SCP/SCPV Series

성능곡선 4Pole

SCP(V) 200/360HB



SCP(V) 200/370HA



SCP(V) 200/390HA



SCP(V) 200/440HA



Split Case Pumps/ Vertical Split Case Pumps

SCP/SCPV Series

SCP/SCPV Series 성능곡선 4Pole

SCP(V) 200/460HA







SCP(V) 200/480HA







SCP(V) 200/550HA







SCP 200/560HA







SCP/SCPV Series

성능곡선 4Pole

SCP(V) 250/250HA







SCP(V) 250/360HA







SCP 250/390HA







SCP 250/450HA







Split Case Pumps/ Vertical Split Case Pumps

SCP/SCPV Series

SCP/SCPV Series 성능곡선 4Pole

SCP 250/570HA







SCP 250/700DV







SCP(V) 300/330HB







SCP(V) 300/380HA







SCP/SCPV Series

성능곡선 4Pole

SCP(V) 300/400HA







SCP 300/490HA







SCP 300/570HA







SCP 300/660DV







Split Case Pumps/ Vertical Split Case Pumps

SCP/SCPV Series

SCP/SCPV Series 성능곡선 4Pole

SCP 350/470HA







Split Case Pumps/Vertical Split Case Pumps-SCP/SCPV Series 성능곡선 6Pole

SCP 350/500HA







SCP 400/480HA







SCP/SCPV Series

성능곡선 6Pole

SCP 400/540HA







SCP 400/550HA







SCP 400/710HA







Axially Split Case Pump

Atmos TERA-SCH

Atmos TERA-SCH 제품소개



적용범위

공기조화, 빌딩서비스, 순환용, 소방용, 관개용, 공장설비용, 화학용, 선박용, 일반정수용

사용유체

냉, 난방수, 응축수 등 점도가 높지 않고, 섬유질이나 마모를 일으킬 수 있는 이물질이 포함되지 않은 유체

특장점

- 효율 최대 6% 개선
- NPSHre값 개선을 통한 캐비테이션, 소음 방지, 펌프 효율 향상, 유지보수 및 설비 비용 절감 효과
- 가격 경쟁력 강화
- 최저 소비효율제 만족
- 손쉬운 설치 및 유지,보수
- 세람 CT 코팅, 디지털 솔루션, 입형 타입 대응 가능, 디스크 스페이서 커플링 등의 다양한 옵션

모델명 부여 기준	
Wilo-Atmos TERA-SCH 250/360-132/4	
Atmos TERA	패밀리/시리즈
SCH	양흡입 펌프
250	토출구경 (mm)
360	임펠러 공칭 외경 (mm)
132	모터 동력 (kW)
4	극수 (4극 모터)

운전범위	
최대 유량	4,500 m³/h
최대 양정	140m
토출 구경	DN150~DN450
최대허용압력	PN 10, PN 16
최대사용온도	+100 °C

재질	
펌프 하우징	Grey Cast iron (EN-GJL250)
임펠러	Bronze (LTB2)
샤프트	AISI410 (standard)
웨어링	Bronze (LTB5)

선정도



FAMILY NO.	PUMP MODEL
11	SCH150/360
13	SCH150/430
15	SCH150/470
12	SCH150/530
20	SCH150/540
14	SCH150/560
17	SCH200/320
16	SCH200/380
21	SCH200/420
19	SCH200/500
22	SCH250/360
24	SCH250/380

FAMILY NO.	PUMP MODEL
25	SCH250/470
23	SCH250/580
26	SCH250/630
28	SCH300/430
27	SCH300/540
29	SCH350/500
30	SCH350/580
33	SCH350/750
31	SCH400/490
32	SCH400/550
34	SCH450/630

Atmos TERA-SCH 단면도

단면도



품번	품명	재질	수량
1001	Casing Top half	GJL-250	1
1002	Casing Bottom Half	GJL-250	1
1181	Neck Ring	LTB5	2
1500	Impeller	LTB2	1
1800	Shaft	AISI 410	1
2070	Water Deflector	RUBBER	2
2100	Shaft Sleeve	AISI 410	2
2420	Mechanical Seal	-	2
2421	Mechanical Seal Cover	GJL-250	2
2422	Abutment Ring	AISI 410	2
2600	Ball Bearing	-	2
2751	Bearing End Cover (D.E)	GJL-250	1
2754	Bearing End Cover (N.D.E)	GJL-250	1

품번	품명	재질	수량
2761	Bearing Housing (D.E)	GJL-250	1
2764	Bearing Housing (N.D.E)	GJL-250	1
2884	Thrust Collar	AISI 410	2
3010	Lock Nut	STEEL	1
3020	Lock Washer	STEEL	1
3031	Sleeve Nut (L.H)	AISI 410	2
3032	Sleeve Nut (R.H)	AISI 410	2
3200	Impeller Key	AISI 410	1
3250	Coupling Key	AISI 410	1
4230	Air Vent Cock	AISI 304	1
4250	O-Ring for Sleeve	EPDM	2
4251	O-Ring for MS Cover	EPDM	2
4290	Water Sealing Tube	TEFLON / COPPER	2

Axially Split Case Pump

Atmos TERA-SCH

Atmos TERA-SCH

외형도 및 치수

외형도



치수

FAMILY NO.	PUMP MODEL	OVERALL DIMENSIONS											SHAFT END					APPROX. PUMP WEIGHT (kg)
		SUC.	DISC.	FLANGE	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
11	SCH150/360	200	150	PN10	425	265	240	240	444.5	546.5	400	320	86	102	8	12	39	42	331
13	SCH150/430	250	150	PN10	510	295	295	295	444.5	546.5	500	380	86	102	8	12	39	42	415
15	SCH150/470	250	150	PN10	495	300	280	280	469.5	598.5	475	400	97	129	9	14	49	52.5	483
12	SCH150/530	250	150	PN16	565	380	350	350	469.5	598.5	500	410	97	129	9	14	49	52.5	509
20	SCH150/540	250	150	PN16	560	360	345	345	551.5	668.5	550	450	110	117	11	18	59	63	668
14	SCH150/560	250	150	PN16	570	405	335	335	551.5	668.5	505	480	110	117	11	18	59	63	690
17	SCH200/320	250	200	PN10	465	265	250	250	488	590	420	350	86	102	8	12	39	42	381
16	SCH200/380	250	200	PN10	495	285	280	280	488	590	470	350	86	102	8	12	39	42	444
21	SCH200/420	300	200	PN10	550	290	295	295	493	622	525	390	97	127	9	14	49	52.5	572
19	SCH200/500	300	200	PN10	585	360	330	330	551.5	668.5	450	420	110	117	11	18	59	63	660
22	SCH250/360	300	250	PN10	550	305	295	295	488	590	520	365	86	101	8	12	39	42	488
24	SCH250/380	300	250	PN10	545	315	290	290	586	703	525	420	109	117	11	18	59	63	635
25	SCH250/470	350	250	PN10	630	348	350	350	586	703	550	450	109	117	11	18	59	63	758
23	SCH250/580	350	250	PN16	665	393	390	390	558.5	689.5	625	500	120	131	11	18	64	68	867
26	SCH250/630	350	250	PN16	725	455	445	445	704.5	867	700	600	151	162.5	14	22	79	84	1273
28	SCH300/430	400	300	PN10	660	355	350	350	586	703	630	460	109	117	11	18	59	63	816
27	SCH300/540	400	300	PN10	725	420	415	415	584.5	715.5	680	550	120	131	11	18	64	68	1047
29	SCH350/500	450	350	PN10	720	400	390	390	586	703	700	525	109	117	11	18	59	63	926
30	SCH350/580	450	350	PN16	767	435	440	440	704.5	867	730	600	151	162.5	14	22	79	84	1519
33	SCH350/750	500	350	PN10	915	545	555	555	685.5	871	850	750	172.5	185.5	14	25	89	94	1934
31	SCH400/490	500	400	PN10	780	415	420	420	649	780	720	500	120	131	11	18	64	68	1231
32	SCH400/550	500	400	PN10	820	480	460	460	649	780	690	500	120	131	11	18	64	68	1301
34	SCH450/630	600	450	PN10	915	521	495	495	704.5	867	840	650	151	162.5	14	22	79	84	1888



플랜지 규격 DIN PN10(EN1092-2)				
DN	ØD (mm)	ØK (mm)	n	ØdL (mm)
150	285	240	8	23
200	340	295	8	23
250	395	350	12	23
300	445	400	12	23
350	505	460	16	23
400	565	515	16	28
450	615	565	20	28
500	670	620	20	28
600	780	725	20	31

플랜지 규격 DIN PN16(EN1092-2)				
DN	ØD (mm)	ØK (mm)	n	ØdL (mm)
150	285	240	8	23
200	340	295	12	23
250	405	355	12	28
300	460	410	12	28
350	520	470	16	28
400	580	525	16	31
450	640	585	20	31
500	715	650	20	34
600	840	770	20	37

Atmos TERA-SCH 성능곡선 4Pole

SCH150/360



SCH150/530



SCH150/430



SCH150/560



Axially Split Case Pump

Atmos TERA-SCH

Atmos TERA-SCH 성능곡선 4Pole

SCH150/470



SCH200/380



SCH200/320



SCH200/500



Atmos TERA-SCH

성능곡선 4Pole

SCH150/540



SCH200/420



SCH250/360



SCH250/580



Axially Split Case Pump

Atmos TERA-SCH

Atmos TERA-SCH 성능곡선 4Pole

SCH250/380



SCH250/470



SCH250/630



SCH300/540



Atmos TERA-SCH

성능곡선 4Pole

SCH300/430



SCH350/500



SCH350/580



SCH400/490



Industrial Pumps

Axially Split Case Pump

Atmos TERA-SCH

Atmos TERA-SCH 성능곡선 4Pole

SCH400/550



SCH350/750



SCH450/630



Multi-Stage Pumps

제품소개



단면도



※상기구조는 RN-32와 RN-40모델을 제외하고 적용 가능



Sectional Drawing of Multistage Multioutlet

적용범위

- 보일러용(Boiler Feed Service)
- 응축수 이송용(Condensate Transfer)
- 소방용(Fire Fighting)
- 고층빌딩용(High Rise Buildings)
- 고압청소용(High Pressure Cleaning)
- 고층지대 급수용(Hill Area Water Supply)
- 광산 배수용(Mine Dewatering)
- 역삼투압(Reverse Osmosis)

재질

- Cast Iron, Bronze,
  Cast Steel and Stainless Steel

특장점

- 견고한 구조와 고장없는 성능
- RN, HS, PB/IPB, PJ Plurovanes로 대표되는 넓은 범위의 모델들을 생산
- 높은 효율의 디자인으로 적은 동력을 가지고 운전 가능
- 펌프자체에서 추력을 없애주는 발란스밸브(발란스디스크)구조를 적용하여 한층 높은 신뢰성

기술자료

- 유량 : ~1500m³/hr
- 양정 : ~140m
- 수평형 또는 수직형 구조

Multi-Stage Pumps

Multi-Stage Pumps 선정도

선정도

RN Pumps



Sr. NO.	MODEL	Pole
1	RN-32	4
2	RN-40	4
3	RN-50	4
4	RN-50A	4
5	RN-65	4
6	RN-80	4
7	RN-100	4
8	RN-32	2
9	RN-40	2
10	RN-50	2
11	RN-50A	2
12	RN-65	2
13	RN-80	2
14	RN-100	2

HS PLURO, IPB and FG Pumps



Sr. NO.	MODEL	Pole
1	1/1.5 HS PLURO_S	4
2	1/1.5 HS PLURO_US	4
3	1.5/2 HS PLURO_S	4
4	2/2.5 HS PLURO_S	4
5	2/2.5 HS PLURO_US	4
6	3/4 HS PLURO_US	4
7	3/4 HS PLURO MK-1_S	4
8	1/1.5 HS PLURO_S	2
9	1/1.5 HS PLURO_US	2
10	1.5/2 HS PLURO_S	2
11	1.5/2 HS PLURO_US	2
12	2/2.5 HS PLURO_S	2
13	2/2.5 HS PLURO_US	2
14	3/4 HS PLURO_US	2
15	3/4 HS PLURO MK-1_S	2
16	4/6 FG_S	4
17	4/6 FG_S	2
18	100/125 IPB	4
19	100/125 IPB T-80	4
20	150/200 IPB*	4
21	150/200 IPB MK-1	4
22	200/250 IPB	4

PJ PLURO and MT Pumps



Sr. NO.	MODEL	Pole
1	10/12 PLURO	4
2	3/3 PJ PLURO	4
3	4/4 PJ PLURO	4
4	4/6 PF PLURO	4
5	6/6 PJ PLURO	4
6	250 PJ PLURO AS	4
7	250 PJ PLURO AN	4
8	150 MT	4

Multi-Stage Pumps 선정도

선정도

Standard PLURO Pumps (Stable)



Sr. NO.	MODEL	Pole
1	00 PLURO	4
2	NO. I PLURO	4
3	NO. I PLURO MK-1	4
4	NO. II PLURO	4
5	NO. II A PLURO	4
6	NO. III PLURO	4
7	NO. III A PLURO	4
8	00 PLURO	2
9	NO. 00 PLURO MK-1	2
10	NO. I PLURO	2
11	NO. I PLURO MK-1	2

Standard PLURO Pumps (Unstable)



Sr. NO.	MODEL	Pole
1	00 PLURO	4
2	NO. I PLURO	4
3	NO. I A PLURO	4
4	NO. II PLURO	4
5	NO. II A PLURO	4
6	NO. III PLURO	4
7	NO. III A PLURO	4
8	00 PLURO	2
9	NO. I PLURO	2

Vertical Sump Pumps

PVS Series

PVS series

제품소개

적용범위

- 일반산업용 배수용
- 원자력 발전소, 화력 발전소, 플랜트 배수용

특장점

- 임펠러 내 물의 흐름이 용이하도록 유체해석을 이용하여 임펠러 설계
- 제품의 표준화 설계로 인한 광범위한 사용영역
- 펌프와 모터의 체결은 커플링 플랜지 체결방식의구조
- PIT 깊이에 따라 펌프 길이 조정이 가능
- 다양한 재질 옵션 대응이 가능
  *ASTM 재질 대응 가능

모델명

PVS-6550B

P V S	—	6 5	5 0	B
펌프형식		흡입구경	토출구경	임펠러 공칭외경
PVS : Vertical Sump Pump		Suction bore(mm) 65 (40~250)	Discharge bore(mm) 50 (32~200)	B : 160 C : 200 D : 250 E : 315 F : 400

PVS series 단면도

단면도



Part List	
No.	**Part Name**
1	Motor
2	Lantern
3	Bearing cover
4	Bearing housing
5	Base plate
6	Shaft
7	Column pipe
8	Bush bearing
9	Sleeve
10	Half coupling
11	Casing cover
12	Impeller
13	Casing
14	Strainer
15	Flushing pipe
16	Discharge pipe
17	Coupling guard

Vertical Sump Pumps

PVS Series

PVS series 선정도

선정도

1450rpm



1750rpm



Sewage pumps

제품소개



Vertical Sewage Pumps

기술자료

- 유량 15~8000m³/h와 양정 5~70m 범위에서 공급가능
- 이 범위를 벗어나는 경우에는 본사로 문의

구조 및 특징

- 펌프는 횡형과 입형으로 제작 가능
- 개방형 임펠러와 백 베인의 적용으로 스터핑박스내로 이물질이 들어가는 것을 최소화
- 좋은 성능을 가지면서도 이물질에 의한 고착을 최소화 할 수 있도록 최소개수의 배인을 사용
- 고착을 방지하기 위해 임펠러 흡입속도를 느리게 유지되도록 설계
- 스터핑박스는 로깅링과 그리스패킹을 적용하여 마모성물질이 슬리브에 접촉하는 것을 방지해 슬리브의 교환주기를 늘려 유지 보수 비용을 절감
- 케이싱에는 교환가능한 링을 장착하였으며 흡입구에는 임펠러 내부를 검사하고 청소할 수 있도록 점검구를 장착
- 입형의 경우 모터와 펌프가 커플링으로 바로 연결할 수도 있으며 중간축을 사용하여 상층에 조립하는 구조로도 가능
- 중간축의 길이 때문에 중간축은 중간베어링을 장착

특장점

- 케이싱, 임펠러, 웨어링 플레이트, 케이싱링, 베어링 하우징, 흡입 파이프의 표준재질은 고강도 회주철
- 축은 고품질강으로 제작되었으며 스터핑 박스 부위는 교환가능한 슬리브가 장착
- 오수·오물용 펌프에 가해지는 순간적인 충격하중에 견디기 위해 원통로울러저널베어링을 트러스트베어링으로 적용
- 흡-토출 플랜지는 IS1538규격에 맞게 제작되었으며 이는 고객의 요구에 따라 변경 가능
- 표준재질은 현장조건에 맞는 재질로의 변경도 가능

성능시험

- 오수·오물용펌프는 ISO 2548의 규정에 맞는 시험을 실시하며, 고객의 요구에 따라서 기타 규격에 맞춘 시험도 가능

단면도



수직형 오수펌프



수평형 오수펌프

Sewage pumps

선정도

KN Pumps -선정도-A



KN Pumps -선정도-B



SW Pumps -선정도-C



SW Pumps -선정도-D



KN Pumps

선정도 A

CURVE NO.	PUMP
1	8/10 AKN
2	8/10 BKN TB MK-1
3	8/10 BKN
4	8/10 CKN
5	10/12 BKN
6	10/12 CKN
7	12/12 AKN
8	14/16 BKN
9	14/16 CKN
10	200/250 CKN
11	12/16 BKN
12	15/16 BKN

선정도 B

CURVE NO.	PUMP
1	8/8 MFV
2	10/10 MFV1
3	10 MFV3
4	10 MFV3
5	12/12 MFV
6	14 MFV
7	15/15 MFV1
8	14/16 BKN
9	14/16 CKN
10	200/250 CKN
11	12/16 BKN

SW Pumps

선정도 C

CURVE NO.	PUMP	CURVE NO.	PUMP
1	150/200-40 SW	16	500/600 SW
2	8/8 MF-SW	17	600/675 SW
3	10/10 MF-SW1	18	24/30 SW-T2
4	10 MF-SW3	19	24/30 SW-T1
5	10 MF-SW3	20	32/32 SW
6	12/12 MF-SW	21	30/36 SW
7	14 MF-SW	22	SK 50/26
8	15/15 MF-SW1	23	SK 65/32
9	400/450 SW	24	100/26 SK
10	18 MF-SW	25	150/26 SK
11	500 F-SW	26	100/26 SK
12	20/24 SW	27	100/32 SK
13	500/600 SW	28	150/26 SK
14	600/600 SW	29	500 MF-SW
15	20/30 SW T3 MK-1		

SW Pumps

선정도 D

CURVE NO.	PUMP
1	3/2 SW
2	4/3 SW
3	5/4 SW
4	6/5 SW
5	5/5 SKM
5A	5/5 SKM
6	5/5 SKL
7	6/6 SK

Vertical Axial & Mixed Flow pumps

제품소개

적용범위

- 급수, 관개, 소방, 냉각수 순환, 취수, 배수, 도로 배수 등

기술자료

- 강제윤활
- 역회전 방지장치의 탈·부착
- Pull out / Non-Pull Out Design
- 펌프모터 직결형 / 바닥고정형
- 소방형 엔진기어 펌프적용
- 기타특수구조는 고객의 요구사항에 맞게 수정 가능
- 펌프와 관련된 장비의 설치, 시험, 운전을 포함하는 Turnkey project 가능
- 유량 30,000m^3/hr, 양정 450m까지 가능
- 낮은 NPSH의 요구에 대응하기 위해 펌프부는 강철 구조부에 포장된 채로 수중에 설치 가능

선정도





REF.	PUMP MODELS	REF.	PUMP MODELS	REF.	PUMP MODELS
1	CNE 33	1	8 VMF	13	400 VMF
2	500VMF	2	CNE 14	14	16 VMF 2
3	20VMF	3	CNE 18	15	24 VMF 5
4	20VMF 1	4	CNE 19	16	20 VMF 3
5	36VMF	5	10 VMF	17	600 VMF
6	20VMF 5	6	CNE 22	18	36 VMF 8
7	36VMF 1	7	12 VMF 1	19	30 VMF 2
8	30VMF	8	CNE 24	20	1400 VMF 1
9	36VMF 5	9	16 VMF 1	21	1600 VMF CT
10	36VMF 2	10	16 VMF	22	64" VMF(O/T)
11	36VMF 4	11	12 VMF 5		
12	1200VMF	12	16 VMF 4		

Vertical Axial & Mixed Flow pumps

단면도



축류

1. Pump half coupling
2. Motor stool
3. Thrust bearing
4. Shaft sealing-gland packing
   (Mechanical seal option가능)
5. Discharge bend
   (전동기 Room상부/하부 설치구조)
6. Shaft coupling
7. Intermsdiate rising main shaft bearing
8. Pump bearings
9. Pump casing
10. Renewable pump casing wearing ring
11. Impeller 또는 Propeller
12. Impeller nose cap
13. Suction bell mouth



사류(Open Type)



사류(Closed Type)

Submersible Drainage and Sewage Pumps

252 ___ 배수용/공사용 수중펌프 구조

254 ___ 소형일반배수용

257 ___ 대형일반배수용

260 ___ 오수오물배수용

263 ___ 중소형오수용

265 ___ 대형오수용

267 ___ 일반공사용

269 ___ 샌드용

270 ___ 고양정 배수용

271 ___ 착탈장치

274 ___ 고형물 분리 이송 오배수 패키지

276 ___ 컴팩트형 건식 오배수 패키지

277 ___ Wilo 배수용 수중펌프 일반자료

Submersible Drainage and Sewage Pumps

Drainage Pump

배수용 수중펌프 구조



1. Motor

배수용 전용 Motor 사용으로 사용환경을 고려

2. O.L.P or T.P

전류 감지(O.L.P)나 온도 감지(T.P)에 의한 Motor 보호장치를 내장하여 신뢰성 향상

3. Bearing

부하 및 수명 시간을 고려하여 Bearing 선정

4. Mechanical Seal

사용환경 및 Motor의 누수 방지를 위해 다음과 같은 재질의 Double Mechanical Seal을 채용

Motor측 : Ceramic & Carbon

Pump측 : SiC & SiC

5. Bolts & Nuts

유지보수를 고려하여 주요 부위에 Stainless Steel 재질의 체결부품을 사용

6. Impeller

사용 용도에 적합한 다양한 Impeller Type의 제품 선정 가능

Volute Type : 일반 배수용

Vortex Type : 오물용

Non-clog Type : 오수용

Cutter Type : 오수용

7. Elbow & Auto Guide Rail System

각 구경에 맞는 착탈장치를 별도 공급

※ 제외모델

- PD(V)-A(S) Series
- PD-G Series
- PD-200/350 Series
- PDV-270 Series
- DLV-270 Series
- TS32/10, TS40/13 Series

※ PDG/PDL/PDX/PDH/PDS Model은 상기 사항과 차이가 있음

※ 단상 모델의 경우, 표준 유량/양정이 명판에 기입되어 있음

Contractor's Pump

공사용 수중펌프 구조



1. Hose or Flange Coupling

Ø50~Ø150mm 설치현장의 배관이나
Hose구경에 맞는 Coupling 선택 가능

2. Bolts & Nuts

유지보수를 고려하여 주요 부위에
Stainless Steel 재질의 체결부품 사용

3. Motor

공사용 전용 Motor 사용으로 사용환경 고려

4. Bearing

작용하는 부하 및 수명 시간을 고려하여
Bearing 선정

5. Mechanical Seal

사용환경 및 Motor의 누수를 방지하기 위해
다음과 같은 재질의 Double Mechanical Seal을
채용
Motor측 : Ceramic & Carbon
Pump측 : SiC & SiC

6. Impeller

공사 현장에 적합한 재질을 적용한 Semi-open
type의 Impeller를 채용

7. Bottom Plate

설치 및 이동 시 사용자의 안전 및 제품의
보호를 위해 Curling 공법을 채용

8. Over Load Protector(O.L.P)

Option(주문자 요구) 사양

Drainage / Dewatering

PD / TS Series

80W~950W - Volute Type

외형도 및 특성표

PD-G050 Series

PD-G050M

PD-G050MA



PD-272 Series



용도

- 일반 잡배수(이물질이 없는 물의 배수)
- 건물 기계실 배수용
- 소규모 농사/원예용
- 지하상가, 지하실 침출수 배수

(단위:mm)

외형치수표

모델명	a	b	c
PD-G050M(A)	34.5	200	20, 25(Hose) 25(1",Pipe)

특성표

모델명	전 원	출 력 (W)	최대양정 (m)	최대양수량 (ℓ/min)	토출구 (mm)
PD-G050M(A)	단상 220V, 60Hz	80	5	70	20, 25(1")

- 끝자리 A Model : 자동 Model (Float Switch부착)

용도

- 목욕탕 청소용, 분수용, 건물지하배수

(단위:mm)

외형치수표

모델명	f	Øg(mm, inch)
PD-272M(A)	270	Ø25, 32, 1 1/4"

특성표

모델명	전원	출력 (W)	최대양정 (m)	최대양수량 (ℓ/min)	토출구 (mm,inch)
PD-272M(A)	단상 220V, 60HZ	300	9.5	140 (Hd = 3m)	25, 32, 11/4"

- A Model : 자동 Model (Float Switch부착)

TS 32/10, 40/13 Series

TS 32/10A, TS 40/13A

TS 32/10LA



용도

- 일반 잡배수용, 음식점 간이 배수용
- 건설현장 배수용
- 목욕탕, 수영장 청소용
- 농업, 원예 등 제반 설비용, 분수대용
- 빌딩, 건물 지하 배수 및 폭우 범람시 배수용

특성표

모델명	전원	출력 (W)	최대양정 (m)	최대양수량 (ℓ/min)	토출구 (mm, inch)
TS 32/10	단상 220V 60Hz	350	10	175	25(1")
TS 32/10(A/LA)					32(1 1/4")
TS 40/13		600	13	220	40(1 1/2")
TS 40/13(A/LA)					

- 끝자리 A/LA Model : 자동 Model (Float / Level Switch부착)

80W~950W - Volute Type

외형도

PD-200, 350, 550, 760 Series

PD-350M

PD-350MA

PD-350MLA

PD-760M

PD-760MA

PD-760MLA



PD-200/350M(A)



PD-550/760M(A)



PD-200/350MLA



PD-550/760MLA

- 끝자리 A/LA Model : 자동 Model (Float / Level Switch부착)
- PD-350M(A/LA) : "A"부 없음.

PD-A601, A951 Series



PD-A601/A951 series

- 끝자리 A/LA Model : 자동 Model (Float / Level Switch부착)
- PD-A951MA : 고효율 에너지 기자재 인증제품

PD-S601, S951 Series



PD-S601/S951 series

- 희생 양극 부착 해수용 제품
- 끝자리 A Model : 자동 Model (Float Switch부착)

PD-401, L401, 405, 951, L901 Series
PD-H953 Series

PD-401M/H

PD-401MA/H

PD-401MLA/H





- A/LA Model : 자동 Model (Float / Level Switch부착)
- PD-405MA/H, PD-951M(A)/H, PD-H953MA : 고효율 에너지 기자재 인증제품

Drainage / Dewatering

PD / TS Series

80W~950W - Volute Type

성능곡선도 및 특성표

성능곡선도



① PD-200M(A/LA)
② PD-350M(A/LA)
③ PD-550M(A/LA)
④ PD-760M(A/LA)



① PD-272M/MA



① TS 32/10(A/LA)
② TS 40/13(A/LA)



① PD-401M(A/LA)/H, PD-L401M (A/LA)
② PD-405M(A)/H
③ PD-A601M(A/LA), PD-S601M(A)
④ PD-951M(A)/H, PD-L901M(A,LA)
⑤ PD-A951M(A), PD-S951M(A)
⑥ PD-H953M(A), PD-H953I

(단위:mm)

외형치수표

모델명	(Ø)a	b	Øc	d	e	f	Øg	h
PD-S601M(A)	245	121	183	108	85	338	50	378
PD-S951M(A)								
PD-A601M(A/LA)								
PD-A951M(A)								
PD-401MA/H	250	130	171	94.5	101	361		416
PD-401MLA/H	275	205		94.5	101	361		418
PD-L401M(A/LA)	248	130		93	102	350		406
PD-405M(A)/H	250			94.5	101	361	40	416
PD-951M(A)/H						383	50	438
PD-L901M(A,LA)	248			93	102	350		430
PD-H953M(A), PD- H953I	248	124	179	-	86	372	50	428
TS 32 / 10(A/ LA)	161	-	136.5	280	53	246	32	317
TS 40 / 13(A/ LA)	171	-	146.5	304	77	269	40	344

특성표

모델명	전원	출력 (W)	토출구경 (mm)	적용 착탈장치	양정 (m)	양수량 (ℓ /min)	최대양정 (m)	최대양수량 (ℓ /min)
PD-200M(A/ LA)	단상 220V 60Hz	200	20, 25, 32, 1 1/4"	-	1	130	9	140
PD-350M(A/ LA)		350	25, 32, 1 1/4"			180	11	190
PD-550M(A/LA)		700	50(2")		7	145	14	250
PD-760M(A/LA)		1,100	50(2")			200	18	300
PD-S601M(A)		600	50(2")		7	200	14	310
PD-S951M(A)		950				300	18	390
PD-A601M(A/LA)		600				200	14	310
PD-A951M		950				300	18	390
PD-A951MA					11	230	18	390
PD-401M(A/LA)/H		400		AD-50	7	150	11	250
PD-L401M(A)								
PD-405M(A)/H			40(1 1/2")	-		160		
PD-951M(A)/H		950	50(2")	AD-50		250	14	350
PD-L901M(A,LA)								
PD-H953M(A)				-	10	200	28	230
PD-H953I	삼상 380V 60Hz			AD-50	15	150	28	230

• A Model : 자동 Model (Float Switch 부착)
• "/H" 모델은 IEC 표준에 따른 모터 코어를 적용한 제품임.

Drainage / Dewatering

PD Series

1.5~15kW - Volute Type

외형도

PD-1505, 1515 Series

PD-1505MA



PD-1505M(A)

PD-1515MA



PD-1515M(A)

- 끝자리 A Model : 자동 Model (Float Switch부착)
- PD-1515MA : 고효율 에너지 기자재 인증 제품

PD-1505I

PD-1505I



- PD-1505 Series Option 가능 재질 : 스테인리스 스틸
- PD-1505 Series Impeller Option 가능 재질 : 스테인리스 스틸
- PD-1505I : 고효율 에너지 기자재 인증 제품

PD-2200I, 2205I

PD-2200I

PD-2205I





- PD-2200 Series Option 가능 재질 : 스테인리스 스틸
- PD-2200/2205 Series Impeller Option 가능 재질 : 스테인리스 스틸
- PD-2205I : 고효율 에너지 기자재 인증 제품

PD-3701I, 3705I

PD-3701I

PD-3705I





- PD-3701 Series Option 가능 재질 : 스테인리스 스틸
- PD-3701/3705 Series Impeller Option 가능 재질 : 스테인리스 스틸
- PD-3705I : 고효율 에너지 기자재 인증 제품

용도

- 일반 잡배수(Strainer 흡입구경 이하의 고형물 포함)
- 건물 기계실 / 위생설비 배수용
- 농사 / 원예용
- 지하상가, 지하실 침출수 배수

Drainage / Dewatering

PD Series

1.5~15kW - Volute Type

외형도

PD-5500I



PD-5500I

- PD-5500 Series Option 가능 재질 : 스테인리스 스틸
- PD-5500 Series Impeller Option 가능 재질 : 스테인리스 스틸
- PD-5500I : 고효율 에너지 기자재 인증 제품

PD-7500I



PD-7500I

- PD-7500 Series Option 가능 재질 : 스테인리스 스틸
- PD-7500 Series Impeller Option 가능 재질 : 스테인리스 스틸
- PD-7500I : 고효율 에너지 기자재 인증 제품

PD-11KI, 15KI



PD-11KI, 15KI

- PD-11KI/15KI Series Option 가능 재질 : 스테인리스 스틸
- PD-11KI/15KI Series Impeller Option 가능 재질 : 스테인리스 스틸
- PD-11KI/15KI : 고효율 에너지 기자재 인증 제품

1.5~15kW - Volute Type

성능곡선도 및 특성표

성능곡선도





(단위:mm)

외형치수표

모델명	a	b	c	d	e	f	Øg
PD-1505M(A)	313	150	205	108	108	425	80
PD-1515M(A)	261	130	193	108	108	425	50
PD-1505I	261	130	193	108	108	425	50
PD-2200I	417	218	212	236	119	429	80
PD-2205I	412	218	212	236	119	429	65
PD-3701I	504	286	262	276	178	513	80
PD-3705I	499	286	262	276	178	513	65
PD-5500I	509	286	262	274	181	549	80
PD-7500I	566	310	314	296	256	616	100
PD-11KI	583	310	330	297	257	657	
PD-15KI						707	

특성표

모델명	전원	출력 (kW)	토출구경 (mm)	적용 착탈장치	양정 (m)	양수량 (ℓ/min)
PD-1505M(A)	단상, 220V, 60Hz	1.5(2HP)	Ø80(3″)	-	10	350
PD-1515M(A)			Ø50(2″)	AD-50	14	300

특성표

모델명	전원	출력 (kW)	토출구경 (mm)	적용 착탈장치	양정 (m)	양수량 (m^3/h)
PD-1505I	삼상 380V 60Hz	1.5(2HP)	Ø50(2″)	AD-50	17	15
PD-2200I		2.2(3HP)	Ø80(3″)	AD-65/ 80	21	18
PD-2205I			Ø65			
PD-3701I		3.7(5HP)	Ø80(3″)			30
PD-3705I			Ø65			
PD-5500I		5.5(7.5HP)	Ø80(3″)	AD-80	25	36
PD-7500I		7.5(10HP)	Ø100(4″)	AD-100	30	48
PD-11KI		11(15HP)			33	66
PD-15KI		15(20HP)			40	72

※기타 전압 변경은 Option 사항(PD-1500M/MA 제외)　※15kW(20HP) 이상은 Y-Δ(델타)기동 표준

Sewage / Wastewater

PDV / PDX Series

300W~30kW - Vortex Type

PDV-A600, A950 Series

PDV-A600/A950 series



PDV-A600/A950 series

• 끝자리 A/LA Model : 자동 Model (Float/Level Switch부착)

PDV-300, 400, L400 Series
PDV-L900, 952I Series

PDV-400M/H

PDV-400MA/H

PDV-400MLA/H



• A/LA Model : 자동 Model (Float/Level Switch 부착)
• PDV-950 series Impeller Option 가능재질 : 스테인리스 스틸
• 300M(A) Series : 상대 Flange 없는 구조

PDV-H3700I

PDV-H3700I



PDX Series

PDX Series



(단위:mm)

외형치수표

모델명	a	b	c	d	e	f	Øg	h
PDV-A600M(A/LA)	245	121	183	129	106	358	50	398
PDV-A950M(A)								
PDV-300M(A)	190	96	138	87	77	311	32	365
PDV-300MLA	225		190					
PDV-400M(A)/H	253	120	172	95	95	383	50	438
PDV-400MLA/H	263		208					
PDV-L400M(A/LA)	252		145			370		420
PDV-950M(A)/H	253		172			404.5		459.5
PDV-L900M(A,LA)	252		145			395		450
PDV-952I						341		390
PDV-H3700I	445	243	221	244	158	493	80	565
PDX370I080A	534	320	280	232	314	634	80	-
PDX550I080A	562		300		335	743		
PDX750I080A								
PDX550I100A	612	340	344	264	226	778	100	
PDX750I100A								
PDX19KI150A	863	500	446	400	320	1059	150	
PDX22KI150A								
PDX30KI150A								

300W~30kW - Vortex Type

성능곡선도 및 특성표

성능곡선도



① PDV-300M(A/LA)
② PDV-400M(A/LA)/H, L400M(A)
③ PDV-A600M(A/LA)
④ PDV-950M(A)/H, 952I, 952I/4,L900M(A,LA)
⑤ PDV-A950M(A)



⑧ PDX370I080A
⑨ PDX550I080A
⑩ PDX750I080A
⑪ PDX550I100A
⑫ PDX750I100A



⑬ PDX19KI150A
⑭ PDX22KI150A
⑮ PDX30KI150A



⑯ PDV-H3700I

(단위:mm)

특성표

모델명	전원	출력 (kW)	토출구경 (mm)	적용 착탈장치	양정 (m)	양수량 (ℓ/min)	회전수 (rpm)
PDV-A600M(A/LA)	단상 220V 60Hz	0.6(4/5HP)	Ø50(2″)	-	6	180	3450
PDV-A950M(A)		0.95(1 1/4HP)				300	
PDV-300M(A/LA)		0.3(2/5HP)	Ø32(1 1/4″)		3	145	
PDV-400M(A/LA)/H		0.4(1/2HP)	Ø50(2″)	AD-50	6	130	
PDV-L400M(A)							
PDV-950M(A)/H		0.95(1 1/4HP)				250	
PDV-L900M(A,LA)							
PDV-952I	삼상 380V 60Hz						
PDV-H3700I		3.7(5HP)	Ø80(3″)	AD-65/80	20	400	

특성표

모델명	전원	출력 (kW)	토출구경 (mm)	적용 착탈장치	양정 (m)	양수량 (m^3/h)	회전수 (rpm)
PDX370I080A	삼상 380V 60Hz	3.7(5HP)	Ø80(3″)	ADD-80	9	48	1750
PDX550I080A		5.5(7.5HP)			13	48	
PDX750I080A		7.5(10HP)			16	51	
PDX550I100A		5.5(7.5HP)	Ø100(4″)	ADD-100	8	96	
PDX750I100A		7.5(10HP)			11	96	
PDX19KI150A		18.5(25HP)	Ø150(6″)	ADD-150	10	240	
PDX22KI150A		22(30HP)			14	240	
PDX30KI150A		30(40HP)			18	240	

※ PDX Series의 기타 전압 변경은 Option 사항 ※18.5kW(25HP) 이상은 Y-Δ(델타)기동 표준 ※"/H" 모델은 IEC 표준에 따른 모터 코어를 적용한 제품임.

Sewage / Wastewater

DLV Series

300W-Drainlift / 0.95~15kW - Non-Clog Type & Cutter Type

외형도

DLV-300MA

DLV-300MA



(단위:mm)

성능곡선도



특장점

- 완벽한 악취제거 : 실리콘 가스켓 장착으로 완벽밀봉 실현
- 뛰어난 공간활용 : 단순한 구조 적용으로 뛰어난 공간 활용
- 간편한 유지보수 : 이물질 통과가 용이한 구조 채용
- 독일 기술의 깔끔한 오폐수 처리 패키지 : 깨끗한 주방 및 지하시설 실현

특성표

모델명	전원	출력 (W)	단절온양정 (m)	최대양수량 (ℓ/min)	토출구 (mm,inch)	동작용량 (ℓ)
DLV-300MA	단상, 220V, 60Hz	300	9	200	Ø32(1 1/4")	23

용도

- 자연 배수가 불가능한 장소의 오수 처리용
- 지하, 반지하의 생활/산업용 오수 처리용

PDN-1405 Series

PDN-1405I

PDN-1405MA/H



- PDN-1405 series Impeller Option 가능재질 : 스테인리스 스틸
- A Model : 자동 Model(Float Switch 부착)
- PDN-1405MA/H, 1405I : 고효율에너지 기자재 인증 모델

0.95~15kW - Non-Clog Type & Cutter Type

외형도

PDN-2200, 2205, 2500, 2505 Series, PDC-2201, 2205, 2500, 2505 Series

PDN-2500I



- PDN-2200/2500/2205/2505 Series Impeller Option 가능 재질 : 스테인리스 스틸
- PDC-2201/2500/2205/2505 Series : Cutter Type Impeller 채용
- PDN-2205I/2505I, PDC-2205I/2505I : 고효율 에너지 기자재 인증 제품

PDV-3700, PDC-3700 Series



PDV-3700I

- PDV-3700 Series : Non-clog Type Impeller 채용
- PDC-3700 Series : Cutter Type Impeller 채용
- PDV-3700 Series Impeller Option 가능 재질 : 스테인리스 스틸

PDN-5500, 5510, 7500, 7510, 11K, 15K Series

PDN-5500I



- PDN-5500/7500 Series Impeller Option 가능 재질 : 스테인리스 스틸
- PDN-7500I : 고효율 에너지 기자재 인증 제품

용도

- 공장 등의 산업폐수 및 폐수처리장 배수용
- 하수처리장, 분뇨처리장의 오수 이송용
- 빌딩 설비의 배수용
- 합병처리 설비의 처리 공정 배수용

PDN-15KI



Sewage / Wastewater

PDN / PDC Series

0.95~15kW - Non-Clog Type & Cutter Type

성능곡선도 및 특성표

성능곡선도



① PDN-1405M(A)/H, 1405I
② PDN-2200I/T/V, 2205I/T/V
③ PDN-2500I/T/V, 2505I/T/V



④ PDC-2201I/T/V, 2205I/T/V
⑤ PDC-2500I/T/V, 2505I/T/V
⑥ PDC-3700I/T/V



⑦ PDV-3700I/T/V
⑧ PDN-3710I/T/V
⑨ PDN-5500I/T/V
⑩ PDN-5510I/T/V
⑪ PDN-7500I/T/V
⑫ PDN-7510I/T/V
⑬ PDN-11KI/T/V
⑭ PDN-15KI/T/V

(단위:mm)

외형치수표

모델명	a	b	c	d	e	f	Øg	h
PDN-1405M(A)/H	263	130	194	139	139	421	50	476
PDN-1405I	261		193			388		420
PDN-2200I/T/V, PDC-2201I/T/V	425	218	228	254	160	458	80	520
PDN-2500I/T/V, PDC-2500I/T/V								
PDN-2205I/T/V, PDC-2205I/T/V	420	218	228	254	160	458	65	520
PDN-2505I/T/V, PDC-2505I/T/V								
PDV-3700I/T/V, PDC-3700I/T/V	546	287	332	270	187	514	80	565
PDN-5500I/T/V, PDN-5510I/T/V	636	337	388	271	189	654	100	710
PDN-7500I/T/V, PDN-7510I/T/V								
PDN-11KI/T/V	894	530	448	365	277	830	150	890
PDN-15KI/T/V								

특성표

모델명	전원	출력 (kW)	토출구경 (mm)	적용 착탈장치	양정 (m)	양수량 (ℓ/min)	회전수 (rpm)
PDN-1405M/H	단상, 220V, 60Hz	0.95(1 1/4HP)	ø50(2")	AD-50	7	300	3450
PDN-1405MA/H	단상, 220V, 60Hz				8	270	
PDN-1405I	삼상, 380V, 60Hz				7	300	

특성표

모델명	전원	출력 (kW)	토출구경 (mm)	적용 착탈장치	양정 (m)	양수량 (m^3/h)	회전수 (rpm)
PDN-2200I/T/V	삼상, 60Hz 380/220/440V	1.5(2HP)	Ø80(3")	AD-65/80	10	26.4	3450
PDN-2205I/T/V			Ø65				
PDC-2201I/T/V			Ø80(3")			24	
PDC-2205I/T/V			Ø65				
PDN-2500I/T/V		2.2(3HP)	Ø80(3")			36	
PDN-2505I/T/V			Ø65		12	30	
PDC-2500I/T/V			Ø80(3")		10	33	
PDC-2505I/T/V			Ø65		11	30	
PDV-3700I/T/V		3.7(5HP)	Ø80(3")		12	54	1750
PDC-3700I/T/V					11		
PDN-5500I/T/V, PDN-5510I/T/V		5.5(8HP)	Ø100(4")	AD-80/100	16	60	
PDN-7500I/T/V, PDN-7510I/T/V		7.5(10HP)			18	75	
PDN-11KI/T/V	삼상, 60Hz,380V	11(15HP)	Ø150(6")	AD-150	22	150	
PDN-15KI/T/V		15(20HP)					

※/T/V 모델은 IEC 표준에 따른 모터 코어를 적용한 제품임.

동 표준

11~75kW - Non-Clog Type

외형도 및 외형치수표

외형도



(단위:mm)

외형치수표

모델명	a	b	c	d	Øk	e	f	Øg
PDG11KI150A	850	460	500	435	500	310	983	150
PDG15KI150A								
PDG22KI150A	940	500	600	470	600	430	1133	
PDG30KI150A								
PDG11KI200A	1010	582	546	460	500	320	1006	200
PDG15KI200A								
PDG22KI200A	1015	575	550	520	550	479	1198	
PDG30KI200A								
PDG37KI200A	1030	580	584	500		430	1301	
PDG45KI200A								
PDG55KI200A								
PDG15KI250A	1238	675	750	688	725	600	1279	250
PDG22KI250A	1075	600	550	560	545	480	1198	
PDG30KI250A								
PDG37KI250A	1182	655	653	600	552	480	1378	
PDG45KI250A								
PDG55KI250A								
PDG75KI250A								
PDG22KI300A	1348	795	820	665	552	510	1332	300
PDG30KI300A								

※ 상기 치수는 제품의 사양에 따라 변경 가능

모델명	a	b	c	d	Øk	e	f	Øg
PDG37KI300A	1430	795	820	665	552	510	1416	300
PDG45KI300A								
PDG55KI300A							1516	
PDG75KI300A								
PDG22KI350A	1735	970	915	772	620	610	1446	350
PDG30KI350A								
PDG37KI350A	1518	835	945	742	875	635	1633	
PDG45KI350A								
PDG55KI350A							1733	
PDG75KI350A							1763	
PDG30KI400A	1593	875	945	875	875	720	1633	400
PDG37KI400A								
PDG45KI400A								
PDG55KI400A							1733	
PDG75KI400A							1963	
PDG37KI500A	2093	1200	1100	1100	1050	840	2366	500
PDG45KI500A						790	2466	
PDG55KI500A							2258	
PDG75KI500A							2466	

용 도

- 공장 등의 산업폐수 및 폐수처리장 배수용
- 하수처리장, 분뇨처리장의 오수 이송용
- 빌딩 설비의 배수용
- 합병처리 설비의 처리 공정 배수용

Sewage / Wastewater

PDG Series

11~75kW - Non-Clog Type

성능곡선도 및 특성표

성능곡선도



특성표

번호	구경 (mm)	모델명	전원	출력 (kW)	전양정 (m)	양수량 (m^3/h)	회전수 (rpm)
1	150	PDG11KI150A	삼상 380V 60Hz	11	15.0	150	1750
2		PDG15KI150A		15	20.0		
3		PDG22KI150A		22	25.0		
4		PDG30KI150A		30	30.0		
5	200	PDG11KI200A		11	9.0	270	1750
6		PDG15KI200A		15	13.0		
7		PDG22KI200A		22	18.0		
8		PDG30KI200A		30	22.0		
9		PDG37KI200A		38	28.0		
10		PDG45KI200A		45	32.0		
11		PDG55KI200A		55	40.0		
12	250	PDG15KI250A		15	9.0	420	1150
13		PDG22KI250A		22	11.0		1750
14		PDG30KI250A		30	14.0		
15		PDG37KI250A		37	19.0		1750
16		PDG45KI250A		45	24.0		
17		PDG55KI250A		55	30.0		
18		PDG75KI250A		75	40.0		
19	300	PDG22KI300A		22	9.0	600	1150
20		PDG30KI300A		30	11.0		

번호	구경 (mm)	모델명	전원	출력 (kW)	전양정 (m)	양수량 (m^3/h)	회전수 (rpm)
21	300	PDG37KI300A	삼상 380V 60Hz	37	15.0	600	1150
22		PDG45KI300A		45	18.0		
23		PDG55KI300A		55	21.0		
24		PDG75KI300A		75	31.0		
25	350	PDG22KI350A		22	6.0	900	1150
26		PDG30KI350A		30	7.5		
27		PDG37KI350A		37	9.0		
28		PDG45KI350A		45	12.0		
29		PDG55KI350A		55	14.0		
30		PDG75KI350A		75	20.0		
31	400	PDG30KI400A		30	5.0	1200	850
32		PDG37KI400A		37	7.0		
33		PDG45KI400A		45	9.0		1150
34		PDG55KI400A		55	12.0		
35		PDG75KI400A		75	16.0	1200	
36	500	PDG37KI500A		37	5.0	1800	700
37		PDG45KI500A		45	6.0		
38		PDG55KI500A		55	7.5		850
39		PDG75KI500A		75	10.0		

※기타 전압 변경은 Option 사항 ※15kW(20HP) 이상은 Y-Δ(델타)기동 표준

3.7~15kW - Light Duty

외형도 및 외형치수표

외형도



(단위:mm)

외형치수표

모델명	a	a'	b	c	d	e	h	h'
PDU-371IH/TH/VH(F)	301	301	219	253	543	160	667	667
PDU-371IM/TM/VM(F)								669
PDU-371IL/TL/VL(F)		324						680
PDU-550IH/TH/VH(F)	310	317	224	261	549	160	672	674
PDU-550IL/TL/VL(F)		330					686	685
PDU-750IH/TH/VH(F)	339	358	253	315	612	190	749	748
PDU-750IL/TL/VL(F)		393					784	784
PDU-11KIH/TH/VH(F)	369	398	293	346	653	190	791	790
PDU-11KIL/TL/VL(F)		433					826	826
PDU-15KIH/TH/VH(F)	369	398	293	346	703	190	841	840
PDU-15KIL/TL/VL(F)		433					876	876

PDU - 371 I H F (WILO 공사용수중 펌프의 모델명)

- F: 배관연결구분: F = FLANGE 배관방식, 공백 = HOSE 연결방식
- H: 양정구분: H = 고양정 소유량형, M = 중양정 중유량형, L = 저양정 대유량형
- I: 전원: I =삼상, 380V,60Hz, T=삼상, 220V,60Hz, V=삼상, 440V,60Hz
- 371: 출력: 371=3.7kW(5HP), 550=5.5kW(7.5HP), 750=7.5kW(10HP), 11K=11kW(15HP), 15K=15kW(20HP)
- PDU: 일반공사용 수중 펌프

용 도

- 토목, 건축 공사의 배수용
- 터널, 지하철 공사의 배수용
- 광산의 일반 잡배수용
- 상하수도 공사 배수용

General Contractor's

PDU Series

3.7~15kW - Light Duty

성능곡선도 및 특성표

성능곡선도



번호	모델명		
1	PDU-371IH(F)	PDU-371TH(F)	PDU-371VH(F)
2	PDU-371IM(F)	PDU-371TM(F)	PDU-371VM(F)
3	PDU-371IL(F)	PDU-371TL(F)	PDU-371VL(F)
4	PDU-550IH(F)	PDU-550TH(F)	PDU-550VH(F)
5	PDU-550IL(F)	PDU-550TL(F)	PDU-550VL(F)
6	PDU-750IH(F)	PDU-750TH(F)	PDU-750VH(F)
7	PDU-750IL(F)	PDU-750TL(F)	PDU-750VL(F)
8	PDU-11KIH(F)	PDU-11KTH(F)	PDU-11KVH(F)
9	PDU-11KIL(F)	PDU-11KTL(F)	PDU-11KVL(F)
10	PDU-15KIH(F)	PDU-15KTH(F)	PDU-15KVH(F)
11	PDU-15KIL(F)	PDU-15KTL(F)	PDU-15KVL(F)

특성표

모델명	전원	출력 (kW)	구경 (mm)	전양정 (m)	양수량 (m^3/h)	베어링	
						부하측	반부하측
PDU-371IH(F)	삼상 380V 60Hz	3.7 (5HP)	50	30	12	6307ZZ	6304ZZ
PDU-371IM(F)			80	20	30		
PDU-371IL(F)			100	10	60		
PDU-550IH(F)		5.5 (7.5HP)	80	25	36	6308ZZ	
PDU-550IL(F)			100	15	60		
PDU-750IH(F)		7.5 (10HP)	100	30	48	6309ZZ	6305ZZ
PDU-750IL(F)			150	15	96		
PDU-11KIH(F)		11 (15HP)	100	35	60		6306ZZ
PDU-11KIL(F)			150	20	102		
PDU-15KIH(F)		15 (20HP)	100	40	72	6310ZZ	
PDU-15KIL(F)			150	25	120		
PDU-371TH(F)	삼상 220V 60Hz	3.7 (5HP)	50	30	12	6307ZZ	6304ZZ
PDU-371TM(F)			80	20	30		
PDU-371TL(F)			100	10	60		
PDU-550TH(F)		5.5 (7.5HP)	80	25	36	6308ZZ	
PDU-550TL(F)			100	15	60		
PDU-750TH(F)		7.5 (10HP)	100	30	48	6309ZZ	6305ZZ
PDU-750TL(F)			150	15	96		
PDU-11KTH(F)		11 (15HP)	100	35	60		6306ZZ
PDU-11KTL(F)			150	20	102		
PDU-15KTH(F)		15 (20HP)	100	40	72	6310ZZ	
PDU-15KTL(F)			150	25	120		

※ 삼상 440V 특성도 상기와 동일 ※ 15kW(20HP) 이상은 Y-Δ(델타)기동 표준

Sand and Gravel

PDS Series

5.5~75kW - Heavy Duty

외형도 및 특성표

외형도



성능곡선도



(단위:mm)

외형치수표

모델명	a	b	c	d	Øk	f	Øg
PDS550I1001	495	250	365	468	300	645	100
PDS750I1001							
PDS11KI1001	685	390	385	410	370	980	
PDS15KI1001	658	260		415		955	
PDS22KI1001	920	400	650	500	500	1200	
PDS22KI1501							
PDS30KI1501	1100	420	700	575	550	1400	150
PDS37KI1502							
PDS45KI1502							
PDS55KI1502							
PDS75KI2002	1300	350	800	600		1600	200
PDS75KI2502							250

특성표

번호	모델명	전원	구경 (mm)	출력 (kW)	전양정 (m)	양수량 (m^3/h)	회전수 (rpm)
1	PDS550I1001	삼상 380V 60Hz	Ø100	5.5	10	60	1750
2	PDS750I1001			7.5	12	72	
3	PDS11KI1001			11	15	90	
4	PDS15KI1001			15	20	90	
5	PDS22KI1001			22	15	150	
6	PDS22KI1501		Ø150	22	15	192	1150
7	PDS30KI1501			30	18	192	
8	PDS37KI1502			37	20	192	
9	PDS45KI1502			45	15	300	
10	PDS55KI1502			55	15	360	
11	PDS75KI2002		Ø200	75	20	480	
12	PDS75KI2502		Ø250	75	25	480	

※기타 전압 변경은 Option

High Head Dewatering
PDH Series

22~75kW - High Head Type
외형도 및 특성표

외형도



성능곡선도



① PDH22KI100A ② PDH30KI100A
③ PDH45KI150A ④ PDH75KI150A

(단위:mm)

외형치수표

모델명	Øa	e	f	Øk
PDH22KI100A	486	305	1208	467
PDH30KI100A				
PDH45KI150A	620	310	1308	551
PDH75KI150A				

특성표

모델명	전원	구경 (mm)	출력 (kW)	전양정 (m)	양수량 (m^3/h)	회전수 (rpm)
PDH22KI100A	삼상 380V 60Hz	Ø100	22	60	60	3450
PDH30KI100A			30	70	60	
PDH45KI150A		Ø150	45	60	150	
PDH75KI150A			75	105	120	

※기타 전압 변경은 Option 사항 ※22kW(30HP) 이상은 Y-Δ(델타)기동 표준

용도

- 원거리 가압 배수용
- 광산의 일반 배수용
- 댐 등의 대형 토목공사의 배수용
- 일반 고양정이 필요한 배수용

Auto Coupling Device

PD / PDV / PDN Series

Auto Coupling Device (Ø50mm)

설치도 및 치수표

설치도 (AD-50)



: 비공급품

주기 : 본 그림은 착탈 장치의 설치 예를 나타낸 것이며, 기종에 따라 외관 구조가 다를 수 있음

(단위:mm)

외형 및 설치관련 치수표

모델명	a	b	c	d	e	f	(g)	(h)
PD-401(L401)	56	154	342(336)	186	334	171	290	420
PD-951(L901)	57(56)	148.5(154)	357(360)	201(186)	334	171	290	420
PDV-400(L400)	57(59)	150.5(154)	356(359)	186	338(331)	172(169)	290	420
PDV-950(L900)	57(59)	150.5(154)	378(384)	186	338(331)	172(145)	290	420
PDV-952	59	154	357	186	365	193	240	450
PDN-1405	15	154	360	186	365	193	240	450
PD-1505(1515)	44	152	469(405)	201	347	193	290	430
PD-H953	75	154	357	180	331	179	290	420

* PD-1500M/MA, 1505M/MA는 제외

*괄호 안 치수는 괄호 안 모델에 해당하는 치수이며, 그외 치수는 공통

Auto Coupling Device

PD/ PDV / PDC / PDN Series

Auto Coupling Device (Ø65~150mm)

설치도 및 치수표

설치도 (AD-65/80/100/150)



#: 비공급품

주기 : 본 그림은 착탈 장치의 설치 예를 나타낸 것이며, 기종에 따라 외관 구조가 다를 수 있음

(단위:mm)

외형 및 설치관련 치수표

펌프 모델명	착탈장치 모델명	a	b	c	d'	e'	f'	Øg	h	j	k	L	m	n	p	Q	r	(s)	(t)	u
PD-2200 Series 2205 Series	AD-65	80	120	150	220	183	493	65	50	32	64	307	95	65	145	413	212	510	350	120
	AD-80	100	120	150	330	223	533	80	80	50	104	350	105	105	160	451	212	550	350	180
PD-3701 Series 3705 Series	AD-65	80	120	150	220	203	543	65	50	32	25	374	95	65	145	506	262	560	450	120
	AD-80	100	120	150	330	242	577	80	80	50	64	417	105	105	160	548	262	600	450	180
PD-5500 Series	AD-80	100	120	150	330	246	615	80	80	50	65	422	105	105	160	548	262	600	450	180
PD-7500 Series	AD-100	100	200	238	330	299	660	100	80	50	43	446	114	115	160	592	314	670	500	180
PD-11K Series		100	200	238	330	299	700	100	80	50	42	441	114	115	160	610	330	700	570	180
PD-15K Series		100	200	238	330	299	750	100	80	50	42	441	114	115	160	610	330	700	570	180
PDN-2200 Series PDN-2205 Series PDC-2201 Series PDC-2205 Series PDN-2500 Series PDN-2505 Series PDC-2500 Series PDC-2505 Series	AD-65	80	120	150	220	207	517	65	50	32	47	307	95	65	145	421	228	510	350	120
	AD-80	100	120	150	330	246	556	80	80	50	86	350	105	105	160	464	228	550	350	180
PDV-3700 Series PDN-3710 Series PDC-3700 Series	AD-65	80	120	150	220	217	544	65	50	32	30	375	95	65	145	541	332	630	500	120
	AD-80	100	120	150	330	256	584	80	80	50	70	418	105	105	160	584	332	670	500	180
PDN-5500 Series PDN-5510 Series PDN-7500 Series PDN-7510 Series	AD-80	100	120	150	330	258	723	80	80	50	69	468	105	105	160	661	388	710	570	180
	AD-100	100	200	238	330	258	723	100	80	50	69	468	114	115	160	661	388	710	570	180
PDN-15K Series	AD-150	100	235	290	400	339	892	150	80	50	62	588	97	113	190	811	448	900	700	180
PDV-H3700 Series	AD-65	80	120	150	220	215	560	65	50	32	57	379	95	65	145	442	221	510	350	140
	AD-80	100	120	150	330	254	599	80	80	50	96	422	105	105	160	483	221	550	350	180

Auto Coupling Device

PDG Series

Auto Coupling Device (Ø150~500mm)

설치도 및 치수표

(단위:mm)

설치도 (FOR PDG MODEL)



#: 비공급품

(단위:mm)

외형 및 설치관련 치수표

펌프 모델명	착탈장치	d'	f'	g'	Øh	(i)	(j)	k	L	m	n	Q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
PDG11KI150A	ADD-150	480	400	1048	150	1200	850	330	95	300	415	80	215	40A	290	438	100	410	280	300	400
PDG15KI150A																					
PDG22KI150A			410	1163									200			478					
PDG30KI150A																					
PDG11KI200A	ADD-200	550	420	1078	200	1200	850	395	100	350	400	80	222	40A	330	524	100	410	280	300	400
PDG15KI200A																					
PDG22KI200A			450	1208									204			519					
PDG30KI200A																					
PDG37KI200A			460	1336									227			521					
PDG45KI200A																					
PDG55KI200A																					
PDG15KI250A	ADD-250	630	470	1151	250	1400	1000	500	100	430	560	80	146	40A	400	614	100	410	280	360	460
PDG22KI250A			443	1198									194			539					
PDG30KI250A																					
PDG37KI250A			460	1336									205			594					
PDG45KI250A																					
PDG55KI250A																					
PDG75KI250A				1436																	
PDG22KI300A	ADD-300	810	545	1367	300	1500	1000	523	120	470	630	100	267	65A	450	770	150	700	490	500	600
PDG30KI300A																					
PDG37KI300A				1451																	
PDG45KI300A																					
PDG55KI300A				1551																	
PDG75KI300A															480	870				520	640
PDG22KI350A	ADD-350	880	620	1395	350	1600	1200	575	120	470	650	100	242	65A	480	870	150	700	490	520	640
PDG30KI350A																					
PDG37KI350A			630	1502									185			805					
PDG45KI350A																					
PDG55KI350A				1602																	
PDG75KI350A				1833																	
PDG30KI400A	ADD-400	1060	725	1636	400	1700	1200	760	100	550	960	100	320	100A	650	895	170	910	550	600	750
PDG37KI400A																					
PDG45KI400A																					
PDG55KI400A				1736																	
PDG75KI400A				1968																	
PDG37KI500A	ADD-500	1400	1040	2260	500	2000	1500	938	110	800	1100	100	337	100A	780	1100	180	1100	700	800	1000
PDG45KI500A			940	2360																	
PDG55KI500A				2176																	
PDG75KI500A				2360		2100	1600														

Drainage and sewage

EMUport CORE 25.2

고형물 분리 이송 오배수 패키지

EMUport CORE

용 도

- 오물을 포함한 오수의 이송

특장점

- 오수로부터 고형물을 분리하여 안정성 극대화
- 큰 고형물이 펌프를 통과하지 않으므로, 걸림 현상이 없음
- PE 및 PUR 재질 적용으로 뛰어난 내구성 및 내식성
- 운전중에도 간편한 유지 보수
- 건물 내 또는 챔버 외경 1,500mm부터 설치 가능한 Compact한 사이즈
- 효율적인 IE3(옵션) 모터 적용으로 에너지 절감

특성표

	EMUport CORE 25.2	EMUport CORE 45.2	EMUport CORE 50.2	On request
최대 흡입 유량	25 m^3/h	45 m^3/h	50 m^3/h	Up to 1,000 m^3/h
총 부피	400 ℓ	1,200 ℓ	1,200 ℓ	Up to 20,000 ℓ
흡입 수두	750 mm	1,200 mm	1,200 mm	
흡입관 연결	DN 150 - DN 250	DN 200 - DN 350	DN 200 - DN 350	Up to DN 800
토출관 연결	DN 80 / DN 100	DN 100 / DN 150	DN 100 / DN 150	Up to DN 350
보호 등급	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
펌프실 최소 요구 직경	1,500 mm	2,000 mm	2,000 mm	Up to 3,600 mm
집수탱크 재질	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen
흡입 분리통 재질	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyethylen
외형치수(길이x너비x높이)	1,390×1,410×1,400 mm	1,830×1,730×1,865 mm	1,830×1,730×1,865 mm	

고형물 분리 이송 오배수 패키지

강하고, 오래가는
침전물이 없는 기하학 구조의
부식방지 PE 재질 집수탱크

세심하게 설계된 고형물 분리 탱크
부식방지 PE 재질의
고형물 분리 탱크

강제 고형물 배출
역세척(backwashing)에
의한 집수탱크 내부의
고형물 강제 배출

한눈에 보이는 제어
상부 투명 커버를 통해 운전 상태
점검이 용이

운전 중 간편한 유지보수
고형물 분리 탱크의
개별적 차단 기능

효율적인 동력
자동 공기 토출을 위해 기울어 있는
수중 펌프(IEC60030-2에 따른
IE3 모터 옵션대응 가능)
쉽고 위생적인 유지보수를 위한
건식 펌프 설치

용이한 청소
집수 탱크의 개폐부와 펌프 연결부를
분리하여 청소 가능

안정적인 고형물 분리
오수가 고형물 분리 탱크로
유입됩니다. 고형물은 탱크 안에
머물게 되고, 전처리된 오수는
집수 탱크로 흘러 들어갑니다.



깨끗한 통과
앞선 분리 기능으로 전처리된
오수만 펌프의 접액부를
통과합니다.
침전물이 형성되지 않도록
시스템은 자체 세척을 합니다.

자동 닫힘 기능
집수 탱크가 차오르면서
플로트 볼(Floating Ball)이
자동적으로 고형물 분리 탱크의
유입구를 막습니다.



배수 시작
펌프의 배수가 시작됩니다.
전처리된 오수가
고형물 분리 탱크를
통해 반대 방향으로 배수됩니다.
고형물은 토출 배관으로
빠져나갑니다.

Drainage and sewage
Wilo-DrainLift SANI CUT-L

컴팩트형 건식 오배수 패키지

용 도

- 육안으로 내부 확인 가능한 탱크 커버
- 설치 환경에 맞추어 흡입면 타공 DN100-DN150
- 이중 실링 구조의 스테인리스 모터하우징
- 최적화된 펌프 설계/ 글라인더 조합(유럽 특허 4개 보유)
- 컴팩한 탱크 크기 / Max. 180lpm 처리 가능
- 수동 배출 노즐(50mm)
- 체크 밸브(Non-return valve)
- 토출관(DN40)

성능곡선도



외형치수



특성표

	SANI CUT-L.25T/1-O	SANI CUT-L.37T/1-O	SANI CUT-L.43T/1-O
사이즈	673×539×465mm	673×539×465mm	673×539×465mm
임펠라 타입	2단 분쇄 마세레이터	2단 분쇄 마세레이터	2단 분쇄 마세레이터
동력	1.1 kW×2 set	1.8 kW×2 set	2.5 kW×2 set
사용전압	3상 380V	3상 380V	3상 380V
IP 등급	IP 68	IP 68	IP 68
체절양정	Max. 24m	Max. 37m	Max. 43m
운전 사양	150LPM×15m	150LPM×25m	150LPM×35m
최대처리용량	Max. 180LPM	Max. 180LPM	Max. 180LPM

이중 전단 효과

마세레이터	원반형
재질	1.4581
누적 절단면	24m/s

고성능

오/배수전용 펌프와 마세레이터의 절묘한 조합

첫번째 전단 효과

끝단을 컷팅하면서 밀어올리는 효과
* 4개 회전 날개 x 3개 톱니



안전하고 효과적인

- 막힘없는 안전 운전
- 저동력 고양정
- 설치비 감소

2번째 전단 효과

내부로 잡아당겨 파쇄하는 효과
* 2개 회전 날개 x 3개 톱니

윌로-특허 디자인

* 4개의 특허 출원 완료로 자체 개발된 디자인 보호



Wilo배수용 수중펌프 일반자료

1 에너지 절약

HP를 낮춤



Specification	입형 오배수펌프	배수용 수중펌프
50mm 250LPM*10M	2HP	1HP
50mm 300LPM*17M	5HP	2HP
65mm 500LPM*18M	7.5HP	5HP
65mm 600LPM*30M	15HP	10HP
80mm 1000LPM*17M	10HP	10HP
80mm 1000LPM*30M	20HP	15HP

2 긴수명

물이 침투하지 않음

입형 오배수펌프

1. MOTOR 소손발생율이 높습니다.
   - METAL BEARING부위 고착
   - 유량OVER운전시 동력OVER
2. IMPELLER구속이 빈번합니다.
   - VOLUTE TYPE이 대부분으로 고형물 통과성이 불량합니다.
3. 구조가 복잡하여 수명이 짧습니다.

배수용 수중펌프

1. MOTOR+PUMP 일체형으로 하자 발생이 줄어듭니다.
2. MOTOR보호장치 부착으로 MOTOR소손을 줄여줍니다.
3. IMPELLER가 NON CLOG TYPE으로 고형물 통과성이 우수합니다.

※ 일부 모델은 상기 사항과 차이가 있음

3 저소음, 저진동

수중설치로 진동이 흡수

입형 오배수펌프

1. MOTOR부위가 외부에 노출 되어 있어 소음이 큽니다.
2. 장축 구조로서 진동불량이 빈번하게 발생합니다.
3. BEARING마모시 특히 큰 소음이 발생합니다.

배수용 수중펌프

1. 수중에 설치되어 소음을 차단 하므로 외부로 소음이 적게 전달됩니다
2. 진동은 수중에서 흡수되기 때문에 외부 진동을 줄여줍니다.

Wilo배수용 수중펌프 일반자료

4 손쉬운 설치

설치방법의 다양함



입형 오배수펌프

1. 배관고정으로 설치가 불편합니다. (정식배관, 앵글)
2. 수위에 따라 COLUMN길이를 지정해야 합니다.
3. 펌프하중과 진동때문에 지지 구조가 복잡합니다.
4. 중량이 무겁고 외형이 큽니다.

배수용 수중펌프

1. 설치방법이 다양합니다. (호스 배관, 체인고정, 착탈방식)
2. 수위에 제약을 받지 않습니다.
3. COMPACT SIZE로 중량이 가볍습니다.

5 간편한 유지보수

Coupling Type이 아님

입형 오배수펌프

1. 배관이 길어 작업이 불편합니다.
2. 교체시 앵글, 가이드를 재 제작해야 합니다.
3. 설치시 축CENTER (ALIGNMENT) 작업을 해야 합니다.
4. METAL BEARING에 주기적인 윤활유를 공급해야 합니다.

배수용 수중펌프

1. 인양 및 재설치가 간단합니다.
2. 축CENTER(ALIGNMENT)작업이 필요 없습니다.
3. COUPLING TYPE이 아니기 때문에 유지보수가 간편합니다.
4. 착탈 장치 설치로 유지보수가 간편합니다.

6 지상 공간 활용

수중에 설치



입형 오배수펌프

1. 설치부위가 외부에 노출되어 있어 공간을 넓게 차지합니다.
2. 지상에 별도 BED고정작업 및 설치공간이 필요합니다.

배수용 수중펌프

1. 수중에 설치되어 외부 공간을 활용 할 수 있습니다.
2. 지상에서의 설치고정작업이 불필요 하여 지상 공간활용이 가능합니다.

7 안심 제품

Wilo 제조

입형 오배수펌프

현재 설치되고 있는 입형 오배수 펌프는 대부분 사제품으로 신뢰성이 떨어지고 있습니다.

수중 오배수펌프

Wilo제품으로 믿고 사용할 수 있습니다.

※PDG/PDH/PDL/PDX/PDS Model은 상기사항과 차이가 있음

Norm and Multistage Pumps

280 ___ 단단 벌루트 펌프(Atmos GIGA-N)

293 ___ 단단 벌루트 펌프(PSV)

312 ___ 대형 단단 벌루트 펌프(NLG)

319 ___ 다단 펌프(PMT/PMV)

354 ___ 볼텍스 펌프(PVH)

362 ___ 웨스코 펌프(PSW)

365 ___ 단단 블록 펌프(BL/PSC)

392 ___ 프로세스 펌프(PCP)

395 ___ MODEL 선정



End Suction Pump

Wilo-Atmos GIGA-N Series

Atmos GIGA-N Series

제품소개



적용범위

- 맑은 액체용 - 청수
- 일반산업용 및 급수시설용
- 가정용수 공급용 및 빌딩 수처리용
- 관개용수용 및 발전소용
- 공기조화용 및 스프링클러용
- 냉각 또는 가열 순환용

구조 및 특징

- 임펠러 내의 액체의 흐름이 용이하도록 설계된 3차원 깃을 적용
- EN 12756의 치수에 준 한 Mechanical Seal 채택으로 장착이 쉽고 유지보수가 간편함
- 제품의 표준화 설계로 인하여 단일품목으로 광범위한 사용 영역을 보유
- Back pull-out 구조로 편리한 유지보수
- 토출부가 중앙상부에 위치하여 배관하중에 대한 안전성과 펌프 가동 시 Balance가 유지
- 유체 유동 해석을 통한 설계로 최적의 성능 실현

특장점

- 고효율 설계로 제작
- 높은 내구성
- EN 733 외형 치수에 준 한 설계로 국제적인 제품 호환성 확보
- 사용환경을 고려한 PN10(10 kgf/cm²) 적용 설계
- Mechanical Seal 표준 적용으로 최적의 제품 구성 실현
- Shaft Guard 표준 적용으로 고객의 사용 안전성 증가

End Suction Pump

Wilo-Atmos GIGA-N Series

Atmos GIGA-N Series

제품 사양 및 모델명

취급액(0~100°C, pH6~8)

고온 또는 청수가 아닌 액을 취급할 경우에는 이송액의 특성 (온도, 농도, 고형물의 유 · 무)과 사용조건에 따라 내마모성, 내식성이 현저히 변화되는 경우가 있으므로 반드시 영업 또는 공장으로 문의

적용규격

- EN 733 : End-suction centrifugal pumps, rating with 10 bar with bearing bracket
- KS B 7501 : 소형 벌루트 펌프
- KS B 1511 : 철강제 관 플랜지의 기본 치수
- EN 1092-2 : Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 2 : Cast iron flanges

표준사양

- Pump Housing
  축방향 흡입구와 수직방향 토출구를 가진 구조 적용
- EN 733에 따른 치수 및 구조 적용
- Flange규격 : KS B 1511의 10K
- 120°C 사용 가능 Mechanical Seal 적용
- Stainless Steel Shaft 표준 적용
- 사용자의 안전을 고려한 Shaft Guard 적용

주문사양 (Option)

- Flange : EN 1092-2의 PN 10
- 재질변경
  Impeller – Bronze/Stainless Steel
- Working Pressure 16 bar : 별도 제품

모델명 부여기준 (MODEL)

Atmos GIGA-N125/315-75/4

- Atmos : 패밀리(Family)
- GIGA- : 시리즈(Series)
- N : 펌프 형식(Single Stage End Suction Volute Pump)
- 125 : 토출 구경(mm)
  예 - 토출 125mm, 흡입 150mm
- /315 : 임펠러 공칭 외경(mm) - 125, 160, 200, 250, 315, 400
  예-임펠러 공칭 외경 315mm
- -75 : 적용 전동기 동력(kW)
  예-적용 전동기 75kW
- /4 : 적용 전동기 극수(Pole) - 2극, 4극, 6극
  예-적용 전동기 극수 4극

치수 단위 : mm

대표 모델명 (Model)	흡입 구경 (DN inlet)	토출 구경 (DN outlet)	공칭 임펠러 외경 (Nominal Impeller Diameter)
N40/250	65	40	250
N50/160	65	50	160
N50/200			200
N50/250			250
N65/200	80	65	200
N65/250			250
N65/315			315
N80/200	100	80	200
N80/250			250
N80/315			315
N80/400			400
N100/160	125	100	160
N100/200			200
N100/250			250
N100/315			315
N100/400			400
N125/200	150	125	200
N125/250			250
N125/315			315
N125/400			400
N150/200	200	150	200
N150/250			250
N150/315			315
N150/400			400

End Suction Pump

Wilo-Atmos GIGA-N Series

Atmos GIGA-N Series 단면도

단면도 (SECTIONAL DRAWING)



품번	품명	재질	수량
1.1	펌프하우징(Pump Housing)	GJL-250	1
1.2	플러그(Screw Plug)	-	2
1.3	육각 플러그(Hex Plug)	SM20C	2
2.1	임펠러(Impeller)	GJL-200	1
2.2	임펠러 와셔(Impeller Washer)	STS304	1
2.3	스프링 와셔(Spring Washer)	STS304	1
2.4	임펠러 너트(Impeller Nut)	STS304	1
3.1	미캐니컬 실(Mechanical Seal)	-	1
3.2	스페이서 디스크(Spacer Disc)	1.4021	1
4.1	토출 커버(Discharge Cover)	GJL-250	1
4.2	O-링(O-Ring)	EPDM	1
4.3	소켓 볼트(Socket Bolt)	-	4/8/12
5.1	축(Shaft)	STS420J2	1
5.2	임펠러 키(Impeller Key)	SM45C	1

품번	품명	재질	수량
5.3	커플링 키(Coupling Key)	SM45C	1
6.1	볼 베어링(Ball Bearing)	-	2
6.2	C-링(C Ring)	SK5M	2
6.3	베어링 커버(Bearing Cover)	STS304	2
6.4	V-링(V-Ring)	NBR	2
6.5	디플렉터(Water Thrower)	EPDM	1
7.1	베어링 브라켓(Bearing Bracket)	GJL-250	1
7.2	소켓 볼트(Socket Bolt)	-	4
8.1	축 가드(Shaft Protection)	PP	2
8.2	평 와셔(Plain Washer)	SS400	2
8.3	소켓 볼트(Socket Bolt)	-	2
9.1	지지대(Support Foot)	S235JR	1
9.2	록 와셔(Serrated Lock Washer)	-	1
9.3	육각 볼트(Hexagon Bolt)	SM20C	1

End Suction Pump

Wilo-Atmos GIGA-N Series

Atmos GIGA-N Series

외형도-Bare Shaft Pumps

외형도



Flange

Bare Shaft Pump

치수 – Bare Shaft Pumps 단위 : mm

Model	Bore size(mm)		Pump(mm)														Shaft(mm)		Key(mm)		Weight
	DN inlet	DN outlet	a	f	h1	h2	b	m1	m2	n1	n2	n3	n4	w	s1	s2	d	L	bk	hk	(kg)
N40/250	65	40	100	360	180	225	65	125	95	320	250	110	140	260	M12	M12	24	50	8	7	50
N50/160	65	50	100	360	160	180	50	100	70	265	212	110	140	260	M12	M12	24	50	8	7	37
N50/200	65	50	100	360	160	200	50	100	70	265	212	110	140	260	M12	M12	24	50	8	7	43
N50/250	65	50	100	360	180	225	65	125	95	320	250	110	140	260	M12	M12	24	50	8	7	51
N65/200	80	65	100	360	180	225	65	125	95	320	250	110	140	260	M12	M12	24	50	8	7	47
N65/250	80	65	100	470	200	250	80	160	120	360	280	110	140	340	M16	M12	32	80	10	8	70
N65/315	80	65	125	470	225	280	80	160	120	400	315	110	140	340	M16	M12	32	80	10	8	91
N80/200	100	80	125	470	180	250	65	125	95	345	280	110	140	340	M12	M12	32	80	10	8	61
N80/250	100	80	125	470	200	280	80	160	120	400	315	110	140	340	M16	M12	32	80	10	8	75
N80/315	100	80	125	470	250	315	80	160	120	400	315	110	140	340	M16	M12	32	80	10	8	98
N80/400	100	80	125	530	280	355	80	160	120	435	355	110	140	370	M16	M12	42	110	12	8	147
N100/160	125	100	125	470	200	280	80	160	120	360	280	110	140	340	M16	M12	32	80	10	8	63
N100/200	125	100	125	470	200	280	80	160	120	360	280	110	140	340	M16	M12	32	80	10	8	70
N100/250	125	100	140	470	225	280	80	160	120	400	315	110	140	340	M16	M12	32	80	10	8	84
N100/315	125	100	140	470	250	315	80	160	120	400	315	110	140	340	M16	M12	32	80	10	8	111
N100/400	125	100	140	530	280	355	100	200	150	500	400	110	140	370	M20	M12	42	110	12	8	154
N125/200	150	125	140	470	250	315	80	160	120	400	315	110	140	340	M16	M12	32	80	10	8	87
N125/250	150	125	140	470	250	355	80	160	120	400	315	110	140	340	M16	M12	32	80	10	8	100
N125/315	150	125	140	530	280	355	100	200	150	500	400	110	140	370	M20	M12	42	110	12	8	136
N125/400	150	125	140	530	315	400	100	200	150	500	400	110	140	370	M20	M12	42	110	12	8	187
N150/200	200	150	160	470	280	400	100	200	150	550	450	110	140	340	M16	M12	32	80	10	8	107
N150/250	200	150	160	530	280	375	100	200	150	500	400	110	140	370	M20	M12	42	110	12	8	135
N150/315	200	150	160	530	280	400	100	200	150	550	450	110	140	370	M20	M12	42	110	12	8	151
N150/400	200	150	160	530	315	450	100	200	150	550	450	110	140	370	M20	M12	42	110	12	8	204

치수 – Flange (KS 10kgf/cm^2) 단위 : mm

Bore	DN	Ød	Øk	ØD	n	ØdL	Bolt
40	40	81	105	145	4	19	M16
50	50	96	120	160	4	19	M16
65	65	116	140	180	4	19	M16
80	80	128	150	190	8	19	M16
100	100	152	175	215	8	19	M16
125	125	182	210	250	8	23	M20
150	150	212	240	280	8	23	M20
200	200	262	290	335	12	23	M20

End Suction Pump

Wilo-Atmos GIGA-N Series

Atmos GIGA-N Series

외형도

외형도



• Motor 관련 형상 및 Terminal Box의 위치는 Motor제조 업체에 따라 달라질 수 있음

치수

60Hz-4Pole

MODEL	MOTOR (kW)	BORE(mm)		PUMP & MOTOR(mm)												BED ASSEMBLY(mm)									WEIGHT(kg)	
		DN inlet	DN outlet	L	L1	L2	L3	L4	E	F	G	M	H	Ha	Hb	Ba	Bb	Bc	Bf	B1	B2	Bh	Bh1	n - ØK	P·B	P·B·M
N40/250-0.75/4	0.75	65	40	727	100	360	340	90	127.5	148	3	264	265	353	490	650	450	100	40	350	315	85	185	4 - 15	77	95
N40/250-1.5/4	1.5	65	40	781	100	360	340	90	152.5	158	3	318	265	361	490	750	500	125	40	350	315	85	175	4 - 15	82	107
N40/250-2.2/4	2.2	65	40	820	100	360	340	90	177.5	171	3	357	265	408	490	800	500	150	40	350	315	85	165	4 - 15	83	117
N40/250-3.7/4	3.7	65	40	833	100	360	340	90	152.5	180	3	370	265	427	490	750	500	125	40	350	315	85	153	4 - 15	81	126
N40/250-5.5/4	5.5	65	40	910	100	360	340	90	177.5	220	3	447	265	444	490	850	550	150	40	350	315	85	133	4 - 15	84	152
N40/250-7.5/4	7.5	65	40	910	100	360	340	90	177.5	220	3	447	265	444	490	850	550	150	40	350	315	85	133	4 - 15	84	166
N50/160-1.5/4	1.5	65	50	781	100	360	247	95	165	158	3	318	245	341	425	750	500	125	40	350	315	85	155	4 - 15	67	92
N50/160-2.2/4	2.2	65	50	820	100	360	247	95	185	171	3	357	245	388	425	800	500	150	40	350	315	85	145	4 - 15	69	103
N50/160-3.7/4	3.7	65	50	833	100	360	247	95	165	180	3	370	245	407	425	750	500	125	40	350	315	85	133	4 - 15	66	111
N50/200-2.2/4	2.2	65	50	820	100	360	308	100	185	171	3	357	245	388	445	800	500	150	40	350	315	85	145	4 - 15	75	109
N50/200-3.7/4	3.7	65	50	833	100	360	308	100	165	180	3	370	245	407	445	750	500	125	40	350	315	85	133	4 - 15	72	117
N50/200-5.5/4	5.5	65	50	910	100	360	308	100	180	220	3	447	245	424	445	800	500	150	40	350	315	85	113	4 - 15	76	144
N50/250-3.7/4	3.7	65	50	833	100	360	348	100	147.5	180	3	370	265	427	490	740	500	120	40	350	315	85	153	4 - 15	82	127
N50/250-5.5/4	5.5	65	50	910	100	360	348	100	177.5	220	3	447	265	444	490	850	550	150	40	350	315	85	133	4 - 15	85	153
N50/250-7.5/4	7.5	65	50	949	100	360	348	100	177.5	220	3	486	265	444	490	850	550	150	40	350	315	85	133	4 - 15	85	167
N50/250-11/4	11	65	50	1058	100	360	348	100	202.5	265	3	595	265	475	490	950	600	175	40	350	315	85	105	4 - 15	92	209
N65/200-1.5/4	1.5	80	65	781	100	360	301	107	152.5	158	3	318	265	361	490	750	500	125	40	350	315	85	175	4 - 15	79	104
N65/200-2.2/4	2.2	80	65	820	100	360	301	107	177.5	171	3	357	265	408	490	800	500	150	40	350	315	85	165	4 - 15	80	114
N65/200-3.7/4	3.7	80	65	833	100	360	301	107	152.5	180	3	370	265	427	490	750	500	125	40	350	315	85	153	4 - 15	79	124
N65/200-5.5/4	5.5	80	65	910	100	360	301	107	177.5	220	3	447	265	444	490	850	550	150	40	350	315	85	133	4 - 15	81	149
N65/200-7.5/4	7.5	80	65	949	100	360	301	107	177.5	220	3	486	265	444	490	850	550	150	40	350	315	85	133	4 - 15	81	163
N65/200-11/4	11	80	65	1058	100	360	301	107	202.5	265	3	595	265	475	490	950	600	175	40	350	315	85	105	4 - 15	88	205
N65/250-3.7/4	3.7	80	65	943	100	470	380	108	185	180	3	370	285	447	535	900	550	175	40	410	375	85	173	4 - 15	108	153
N65/250-5.5/4	5.5	80	65	1020	100	470	380	108	185	220	3	447	285	464	535	950	600	175	40	410	375	85	153	4 - 15	109	177
N65/250-7.5/4	7.5	80	65	1059	100	470	380	108	185	220	3	486	285	464	535	950	600	175	40	410	375	85	153	4 - 15	109	191
N65/250-11/4	11	80	65	1168	100	470	380	108	160	265	3	595	310	520	560	1100	400	150	50	440	395	110	150	6 - 19	123	240
N65/250-15/4	15	80	65	1212	100	470	380	108	160	265	3	639	310	520	560	1100	400	150	50	440	395	110	150	6 - 19	123	263
N65/315-7.5/4	7.5	80	65	1084	125	470	454	120	210	220	3	486	335	514	615	950	600	175	50	440	395	110	203	4 - 19	137	219
N65/315-11/4	11	80	65	1193	125	470	454	120	185	265	3	595	335	545	615	1100	400	150	50	440	395	110	175	6 - 19	145	262
N65/315-15/4	15	80	65	1237	125	470	454	120	185	265	3	639	335	545	615	1100	400	150	50	440	395	110	175	6 - 19	145	285
N65/315-18.5/4	18.5	80	65	1243	125	470	454	120	185	297	3	645	335	581	615	1150	425	150	50	440	395	110	155	6 - 19	149	334
N65/315-22/4	22	80	65	1243	125	470	454	120	185	297	3	645	335	581	615	1150	425	150	50	440	395	110	155	6 - 19	149	349
N65/315-30/4	30	80	65	1272	125	470	454	120	185	297	4	673	335	581	615	1150	425	150	50	440	395	110	155	6 - 19	153	388
N80/200-3.7/4	3.7	100	80	968	125	470	337	125	227.5	180	3	370	265	427	515	900	550	175	40	410	375	85	153	4 - 15	96	141
N80/200-5.5/4	5.5	100	80	1045	125	470	337	125	220	220	3	447	265	444	515	1000	660	170	40	470	440	85	133	4 - 15	100	168
N80/200-7.5/4	7.5	100	80	1084	125	470	337	125	220	220	3	486	265	444	515	1000	660	170	40	470	440	85	133	4 - 15	100	182
N80/200-11/4	11	100	80	1193	125	470	337	125	277.5	265	3	595	290	500	540	1050	600	225	50	440	395	110	130	4 - 19	110	227
N80/200-15/4	15	100	80	1237	125	470	337	125	277.5	265	3	639	290	500	540	1050	600	225	50	440	395	110	130	4 - 19	110	250
N80/250-5.5/4	5.5	100	80	1045	125	470	406	117	210	220	3	447	285	464	565	950	600	175	40	420	385	85	153	4 - 15	114	182
N80/250-7.5/4	7.5	100	80	1084	125	470	406	117	210	220	3	486	285	464	565	950	600	175	40	420	385	85	153	4 - 15	114	196
N80/250-11/4	11	100	80	1193	125	470	406	117	185	265	3	595	310	520	590	1100	400	150	50	440	395	110	150	6 - 19	127	244
N80/250-15/4	15	100	80	1237	125	470	406	117	185	265	3	639	310	520	590	1100	400	150	50	440	395	110	150	6 - 19	127	267
N80/250-18.5/4	18.5	100	80	1243	125	470	406	117	190	297	3	645	310	556	590	1100	400	150	50	440	395	110	130	6 - 19	127	312
N80/250-22/4	22	100	80	1243	125	470	406	117	190	297	3	645	310	556	590	1100	400	150	50	440	395	110	130	6 - 19	127	327

※ Motor 관련 치수는 Motor제조 업체에 따라 달라질 수 있음(하이젠 모터 기준 치수)

P·B: 모터제외중량 / P·B·M: 모터포함중량

※ 'F' 치수가 없는 경우 - Motor Terminal Box가 상부에 위치
- 'Ha' 치수는 Motor Terminal Box 상부까지의 치수

End Suction Pump

Wilo-Atmos GIGA-N Series

Atmos GIGA-N Series

치수

치수

60Hz-4Pole

MODEL	MOTOR (kW)	BORE(mm)		PUMP & MOTOR(mm)												BED ASSEMBLY(mm)									WEIGHT(kg)	
		DN inlet	DN outlet	L	L1	L2	L3	L4	E	F	G	M	H	Ha	Hb	Ba	Bb	Bc	Bf	B1	B2	Bh	Bh1	n - ØK	P·B	P·B·M
N80/315-11/4	11	100	80	1193	125	470	483	132	185	265	3	595	360	570	675	1100	400	150	50	440	395	110	200	6 - 19	155	272
N80/315-15/4	15	100	80	1237	125	470	483	132	185	265	3	639	360	570	675	1100	400	150	50	440	395	110	200	6 - 19	155	295
N80/315-18.5/4	18.5	100	80	1243	125	470	483	132	185	297	3	645	360	606	675	1150	425	150	50	440	395	110	180	6 - 19	160	345
N80/315-22/4	22	100	80	1243	125	470	483	132	185	297	3	645	360	606	675	1150	425	150	50	440	395	110	180	6 - 19	160	360
N80/315-30/4	30	100	80	1272	125	470	483	132	185	297	4	673	360	606	675	1150	425	150	50	440	395	110	180	6 - 19	164	399
N80/315-37/4	37	100	80	1419	125	470	483	132	185	366	4	820	362	631	677	1300	500	150	50	440	395	112	162	6 - 19	175	455
N80/315-45/4	45	100	80	1419	125	470	483	132	185	366	4	820	362	631	677	1300	500	150	50	440	395	112	162	6 - 19	175	480
N80/400-30/4	30	100	80	1332	125	530	556	163	185	297	4	673	392	638	747	1200	450	150	50	480	435	112	212	6 - 19	223	458
N80/400-37/4	37	100	80	1479	125	530	556	163	185	366	4	820	417	686	772	1300	500	150	65	510	450	137	217	6 - 23	242	522
N100/160-3.7/4	3.7	125	100	968	125	470	310	140	210	180	3	370	285	447	565	900	550	175	40	410	375	85	173	4 - 15	101	146
N100/160-5.5/4	5.5	125	100	1045	125	470	310	140	210	220	3	447	285	464	565	950	600	175	40	410	375	85	153	4 - 15	102	170
N100/160-7.5/4	7.5	125	100	1084	125	470	310	140	210	220	3	486	285	464	565	950	600	175	40	410	375	85	153	4 - 15	102	184
N100/200-5.5/4	5.5	125	100	1045	125	470	365	125	210	220	3	447	285	464	565	950	600	175	40	410	375	85	153	4 - 15	109	177
N100/200-7.5/4	7.5	125	100	1084	125	470	365	125	210	220	3	486	285	464	565	950	600	175	40	410	375	85	153	4 - 15	109	191
N100/200-11/4	11	125	100	1193	125	470	365	125	185	265	3	595	310	520	590	1100	400	150	50	440	395	110	150	6 - 19	123	240
N100/200-15/4	15	125	100	1237	125	470	365	125	185	265	3	639	310	520	590	1100	400	150	50	440	395	110	150	6 - 19	123	263
N100/250-11/4	11	125	100	1208	140	470	411	137	200	265	3	595	335	545	615	1100	400	150	50	440	395	110	175	6 - 19	138	255
N100/250-15/4	15	125	100	1252	140	470	411	137	200	265	3	639	335	545	615	1100	400	150	50	440	395	110	175	6 - 19	138	278
N100/250-18.5/4	18.5	125	100	1258	140	470	411	137	200	297	3	645	335	581	615	1150	425	150	50	440	395	110	155	6 - 19	142	327
N100/250-22/4	22	125	100	1258	140	470	411	137	200	297	3	645	335	581	615	1150	425	150	50	440	395	110	155	6 - 19	142	342
N100/250-30/4	30	125	100	1287	140	470	411	137	200	297	4	673	335	581	615	1150	425	150	50	440	395	110	155	6 - 19	146	381
N100/250-37/4	37	125	100	1434	140	470	411	137	200	366	4	820	337	606	617	1300	500	150	50	440	395	112	137	6 - 19	159	439
N100/315-18.5/4	18.5	125	100	1258	140	470	486	141	200	297	3	645	360	606	675	1150	425	150	50	440	395	110	180	6 - 19	173	358
N100/315-22/4	22	125	100	1258	140	470	486	141	200	297	3	645	360	606	675	1150	425	150	50	440	395	110	180	6 - 19	173	373
N100/315-30/4	30	125	100	1287	140	470	486	141	200	297	4	673	360	606	675	1150	425	150	50	440	395	110	180	6 - 19	177	412
N100/315-37/4	37	125	100	1434	140	470	486	141	200	366	4	820	362	631	677	1300	500	150	50	440	395	112	162	6 - 19	188	468
N100/315-45/4	45	125	100	1434	140	470	486	141	200	366	4	820	362	631	677	1300	500	150	50	440	395	112	162	6 - 19	188	493
N100/315-55/4	55	125	100	1439	140	470	486	141	175	400	4	825	362	647	677	1250	500	125	50	480	435	112	137	6 - 19	188	573
N100/400-37/4	37	125	100	1494	140	530	556	165	180	366	4	820	435	704	790	1400	550	150	65	560	500	155	235	6 - 23	275	555
N100/400-45/4	45	125	100	1494	140	530	556	165	180	366	4	820	435	704	790	140 0	550	150	65	560	500	155	235	6 - 23	275	580
N100/400-55/4	55	125	100	1499	140	530	556	165	155	400	4	825	435	720	790	1350	550	125	65	560	500	155	210	6 - 23	271	656
N125/200-11/4	11	150	125	1208	140	470	404	150	200	265	3	595	360	570	675	1100	400	150	50	440	395	110	200	6 - 19	144	261
N125/200-15/4	15	150	125	1252	140	470	404	150	200	265	3	639	360	570	675	1100	400	150	50	440	395	110	200	6 - 19	144	284
N125/200-18.5/4	18.5	150	125	1258	140	470	404	150	200	297	3	645	360	606	675	1150	425	150	50	440	395	110	180	6 - 19	149	334
N125/200-22/4	22	150	125	1258	140	470	404	150	200	297	3	645	360	606	675	1150	425	150	50	440	395	110	180	6 - 19	149	349
N125/200-30/4	30	150	125	1287	140	470	404	150	200	297	4	673	360	606	675	1150	425	150	50	440	395	110	180	6 - 19	153	388
N125/250-11/4	11	150	125	1208	140	470	427	145	200	265	3	595	360	570	715	1100	400	150	50	440	395	110	200	6 - 19	157	274
N125/250-15/4	15	150	125	1252	140	470	427	145	200	265	3	639	360	570	715	1100	400	150	50	440	395	110	200	6 - 19	157	297
N125/250-18.5/4	18.5	150	125	1258	140	470	427	145	200	297	3	645	360	606	715	1150	425	150	50	440	395	110	180	6 - 19	161	346
N125/250-22/4	22	150	125	1258	140	470	427	145	200	297	3	645	360	606	715	1150	425	150	50	440	395	110	180	6 - 19	161	361
N125/250-30/4	30	150	125	1287	140	470	427	145	200	297	4	673	360	606	715	1150	425	150	50	440	395	110	180	6 - 19	165	400
N125/250-37/4	37	150	125	1434	140	470	427	145	200	366	4	820	362	631	717	1300	500	150	50	440	395	112	162	6 - 19	177	457
N125/250-45/4	45	150	125	1434	140	470	427	145	200	366	4	820	362	631	717	1300	500	150	50	440	395	112	162	6 - 19	177	482
N125/315-22/4	22	150	125	1318	140	530	502	160	180	297	3	645	395	641	750	1300	500	150	50	560	515	115	215	6 - 19	223	423
N125/315-30/4	30	150	125	1347	140	530	502	160	180	297	4	673	395	641	750	1300	500	150	50	560	515	115	215	6 - 19	227	462
N125/315-37/4	37	150	125	1494	140	530	502	160	180	366	4	820	435	704	790	1400	550	150	65	560	500	155	235	6 - 23	260	540
N125/315-45/4	45	150	125	1494	140	530	502	160	180	366	4	820	435	704	790	1400	550	150	65	560	500	155	235	6 - 23	260	565
N125/315-55/4	55	150	125	1499	140	530	502	160	155	400	4	825	435	720	790	1350	550	125	65	560	500	155	210	6 - 23	255	640
N125/315-75/4	75	150	125	1584	140	530	502	160	205	440	4	910	435	695	790	1450	550	175	65	560	500	155	185	6 - 23	288	768
N125/400-45/4	45	150	125	1494	140	530	596	170	180	366	4	820	470	739	870	1400	550	150	65	560	500	155	270	6 - 23	316	621
N125/400-55/4	55	150	125	1499	140	530	596	170	135	400	4	825	450	735	850	1350	550	125	65	570	505	135	225	6 - 23	289	674
N125/400-75/4	75	150	125	1584	140	530	596	170	185	440	4	910	450	710	850	1450	550	175	65	570	505	135	200	6 - 23	318	798
N150/200-15/4	15	200	150	1272	160	470	424	160	200	265	3	639	395	605	795	1100	400	150	50	600	560	115	235	6 - 19	183	323
N150/200-18.5/4	18.5	200	150	1278	160	470	424	160	200	297	3	645	395	641	795	1200	450	150	50	600	560	115	215	6 - 19	189	374
N150/200-22/4	22	200	150	1278	160	470	424	160	200	297	3	645	395	641	795	1200	450	150	50	600	560	115	215	6 - 19	189	389
N150/200-30/4	30	200	150	1307	160	470	424	160	200	297	4	673	395	641	795	1200	450	150	50	600	560	115	215	6 - 19	193	428
N150/250-18.5/4	18.5	200	150	1338	160	530	486	184.5	200	297	3	645	395	641	770	1300	500	150	50	560	515	115	215	6 - 19	218	403
N150/250-22/4	22	200	150	1338	160	530	486	184.5	200	297	3	645	395	641	770	1300	500	150	50	560	515	115	215	6 - 19	218	418
N150/250-30/4	30	200	150	1367	160	530	486	184.5	200	297	4	673	395	641	770	1300	500	150	50	560	515	115	215	6 - 19	223	458
N150/250-37/4	37	200	150	1514	160	530	486	184.5	200	366	4	820	435	704	810	1400	550	150	65	560	500	155	235	6 - 23	257	537
N150/250-45/4	45	200	150	1514	160	530	486	184.5	200	366	4	820	435	704	810	1400	550	150	65	560	500	155	235	6 - 23	257	562
N150/315-30/4	30	200	150	1367	160	530	507	170	175	297	4	673	395	641	795	1250	500	125	50	580	535	115	215	6 - 19	243	478
N150/315-37/4	37	200	150	1514	160	530	507	170	200	366	4	820	435	704	835	1400	550	150	65	610	550	155	235	6 - 23	284	564
N150/315-45/4	45	200	150	1514	160	530	507	170	200	366	4	820	435	704	835	1400	550	150	65	610	550	155	235	6 - 23	284	589
N150/315-55/4	55	200	150	1519	160	530	507	170	175	400	4	825	435	720	835	1350	550	125	65	610	550	155	210	6 - 23	277	662
N150/315-75/4	75	200	150	1604	160	530	507	170	225	440	4	910	420	680	820	1450	550	175	65	610	550	140	170	6 - 23	292	772
N150/315-90/4	90	200	150	1604	160	530	507	170	225	440	4	910	420	680	820	1450	550	175	65	610	550	140	170	6 - 23	292	807
N150/315-110/4	110	200	150	1794	160	530	507	170	250	549	4	1100	435	743	835	1600	600	200	65	610	550	155	155	6 - 23	314	1044
N150/400-75/4	75	200	150	1604	160	530	646	199.5	225	440	4	910	455	715	905	1450	550	175	65	610	550	140	205	6 - 23	350	830
N150/400-90/4	90	200	150	1604	160	530	646	199.5	225	440	4	910	455	715	905	1450	550	175	65	610	550	140	205	6 - 23	350	865
N150/400-110/4	110	200	150	1794	160	530	646	199.5	250	549	4	1100	470	778	920	1600	600	200	65	610	550	155	190	6 - 23	391	1121

※ Motor 관련 치수는 Motor제조 업체에 따라 달라질 수 있음(하이젠 모터 기준 치수)

P·B: 모터제외중량 / P·B·M: 모터포함중량

※ 'F' 치수가 없는 경우 - Motor Terminal Box가 상부에 위치
- 'Ha' 치수는 Motor Terminal Box 상부까지의 치수

End Suction Pump

Wilo-Atmos GIGA-N Series

Atmos GIGA-N Series

기술 자료

Bearing Bracket Data

Model	Bearing Bracket Type	Bearing No.		Mechanical Seal	Key Size(mm)	
		Thrust	Radial	Size(mm)	at Impeller	at Coupling
N40/250	BB1	6205ZZC3	6205ZZC3	Ø24	6×6×36	8×7×45
N50/160	BB1	6205ZZC3	6205ZZC3	Ø24	6×6×36	8×7×45
N50/200	BB1	6205ZZC3	6205ZZC3	Ø24	6×6×36	8×7×45
N50/250	BB1	6205ZZC3	6205ZZC3	Ø24	6×6×36	8×7×45
N65/200	BB1	6205ZZC3	6205ZZC3	Ø24	6×6×36	8×7×45
N65/250	BB2	6207ZZC3	6207ZZC3	Ø32	8×7×56	10×8×70
N65/315	BB2	6207ZZC3	6207ZZC3	Ø32	8×7×56	10×8×70
N80/200	BB2	6207ZZC3	6207ZZC3	Ø32	8×7×56	10×8×70
N80/250	BB2	6207ZZC3	6207ZZC3	Ø32	8×7×56	10×8×70
N80/315	BB2	6207ZZC3	6207ZZC3	Ø32	8×7×56	10×8×70
N80/400	BB3	6310ZZC3	6310ZZC3	Ø45	12×8×70	12×8×100
N100/160	BB2	6207ZZC3	6207ZZC3	Ø32	8×7×56	10×8×70
N100/200	BB2	6207ZZC3	6207ZZC3	Ø32	8×7×56	10×8×70
N100/250	BB2	6207ZZC3	6207ZZC3	Ø32	8×7×56	10×8×70
N100/315	BB2	6207ZZC3	6207ZZC3	Ø32	8×7×56	10×8×70
N100/400	BB3	6310ZZC3	6310ZZC3	Ø45	12×8×70	12×8×100
N125/200	BB2	6207ZZC3	6207ZZC3	Ø32	8×7×56	10×8×70
N125/250	BB2	6207ZZC3	6207ZZC3	Ø32	8×7×56	10×8×70
N125/315	BB3	6310ZZC3	6310ZZC3	Ø45	12×8×70	12×8×100
N125/400	BB3	6310ZZC3	6310ZZC3	Ø45	12×8×70	12×8×100
N150/200	BB2	6207ZZC3	6207ZZC3	Ø32	8×7×56	10×8×70
N150/250	BB3	6310ZZC3	6310ZZC3	Ø45	12×8×70	12×8×100
N150/315	BB3	6310ZZC3	6310ZZC3	Ø45	12×8×70	12×8×100
N150/400	BB3	6310ZZC3	6310ZZC3	Ø45	12×8×70	12×8×100

Shaft Data

Model	Bearing Bracket Type	Shaft Diameter(mm)				Span between(mm)	
		at Impeller	at M/Seal	between Bearings	at Coupling	Thrust Bearing and Impeller	Bearings
N40/250	BB1	Ø20	Ø24	Ø32	Ø24	153	129
N50/160	BB1	Ø20	Ø24	Ø32	Ø24	149	129
N50/200	BB1	Ø20	Ø24	Ø32	Ø24	149	129
N50/250	BB1	Ø20	Ø24	Ø32	Ø24	157	129
N65/200	BB1	Ø20	Ø24	Ø32	Ø24	154	129
N65/250	BB2	Ø28	Ø32	Ø44	Ø32	176	178
N65/315	BB2	Ø28	Ø32	Ø44	Ø32	176	178
N80/200	BB2	Ø28	Ø32	Ø44	Ø32	179	178
N80/250	BB2	Ø28	Ø32	Ø44	Ø32	180	178
N80/315	BB2	Ø28	Ø32	Ø44	Ø32	182	178
N80/400	BB3	Ø38	Ø45	Ø59	Ø42	191	187
N100/160	BB2	Ø28	Ø32	Ø44	Ø32	183	178
N100/200	BB2	Ø28	Ø32	Ø44	Ø32	186	178
N100/250	BB2	Ø28	Ø32	Ø44	Ø32	188	178
N100/315	BB2	Ø28	Ø32	Ø44	Ø32	188	178
N100/400	BB3	Ø38	Ø45	Ø59	Ø42	203	187
N125/200	BB2	Ø28	Ø32	Ø44	Ø32	180	178
N125/250	BB2	Ø28	Ø32	Ø44	Ø32	183	178
N125/315	BB3	Ø38	Ø45	Ø59	Ø42	185	187
N125/400	BB3	Ø38	Ø45	Ø59	Ø42	193	187
N150/200	BB2	Ø28	Ø32	Ø44	Ø32	192	178
N150/250	BB3	Ø38	Ø45	Ø59	Ø42	197	187
N150/315	BB3	Ø38	Ø45	Ø59	Ø42	203	187
N150/400	BB3	Ø38	Ø45	Ø59	Ø42	202	187

End Suction Pump

Wilo-Atmos GIGA-N Series

Atmos GIGA-N Series

성능 곡선 4pole

Atmos GIGA-N40/250



Atmos GIGA-N50/160



Atmos GIGA-N50/200



Atmos GIGA-N50/250



※ Acceptance Grade : ISO 9906 : 2012 – 2B
※ 상기 성능은 가압 3.8bar 조건에서의 성능으로 다른 흡입 조건에서는 상기와 다를 수 있음

End Suction Pump

Wilo-Atmos GIGA-N Series

Atmos GIGA-N Series

성능 곡선 4pole

Atmos GIGA-N65/200



Atmos GIGA-N65/250



Atmos GIGA-N65/315



Atmos GIGA-N80/200



End Suction Pump

Wilo-Atmos GIGA-N Series

Atmos GIGA-N Series

성능 곡선 4pole

Atmos GIGA-N80/250



Atmos GIGA-N80/315



Atmos GIGA-N80/400



Atmos GIGA-N100/160



End Suction Pump

Wilo-Atmos GIGA-N Series

Atmos GIGA-N Series

성능 곡선 4pole

Atmos GIGA-N100/200



Atmos GIGA-N100/250



Atmos GIGA-N100/315



Atmos GIGA-N100/400



End Suction Pump

Wilo-Atmos GIGA-N Series

Atmos GIGA-N Series

성능 곡선 4pole

Atmos GIGA-N125/200



Atmos GIGA-N125/250



Atmos GIGA-N125/315



Atmos GIGA-N125/400



Norm and Multistage Pumps

End Suction Pump

Wilo-Atmos GIGA-N Series

Atmos GIGA-N Series

성능 곡선 4pole

Atmos GIGA-N150/200



Atmos GIGA-N150/250



Atmos GIGA-N150/315



Atmos GIGA-N150/400



End Suction Pump

PSV Series

PSV Series

제품소개



적용범위 및 사용유체

- 맑은 액체용 - 청수 및 해수
- 일반산업용 및 급수 시설용
- 가정용수 공급용 및 빌딩 수처리용
- 관개용수용 및 선박용, 드레인용
- 공기조화용 및 스프레이용 (스프링클러용)
- 냉각 또는 가열 순환용

구조 및 특징

- 임펠러 내의 물의 흐름이 용이하도록 설계된 3차원 임펠러를 사용
- Stuffing Box는 KS B 7501 (ISO3069)의 Dimension을 채택하였으므로 Mechanical Seal 사용시 장착이 쉽고 유지보수가 간편
- 제품의 표준화 설계로 인하여 단일품목으로 광범위한 사용 영역
- Back pull-out구조로 편리한 유지보수
- 토출부가 중앙상부에 위치하여 배관하중에 대한 안전성과 펌프 가동시 Balance가 유지
- 진동, 소음분석 설계를 통한 최적의 제품

특장점

- 고효율 설계로 제작
- 높은 내구성
  (타제품보다 Bearing Grade가 한 단계 높음)
- KS규격의 외형치수에 준 한 설계 (광범위의 제품 호환성)
- 10 kgf/cm^2 적용설계로 견고하며 넓은 사용 가능 범위
- Shaft에 Sleeve가 장착되어 긴 Shaft 수명
- 임펠러의 수로부는 Shell core를 적용하여 내면을 매끈하게 하여 흐름손실 감소

End Suction Pump

PSV Series

PSV Series 제품사양

취급액 (0~100°C의 청수, pH6~8)

고온 또는 청수가 아닌 액을 취급할 경우에는 이송액의 특성 (온도, 농도, 고형물의 유·무)과 사용조건에 따라 내마모성, 내식성이 현저히 변화되는 경우가 있으므로 반드시 영업 또는 공장으로 문의

흡입측 조건

흡입 전양정 또는 압입 압력은 아래표에 따름

흡입 전양정 허용치

액의 온도	흡입구경	흡입 전양정
0°C~40°C	50 ~ 80mm	-6m 이내
	100 ~ 125mm	-5.5m 이내

흡입 전양정 보정치

온도	보정치
40°C 이상 ~ 50°C 미만	+1
50°C 이상 ~ 60°C 미만	+2
60°C 이상 ~ 70°C 미만	+3.5
70°C 이상 ~ 80°C 미만	+5
80°C 이상 ~ 90°C 미만	+7
90°C 이상 ~ 95°C 미만	+9
95°C 이상 ~ 100°C 이하	+11

표준 흡입 압력 허용치

흡입 압력이 4kgf/cm^2 이하이면서

$$[\,10 - \frac{\text{펌프 체절 전양정}}{10}\,]\ \text{kgf/cm}^2\text{이내}$$

또한 흡입압력이 순간적으로 변하지 않도록 하여야 함
상기조건을 벗어나는 경우에는 영업 또는 공장으로 문의

운전조건

- 기동반복이 빈번한 자동제어용으로 펌프를 사용할 경우에는 임펠러의 파손 우려가 있으므로 임펠러 재질을 BC6급 이상으로 사용
- 자동제어용으로 사용할 경우 기동반복이 시간당 12회를 넘지 않아야 함
- 수격현상 (워터해머)이 발생되지 않도록 배관을 구성

임펠러

임펠러내의 유체 흐름을 균일하도록 하고, 임펠러로부터 유출된 물의 마찰, 와류등으로 인한 손실을 줄여 토출구로 보내도록 설계

- 종래형
  유체의 흐름이 난류

- 3차원 임펠러
  균일한 유체의 흐름

※일부 모델에 한해 All 스테인리스일 경우 Semi-Open Type Impeller도 가능

적용규격

- KS B 7501(한국공업규격)
- ISO 2858(국제표준화규격)
- JIS B 8313(일본공업규격)

단단 벌루트펌프의 구조 및 성능은 위 규격에 준하여 제작됨

주문사양 (Option)

- 구조변경 : Mechanical Seal
  Bearing Oil 윤활구조
- 접액부 재질 변경

End Suction Pump

PSV Series

PSV Series

모델명 및 선정도

모델명 부여기준 (MODEL)

펌프형식		흡입구경(mm)	토출구경(mm)	임펠러 공칭외경(mm)
PUMP TYPE		SUCTION BORE	DISCHARGE BORE	IMPELLER DIA.
		25:250	20:200	B:160
		20:200	15:150	C:200
SINGLE		15:150	12:125	D:250
STAGE		12:125	10:100	E:315
VOLUTE		10:100	80:80	F:400
		80:80	65:65	
		65:65	50:50	
		50:50	40:40	
PSV	**-**	**65**	**50**	**D**

선정도 (SELECTION CHART)





End Suction Pump

PSV Series

PSV Series 단면도

단면도 (SECTIONAL DRAWING)



품번	품 명	재질	수량
101	케이싱(CASING)	GC200	1
#102	케이싱 링(CASING RING)	GC200	1
103	케이싱 커버(CASING COVER)	GC200	1
#104	임펠러(IMPELLER)	GC200	1
105	베어링 하우징(BEARING HOUSING)	GC200	1
106	베어링 커버(A)[BEARING COVER(A)]	GC200	1
107	베어링 커버(B)[BEARING COVER(B)]	GC200	1
108	글랜드(GLAND)	GC200	1
201	축(SHAFT)	SM45C	1
#202	슬리브(SLEEVE)	STS304	1
#203	임펠러 키(IMPELLER KEY)	SM45C	1
204	임펠러 와셔(IMPELLER WASHER)	STS304	1
205	임펠러 너트(IMPELLER NUT)	SS400	1
206	커플링 키(COUPLING KEY)	SM45C	1

품번	품 명	재질	수량
207	지지대(SUPPORT)	SCP1	1
208	글랜드 볼트(GLAND BOLT)	STS304	2/4
#301	볼 베어링(A)[BALL BEARING(A)]	STB2	1
#302	볼 베어링(B)[BALL BEARING(B)]	STB2	1
*303	오일 실(OIL SEAL)	NBR	2
#304	글랜드 패킹(GLAND PACKING)	FABRIC	4
305	랜턴링(LANTERN RING)	NORYL/BC6	1
#306	케이싱 가스켓(CASING GASKET)	NBR	1
307	물막음턱(DEFLECTOR)	NR610	1
308	상대플랜지(COMPANION FLANGE)	SS400	1
309	상대플랜지(COMPANION FLANGE)	SS400	1
*503	미캐니컬 실(MECHANICAL SEAL)		1
*504	미캐니컬 실 커버(M/SEAL COVER)	SM45C	1
506	육각너트(HEX NUT)	C3602BD	2/4
609	마중물컵 파이프(PRIMING PIPE)	HBsC1	1

범례
* : 선택부품 (Option Parts)
# : 추천예비품 (Recommended Spare Parts)

End Suction Pump

PSV Series

PSV Series 선정표

1750RPM (60Hz, 4P)

H \ Q	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84	96	108	120	Q \ H
85																	85
80															1512F 55 2.0	1512F 55 2.2	80
75															1512F 55 2.0	1512F 55 2.2	75
70															1512F 45 2.0	1512F 55 2.2	70
65															1512F 45 2.0	1512F 55 2.2	65
60															1512F 45 2.0	1512F 37 2.2	60
55											1210E 22 3.0	1210E 22 2.4		1512E 30 2.4	1512E 37 2.4	1512F 37 2.2	55
52					1080E 15 2.5	1080E 15 2.7	1080E 15 2.8				1210E 22 3.0	1210E 22 2.4	1210E 30 2.2	1210E 30 2.3	1210E 30 2.4	1512E 37 2.3	52
50	5040E 7.5 4.2	5040E 7.5 3.3	6550E 11 2.9		8065E 11 2.0	8065E 15 3.0	1080E 15 2.8	1080E 15 2.0	1080E 15 1.8	1080E 18.5 1.7	1210E 18.5 2.0	1210E 22 2.4	1210E 22 2.2	1210E 30 2.3	1210E 30 2.4	1210E 30 2.5	50
48	5040E 5.5 4.2	5040E 7.5 3.3	6550E 7.5 2.9	6550E 11 3.0	6550E 11 2.0	8065E 15 3.0	8065E 15 2.8	8065E 15 2.0	1080E 15 2.0	1080E 18.5 1.7	1080E 18.5 2.0	1080E 18.5 2.0	1210E 22 2.2	1210E 30 2.3	1210E 30 2.4	1210E 30 2.5	48
46	5040E 5.5 3.3	5040E 5.5 2.6	5040E 7.5 2.8	6550E 11 3.0	6550E 11 2.0	6550E 11 2.1	8065E 15 2.8	8065E 15 2.0	8065E 15 2.0	1080E 18.5 2.2	1080E 18.5 2.0	1080E 18.5 2.0	1080E 22 2.2	1210E 22 2.3	1210E 30 2.4	1210E 30 2.5	46
44	5040E 5.5 3.3	5040E 5.5 2.6	5040E 7.5 2.4	6550E 7.5 2.8	6550E 7.5 2.0	6550E 11 2.1	8065E 15 2.8	8065E 15 2.0	8065E 15 2.0	8065E 15 2.2	1080E 18.5 2.0	1080E 18.5 2.0	1080E 18.5 2.2	1080E 22 2.3	1210E 30 2.4	1210E 30 2.5	44
42	5040E 5.5 3.3	5040E 5.5 2.6	5040E 7.5 2.4	6550E 7.5 2.8	6550E 7.5 2.0	6550E 11 2.1	6550E 11 2.7	8065E 15 2.0	8065E 15 2.0	8065E 15 2.2	8065E 15 2.3	1080E 18.5 2.0	1080E 18.5 2.2	1080E 18.5 2.3	1210E 22 2.4	1210E 30 2.5	42
40	5040E 3.7 3.8	5040E 5.5 3.1	5040E 7.5 2.4	6550E 7.5 2.8	6550E 7.5 2.5	6550E 11 2.3	6550E 11 2.7	8065E 15 2.0	8065E 15 2.0	8065E 15 2.2	8065E 15 2.3	1080E 18.5 2.0	1080E 18.5 2.2	1080E 18.5 2.3	1210E 22 2.4	1210E 30 2.5	40
38	5040E 3.7 3.8	5040E 5.5 3.1	5040E 5.5 2.2	6550E 7.5 2.8	6550E 7.5 2.5	6550E 11 2.3	6550E 11 2.7	8065E 15 2.0	8065E 15 2.0	8065E 15 2.2	8065E 15 2.3	1080E 15 2.0	1080E 18.5 2.2	1080E 18.5 2.3	1080E 22 2.5	1210E 30 2.5	38
36	5040E 3.7 3.8	5040E 5.5 3.1	5040E 5.5 2.2	6550E 7.5 2.8	6550E 7.5 2.3	6550E 11 2.3	6550E 11 2.7	8065E 15 2.0	8065E 11 2.0	8065E 15 2.2	8065E 15 2.3	8065E 15 2.4	1080E 18.5 2.2	1080E 18.5 2.3	1080E 22 2.5	1210E 22 2.8	36
34	5040E 3.7 3.8	5040E 3.7 3.1	5040E 5.5 2.2	6550E 5.5 2.8	6550E 7.5 2.3	6550E 7.5 2.4	6550E 11 2.7	8065E 11 2.0	8065E 11 2.0	8065E 11 2.2	8065E 15 2.3	8065E 15 2.4	1080E 18.5 2.2	1080E 18.5 2.3	1080E 18.5 2.5	1210E 22 2.8	34
32	5040E 3.7 3.8	5040E 3.7 3.1	5040E 5.5 2.2	6550E 5.5 2.8	6550E 7.5 2.3	6550E 7.5 2.4	6550E 11 2.7	8065D 11 1.9	8065D 11 2.0	8065E 11 2.2	8065E 15 2.3	8065E 15 2.4	1080E 15 2.2	1080E 15 2.3	1080E 18.5 2.5	1080E 22 2.8	32
30	5040D 3.7 4.0	5040D 3.7 3.5	5040E 3.7 2.2	6550E 5.5 2.8	6550E 5.5 2.3	6550E 7.5 2.4	6550E 11 2.7	8065D 7.5 1.9	8065D 7.5 2.0	8065D 11 2.0	8065D 11 2.1	8065E 15 2.4	1080D 15 2.5	1080D 15 2.7	1080E 18.5 2.5	1210D 18.5 3.0	30
28	5040D 3.7 4.0	5040D 3.7 3.5	5040D 3.7 2.1	5040D 5.5 2.2	6550D 5.5 2.5	6550D 5.5 2.2	6550D 7.5 2.4	8065D 7.5 1.9	8065D 7.5 1.8	8065D 7.5 2.0	8065D 11 2.1	8065D 11 2.2	1080D 11 2.5	1080D 15 2.7	1080D 15 2.7	1210D 18.5 3.0	28
26	5040D 3.7 4.0	5040D 3.7 3.5	5040D 3.7 2.0	5040D 3.7 2.2	6550D 5.5 2.5	6550D 5.5 2.2	6550D 7.5 2.4	8065D 7.5 1.9	8065D 7.5 1.8	8065D 7.5 2.0	8065D 7.5 2.0	8065D 11 2.2	1080D 11 2.5	1080D 11 2.7	1080D 15 2.7	1080D 15 2.8	26
24	5040D 2.2 4.0	5040D 2.2 3.5	5040D 3.7 2.0	5040D 3.7 2.2	6550D 3.7 2.5	6550D 5.5 2.2	6550D 7.5 2.4	6550D 7.5 2.0	8065D 7.5 1.8	8065D 7.5 2.0	8065D 7.5 2.0	8065D 11 2.2	1080D 11 2.5	1080D 11 2.7	1080D 15 2.7	1080D 15 2.8	24
22	5040D 2.2 2.5	5040D 2.2 2.2	5040D 2.2 2.0	5040D 3.7 2.2	6550D 3.7 2.5	6550D 5.5 2.2	6550D 7.5 2.4	6550D 7.5 2.0	8065D 5.5 1.8	8065D 7.5 2.0	8065D 7.5 2.0	8065D 11 2.2	1080D 11 2.5	1080D 11 2.7	1080D 11 2.7	1080D 15 2.8	22
20	5040C 1.5 2.5	5040C 1.5 2.2	5040D 2.2 2.0	5040D 3.7 2.2	6550D 3.7 2.5	6550D 5.5 2.2	6550D 5.5 2.4	6550D 5.5 2.0	8065D 5.5 2.0	8065D 5.5 2.0	8065D 7.5 2.0	8065D 7.5 2.2	1080D 7.5 2.5	1080D 11 2.7	1080D 11 2.7	1210D 11 3.0	20
18	5040C 1.5 3.0	5040C 1.5 2.2	5040C 2.2 2.0	5040D 2.2 1.8	6550C 3.7 2.2	6550C 3.7 2.3	6550C 3.7 2.4	8065C 5.5 2.2	8065C 5.5 2.0	8065C 5.5 2.0	8065D 5.5 2.2	8065D 7.5 2.2	1080C 7.5 2.5	1080D 11 2.7	1080D 11 2.7	1210C 11 2.8	18
16	5040C 1.5 3.0	5040C 1.5 2.2	5040C 1.5 2.0	5040C 2.2 1.8	6550C 3.7 2.2	6550C 3.7 2.3	6550C 3.7 2.4	6550C 3.7 2.5	8065C 5.5 2.0	8065C 5.5 2.0	8065C 5.5 2.2	8065C 5.5 2.4	1080C 7.5 2.5	1080C 7.5 2.9	1080C 7.5 3.0	1210C 11 2.8	16
14	5040B 1.5 3.8	5040B 1.5 3.1	5040C 1.5 2.0	5040C 2.2 1.8	6550C 2.2 2.2	6550C 3.7 2.3	6550C 3.7 2.4	6550C 3.7 2.5	8065C 3.7 2.0	8065C 3.7 2.0	8065C 5.5 2.2	8065C 5.5 2.4	1080C 5.5 2.5	1080C 7.5 2.9	1080C 7.5 3.0	1210B 7.5 3.3	14
12	5040B 0.75 2.8	5040B 1.5 2.5	5040B 1.5 2.0	5040B 1.5 2.0	6550B 1.5 2.0	6550B 2.2 2.3	6550C 3.7 2.4	6550C 3.7 2.5	8065B 3.7 2.0	8065B 3.7 2.5	8065C 5.5 2.2	8065C 5.5 2.3	1080B 5.5 3.0	1080C 5.5 2.9	1210B 7.5 3.5	1210B 7.5 3.3	12
10	5040B 0.75 2.8	5040B 0.75 2.5	5040B 1.5 2.0	5040B 1.5 2.0	6550B 1.5 2.0	6550B 2.2 2.3	6550B 2.2 2.8	8065B 2.2 3.8	8065B 2.2 2.8	8065B 3.7 2.7	8065B 3.7 3.0	8065B 3.7 3.2	1080B 3.7 3.0	1080B 5.5 3.2	1080B 5.5 3.4	1210B 5.5 3.5	10
8	5040B 0.75 2.8	5040B 0.75 2.5	5040B 0.75 2.0	5040B 1.5 3.5	6550B 1.5 2.0	6550B 1.5 2.3	6550B 2.2 2.8	8065B 2.2 3.8	8065B 2.2 2.6	8065B 2.2 2.5	8065B 2.2 3.0	8065B 3.7 3.2	1080B 3.7 3.0	1080B 3.7 3.2	1080B 5.5 3.4		8
6						6550B 1.5 2.3			8065B 1.5 2.6	8065B 2.2 2.5	8065B 2.2 3.0		1080B 3.7 3.0	1080B 3.7 3.2	1080B 3.7 3.4		6
H \ Q	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84	96	108	120	Q \ H

※SELECTION TABLE 보는 방법

1. H는 양정(m)이며, Q는 유량(m^3/h)
2. IMPELLER 및 CASING의 재질이 회주철이나 청동이 아닌 특수재질의 경우는 별도 문의
3. 본 선정표는 펌프의 개략 선정시에만 사용 (상세 설계시 변경 가능)

※Semi-Open Type IMPELLER는 당사로 문의

4. 선정표에서 정해지지않은 중간사양은 윗단계의 형식과 동력을 적용

5. [ ] 안의 내용은 펌프 MODEL 동력(kW), NPSHre(m)

End Suction Pump

PSV Series

PSV Series 선정표

1750RPM (60Hz, 4P)

H \ Q	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	540	600	720	840	Q \ H
85				2015F 132 2.6	2015F 132 2.8	2015F 132 3.0	2015F 160 3.1	2015F 160 3.2	2015F 160 3.6	2015F 160 4.1							85
80	1512F 75 2.4	1512F 75 2.5		2015F 110 2.6	2015F 110 2.8	2015F 132 3.0	2015F 160 3.1	2015F 132 3.2	2015F 160 3.6	2015F 160 4.1	2015F 160 4.6	2015F 160 4.8	2015F 200 5.2				80
75	1512F 75 2.4	1512F 75 2.5	1512F 75 2.7	2015F 110 2.6	2015F 110 2.8	2015F 110 3.0	2015F 110 3.1	2015F 132 3.2	2015F 132 3.6	2015F 132 4.1	2015F 160 4.6	2015F 160 4.8	2015F 160 5.2	2015F 200 5.5			75
70	1512F 55 2.4	1512F 75 2.5	1512F 75 2.7	1512F 75 3.3	2015F 90 2.8	2015F 110 3.0	2015F 110 3.1	2015F 110 3.2	2015F 132 3.6	2015F 132 4.1	2015F 132 4.6	2015F 132 4.8	2015F 160 5.2	2015F 160 5.5			70
65	1512F 55 2.5	1512F 55 2.5	1512F 75 2.7	1512F 75 3.3	1512F 90 2.8	2015F 90 3.0	2015F 90 3.1	2015F 110 3.2	2015F 110 3.6	2015F 110 4.1	2015F 132 4.6	2015F 132 4.8	2015F 132 5.2	2015F 160 5.5			65
60	1512F 55 2.5	1512F 55 2.5	1512F 55 2.8	1512F 75 3.3	1512F 75 2.8	1512F 90 3.5	2015F 90 3.1	2015F 90 3.2	2015F 110 3.6	2015F 110 4.1	2015F 110 4.6	2015F 110 4.8	2015F 132 5.2	2015F 160 5.5			60
55	1512F 45 2.5	1512F 55 2.5	1512F 55 2.8	1512F 75 3.3	1512F 75 2.8	1512F 90 3.5	2015F 90 3.1	2015F 90 3.2	2015F 90 3.6	2015F 110 4.1	2015F 110 4.6	2015F 110 4.8	2015F 110 5.2	2015F 132 5.5			55
52	1512E 37 2.4	1512F 55 2.5	1512F 55 2.5	1512F 75 2.8	1512F 75 2.8	2015F 75 3.5	2015F 75 3.1	2015F 90 3.2	2015F 90 3.6	2015F 110 4.1	2015F 110 4.6	2015F 110 4.8	2015F 110 5.2	2015F 132 5.5			52
50	1512E 37 2.4	1512E 45 2.0	1512F 55 2.5	1512F 75 2.8	1512F 75 2.8	2015F 75 3.0	2015F 75 3.3	2015F 90 3.2	2015F 90 3.6	2015F 90 4.1	2015F 110 4.6	2015F 110 4.8	2015F 110 5.2	2015F 132 5.5			50
48	1512E 37 2.4	1512E 45 2.0	1512E 45 2.3	1512F 55 2.8	1512F 75 2.8	2015F 75 3.0	2015F 75 3.3	2015F 75 3.5	2015F 75 3.6	2015F 90 4.1	2015F 110 4.6	2015F 90 4.8	2015F 110 5.2	2015F 110 5.5			48
46	1210E 37 2.7	1512E 37 3.0	1512E 45 2.3	1512E 55 3.8	1512F 75 2.8	2015E 75 3.0	2015F 75 3.3	2015F 75 3.5	2015F 75 3.6	2015F 90 4.0	2015F 90 4.2	2015F 90 4.8	2015F 110 5.2	2015F 110 5.5			46
44	1210E 30 2.7	1512E 37 3.0	1512E 45 2.3	1512E 45 3.8	1512F 75 2.8	2015E 75 3.0	2015E 75 3.3	2015E 75 3.5	2015F 75 3.6	2015F 90 4.0	2015F 90 4.2	2520E 110 4.8	2520E 110 5.2	2015F 110 5.5			44
42	1210E 30 2.7	1512E 37 3.0	1512E 37 3.3	1512E 45 3.8	1512E 45 4.0	2015E 75 3.0	2015E 75 3.3	2015E 75 3.5	2015E 75 3.6	2015E 75 4.0	2015F 90 4.2	2520E 90 4.8	2520E 90 5.2	2520E 110 5.5			42
40	1210E 30 2.7	1210E 37 3.2	1512E 37 3.3	1512E 45 3.8	1512E 45 4.0	2015E 55 3.2	2015E 75 3.3	2015E 75 3.5	2015E 75 3.6	2015E 75 4.0	2015E 75 4.2	2015E 90 3.9	2520E 90 5.2	2520E 110 5.5			40
38	1210E 30 2.8	1210E 37 3.2	1512E 37 3.3	1512E 37 3.8	1512E 45 4.0	1512E 55 3.2	2015E 55 3.3	2015E 75 3.4	2015E 75 3.6	2015E 75 4.0	2015E 75 4.2	2015E 75 3.9	2520E 90 5.2	2520E 90 5.5	2520E 110 6.3		38
36	1210E 30 2.8	1210E 37 3.2	1512E 37 3.3	1512E 37 3.8	1512E 45 4.0	1512E 45 3.2	2015E 55 3.3	2015E 55 3.4	2015E 75 3.6	2015E 75 4.0	2015E 75 4.2	2015E 75 3.9	2520E 75 5.2	2520E 90 5.5	2520E 110 6.3		36
34	1210E 30 2.8	1210E 37 3.2	1512E 30 3.3	1512E 37 3.8	1512E 45 4.0	1512E 45 3.2	2015E 55 3.3	2015E 55 3.4	2015E 55 3.6	2015E 55 4.0	2015E 75 4.2	2015E 75 4.0	2520E 75 5.2	2520E 90 5.5	2520E 110 6.3		34
32	1210E 30 2.8	1210E 37 3.0	1512E 30 3.3	1512E 37 3.6	1512E 37 4.0	1512E 45 3.2	2015E 45 3.3	2015E 55 3.4	2015E 55 3.6	2015E 55 4.0	2015E 55 4.2	2015E 75 4.0	2520E 75 5.2	2520E 75 5.5	2520E 90 6.3	2520E 110 7.0	32
30	1210E 22 3.0	1210E 30 3.0	1512E 30 3.3	1512E 37 3.6	1512E 37 4.0	1512E 45 3.2	2015D 55 4.5	2015D 55 4.7	2015E 55 3.6	2015E 55 4.0	2015E 55 4.2	2015E 75 4.0	2520E 75 5.2	2520E 75 5.5	2520E 90 6.3	2520E 110 7.0	30
28	1210D 18.5 3.0	1210E 30 3.0	1512D 30 3.0	1512E 37 3.6	1512E 37 4.0	1512E 45 3.2	2015D 45 4.5	2015D 55 4.7	2015D 55 4.9	2015D 55 5.1	2015E 55 4.2	2015E 75 4.0	2520E 75 5.2	2520E 75 5.5	2520E 90 6.3	2520E 110 7.0	28
26	1210D 15 3.5	1512D 22 3.2	1512D 22 3.0	1512D 30 3.3	1512E 37 4.0	1512E 45 3.2	2015D 37 4.0	2015D 45 4.7	2015D 45 4.9	2015D 55 5.1	2015D 55 5.2	2015E 55 4.0	2520E 55 5.2	2520E 75 5.5	2520E 75 6.3	2520E 90 7.0	26
24	1210D 15 3.5	1210D 18.5 3.2	1512D 22 3.2	1512D 30 3.3	2015D 37 3.8	1512E 37 4.0	2015D 37 4.0	2015D 37 4.7	2015D 45 4.9	2015D 45 5.1	2015D 45 5.2	2520E 55 4.0	2520E 55 5.2	2520E 75 5.5	2520E 75 5.5	2520E 90 7.0	24
22	1210D 15 3.5	1210D 18.5 3.2	1512D 22 3.2	1512D 22 3.3	2015D 30 3.6	2015D 30 4.0	2015D 37 4.0	2015D 37 4.3	2015D 37 4.9	2015D 37 5.1	2015D 45 5.2	2520E 55 4.0	2520E 55 5.2	2520E 55 5.5	2520E 75 5.5	2520E 90 7.0	22
20	1210D 15 3.5	1210D 18.5 3.2	1512D 18.5 3.2	1512D 18.5 3.3	2015D 30 3.6	2015D 30 4.0	2015D 30 4.0	2015D 30 4.3	2015D 37 4.5	2015D 37 4.9	2015D 37 5.2			2520E 55 5.5	2520E 75 5.5		20
18	1210D 15 3.5	1210D 15 3.2	1512C 18.5 3.5	1512D 18.5 4.0	2015D 22 3.6	2015D 30 4.0	2015D 30 4.0	2015D 30 4.5	2015D 30 4.5	2015D 37 4.9	2015D 37 5.2				2520E 75 5.5		18
16	1210C 11 3.3	1512C 15 3.4	1512C 15 3.5	1512C 18.5 4.0	2015D 22 3.6	2015D 22 4.0	2015D 30 4.0	2015D 30 4.5	2015D 30 4.8	2015D 30 5.3							16
14	1210C 11 3.3	1210C 11 3.6	1512C 15 3.5	1512C 15 4.0	1512C 18.5 3.5	2015D 22 4.0		2015D 30 4.5	2015D 30 4.8	2015D 30 5.3							14
12	1210B 11 3.8	1210C 11 3.6	1512C 11 3.5	1512C 15 4.0	1512C 15 3.5	1512C 18.5 4.0											12
10	1210B 7.5 3.8	1210B 11 4.0	1512C 11 3.5	1512C 11 4.0	1512C 15 3.5												10
8	1210B 5.5 3.8	1210B 7.5 4.0															8
6																	6
H \ Q	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	540	600	720	840	Q \ H

※SELECTION TABLE 보는 방법

1. H는 양정(m)이며, Q는 유량(m^3/h)
2. IMPELLER 및 CASING의 재질이 회주철이나 청동이 아닌 특수재질의 경우는 별도 문의
3. 본 선정표는 펌프의 개략 선정시에만 사용 (상세 설계시 변경 가능)
4. 선정표에서 정해지지않은 중간사양은 윗단계의 형식과 동력을 적용
5. [ ] 안의 내용은 펌프 MODEL 동력(kW), NPSHre(m)

※Semi-Open Type IMPELLER는 당사로 문의

End Suction Pump

PSV Series

PSV Series

외형도 및 치수

외형도



치수

MODEL	FIG	MOTOR (kW)	PUMP & MOTOR(mm)										BED ASM(mm)								WEIGHT(kg)	
			L	M	Ha	E	F	H	L3	L1	L2	Hb	Ba	B1	Bh	Bb	Bc	B2	Bf	K	P·B	P·B·M
PSV-5040B	A	0.75	707	264	305	120	148	217	250	80	360	377	650	290	85	450	100	255	40	15	55	73
	A	1.5	761	318	313	145	158	217	250	80	360	377	750	350	85	500	125	315	40	15	57	82
	A	2.2	800	357	359	170	171	217	250	80	360	377	800	290	85	500	150	255	40	15	56	90
PSV-5040C	A	1.5	781	318	341	167.5	158	245	290	100	360	425	750	350	85	500	125	315	40	15	64	89
	A	2.2	820	357	387	187.5	171	245	290	100	360	425	800	350	85	500	150	315	40	15	66	100
	A	3.7	833	370	405	167.5	180	245	290	100	360	425	750	350	85	500	125	315	40	15	64	109
PSV- 5040D	A	2.2	820	357	407	177.5	171	265	350	100	360	490	800	350	85	500	150	315	40	15	73	107
	A	3.7	833	370	425	152.5	180	265	350	100	360	490	750	350	85	500	125	315	40	15	76	121
	A	5.5	910	447	444	177.5	220	265	350	100	360	490	850	350	85	550	150	315	40	15	79	147
PSV- 5040E	A	3.7	968	370	470	227.5	180	310	415	125	470	560	900	410	85	550	175	375	40	15	112	157
	A	5.5	1045	447	489	227.5	220	310	415	125	470	560	950	410	85	600	175	375	40	15	116	184
	A	7.5	1084	486	489	227.5	220	310	415	125	470	560	950	410	85	600	175	375	40	15	116	198
	A	11	1193	595	545	277.5	265	335	415	125	470	585	1050	440	110	600	225	395	50	19	128	245
PSV- 6550B	A	1.5	781	318	341	165	158	245	255	100	360	425	750	350	85	500	125	315	40	15	60	85
	A	2.2	820	357	387	185	171	245	255	100	360	425	800	350	85	500	150	315	40	15	62	96
	A	3.7	833	370	405	165	180	245	255	100	360	425	750	350	85	500	125	315	40	15	60	105
PSV- 6550C	A	2.2	820	357	387	185	171	245	305	100	360	445	800	350	85	500	150	315	40	15	67	101
	A	3.7	833	370	405	165	180	245	305	100	360	445	750	350	85	500	125	315	40	15	65	110
	A	5.5	910	447	424	180	220	245	305	100	360	445	800	350	85	500	150	315	40	15	69	137
PSV- 6550D	A	3.7	833	370	425	152.5	180	265	350	100	360	490	750	350	85	500	125	315	40	15	80	125
	A	5.5	910	447	444	177.5	220	265	350	100	360	490	850	350	85	550	150	315	40	15	83	151
	A	7.5	949	486	444	177.5	220	265	350	100	360	490	850	350	85	550	150	315	40	15	83	165
PSV- 6550E	A	3.7	968	370	470	227.5	180	310	415	125	470	590	900	410	85	550	175	375	40	15	114	159
	A	5.5	1045	447	489	227.5	220	310	415	125	470	590	950	410	85	600	175	375	40	15	118	186
	A	7.5	1084	486	489	227.5	220	310	415	125	470	590	950	410	85	600	175	375	40	15	118	200
	B	11	1193	595	545	202.5	265	335	415	125	470	615	1100	440	110	400	150	395	50	19	133	250
	B	15	1237	639	545	202.5	265	335	415	125	470	615	1100	440	110	400	150	395	50	19	133	273
PSV- 8065B	A	2.2	820	357	387	172.5	171	245	275	100	360	445	800	350	85	500	150	315	40	15	69	103
	A	3.7	833	370	405	152.5	180	245	275	100	360	445	750	350	85	500	125	315	40	15	66	111
	A	5.5	910	447	424	182.5	220	245	275	100	360	445	800	350	85	500	150	315	40	15	70	138
PSV- 8065C	A	3.7	833	370	425	152.5	180	265	345	100	360	490	750	350	85	500	125	315	40	15	74	119
	A	5.5	910	447	444	177.5	220	265	345	100	360	490	850	350	85	550	150	315	40	15	77	145
	A	7.5	949	486	444	177.5	220	265	345	100	360	490	850	350	85	550	150	315	40	15	77	159
PSV- 8065D	A	7.5	1059	486	464	185	220	285	370	100	470	535	950	410	85	600	175	375	40	15	106	188
	B	11	1168	595	520	160	265	310	370	100	470	560	1100	440	110	400	150	395	50	19	118	235
	B	15	1212	639	520	160	265	310	370	100	470	560	1100	440	110	400	150	395	50	19	118	258
PSV- 8065E	B	11	1193	595	545	185	265	335	410	125	470	615	1100	440	110	400	150	395	50	19	138	255
	B	15	1237	639	545	185	265	335	410	125	470	615	1100	440	110	400	150	395	50	19	138	278

※ Motor 관련 치수는 Motor제조 업체에 따라 달라질 수 있음(하이젠 모터 기준 치수)

P·B: 모터제외중량 / P·B·M: 모터포함중량

※ 'F' 치수가 없는 경우 - Motor Terminal Box가 상부에 위치
- 'Ha' 치수는 Motor Terminal Box 상부까지의 치수

End Suction Pump

PSV Series

PSV Series 치수

치수

MODEL	FIG	MOTOR (kW)	PUMP & MOTOR(mm)										BED ASM(mm)								WEIGHT(kg)	
			L	M	Ha	E	F	H	L3	L1	L2	Hb	Ba	B1	Bh	Bb	Bc	B2	Bf	K	P·B	P·B·M
PSV-8065E	B	18.5,22	1243	645	581	185	297	335	410	125	470	615	1150	440	110	425	150	395	50	19	138	323/328
PSV-1080B	A	3.7	858	370	425	177.5	180	265	310	125	360	490	750	350	85	500	125	315	40	15	75	120
	A	5.5	858	447	444	202.5	220	265	310	125	360	490	850	350	85	550	150	315	40	15	78	146
	A	7.5	935	486	444	202.5	220	265	310	125	360	490	850	350	85	550	150	315	40	15	78	160
PSV-1080C	A	5.5	974	447	444	222	220	265	330	125	470	515	1000	470	85	660	170	440	40	15	95	163
	A	7.5	1045	486	444	222	220	265	330	125	470	515	1000	470	85	660	170	440	40	15	95	177
	A	11	1084	595	500	279.5	265	290	330	125	470	540	1050	440	110	600	225	395	50	19	104	221
PSV-1080D	B	11	1193	595	520	185	265	310	380	125	470	590	1100	440	110	400	150	395	50	19	121	238
	B	15	1193	639	520	185	265	310	380	125	470	590	1100	440	110	400	150	395	50	19	121	261
	B	18.5,22	1237	645	556	190	297	310	380	125	470	590	1100	440	110	400	150	395	50	19	121	306/311
PSV-1080E	B	18.5,22	1243	645	606	185	297	360	435	125	470	675	1150	440	110	425	150	395	50	19	142	327/332
	B	30	1243	673	606	185	297	360	435	125	470	675	1150	440	110	425	150	395	50	19	142	377
PSV-1210B	A	5.5	1243	447	464	210	220	285	360	125	470	565	950	410	85	600	175	375	40	15	103	171
	A	7.5	1243	486	464	210	220	285	360	125	470	565	950	410	85	600	175	375	40	15	103	185
	B	11	1271	595	520	185	265	310	360	125	470	590	1100	440	110	400	150	395	50	19	115	232
	B	15	1045	639	520	185	265	310	360	125	470	590	1100	440	110	400	150	395	50	19	115	255
PSV-1210C	A	7.5	1084	486	464	210	220	285	360	125	470	565	950	410	85	600	175	375	40	15	108	190
	B	11	1193	595	520	185	265	310	360	125	470	590	1100	440	110	400	150	395	50	19	120	237
	B	15	1237	639	520	185	265	310	360	125	470	590	1100	440	110	400	150	395	50	19	120	260
PSV-1210D	B	15	1084	639	545	200	265	335	390	140	470	615	1100	440	110	400	150	395	50	19	131	271
	B	18.5,22	1193	645	581	200	297	335	390	140	470	615	1150	440	110	425	150	395	50	19	131	316/321
PSV-1210E	B	18.5,22	1237	645	606	200	297	360	460	140	470	675	1150	440	110	425	150	395	50	19	150	325/340
	B	30	1252	673	606	200	297	360	460	140	470	675	1150	440	110	425	150	395	50	19	150	385
	B	37	1433	820	629	175	366	360	460	140	470	675	1250	440	110	500	125	395	50	19	169	449
PSV-1512C	B	15	1258	639	570	200	265	360	405	140	470	675	1100	440	110	400	150	395	50	19	140	280
	B	18.5,22	1258	645	606	200	297	360	405	140	470	675	1150	440	110	425	150	395	50	19	140	320/330
PSV-1512D	B	18.5,22	1258	645	606	200	297	360	420	140	470	715	1150	440	110	425	150	395	50	19	144	329/334
	B	30	1286	673	606	200	297	360	420	140	470	715	1150	440	110	425	150	395	50	19	144	379
	B	37	1433	820	629	175	366	360	420	140	470	715	1250	440	110	500	125	395	50	19	163	443
	B	45	1433	820	629	175	366	360	420	140	470	715	1250	440	110	500	125	395	50	19	163	468
PSV-1512E	B	30	1346	673	641	180	297	395	495	140	530	750	1300	560	115	500	150	515	50	19	208	443
	B	37	1493	820	664	155	366	395	495	140	530	750	1350	560	115	550	125	515	50	19	210	490
	B	45	1493	820	664	155	366	395	495	140	530	750	1350	560	115	550	125	515	50	19	210	515
	B	55	1498	825	702	185	400	417	495	140	530	772	1300	560	137	500	150	500	65	23	220	605
PSV-1512F	B	30	1346	673	676	180	297	430	563	140	530	830	1200	560	115	450	150	515	50	19	249	484
	B	37	1493	820	699	155	366	430	563	140	530	830	1350	560	115	550	125	515	50	19	260	540
	B	45	1493	820	699	155	366	430	563	140	530	830	1350	560	115	550	125	515	50	19	260	565
	B	55	1498	825	735	135	400	450	563	140	530	850	1350	570	135	550	125	505	65	23	272	657
	B	75	1583	910	710	185	440	450	563	140	530	850	1450	570	135	550	175	505	65	23	280	760
PSV-2015D	B	30	1366	673	641	187	297	395	550	160	530	770	1300	560	115	500	150	515	50	19	206	441
	B	37	1513	820	664	162	366	395	550	160	530	770	1350	560	115	550	125	515	50	19	208	488
	B	45	1513	820	664	162	366	395	550	160	530	770	1350	560	115	550	125	515	50	19	208	513
	B	55	1518	825	680	187	400	395	550	160	530	770	1300	560	115	500	150	515	50	19	206	591
PSV-2015E	B	37	1513	820	699	193	366	430	600	160	530	830	1300	580	115	500	150	535	50	19	236	516
	B	45	1513	820	699	193	366	430	600	160	530	830	1300	580	115	500	150	535	50	19	236	541
	B	55	1518	825	715	193	400	430	600	160	530	830	1300	580	115	500	150	535	50	19	236	621
	B	75	1603	910	715	218	440	455	600	160	530	855	1450	610	140	550	175	550	65	23	261	741
	B	90	1603	910	715	218	440	455	600	160	530	855	1450	610	140	550	175	550	65	23	261	776
	B	110	1793	1100	763	218	549	455	600	160	530	855	1550	610	140	600	175	550	65	23	271	1001
	B	132	1793	1100	763	218	549	455	600	160	530	855	1550	610	140	600	175	550	65	23	271	1071
PSV-2015F	B	37	1513	820	699	190	366	430	625	160	530	880	1300	580	115	500	150	535	50	19	280	560
	B	45	1513	820	699	190	366	430	625	160	530	880	1300	580	115	500	150	535	50	19	280	585
	B	55	1518	825	715	190	400	430	625	160	530	880	1300	580	115	500	150	535	50	19	280	665
	B	75	1603	910	715	215	440	455	625	160	530	905	1450	610	140	550	175	550	65	23	305	785
	B	90	1603	910	715	215	440	455	625	160	530	905	1450	610	140	550	175	550	65	23	305	820
	B	110	1793	1100	763	215	549	455	625	160	530	905	1550	610	140	600	175	550	65	23	315	1045
	B	132	1793	1100	763	215	549	455	625	160	530	905	1550	610	140	600	175	550	65	23	315	1115
	B	160	1989	1296	1118	215	-	535	625	160	530	985	1650	700	220	650	175	620	75	27	340	1520
	B	200	1989	1296	1118	215	-	535	625	160	530	985	1650	700	220	650	175	620	75	27	340	1620
PSV-2520E	B	55	1584	825	775	195	400	490	596	200	556	920	1350	620	140	550	125	560	65	23	352	737
	B	75	1669	910	750	265	440	490	596	200	556	920	1450	610	140	550	175	550	65	23	361	841
	B	90	1669	910	750	265	440	490	596	200	556	920	1450	610	140	550	175	550	65	23	361	876
	B	110	1859	1100	798	270	549	490	596	200	556	920	1600	620	140	600	200	560	65	23	379	1109
	B	132	1859	1100	798	270	549	490	596	200	556	920	1600	620	140	600	200	560	65	23	379	1179

※ Motor 관련 치수는 Motor제조 업체에 따라 달라질 수 있음(하이젠 모터 기준 치수)

P·B: 모터제외중량 / P·B·M: 모터포함중량

※ 'F' 치수가 없는 경우 - Motor Terminal Box가 상부에 위치
- 'Ha' 치수는 Motor Terminal Box 상부까지의 치수

PSV Series

외형도 및 치수-Bare Shaft Pump

외형도



치수

MODEL	BORE(mm)		PUMP(mm)													WEIGHT (kg)
	Suc.	Dis.	a	f	h_1	h_2	b	m_1	m_2	n_1	n_2	w	s_1	d	l	
PSV-5040B	50	40	80	360	132	160	50	100	70	240	190	285	15	24	50	32
PSV-5040C			100	360	160	180	50	100	70	265	212	285	15	24	50	39
PSV-5040D			100	360	180	225	65	125	95	320	250	285	15	24	50	48
PSV-5040E			125	470	225	250	65	125	95	345	280	370	15	32	80	80
PSV-6550B	65	50	100	360	160	180	50	100	70	265	212	285	15	24	50	35
PSV-6550C			100	360	160	200	50	100	70	265	212	285	15	24	50	40
PSV-6550D			100	360	180	225	65	125	95	320	250	285	15	24	50	52
PSV-6550E			125	470	225	280	65	125	95	345	280	370	15	32	80	82
PSV-8065B	85	65	100	360	160	200	65	125	95	280	212	285	15	24	50	41
PSV-8065C			100	360	180	225	65	125	95	320	250	285	15	24	50	46
PSV-8065D			100	470	200	250	80	160	120	360	280	370	19	32	80	68
PSV-8065E			125	470	225	280	80	160	120	400	315	370	19	32	80	88
PSV-1080B	100	80	125	360	180	225	65	125	95	320	250	285	15	24	50	47
PSV-1080C			125	470	180	250	65	125	95	345	280	370	15	32	80	56
PSV-1080D			125	470	200	280	80	160	120	400	315	370	19	32	80	71
PSV-1080E			125	470	250	315	80	160	120	400	315	370	19	32	80	92
PSV-1210B	125	100	125	470	200	280	80	160	120	360	280	370	19	32	80	65
PSV-1210C			125	470	200	280	80	160	120	360	280	370	19	32	80	70
PSV-1210D			140	470	225	280	80	160	120	400	315	370	19	32	80	81
PSV-1210E			140	470	250	315	80	160	120	400	315	370	19	32	80	100
PSV-1512C	150	125	140	470	250	315	80	160	120	400	315	370	19	32	80	90
PSV-1512D			140	470	250	355	100	160	120	400	315	370	19	32	80	94
PSV-1512E			140	530	280	355	100	200	150	500	400	370	23	42	110	130
PSV-1512F			140	530	315	400	100	200	150	500	400	370	23	42	110	180
PSV-2015D	200	150	160	530	280	375	100	200	150	500	400	370	23	42	110	128
PSV-2015E			160	530	315	400	100	200	150	550	450	370	23	42	110	156
PSV-2015F			160	530	315	450	100	200	150	550	450	370	23	48	110	200
PSV-2520E	250	200	200	556	350	430	100	200	150	550	450	395	23	48	110	256

End Suction Pump

PSV Series

PSV Series

기술 Data

Stuffing Box Data

MODEL	Stuffing Box Size		Outer Dia. of Sleeve	Gland Packing Size(W×H×L)	Number of Gland Packing
	Bore	Length			
PSV-5040B	Ø51	49	Ø35	8×8×143	4
PSV-6550B					
PSV-8065B					
PSV-1080B					
PSV-5040C		48			
PSV-6550C					
PSV-8065C					
PSV-5040D					
PSV-6550D					
PSV-1210B	Ø65	60	Ø45	10×10×184	
PSV-1080C					
PSV-1210C					
PSV-1512C					
PSV-8065D					
PSV-1080D					
PSV-1210D					
PSV-1512D					
PSV-5040E					
PSV-6550E					
PSV-8065E					
PSV-1080E					
PSV-1210E					
PSV-1512E	Ø75		Ø55	10×10×215	
PSV-1512F					
PSV-2015D					
PSV-2015E					
PSV-2015F	Ø90	73	Ø65	12.5×12.5×255	
PSV-2520E					

Shaft & Bearing Housing Data

MODEL	Shaft Diameter				Size of key At Coupling	Span Between		Bearing No.
	At Impeller	At Stuff. Box	Between Bearing	At Coupling		Thrust Bearing & Impeller	Bearings	
PSV-5040B	Ø22	Ø29	Ø36	VØ24	8×7×36	157	118	Thrust : 6306zzC3 Radial : 6305zzC3
PSV-6550B						160		
PSV-8065B						165		
PSV-1080B						170		
PSV-5040C						158		
PSV-6550C						159		
PSV-8065C						167		
PSV-5040D						158		
PSV-6550D						160		
PSV-1210B	Ø30	Ø38	Ø49	Ø32	10×8×50	209	162	Thrust : 6308zzC3 Radial : 6307zzC3
PSV-1080C						195		
PSV-1210C						210		
PSV-1512C						208		
PSV-8065D						197		
PSV-1080D						204		
PSV-1210D						207		
PSV-1512D						210		
PSV-5040E						196		
PSV-6550E						197		
PSV-8065E								
PSV-1080E								
PSV-1210E						202		
PSV-1512E	Ø42	Ø47	Ø59	Ø42	12×8×50	209	175	Thrust : 6410zzC3 Radial : 6409zzC3
PSV-1512F						223		
PSV-2015D						223		
PSV-2015E						218		
PSV-2015F	Ø50	Ø55	Ø73	Ø48	14×9×80	224	167.5	Thrust : 6412zzC3 Radial : 6312zzC3
PSV-2520E						253		

End Suction Pump

PSV Series

PSV-5040B / 5040C / 5040D / 5040E

성능곡선 4pole

PSV - 5040B



PSV - 5040C



PSV - 5040D



PSV - 5040E



End Suction Pump

PSV Series

PSV-6550B / 6550C / 6550D / 6550E

성능곡선 4pole

PSV - 6550B



PSV - 6550C



PSV - 6550D



PSV - 6550E



PSV-8065B / 8065C / 8065D / 8065E

성능곡선 4pole

PSV - 8065B



PSV - 8065C



PSV - 8065D



PSV - 8065E



End Suction Pump

PSV Series

PSV-1080B / 1080C / 1080D / 1080E

성능곡선 4pole

PSV - 1080B



PSV - 1080C



PSV - 1080D



PSV - 1080E



End Suction Pump

PSV Series

PSV-1210B / 1210C / 1210D / 1210E

성능곡선 4pole

PSV - 1210B



PSV - 1210C



PSV - 1210D



PSV - 1210E



End Suction Pump

PSV Series

PSV-1512C / 1512D / 1512E / 1512F

성능곡선 4pole

PSV - 1512C



PSV - 1512D



PSV - 1512E



PSV - 1512F



End Suction Pump

PSV Series

PSV-2015D / 2015E / 2015F / 2520E

성능곡선 4pole

PSV - 2015D



PSV - 2015E



PSV - 2015F



PSV - 2520E



End Suction Pump

PSV Series

PSV-5040B / 5040C / 6550B / 6550C

성능곡선 2pole

PSV - 5040B



PSV - 5040C



PSV - 6550B



PSV - 6550C



End Suction Pump

PSV Series

PSV-8065B / 8065C / 1080B / 1080C

성능곡선 2pole

PSV - 8065B



PSV - 8065C



PSV - 1080B



PSV - 1080C



Large Sized End Suction Pump

NLG Series

NLG Series

제품소개

적용범위

공기조화, 빌딩서비스, 순환용, 소방용, 관개용
제지설비용, 화학용, 선박용, 일반정수용

사용유체

냉 · 난방수, 응축수 등 점도가 높지 않고, 섬유질이나 마모를 일으킬 수 있는 이물질이 포함되지 않은 유체
VDI 2035에 준하는 온수, 냉수, 냉각용수, 열교환 용수, 글리콜 혼합용수(20%, 최대 40%까지 option으로 가능)
* VDI 2035 : VDI guideline for preventing damage in hot water heating installations.

특장점

- 3차원 유동해석을 통한 고효율 임펠러
- 낮은 NPSHre 설계에 의한 높은 흡입성능

펌프사양	
성능 제원표	
최대유량	1600m³/h
최대양정	100 m
토출구경	150mm ~300mm
최대허용압력	16bar
최대사용온도	-20~120°C
재질사양표	
케이싱	Cast Iron
임펠러	Cast Iron(special version: G-CuSn10)
샤프트	Stainless Steel
베어링 하우징	Cast Iron
케이싱링	G-CuSn10

Large Sized End Suction Pump

NLG Series

NLG Series

모델명 및 선정도

모델명 부여기준 (MODEL)

NLG 150/520 - 200/4

- NLG : 대형 단단 벌루트 펌프
- 150/ : 토출 구경
- 520 : 임펠러 공칭 외경(mm)
- -200 : 모터 동력(kW)
- /4 : 모터 극수(4극모터)

선정도 (SELECTION CHART)



Large Sized End Suction Pump

NLG Series

NLG Series 단면도

Mechanical Seal type



No.	PART NAME	Q'ty
1	SHAFT	1
2	IMPELLER	1
3	CASING	1
4	BEARING HOUSING	1
5	IMPELLER SPACER	1
6	BEARING COVER(INNER)	1
7	BEARING COVER(OUTER)	1
8	BACK COVER	1
9	GLAND PLATE	1
10	WATER THROWER	1
11	KEY COUPLING	1

No.	PART NAME	Q'ty
12	O-RING(BACK COVER)	1
15	SUPPORT FOOT	1
16	O-RING(GLAND PLATE)	1
17	SCREW FOR IMPELLER	1
18	WEAR RING	1
19	BEARING	3
20	LOCK WASHER	1
21	LOCK NUT	1
22	MECHANICAL SEAL	1
23	IMPELLER KEY	1

Large Sized End Suction Pump

NLG Series

NLG Series

외형도 및 치수-Bare Shaft Pump



치수

MODEL	Shaft Group	BORE(mm)		PUMP(mm)																			SHAFT(mm)				WEIGHT	Foot Type
		Suc.	Dis.	M1	M2	H1	H2	N1	N2	N3	N4	S1	S2	B1	M3	W	A	F	N5	N6	E	B	I	D	A1	K	kg	
NLG150/520	ES4	200	150	200	150	400	525	225	225	262.5	262.5	24	24	85	66	476	170	670.5	150	110	24	NO	110	48	14	51.5	470	A
NLG200/260	ES4	200	200	400	340	300	395	255	255	325	325	24	24	120	66	533	245	727	150	110	20	NO	110	48	14	51.5	305	A
NLG200/315	ES4	250	200	200	150	315	450	262.5	262.5	287.5	287.5	24	24	80	66	485	180	679	150	110	20	NO	110	48	14	51.5	335	A
NLG200/390	ES4	250	200	300	230	400	425	185	185	250	250	24	24	115	66	451	180	645	150	110	20	NO	110	48	14	51.5	360	A
NLG250/260	ES4	250	250	400	340	350	450	255	255	325	325	24	24	120	66	533	250	727	150	110	20	NO	110	48	14	51.5	340	A
NLG250/315	ES4	300	250	400	340	340	455	255	255	325	325	24	24	120	65	556	290	750	150	110	20	NO	110	48	14	51.5	425	A
NLG250/360	ES4	300	250	310	250	350	475	255	255	325	325	24	24	120	65	475	250	669	150	110	20	NO	110	48	14	51.5	350	A
NLG250/400	ES6	300	250	410	350	410	525	289	289	372	372	27	28	165	88	566.5	240	836	165	110	28	100	129	70	20	74.5	785	B
NLG300/315	ES4	300	300	400	340	385	500	255	255	325	325	24	28	120	66	543	272	737	160	110	20	NO	110	48	14	51.5	410	A
NLG300/400	ES6	350	300	410	350	410	575	290	310	372.5	392.5	27	28	165	88	576.5	280	846	165	110	28	100	129	70	20	74.5	830	B

Large Sized End Suction Pump

NLG Series

NLG 150/520, 200/260, 200/315, 200/390 성능곡선 4pole

NLG 150/520



NLG 200/260



NLG 200/315



NLG 200/390



Large Sized End Suction Pump

NLG Series

NLG 250/260, 250/315, 250/360, 250/400 성능곡선 4pole

NLG 250/260



NLG 250/315



NLG 250/360



NLG 250/400



Large Sized End Suction Pump

NLG Series

NLG 300/315, 300/400 성능곡선 4pole

NLG 300/315



NLG 300/400



Multi-Stage Pump

제품소개





PMT Series

적용범위

- 수도 : 취수용, 송수용, 배수용, 가압용
- 건축 : 급·배수용, 냉각수및 냉온수의 순환용, 소화설비용
- 공장 : 각종 급·배수용, 보일러 급수용
- 농업 : 양수배수용, 스프링클러용

구조

- 다단 터빈 펌프로 가이드 베인 분리형 구조
- 압력을 받는 흡입케이싱, 중간케이싱, 토출케이싱은 표준 재질을 GC250(GC200)으로 하여 강도를 높였으며 각각의 케이싱은 오링으로 밀봉
- 임펠러를 조합시켜 다양한 사양점에서 펌프 선정 가능
- 축은 슬리브 및 임펠러 보스등에 의하여 보호되고 있으므로 축의 마모가 적음
- Back pull-out구조로 유지보수가 편리
- 밸런싱 Hole을 임펠러에 형성하여 축추력을 감소

특장점

- 콤팩트한 고성능 설계에 따라, 설치비의 절감과 에너지 절감이 가능
- 설치 다리는 베어링 하우징에 일체형 구조로 흡,토출구를 상,좌우방향으로 설치 가능하여 배관이 용이
- 가정용수 공급용 및 빌딩 수처리용
- 축봉 방식은 용도에 따라 그랜드 패킹 또는 Mechanical Seal 방식 선택 가능
- 볼 베어링 방식을 채택하여 축 방향의 밀림(End play)을 줄였으며, 베어링에 급유 불필요
- 밸런싱 Hole을 임펠러에 형성하여 축추력을 감소

PMV Series

적용범위

- 수도 : 취수용, 송수용, 배수용, 가압용
- 건축 : 급·배수용, 냉각수및 냉온수의 순환용, 소화설비용
- 공장 : 각종 급·배수용, 보일러 급수용
- 농업 : 양수배수용, 스프링클러용

구조

- 다단 터빈 펌프로 가이드 베인 일체형 구조
- 볼베어링 방식을 채택한 구조
- 펌프의 설치다리를 케이싱상의 몸체에 설치
- 감압파이프 설치 구조 (3단이상 적용)
- 플랜지는 RF방식을 채택

특장점

- 넓은 범위에 운전 가능하도록 설계 및 제작
- 임펠러의 입구에서 유체의 흐름을 안정시켜 흡입성능이 우수
- 양단 베어링 지지 구조로 적은 진동 및 소음 발생
- 축봉 방식은 용도에 따라 그랜드 패킹 또는 Mechanical Seal 방식 선택 가능
- 볼 베어링 방식을 채택하여 축 방향의 밀림(End play)을 줄였으며, 베어링에 급유 불필요
- 밸런싱 Hole을 임펠러에 형성하여 축추력을 감소

Multi-Stage Pumps
Ring Section Pumps

Multi-Stage Pump
제품소개

취급액 (0~80°C의 청수, pH6~8) 이외의 고온, 특수액은 사용 불가능

고온 또는 청수가 아닌 액을 취급할 경우에는 이송액의 특성(온도, 농도, 고형물의 유·무)과 사용조건에 따라 내마모성, 내식성이 현저히 변화되는 경우가 있으므로 반드시 영업 또는 공장으로 문의

흡입측 조건

흡입 전양정 또는 압입 압력은 아래에 따름

흡입 전양정 허용치

액 의 온 도	흡입구경	흡입 전양정
0°C~40°C	50 ~ 80mm	-6m 이내
	100 ~ 150mm	-5.5m 이내

운전조건

- 기동반복이 빈번한 자동제어용으로 펌프를 사용할 경우에는 임펠러의 파손 우려가 있으므로 임펠러 재질을 BC6급 이상으로 사용
- 자동제어용으로 사용할 경우 기동반복이 시간당 12회를 넘지 않아야 함
- 수격현상 (워터해머)이 발생하지 않도록 배관을 구성

주문사양 (Option)

- 구조변경 : Mechanical seal 구조
- 재질변경 : Shaft-STS304
  Impeller-BC6

다단펌프 CASING 구조

Guide Vane 분리형



Ø40 ~Ø125

Guide Vane 일체형



Ø80 ~Ø150

모델명 부여기준 (MODEL)

형식		토출구경mm	단수
PUMP TYPE MULTI STAGE PUMP	-	DISCHARGE BORE 15:150 12:125 10:100 80:80 65:65 50:50 40:40	NO. OF STAGE 2 STAGE 3 STAGE • • • •
PMT : 다단 터빈 펌프 (가이드 베인 분리형) **PMV :** 다단 터빈 펌프 (가이드 베인 일체형)	-	**80**	**03**

Multi-Stage Pump 선정도





※ 40~100 Series는 PMT

Multi-Stage Pumps

Ring Section Pumps

Multi-Stage Pump 선정표

H \ Q	4.8	6	9	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84	Q \ H
280									PMT-8012 75 1.7	PMT-8012 75 1.8	PMT-8012 75 1.9	PMT-1008 110 2.1	PMT-1008 132 2.1	PMT-1008 132 2.2	PMT-1008 132 2.2	280
260									PMT-8012 55 1.7	PMT-8012 75 1.8	PMT-8012 75 1.9	PMT-8012 75 2.0	PMT-8012 75 2.7	PMT-1008 110 2.2	PMT-1008 132 2.2	260
240									PMT-8010 55 1.7	PMT-8010 75 1.8	PMT-8010 75 1.9	PMT-8010 75 2.0	PMT-8012 75 2.7	PMT-8012 75 3.2	PMT-1007 110 2.2	240
220								PMV-8007 45 1.7	PMT(V)-8010(7) 45(55) 1.7	PMT(V)-8010(7) 55 1.8	PMT(V)-8010(7) 55(75) 1.9	PMT-8010 75 2.0	PMT-8010 75 2.7	PMT-8012 75 3.2	PMT-1007 90 2.2	220
200								PMV-8006 45 1.7	PMT(V)-8008(6) 45 1.7	PMT(V)-8010(7) 45(55) 1.8	PMT(V)-8010(7) 55 1.9	PMT(V)-8010(7) 55(75) 2.0	PMT(V)-8010(7) 55(75) 2.7(2.4)	PMT-8010 75 3.2	PMT-8012 75 3.7	200
180								PMV-8006 37 1.7	PMT(V)-8008(6) 45 1.7	PMT(V)-8008(6) 45 1.8	PMT(V)-8008(6) 45 1.9	PMT(V)-8008(6) 55 2.0	PMT(V)-8010(7) 55 2.7(2.4)	PMT(V)-8010(7) 75 3.2(2.6)	PMT-8010 75 3.7	180
160								PMV-8005 37 1.7	PMT(V)-8007(5) 37 1.7	PMT(V)-8007(5) 37(45) 1.8	PMT(V)-8007(6) 45 1.9	PMT(V)-8007(6) 45(55) 2.0	PMT(V)-8008(6) 55 2.7	PMT(V)-8008(7) 55(75) 3.2(2.6)	PMT-8010 75 3.7	160
150								PMV-8005 30 1.7	PMT(V)-8007(5) 37 1.7	PMT(V)-8007(5) 37(45) 1.8	PMT(V)-8007(5) 37(45) 1.9	PMT(V)-8007(5) 45 2.0	PMT(V)-8007(6) 45(55) 2.7(2.4)	PMT(V)-8008(6) 55 3.2(2.6)	PMT-8010 75 3.7	150
145	PMT-4012 7.5 1.2	PMT-4012 11 1.3						PMV-8005 30 1.7	PMT(V)-8007(5) 37 1.7	PMT(V)-8007(5) 37 1.8	PMT(V)-8007(5) 37(45) 1.9	PMT(V)-8007(5) 37(45) 2.0	PMT(V)-8007(5) 45 2.7(2.4)	PMT(V)-8008(5) 55 3.2(2.6)	PMT-8010 55 3.7	145
140	PMT-4012 7.5 1.2	PMT-4012 7.5 1.3	PMT-4012 11 1.4					PMV-8005 30 1.7	PMT(V)-8006(5) 37 1.7	PMT(V)-8006(5) 37 1.8	PMT(V)-8007(5) 37 1.9	PMT(V)-8007(5) 37(45) 2.0	PMT(V)-8007(5) 45 2.7(2.4)	PMT(V)-8008(5) 55 3.2(2.6)	PMT-8008 55 3.7	140
135	PMT-4011 7.5 1.2	PMT-4011 7.5 1.3	PMT-4012 11 1.4	PMT-5009 15 1.7				PMV-8004 30 1.7	PMT(V)-8006(5) 30 1.7	PMT(V)-8006(5) 37 1.8	PMT(V)-8006(5) 37 1.9	PMT(V)-8007(5) 37(45) 2.0	PMT(V)-8007(5) 45 2.7(2.4)	PMT(V)-8007(5) 45(55) 3.2(2.6)	PMT-8008 55 3.7	135
130	PMT-4011 7.5 1.2	PMT-4011 7.5 1.3	PMT-4011 7.5 1.4	PMT-4012 11 1.4	PMT-5009 15 1.8	PMT-6507 18.5 1.5	PMT-6507 22 1.6	PMV-8004 30 1.7	PMT(V)-8006(4) 30 1.7	PMT(V)-8006(5) 30(37) 1.8	PMT(V)-8006(5) 37 1.9	PMT(V)-8006(5) 37 2.0	PMT(V)-8007(5) 37(45) 2.7(2.4)	PMT(V)-8007(5) 45(55) 3.2(2.6)	PMT-8008 55 3.7	130
125	PMT-4011 7.5 1.2	PMT-4011 7.5 1.3	PMT-4011 7.5 1.4	PMT-4012 11 1.4	PMT-5009 15 1.8	PMT-5009 15 1.9	PMT-6507 18.5 1.6	PMT-6507 22 1.7	PMT(V)-8006(4) 30 1.7	PMT(V)-8006(4) 30 1.8	PMT(V)-8006(4) 37 1.9	PMT(V)-8006(5) 37 2.0	PMT(V)-8006(5) 37(45) 2.7(2.4)	PMT(V)-8007(5) 45(55) 3.2(2.6)	PMT-8008 55 3.7	125
120	PMT-4010 7.5 1.2	PMT-4010 7.5 1.3	PMT-4011 7.5 1.4	PMT-4011 11 1.4	PMT-4012 11 1.4	PMT-5009 15 1.9	PMT-5009 18.5 2.0	PMT-6507 22 1.7	PMT-6507 30 1.8	PMT(V)-8006(4) 30 1.8	PMT(V)-8006(4) 30(37) 1.9	PMT(V)-8006(4) 37 2.0	PMT(V)-8006(5) 37(45) 2.7(2.4)	PMT(V)-8007(5) 45 3.2(2.6)	PMT-8007 55 3.7	120
115	PMT-4010 7.5 1.2	PMT-4010 7.5 1.3	PMT-4010 7.5 1.4	PMT-4011 7.5 1.4	PMT-4012 11 1.4	PMT-5009 15 1.9	PMT-5009 18.5 2.0	PMT-6507 22 1.7	PMT-6507 22 1.8	PMT-6507 30 2.0	PMT(V)-8006(4) 30 1.9	PMT(V)-8006(4) 30(37) 2.0	PMT(V)-8006(4) 37 2.7(2.4)	PMT(V)-8007(5) 45 3.2(2.6)	PMT-8007 45 3.7	115
110	PMT-4009 5.5 1.2	PMT-4009 7.5 1.3	PMT-4010 7.5 1.4	PMT-4011 7.5 1.4	PMT-4011 11 1.4	PMT-4012 11 1.4	PMT-5009 15 2.0	PMT-6507 18.5 1.7	PMT-6507 22 1.8	PMT-6507 30 2.0	PMT(V)-8005(4) 30 1.9	PMT(V)-8005(4) 30 2.0	PMT(V)-8006(4) 37 2.7(2.4)	PMT(V)-8006(5) 45 3.2(2.6)	PMT-8007 45 3.7	110
105	PMT-4009 5.5 1.2	PMT-4009 7.5 1.3	PMT-4009 7.5 1.4	PMT-4010 7.5 1.4	PMT-4011 11 1.4	PMT-4012 11 1.4	PMT-5009 15 2.0	PMT-6506 18.5 1.7	PMT-6507 18.5 1.8	PMT-6507 30 2.0	PMT-6507 30 2.2	PMT(V)-8005(4) 30 2.0	PMT(V)-8005(4) 37 2.7(2.4)	PMT(V)-8006(5) 37(45) 3.2(2.6)	PMT-8007 45 3.7	105
100	PMT-4008 5.5 1.2	PMT-4008 5.5 1.3	PMT-4009 7.5 1.4	PMT-4009 7.5 1.4	PMT-4010 11 1.4	PMT-4011 11 1.4	PMT-5009 15 2.0	PMT-5009 18.5 2.2	PMT-6506 18.5 1.8	PMT-6507 22 2.0	PMT-6507 30 2.2	PMT(V)-8005(4) 30 2.0	PMT(V)-8005(4) 30 2.7(2.4)	PMT(V)-8006(4) 37 3.2(2.6)	PMT-8007 45 3.7	100
95	PMT-4008 5.5 1.2	PMT-4008 5.5 1.3	PMT-4008 7.5 1.4	PMT-4009 7.5 1.4	PMT-4010 11 1.4	PMT-4011 11 1.4	PMT-5008 15 2.0	PMT-5009 18.5 2.2	PMT-6506 18.5 1.8	PMT-6507 22 2.0	PMT-6507 30 2.2	PMT-6507 30 2.5	PMT(V)-8005(4) 30 2.7(2.4)	PMT(V)-8005(4) 37 3.2(2.6)	PMT-8006 45 3.7	95
90	PMT-4008 5.5 1.2	PMT-4008 5.5 1.3	PMT-4008 5.5 1.3	PMT-4008 7.5 1.4	PMT-4009 7.5 1.4	PMT-4011 11 1.4	PMT-5008 15 2.0	PMT-5009 15 2.2	PMT-6506 18.5 1.8	PMT-6506 18.5 2.0	PMT-6507 22 2.2	PMT-6507 30 2.5	PMT(V)-8004 30 2.7(2.4)	PMT(V)-8005(4) 37 3.2(2.6)	PMT-8006 37 3.7	90
85	PMT-4007 5.5 1.2	PMT-4007 5.5 1.3	PMT-4008 5.5 1.3	PMT-4008 7.5 1.4	PMT-4009 7.5 1.4	PMT-4010 11 1.4	PMT-5007 15 2.0	PMT-5009 15 2.2	PMT-6506 18.5 1.8	PMT-6506 18.5 2.0	PMT-6506 22 2.2	PMT-6507 30 2.5	PMT(V)-8004(3) 30 2.7(2.4)	PMT(V)-8005(4) 30 3.2(2.6)	PMT-8006 37 3.7	85
80	PMT-4007 5.5 1.2	PMT-4007 5.5 1.3	PMT-4007 5.5 1.4	PMT-4008 5.5 1.3	PMT-4008 7.5 1.4	PMT-4009 11 1.4	PMT-5007 11 2.0	PMT-5008 15 2.2	PMT-6505 18.5 1.8	PMT-6506 18.5 2.0	PMT-6506 18.5 2.2	PMT-6507 30 2.5	PMT(V)-8004(3) 30 2.7(2.4)	PMT(V)-8004(3) 30 3.2(2.6)	PMT(V)-8005 37 3.7	80
75	PMT-4007 3.7 1.2	PMT-4007 5.5 1.3	PMT-4007 5.5 1.4	PMT-4007 5.5 1.4	PMT-4008 7.5 1.4	PMT-4008 7.5 1.4	PMT-5007 11 2.0	PMT-5008 15 2.2	PMT-6505 15 1.8	PMT-6505 18.5 2.0	PMT-6506 18.5 2.2	PMT-6506 22 2.5	PMT(V)-8004(3) 22 2.7(2.4)	PMT(V)-8004(3) 30 3.2(2.6)	PMT-8005 37 3.7	75
70	PMT-4006 3.7 1.2	PMT-4006 5.5 1.3	PMT-4006 5.5 1.4	PMT-4007 5.5 1.4	PMT-4007 7.5 1.4	PMT-4008 7.5 1.4	PMT-5006 11 2.0	PMT-5007 15 2.2	PMT-6505 15 1.8	PMT-6505 15 2.0	PMT-6505 18.5 2.2	PMT-6506 22 2.5	PMT(V)-8004(3) 18.5(22) 2.7(2.4)	PMT(V)-8004(3) 30 3.2(2.6)	PMT-8004 30 3.7	70
65	PMT-4006 3.7 1.2	PMT-4006 3.7 1.3	PMT-4006 5.5 1.4	PMT-4006 5.5 1.4	PMT-4007 5.5 1.4	PMT-4007 7.5 1.4	PMT-5006 11 2.0	PMT-5007 11 2.2	PMT-6504 15 1.8	PMT-6505 15 2.0	PMT-6505 18.5 2.2	PMT-6506 18.5 2.5	PMT(V)-8004(3) 18.5(22) 2.7(2.4)	PMT(V)-8004(3) 22(30) 3.2(2.6)	PMT-8004 30 3.7	65
60	PMT-4005 3.7 1.2	PMT-4005 3.7 1.3	PMT-4006 3.7 1.4	PMT-4006 5.5 1.4	PMT-4006 5.5 1.4	PMT-4007 7.5 1.4	PMT-5005 11 2.0	PMT-5006 11 2.2	PMT-6504 15 1.8	PMT-6504 15 2.0	PMT-6505 15 2.2	PMT-6505 18.5 2.5	PMT(V)-8003(2) 18.5 2.7(2.4)	PMT(V)-8004(3) 22 3.2(2.6)	PMT-8004 30 3.7	60
55	PMT-4005 3.7 1.2	PMT-4005 3.7 1.3	PMT-4005 3.7 1.4	PMT-4005 5.5 1.4	PMT-4006 5.5 1.4	PMT-4007 7.5 1.4	PMT-5005 7.5 2.0	PMT-5006 11 2.2	PMT-6504 11 1.8	PMT-6504 15 2.0	PMT-6504 15 2.2	PMT-6505 18.5 2.5	PMT(V)-8003(2) 18.5 2.7(2.4)	PMT(V)-8003(2) 22 3.2(2.6)	PMT-8004 22 3.7	55
50	PMT-4004 3.7 1.2	PMT-4005 3.7 1.3	PMT-4005 3.7 1.4	PMT-4005 3.7 1.4	PMT-4005 5.5 1.4	PMT-4006 5.5 1.4	PMT-5005 7.5 2.0	PMT-5005 11 2.2	PMT-6503 11 1.8	PMT-6504 11 2.0	PMT-6504 15 2.2	PMT-6504 15 2.5	PMT(V)-8003(2) 15(18.5) 2.7(2.4)	PMT(V)-8003(2) 18.5 3.2(2.6)	PMT-8003 22 3.7	50
45	PMT-4004 2.2 1.2	PMT-4004 3.7 1.3	PMT-4004 3.7 1.4	PMT-4004 3.7 1.4	PMT-4005 3.7 1.4	PMT-4006 5.5 1.4	PMT-5004 7.5 2.0	PMT-5005 11 2.2	PMT-6503 11 1.8	PMT-6503 11 2.0	PMT-6504 11 2.2	PMT-6504 15 2.5	PMT(V)-8003(2) 15 2.7(2.4)	PMT(V)-8003(2) 18.5 3.2(2.6)	PMT-8003 18.5 3.7	45
40	PMT-4004 2.2 1.2	PMT-4004 2.2 1.3	PMT-4004 3.7 1.4	PMT-4004 3.7 1.4	PMT-4004 3.7 1.4	PMT-4005 5.5 1.4	PMT-5004 5.5 2.0	PMT-5004 7.5 2.2	PMT-6503 11 1.8	PMT-6503 11 2.0	PMT-6503 11 2.2	PMT-6504 15 2.5	PMT(V)-8002 15 2.7(2.4)	PMT(V)-8002 15(18.5) 3.2	PMT-8003 18.5 3.7	40
35	PMT-4003 2.2 1.2	PMT-4003 2.2 1.3	PMT-4003 3.7 1.4	PMT-4004 3.7 1.4	PMT-4004 3.7 1.4	PMT-4004 3.7 1.4	PMT-5003 5.5 2.0	PMT-5004 7.5 2.2	PMT-6503 7.5 1.8	PMT-6503 7.5 2.0	PMT-6503 11 2.2	PMT-6503 11 2.5	PMT-8002 11 2.7	PMT-8002 15 3.2	PMT-8002 15 3.7	35
30	PMT-4003 1.5 1.2	PMT-4003 2.2 1.3	PMT-4003 2.2 1.4	PMT-4003 2.2 1.4	PMT-4003 3.7 1.4	PMT-4004 3.7 1.4	PMT-5003 5.5 2.0	PMT-5003 5.5 2.2	PMT-6502 7.5 1.8	PMT-6502 7.5 2.0	PMT-6503 7.5 2.2	PMT-6503 11 2.5	PMT-8002 11 2.7	PMT-8002 11 3.2	PMT-8002 15 3.7	30
25	PMT-4002 1.5 1.2	PMT-4003 1.5 1.3	PMT-4003 2.2 1.4	PMT-4003 2.2 1.4	PMT-4003 2.2 1.4	PMT-4003 3.7 1.4	PMT-5002 3.7 2.0	PMT-5003 5.5 2.2	PMT-6502 5.5 1.8	PMT-6502 5.5 2.0	PMT-6502 7.5 2.2	PMT-6502 7.5 2.5				25
20	PMT-4002 1.5 1.2	PMT-4002 1.5 1.3	PMT-4002 1.5 1.4	PMT-4002 2.2 1.4	PMT-4003 2.2 1.4	PMT-4003 3.7 1.4	PMT-5002 3.7 2.0	PMT-5002 5.5 2.2	PMT-6502 5.5 1.8	PMT-6502 5.5 2.0	PMT-6502 7.5 2.2	PMT-6502 7.5 2.5				20
15	PMT-4002 1.5 1.2	PMT-4002 1.5 1.3	PMT-4002 1.5 1.4	PMT-4002 1.5 1.4	PMT-4002 1.5 1.4	PMT-4002 2.2 1.4	PMT-5002 2.2 2.0	PMT-5002 3.7 2.2								15
H \ Q	4.8	6	9	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84	Q \ H

※ SELECTION TABLE 보는 방법

1. H는 양정(m)이며, Q는 유량(m^3/h)
2. IMPELLER 및 CASING의 재질이 회주철이나 청동이 아닌 특수재질의 경우는 별도 문의
3. 본 선정표는 펌프의 개략 선정시에만 사용, 상세 설계시 변경 가능
4. 선정표에서 정해지지 않는 중간사양은 윗단계의 형식과 동력을 적용
5. [ ] 안의 내용은 펌프 MODEL 동력(kW), NPSHre(m)

Multi-Stage Pump 선정표

1750RPM (60Hz, 4P)

H \ Q	96	108	120	132	144	156	168	180	210	240	270	300	330	360	420	Q \ H
280	PMT-1008 160 2.3															280
260	PMT-1008 132 2.3	PMT-1008 132 2.4	PMT-1008 160 2.5													260
240	PMT-1007 110 2.3	PMT-1007 132 2.4	PMT-1008 132 2.5	PMT-1008 132 2.6	PMT-1008 160 3.0											240
220	PMT-1007 110 2.3	PMT-1007 110 2.4	PMT-1007 132 2.5	PMT-1007 132 2.6	PMT-1008 160 3.0	PMT-1008 160 3.7	PMT-1008 160 4.0									220
200	PMT-1006 110 2.3	PMT-1006 110 2.4	PMT-1006 110 2.5	PMT-1007 110 2.6	PMT-1007 132 3.0	PMT-1007 132 3.7	PMT-1008 160 4.0	PMT-1008 160 4.2		PMV-1503 220 3.8	PMV-1503 250 4.5	PMV-1503 300 4.8				200
180	PMT(V)-1006 90 2.3(2.6)	PMT(V)-1006 90 2.4(3.0)	PMT-1006 110 2.5	PMT-1006 110 2.6	PMT-1006 132 3.0	PMT-1007 132 3.7	PMT-1007 132 4.0	PMT-1007 160 4.2	PMV-1205 200 4.1(4.1)	PMV-1503 200 3.8	PMV-1503 220 4.5	PMV-1503 250 4.8	PMV-1503 300 5.1	PMV-1503 300 5.5		180
160	PMT(V)-1005 75 2.3(2.6)	PMT(V)-1005 90 2.4(3.0)	PMT(V)-1005(6) 90 2.5(3.2)	PMT-1005 90 2.6	PMT-1006 110 3.0	PMT-1006 110 3.7	PMT-1006 132 4.0	PMT-1007 132 4.2	PMT(V)-1204(5) 160 4.0(4.1)	PMT-1204 200 4.4	PMV-1503 200 4.5	PMV-1503 220 4.8	PMV-1503 250 5.1	PMV-1503 300 5.5	PMV-1503 300 6.0	160
150	PMT(V)-1005 75 2.3(2.6)	PMT(V)-1005 90 2.4(3.0)	PMT(V)-1005 90 2.5(3.2)	PMT-1005 90 2.6	PMT-1005 110 3.0	PMT-1006 110 3.7	PMT-1006 110 4.0	PMT-1006 132 4.2	PMT(V)-1204 160 4.0(4.1)	PMT-1204 160 4.4	PMT-1204 200 4.8	PMV-1503 200 4.8	PMV-1503 220 5.1	PMV-1503 250 5.5	PMV-1503 300 6.0	150
145	PMT(V)-1005 75 2.3(2.6)	PMT(V)-1005 75 2.4(3.0)	PMT(V)-1005 75(90) 2.5(3.2)	PMT-1005 90 2.6	PMT-1005 90 3.0	PMT-1005 110 3.7	PMT-1006 110 4.0	PMT-1006 132 4.2	PMT(V)-1204 160 4.0(4.1)	PMT-1204 160 4.4	PMT-1204 200 4.8	PMV-1503 200 4.8	PMV-1503 220 5.1	PMV-1503 220 5.5	PMV-1503 300 6.0	145
140	PMT(V)-1004(5) 75 2.3(2.6)	PMT(V)-1004(5) 75 2.4(2.6)	PMT(V)-1005 75(90) 2.5(3.2)	PMT-1005 75 2.6	PMT-1005 90 3.0	PMT-1005 110 3.7	PMT-1005 110 4.0	PMT-1006 110 4.2	PMT(V)-1204 132 4.0(4.1)	PMT-1204 160 4.4	PMT-1204 200 4.8	PMV-1503 200 4.8	PMV-1503 200 5.1	PMV-1503 220 5.5	PMV-1503 250 6.0	140
135	PMT(V)-1004(5) 75 2.3(2.6)	PMT(V)-1004(5) 75 2.4(2.6)	PMT(V)-1004(5) 75 2.5(3.2)	PMT-1005 75 2.6	PMT-1005 90 3.0	PMT-1005 90 3.7	PMT-1005 110 4.0	PMT-1006 110 4.2	PMT(V)-1204 132 4.0(4.1)	PMT-1204 160 4.4	PMT-1204 160 4.8	PMV-1503 200 4.8	PMV-1503 200 5.1	PMV-1503 220 5.5	PMV-1503 250 6.0	135
130	PMT(V)-1004(5) 75 2.3(2.6)	PMT(V)-1004(5) 75 2.4(2.6)	PMT(V)-1004(5) 75 2.5(3.2)	PMT-1004 75 2.6	PMT-1005 90 3.0	PMT-1005 90 3.7	PMT-1005 110 4.0	PMT-1005 110 4.2	PMT(V)-1203(4) 132 4.0(4.1)	PMT-1204 132 4.4	PMT-1204 160 4.8	PMV-1502 200 4.8	PMV-1502 200 5.1	PMV-1503 220 5.5	PMV-1503 250 6.0	130
125	PMT(V)-1004 75 2.3(2.6)	PMT(V)-1004(5) 75 2.4(2.6)	PMT(V)-1004(5) 75 2.5(3.2)	PMT-1004 75 2.6	PMT-1004 75 3.0	PMT-1005 90 3.7	PMT-1005 90 4.0	PMT-1005 110 4.2	PMT(V)-1203(4) 132 4.0(4.1)	PMT-1203 132 4.4	PMT-1204 160 4.8	PMV-1502 200 4.8	PMV-1502 200 5.1	PMV-1502 200 5.5	PMV-1503 250 6.0	125
120	PMT(V)-1004 55 2.3(2.6)	PMT(V)-1004 75 2.4(3.0)	PMT(V)-1004(5) 75 2.5(3.2)	PMT-1004 75 2.6	PMT-1004 75 3.0	PMT-1004 75 3.7	PMT-1005 90 4.0	PMT-1005 110 4.2	PMT(V)-1203(4) 132 4.0(4.1)	PMT-1203 132 4.4	PMT-1204 160 4.8	PMV-1502 160 4.8	PMV-1502 200 5.1	PMV-1502 200 5.5	PMV-1503 250 6.0	120
115	PMT(V)-1004 55 2.3(2.6)	PMT(V)-1004 55(75) 2.4(3.0)	PMT(V)-1004(5) 75 2.5(3.2)	PMT-1004 75 2.6	PMT-1004 75 3.0	PMT-1004 75 3.7	PMT-1004 90 4.0	PMT-1005 90 4.2	PMT(V)-1203(4) 110 4.0(4.1)	PMT-1203 132 4.4	PMT-1203 160 4.8	PMV-1502 160 4.8	PMV-1502 200 5.1	PMV-1502 200 5.5	PMV-1503 250 6.0	115
110	PMT(V)-1004 55 2.3(2.6)	PMT(V)-1004 55 2.4(3.0)	PMT(V)-1004(5) 75 2.5(3.2)	PMT-1004 75 2.6	PMT-1004 75 3.0	PMT-1004 75 3.7	PMT-1004 90 4.0	PMT-1005 90 4.2	PMT(V)-1203 110 4.0(4.1)	PMT-1203 132 4.4	PMT-1203 132 4.8	PMV-1502 160 4.8	PMV-1502 160 5.1	PMV-1502 200 5.5	PMV-1502 200 6.0	110
105	PMT(V)-1003(4) 55 2.3(2.6)	PMT(V)-1003(4) 55 2.4(3.0)	PMT(V)-1004(5) 55(75) 2.5(3.2)	PMT-1004 75 2.6	PMT-1004 75 3.0	PMT-1004 75 3.7	PMT-1004 75 4.0	PMT-1004 90 4.2	PMT(V)-1203 110 4.0(4.1)	PMT-1203 110 4.4	PMT-1203 132 4.8	PMV-1502 160 4.8	PMV-1502 160 5.1	PMV-1502 160 5.5	PMV-1502 200 6.0	105
100	PMT(V)-1003(4) 55 2.3(2.6)	PMT(V)-1003(4) 55 2.4(3.0)	PMT(V)-1003(4) 55(75) 2.5(3.2)	PMT-1003 55 2.6	PMT-1004 75 3.0	PMT-1004 75 3.7	PMT-1004 75 4.0	PMT-1004 90 4.2	PMT(V)-1203 110 4.0(4.1)	PMT-1203 110 4.4	PMT-1203 132 4.8	PMV-1502 132 4.8	PMV-1502 160 5.1	PMV-1502 160 5.5	PMV-1502 200 6.0	100
95	PMT(V)-1003(4) 45 2.3(2.6)	PMT(V)-1003(4) 55 2.4(3.0)	PMT-1003 55 2.5	PMT-1003 55 2.6	PMT-1003 75 3.0	PMT-1004 75 3.7	PMT-1004 75 4.0	PMT-1004 75 4.2	PMT(V)-1203 90 4.0(4.1)	PMT-1203 110 4.4	PMT-1203 132 4.8	PMV-1502 132 4.8	PMV-1502 160 5.1	PMV-1502 160 5.5	PMV-1502 200 6.0	95
90	PMT(V)-1003 45 2.3(2.6)	PMT(V)-1003(4) 45(55) 2.4(3.0)	PMT-1003 55 2.5	PMT-1003 55 2.6	PMT-1003 55 3.0	PMT-1003 75 3.7	PMT-1004 75 4.0	PMT-1004 75 4.2	PMT(V)-1202(3) 90 4.0(4.1)	PMT-1203 110 4.4	PMT-1203 110 4.8	PMV-1502 132 4.8	PMV-1502 132 5.1	PMV-1502 160 5.5	PMV-1502 160 6.0	90
85	PMT(V)-1003 45 2.3(2.6)	PMT(V)-1003 45 2.4(3.0)	PMT-1003 45 2.5	PMT-1003 55 2.6	PMT-1003 55 3.0	PMT-1003 75 3.7	PMT-1003 75 4.0	PMT-1004 75 4.2	PMT(V)-1202(3) 90 4.0(4.1)	PMT-1202 90 4.4	PMT-1203 110 4.8	PMV-1502 110 4.8	PMV-1502 132 5.1	PMV-1502 132 5.5	PMV-1502 160 6.0	85
80	PMT(V)-1003 37 2.3(2.6)	PMT(V)-1003 45 2.4(3.0)	PMT(V)-1003 45 2.5(3.2)	PMT-1003 55 2.6	PMT-1003 55 3.0	PMT-1003 55 3.7	PMT-1003 75 4.0	PMT-1003 75 4.2	PMT(V)-1202(3) 75(90) 4.0(4.1)	PMT-1202 90 4.4	PMT-1202 110 4.8	PMV-1502 110 4.8	PMV-1502 132 5.1	PMV-1502 132 5.5	PMV-1502 160 6.0	80
75	PMT(V)-1003 37 2.3(2.6)	PMT(V)-1003 37(45) 2.4(3.0)	PMT(V)-1003 45 2.5(3.2)	PMT-1003 45 2.6	PMT-1003 55 3.0	PMT-1003 55 3.7	PMT-1003 55 4.0	PMT-1003 75 4.2	PMT(V)-1202 75 4.0(4.1)	PMT-1202 90 4.4	PMT-1202 90 4.8	PMV-1502 110 4.8	PMV-1502 110 5.1			75
70	PMT(V)-1002(3) 37 2.3(2.6)	PMT(V)-1002(3) 37 2.4(3.0)	PMT(V)-1002(3) 37(45) 2.5(3.2)	PMT-1003 45 2.6	PMT-1003 45 3.0	PMT-1003 55 3.7	PMT-1003 55 4.0	PMT-1003 55 4.2	PMT(V)-1202 75 4.0(4.1)	PMT-1202 75 4.4	PMT-1202 90 4.8	PMV-1502 110 4.8				70
65	PMT(V)-1002(3) 37 2.3(2.6)	PMT(V)-1002(3) 37 2.4(3.0)	PMT(V)-1002(3) 37(45) 2.5(3.2)	PMT-1002 45 2.6	PMT-1002 45 3.0	PMT-1003 45 3.7	PMT-1003 55 4.0	PMT-1003 55 4.2	PMT(V)-1202 75 4.0(4.1)	PMT-1202 75 4.4	PMT-1202 90 4.8					65
60	PMT(V)-1002 30 2.3(2.6)	PMT(V)-1002 30 2.4(3.0)	PMT(V)-1002(3) 37(45) 2.5(3.2)	PMT-1002 37 2.6	PMT-1002 37 3.0	PMT-1002 45 3.7	PMT-1002 45 4.0	PMT-1003 55 4.2	PMT(V)-1202 75 4.0(4.1)	PMT-1202 75 4.4	PMT-1202 75 4.8					60
55	PMT(V)-1002 30 2.3(2.6)	PMT(V)-1002 30 2.4(3.0)	PMT(V)-1002(3) 30(37) 2.5(3.2)	PMT-1002 37 2.6	PMT-1002 37 3.0	PMT-1002 37 3.7	PMT-1002 45 4.0	PMT-1002 45 4.2	PMT(V)-1202 55 4.0(4.1)	PMT-1202 75 4.4	PMT-1202 75 4.8					55
50	PMT(V)-1002 30 2.3(2.6)	PMT(V)-1002 30 2.4(3.0)	PMT(V)-1002 30(37) 2.5(3.2)	PMT-1002 30 2.6	PMT-1002 37 3.0	PMT-1002 37 3.7	PMT-1002 45 4.0	PMT-1002 45 4.2	PMT-1202 55 4.0	PMT-1202 55 4.4						50
45	PMT(V)-1002 22 2.3(2.6)	PMT(V)-1002 30 2.4(3.0)	PMT(V)-1002 30 2.5(3.2)	PMT-1002 30 2.6	PMT-1002 30 3.0				PMT-1202 45 4.0							45
40																40
35																35
30																30
25																25
20																20
15																15
H \ Q	96	108	120	132	144	156	168	180	210	240	270	300	330	360	420	H \ Q

※SELECTION TABLE 보는 방법

1. H는 양정(m)이며, Q는 유량(m^3/h)
2. IMPELLER 및 CASING의 재질이 회주철이나 청동이 아닌 특수재질의 경우는 별도 문의
3. 본 선정표는 펌프의 개략 선정시에만 사용, 상세 설계시 변경 가능
4. 선정표에서 정해지지 않는 중간사양은 윗단계의 형식과 동력을 적용
5. [ ] 안의 내용은 펌프 MODEL 동력(kW), NPSHre(m)

PMT - 40, 50, 65 Series 단면도

단면도



품번	품 명	재질	수량
101	흡입 케이싱 (SUCTION CASING)	GC250	1
102	토출 케이싱(DISCHARGE CASING)	GC250	1
103	중간 케이싱(MIDDLE CASING)	GC250	S-1
104	임펠러 (IMPELLER)	GC200	S
106	안내날개 (A) [GUIDE VANE(A)]	GC200	S-1
107	안내날개 (B) [GUIDE VANE(B)]	GC200	1
108	축 (SHAFT)	SM45C	1
109	베어링 하우징 (BEARING HOUSING)	GC200	2
110	베어링 커버 (A) [BEARING COVER(A)]	GC200	1
111	베어링 커버 (B) [BEARING COVER(B)]	GC200	1
114	볼 베어링 (BALL BEARING)	STB2	2
115	슬리브 (SLEEVE)	STS304	2
116	슬리브오링 (SLEEVE O-RING)	NBR	2
117	케이싱오링 (CASING O-RING)	NBR	S
118	임펠러 키 (IMPELLER KEY)	SM45C	S-2

품번	품 명	재질	수량
119	커플링 키 (COUPLING KEY)	SM45C	1
120	슬리브 키 (SLEEVE KEY)	SM45C	2
121	글랜드 (GLAND)	GC200	2
122	글랜드 패킹 (GLAND PACKING)	FABRIC	8
123	글랜드 볼트 (GLAND BOLT)	STS304	4
124	랜턴링 (LANTERN RING)	BC6	1
125	물막음턱 (DEFLECTOR)	NR610	2
128	안내링 (GUIDE RING)	STS304	4
129	간격링 (DISTANCE RING)	STS304	1
131	조정 스페이서 (ADJUSTABLE SPACER)	STS304	1
132	육각 너트 (HEX NUT)	C3602BD	4
133	멈춤링 (STOP RING)	SK5	4
135	조임볼트 (TIE BOLT)	SM20C	4
*140	미캐니컬 실 커버 (M/SEAL COVER)	SM45C	2
*141	미캐니컬 실 (MECHANICAL SEAL)		2

*: 선택부품(Option Parts)

수량란의 S는 단수

PMT 80, 10 Series

단면도

단면도



품번	품 명	재질	수량
101	흡입 케이싱 (SUCTION CASING)	GC200	1
102	토출 케이싱(DISCHARGE CASING)	GC200	1
103	중간 케이싱(MIDDLE CASING)	GC200	S-1
104	임펠러 (IMPELLER)	GC200	S
106	안내날개(A) [GUIDE VANE(A)]	GC200	S-1
107	안내날개(B) [GUIDE VANE(B)]	GC200	1
108	축 (SHAFT)	SM45C	1
109	베어링 하우징 (BEARING HOUSING)	GC200	2
110	베어링 커버 (BEARING COVER)	GC200	4
114	볼 베어링 (BALL BEARING)	STB2	2
115	슬리브 (SLEEVE)	STS304	2
116	슬리브오링 (SLEEVE O-RING)	NBR	1
117	케이싱오링 (CASING O-RING)	NBR	S
118	임펠러 키 (IMPELLER KEY)	SM45C	S
119	커플링 키 (COUPLING KEY)	SM45C	1
120	아답터 키 (ADAPTER KEY)	SM45C	1

품번	품 명	재질	수량
121	글랜드 (GLAND)	GC200	2
122	글랜드 패킹 (GLAND PACKING)	FABRIC	8
123	글랜드 볼트 (GLAND BOLT)	STS304	4
124	랜턴링 (LANTERN RING)	HBsC1	2
125	물막음턱 (DEFLECTOR)	NBR	3
132	육각너트 (HEX NUT)	C3602BD	4
135	조임 볼트 (TIE BOLT)	SM45C	8
141	케이싱 링 (CASING RING)	HBsC1	2+(S-1)x2
142	그리스 칼라 (GREASE COLLAR)	SM20C	1
144	축너트 (SHAFT NUT)	BrC3	1
145	아답터 (ADAPTER)	SM20C	1
147	로크와셔 (LOCK WASHER)	SS400	1
148	로크너트 (LOCK NUT)	SM30C	1
*149	미캐니컬 실 (MECHANICAL SEAL)		2
*150	미캐니컬 실 커버 (M/SEAL COVER)	SM45C	2

*: 선택부품(Option Parts)

수량란의 S는 단수

※PMT 80/10 Series의 경우 단수에 따라 토출 케이싱의 표준 재질 변경
(PMT-8008 : GCD450, PMT-8010/12 : SC450, PMT-1007/08 : GCD450)
단, PMT-8010/12 Series의 경우 흡입 케이싱의 표준재질도 SC450으로 변경

Multi-Stage Pumps

Ring Section Pumps

PMT-12, PMV-80, 10, 12, 15 Series 단면도

단면도



품번	품 명	재질	수량
101	흡입 케이싱 (SUCTION CASING)	GC200	1
102	토출 케이싱(DISCHARGE CASING-GUIDE VANE 일체)	GC200	1
103	중간 케이싱(MIDDLE CASING-GUIDE VANE 일체)	GC200	S-1
104	임펠러 (IMPELLER)	GC200	S
108	축 (SHAFT)	SM45C	1
109	베어링 하우징 (BEARING HOUSING)	GC200	2
110	베어링 커버 (BEARING COVER)	GC200	4
114	볼 베어링 (BALL BEARING)	STB2	2
115	슬리브 (SLEEVE)	STS304	2
116	슬리브오링 (SLEEVE O-RING)	NBR	1
117	케이싱오링 (CASING O-RING)	NBR	S
118	임펠러 키 (IMPELLER KEY)	SM45C	S
119	커플링 키 (COUPLING KEY)	SM45C	1
120	아답터 키 (ADAPTER KEY)	SM45C	1
121	글랜드 (GLAND)	GC200	2

품번	품 명	재질	수량
122	글랜드 패킹 (GLAND PACKING)	FABRIC	8
123	글랜드 볼트 (GLAND BOLT)	STS304	4
124	랜턴링 (LANTERN RING)	BC6	2
125	물막음턱 (DEFLECTOR)	NBR	3
132	육각너트 (HEX NUT)	C3602BD	4
135	조임 볼트 (TIE BOLT)	SM45C	8
141	케이싱 링 (CASING RING)	BC6	2+(S-1) x2
142	그리스 칼라 (GREASE COLLAR)	SS400	1
144	축너트 (SHAFT NUT)	BC6	1
145	아답터 (ADAPTER)	SM45C	1
146	감압관 (REDUCING PIPE)	C1100T	1
147	로크와셔 (LOCK WASHER)	SS400	1
148	로크너트 (LOCK NUT)	SM30C	1
*149	미캐니컬 실 (MECHANICAL SEAL)		2
*150	미캐니컬 실 커버 (M/SEAL COVER)	SM45C	2

*: 선택부품(Option Parts)

PMT-40, 50, 65 Series

외형도 및 치수-Bare Shaft Pump

외형도





커플링 측에서 본 단면

흡·토출구의 방향

구 분	표준품	비표준품
흡입측	X	Y, Z
토출측	Y	X, Z

※ 단, 비표준품은 주문시 별도요청 필요

* S = 단수

치수

MODEL	PUMP(mm)														SHAFT(mm)				
	A	B	C	D	E	e	H	M	n	n¹	q¹	q²	S	T	u¹	d¹	l¹	l²	V	U
PMT - 40	231	168	78+55(S-1)	286+55(S-1)	127	174	160	60	224	65	175	79	15	14	104	24	63	52	27	8
PMT - 50	240	180	89+62(S-1)	313+62(S-1)	128	190	160	60	250	65	200	87	15	16	112	29	60	52	32	8
PMT - 65	257	195	109+71(S-1)	345+71(S-1)	139	215	180	60	290	75	240	93	15	16	118	34	62	52	37	10

단수의 변경에 따라 변경되는 치수

MODEL	BORE(mm)		단수에 따른 C치수(mm)											
	Suc.	Dis.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PMT - 40	50	40	78	133	188	243	298	353	408	463	518	573	628	683
PMT - 50	65	50	89	151	213	275	337	399	461	523	585			
PMT - 65	80	65	109	180	251	322	393	464	535					

Multi-Stage Pumps
Ring Section Pumps

PMT 80, 10 Series
외형도 및 치수-Bare Shaft Pump

외형도



※ 외형도는 PMT-10 Series

치수

MODEL	BORE(mm)		PUMP(mm)																WEIGHT (kg)
	Suc.	Dis.	R¹	N	R2	L	B	C	H	M¹	M²	S¹	S²	A	E	F	G	K	d	
PMT - 8002	100	80	360	210	237	807	275	250	525	66	66	132.5	114	265	300	71	213	355	24	175
PMT - 8003				297		894														210
PMT - 8004				384		981														245
PMT - 8005				471		1068														280
PMT - 8006				558		1155														315
PMT - 8007				645		1242														350
PMT - 8008				732		1329														385
PMT - 8010				906		1503														455
PMT - 8012				1080		1677														525
PMT - 1002	125	100	376	235	257	868	310	250	560	66	66	140	114	300	300	71	213	355	24	180
PMT - 1003				335		968														230
PMT - 1004				435		1068														280
PMT - 1005				535		1168														330
PMT - 1006				635		1268														380
PMT - 1007				735		1368														430
PMT - 1008				835		1468														480

PMT - 12, PMV - 80, 10, 12, 15 Series

외형도 및 치수-Bare Shaft Pump

외형도



치수

MODEL	BORE(mm)		PUMP(mm)																		WEIGHT (kg)
	Suc.	Dic.	R¹	N	R²	L	B	C	H	M¹	M²	S¹	S²	t	A	E	F	G	K	d	
PMV - 8002	100	80	319	197	232	743	320	280	600	80		264	287	24	270	300	71	213	355	24	140
PMV - 8003	100	80	319	284	232	835	320	280	600	80		264	287	24	270	300	71	213	355	24	190
PMV - 8004	100	80	328	371	232	931	320	280	600	80		273	287	24	270	300	71	213	355	24	240
PMV - 8005	100	80	328	458	232	1018	320	280	600	80		273	287	24	270	300	71	213	355	24	290
PMV - 8006	100	80	328	545	232	1105	320	280	600	80		273	287	24	270	300	71	213	355	24	340
PMV - 1002	125	100	314	220	232	766	355	280	635	80		259	287	24	330	300	71	213	355	24	160
PMV - 1003	125	100	322	314	232	868	355	280	635	80		267	287	24	330	300	71	213	355	24	220
PMV - 1004	125	100	341	408	232	981	355	280	635	80		286	287	24	330	300	71	213	355	24	280
PMV - 1005	125	100	351	502	232	1085	355	280	635	80		297	287	24	330	300	71	213	355	24	340
PMV - 1006	125	100	351	596	232	1179	355	280	635	80		297	287	24	330	300	71	213	355	24	400
PMV - 1202	150	125	356	267	241	864	360	280	640	100	80	281	296	26	340	300	71	213	355	24	280
PMV - 1203	150	125	356	381	241	978	360	280	640	100	80	281	296	26	340	300	71	213	355	24	360
PMV - 1204	150	125	356	495	241	1092	360	280	640	100	80	281	296	26	340	300	71	213	355	24	440
PMV - 1205	150	125	386	609	261	1256	360	280	640	100	80	311	316	26	340	300	71	213	355	24	520
PMT - 1202	150	125	391	283	272	946	375	310	685	100	90	306	337	26	375	380	95	270	460	24	290
PMT - 1203	150	125	391	398	272	1061	375	310	685	100	90	306	337	26	375	380	95	270	460	24	375
PMT - 1204	150	125	391	513	272	1176	375	310	685	100	90	306	337	26	375	380	95	270	460	24	460
PMV - 1502	200	150	431	350	297	1078	425	375	800	120		361	367	26	425	400	100	300	500	24	480
PMV - 1503	200	150	431	495	297	1223	425	375	800	120		361	367	26	425	400	100	300	500	24	620

KS FLANGE 외형치수



외형치수도

구분	구경 (Ød)	ØD	t	f	Øg	ØC	n	Øh	볼트
10kgf/cm² (흡입FLANGE)	40	140	20	2	81	105	4	19	M16
	50	155	20	2	96	120	4	19	M16
	65	175	22	2	116	140	4	19	M16
	80	185	22	2	126	150	8	19	M16
	100	210	24	2	151	175	8	19	M16
	125	250	24	2	182	210	8	23	M20
	150	280	26	2	212	240	8	23	M20
	200	330	26	2	262	290	12	23	M20
	250	400	30	2	324	355	12	25	M22
16kgf/cm² (흡입FLANGE)	100	225	26	2	160	185	8	23	M20
	125	270	26	2	195	225	8	25	M22
	150	305	28	2	230	260	12	25	M22
20kgf/cm² (토출FLANGE)	40	140	22	2	81	105	4	19	M16
	50	155	22	2	96	120	8	19	M16
	65	175	24	2	116	140	8	19	M16
	80	200	26	2	135	160	8	23	M20
	100	225	28	2	160	185	8	23	M20
	125	270	30	2	195	225	8	25	M22
	150	305	32	2	230	260	12	25	M22
	200	350	34	2	275	305	12	25	M22
	250	430	38	2	345	380	12	27	M24
40kgf/cm² (흡입FLANGE)	80	210	32	2	140	170	8	23	M20
	100	250	36	2	165	205	8	25	M22
	125	300	40	2	200	250	8	27	M24

(단위:mm)

Multi-Stage Pumps
Ring Section Pumps

PMT - 40, 50, 65 Series
외형도 및 치수

외형도



FIG.A





FIG.B

치수

MODEL	FIG	MOTOR (kW)	PUMP & MOTOR(mm)										BED ASM(mm)								WEIGHT(kg)	
			L1	L2	L3	M	F	H	Ha	Hb	E	L	Ba	Bd	Bh	Bb	Bc	Be	Bf	K	P·B	P·B·M
PMT-4002	A	1.5	168	133	231	318	174	245	341	419	97.5	853	800	280	85	500	150	245	40	15	96	121
	A	2.2	168	133	231	357	174	245	387	419	98	892	850	280	85	550	150	245	40	15	98	132
	A	3.7	168	133	231	370	174	245	405	419	97.5	905	800	280	85	500	150	245	40	15	100	145
PMT-4003	A	2.2	168	188	231	357	174	245	387	419	128	947	900	280	85	550	175	245	40	15	108	142
	A	3.7	168	188	231	370	174	245	405	419	147.5	960	850	300	85	550	150	265	40	15	114	159
	A	5.5	168	188	231	447	174	245	424	419	122.5	1037	900	300	85	550	175	265	40	15	107	175
PMT-4004	A	3.7	168	243	231	370	174	245	405	419	180.5	1015	900	300	85	550	175	265	40	15	118	163
	A	5.5	168	243	231	447	174	245	424	419	155.5	1092	1000	300	85	600	200	265	40	15	120	188
	A	7.5	168	243	231	486	174	245	424	419	155.5	1131	1000	300	85	600	200	265	40	15	120	202
PMT-4005	A	3.7	168	298	231	370	174	245	405	419	212	1070	1000	270	85	600	200	235	40	15	136	181
	A	5.5	168	298	231	447	174	245	424	419	185	1147	1050	300	85	600	225	265	40	15	130	198
	A	7.5	168	298	231	486	174	245	424	419	185	1186	1050	300	85	600	225	265	40	15	130	212
PMT-4006	B	3.7	168	353	231	370	174	245	405	419	340	1125	1050	300	85	400	125	265	40	15	139	184
	B	5.5	168	353	231	447	174	245	424	419	315	1202	1100	300	85	400	150	265	40	15	141	209
	B	7.5	168	353	231	486	174	245	424	419	315	1241	1100	300	85	400	150	265	40	15	141	223
PMT-4007	B	5.5	168	408	231	447	174	245	424	419	403	1257	1150	300	85	450	125	265	40	15	152	220
	B	7.5	168	408	231	486	174	245	424	419	403	1296	1150	300	85	450	125	265	40	15	152	234
	B	11	168	408	231	595	174	270	480	444	378	1405	1300	320	110	500	150	275	50	19	159	276
	B	15	168	408	231	639	174	270	480	444	378	1449	1300	320	110	500	150	275	50	19	159	299
PMT-4008	B	5.5	168	463	231	447	174	245	424	419	425	1312	1200	280	85	450	150	245	40	15	162	230
	B	7.5	168	463	231	486	174	245	424	419	425	1351	1200	280	85	450	150	245	40	15	162	244
	B	11	168	463	231	595	174	270	480	444	465	1460	1350	320	110	550	125	275	50	19	170	287
	B	15	168	463	231	639	174	270	480	444	465	1504	1350	320	110	550	125	275	50	19	170	310
PMT-4009	B	5.5	168	518	231	447	174	270	449	444	505	1367	1250	300	110	500	125	255	50	19	190	258
	B	7.5	168	518	231	486	174	270	449	444	505	1406	1250	300	110	500	125	255	50	19	190	272
	B	11	168	518	231	595	174	270	480	444	482	1515	1400	320	110	550	150	275	50	19	182	299
	B	15	168	518	231	639	174	270	480	444	482	1559	1400	320	110	550	150	275	50	19	182	322

※ Motor 관련 치수는 Motor제조 업체에 따라 달라질 수 있음(하이젠 모터 기준 치수)

P·B: 모터제외중량 / P·B·M: 모터포함중량

※ 'F' 치수가 없는 경우 - Motor Terminal Box가 상부에 위치
- 'Ha' 치수는 Motor Terminal Box 상부까지의 치수

PMT - 40, 50, 65 Series

치수

치수

MODEL	FIG	MOTOR (kW)	PUMP & MOTOR(mm)										BED ASM(mm)								WEIGHT(kg)	
			L1	L2	L3	M	F	H	Ha	Hb	E	L	Ba	Bd	Bh	Bb	Bc	Be	Bf	K	P·B	P·B·M
PMT-4010	B	7.5	168	573	231	486	174	272	451	446	535	1461	1300	300	112	500	150	255	50	19	192	274
	B	11	168	573	231	595	174	270	480	444	510	1570	1450	320	110	550	175	275	50	19	192	309
	B	15	168	573	231	639	174	270	480	444	510	1614	1450	320	110	550	175	275	50	19	192	332
PMT-4011	B	7.5	168	628	231	486	174	270	449	444	615	1516	1350	300	110	550	125	255	50	19	202	284
	B	11	168	628	231	595	174	270	480	444	540	1625	1500	320	110	550	200	275	50	19	204	321
	B	15	168	628	231	639	174	270	480	444	540	1669	1500	320	110	550	200	275	50	19	204	344
PMT-4012	B	7.5	168	683	231	486	174	270	449	444	645	1571	1400	300	110	550	150	255	50	19	209	291
	B	11	168	683	231	595	174	270	480	444	620	1680	1550	320	110	600	175	275	50	19	216	333
	B	15	168	683	231	639	174	270	480	444	620	1724	1550	320	110	600	175	275	50	19	216	356
PMT-5002	A	3.7	180	151	240	370	190	245	405	435	138.5	944	850	300	85	550	150	265	40	15	127	172
	A	5.5	180	151	240	447	190	245	424	435	113.5	1021	900	300	85	550	175	265	40	15	128	196
	A	7.5	180	151	240	486	190	245	424	435	113.5	1060	900	300	85	550	175	265	40	15	128	210
PMT-5003	A	3.7	180	213	240	370	190	245	405	435	171.5	1006	900	300	85	550	175	265	40	15	143	188
	A	5.5	180	213	240	447	190	245	424	435	146.5	1083	1000	300	85	600	200	265	40	15	145	213
	A	7.5	180	213	240	486	190	245	424	435	146.5	1122	1000	300	85	600	200	265	40	15	145	227
PMT-5004	A	5.5	180	275	240	447	190	245	424	435	176	1145	1050	300	85	600	225	265	40	15	160	228
	A	7.5	180	275	240	486	190	245	424	435	176	1184	1050	300	85	600	225	265	40	15	160	242
	B	11	180	275	240	595	190	245	455	435	246	1293	1100	320	85	400	150	285	40	15	176	293
PMT-5005	B	5.5	180	337	240	447	190	245	424	435	306	1207	1100	300	85	400	150	265	40	15	176	244
	B	7.5	180	337	240	486	190	245	424	435	306	1246	1100	300	85	400	150	265	40	15	176	258
	B	11	180	337	240	595	190	245	455	435	304	1355	1200	320	85	450	150	285	40	15	175	292
	B	15	180	337	240	639	190	245	455	435	304	1399	1200	320	85	450	150	285	40	15	175	315
PMT-5006	B	5.5	180	399	240	447	190	245	424	435	394	1269	1150	300	85	450	125	265	40	15	194	262
	B	7.5	180	399	240	486	190	245	424	435	394	1308	1150	300	85	450	125	265	40	15	194	276
	B	11	180	399	240	595	190	270	480	460	369	1417	1300	320	110	500	150	275	50	19	199	316
	B	15	180	399	240	639	190	270	480	460	369	1461	1300	320	110	500	150	275	50	19	199	339
PMT-5007	B	11	180	461	240	595	190	270	480	460	456	1479	1350	320	110	550	125	275	50	19	215	332
	B	15	180	461	240	639	190	270	480	460	456	1523	1350	320	110	550	125	275	50	19	215	355
	B	18.5,22	180	461	240	645	190	290	536	480	436	1529	1400	410	130	550	150	365	50	19	224	409/414
PMT-5008	B	11	180	523	240	595	190	270	480	460	493	1541	1400	320	110	550	150	275	50	19	232	349
	B	15	180	523	240	639	190	270	480	460	493	1585	1400	320	110	550	150	275	50	19	232	372
	B	18.5,22	180	523	240	645	190	290	536	480	473	1591	1450	410	130	550	175	365	50	19	240	425/430
PMT-5009	B	11	180	585	240	595	190	270	480	460	531	1603	1450	320	110	550	175	275	50	19	247	364
	B	15	180	585	240	639	190	270	480	460	531	1647	1450	320	110	550	175	275	50	19	247	387
	B	18.5,22	180	585	240	645	190	290	536	480	510	1653	1500	410	130	550	200	365	50	19	256	441/446
PMT-6502	A	5.5	195	180	257	447	215	265	444	480	131	1082	950	340	85	600	175	305	40	15	157	225
	A	7.5	195	180	257	486	215	265	444	480	131	1121	950	340	85	600	175	305	40	15	157	239
	B	11	195	180	257	595	215	265	475	480	156	1230	1100	340	85	400	150	305	40	15	157	274
	B	15	195	180	257	639	215	265	475	480	156	1274	1100	340	85	400	150	305	40	15	157	297
PMT-6503	B	7.5	195	251	257	486	215	265	444	480	252	1192	1050	340	85	400	125	305	40	15	184	266
	B	11	195	251	257	595	215	265	475	480	252	1301	1150	340	85	450	125	305	40	15	186	303
	B	15	195	251	257	639	215	265	475	480	252	1345	1150	340	85	450	125	305	40	15	186	326
	B	18.5,22	195	251	257	645	215	292	538	507	227	1351	1200	400	112	450	150	355	50	19	194	379/384
PMT-6504	B	11	195	322	257	595	215	290	500	505	323	1372	1250	370	110	500	125	325	50	19	220	337
	B	15	195	322	257	639	215	290	500	505	323	1416	1250	370	110	500	125	325	50	19	220	360
	B	18.5,22	195	322	257	645	215	290	536	505	323	1422	1250	400	110	500	125	355	50	19	222	407/412
PMT-6505	B	11	195	393	257	595	215	290	500	505	369	1443	1300	370	110	500	150	325	50	19	247	364
	B	15	195	393	257	639	215	290	500	505	369	1487	1300	370	110	500	150	325	50	19	247	387
	B	18.5,22	195	393	257	645	215	290	536	505	397	1493	1350	400	110	550	125	355	50	19	276	461/466
	B	30	195	393	257	673	215	290	536	505	397	1521	1350	400	110	550	125	355	50	19	276	511
PMT-6506	B	18.5,22	195	464	257	645	215	290	536	505	440	1564	1400	400	110	550	150	355	50	19	272	457/462
	B	30	195	464	257	673	215	290	536	505	440	1592	1400	400	110	550	150	355	50	19	272	507
PMT-6507	B	18.5,22	195	535	257	645	215	290	536	505	461	1635	1500	400	110	550	200	355	50	19	299	484/489
	B	30	195	535	257	673	215	290	536	505	461	1663	1500	400	110	550	200	355	50	19	299	534
	B	37	195	535	257	820	215	335	604	550	461	1810	1700	410	155	650	200	350	50	23	327	607
	B	45	195	535	257	820	215	335	604	550	461	1810	1700	410	155	650	200	350	50	23	327	632

※ Motor 관련 치수는 Motor제조 업체에 따라 달라질 수 있음(하이젠 모터 기준 치수)

P·B: 모터제외중량 / P·B·M: 모터포함중량

※ 'F' 치수가 없는 경우 - Motor Terminal Box가 상부에 위치
- 'Ha' 치수는 Motor Terminal Box 상부까지의 치수

Multi-Stage Pumps

Ring Section Pumps

PMT- 80 Series

외형도 및 치수

외형도



치수

MODEL	MOTOR (kW)	PUMP & MOTOR(mm)										BED ASM(mm)								WEIGHT(kg)	
		L1	L2	L3	M	F	H	Ha	Hb	E	L	Ba	Bd	Bh	Bb	Bc	Be	Bf	K	P·B	P·B·M
PMT-8002	5.5	237	210	360	447	265	362	541	637	233	1257	1150	370	112	450	125	325	50	19	275	343
	7.5	237	210	360	486	265	362	541	637	233	1296	1150	370	112	450	125	325	50	19	275	357
	11	237	210	360	595	265	362	572	637	233	1405	1250	370	112	500	125	325	50	19	275	392
	15	237	210	360	639	265	362	572	637	233	1449	1250	370	112	500	125	325	50	19	275	415
	18.5,22	237	210	360	645	265	362	608	637	208	1455	1300	370	112	500	150	325	50	19	275	460/465
	30	237	210	360	673	265	362	608	637	208	1483	1300	370	112	500	150	325	50	19	275	510
PMT-8003	11	237	297	360	595	265	362	572	637	320	1492	1350	370	112	550	125	325	50	19	310	427
	15	237	297	360	639	265	362	572	637	320	1536	1350	370	112	550	125	325	50	19	310	450
	18.5,22	237	297	360	645	265	362	608	637	295	1542	1400	370	112	550	150	325	50	19	310	495/500
	30	237	297	360	673	265	362	608	637	295	1570	1400	370	112	550	150	325	50	19	310	545
	37	237	297	360	820	265	362	631	637	245	1717	1500	430	112	550	200	385	50	19	310	590
	45	237	297	360	820	265	362	631	637	245	1717	1500	430	112	550	200	385	50	19	310	615
PMT-8004	11	237	384	360	595	265	362	572	637	357	1579	1450	370	112	550	175	325	50	19	345	462
	15	237	384	360	639	265	362	572	637	357	1623	1450	370	112	550	175	325	50	19	345	485
	18.5,22	237	384	360	645	265	362	608	637	357	1629	1450	370	112	550	175	325	50	19	345	530/535
	30	237	384	360	673	265	362	608	637	357	1657	1450	370	112	550	175	325	50	19	345	580
	37	237	384	360	820	265	362	631	637	332	1804	1600	430	112	600	200	385	50	19	345	625
	45	237	384	360	820	265	362	631	637	332	1804	1600	430	112	600	200	385	50	19	345	650
PMT-8005	11	237	471	360	595	265	362	572	637	419	1666	1500	370	112	550	200	325	50	19	380	497
	15	237	471	360	639	265	362	572	637	419	1710	1500	370	112	550	200	325	50	19	380	520
	18.5,22	237	471	360	645	265	362	608	637	444	1716	1550	370	112	600	175	325	50	19	380	565/570
	30	237	471	360	673	265	362	608	637	444	1744	1550	370	112	600	175	325	50	19	380	615
	37	237	471	360	820	265	362	631	637	444	1891	1650	430	112	650	175	385	50	19	380	660
	45	237	471	360	820	265	362	631	637	444	1891	1650	430	112	650	175	385	50	19	380	685
PMT-8006	18.5,22	237	558	360	645	265	362	608	637	531	1803	1650	370	112	650	175	325	50	19	415	600/605
	30	237	558	360	673	265	362	608	637	531	1831	1650	370	112	650	175	325	50	19	415	650
	37	237	558	360	820	265	362	631	637	481	1978	1750	430	112	650	225	385	50	19	415	695
	45	237	558	360	820	265	362	631	637	481	1978	1750	430	112	650	225	385	50	19	415	720
	55	237	558	360	825	265	362	647	637	481	1983	1750	470	112	650	225	425	50	19	415	800
PMT-8007	18.5,22	237	645	360	645	265	362	608	637	568	1890	1750	370	112	650	225	325	50	19	450	635/640
	30	237	645	360	673	265	362	608	637	568	1918	1750	370	112	650	225	325	50	19	450	685
	37	237	645	360	820	265	362	631	637	568	2065	1850	430	112	700	225	385	50	19	450	730
	45	237	645	360	820	265	362	631	637	568	2065	1850	430	112	700	225	385	50	19	450	755
	55	237	645	360	825	265	362	647	637	593	2070	1800	470	112	700	200	425	50	19	450	835
PMT-8008	18.5,22	237	732	360	645	265	362	608	637	680	1977	1800	370	112	700	200	325	50	19	485	670/675
	30	237	732	360	673	265	362	608	637	680	2005	1800	370	112	700	200	325	50	19	485	720
	37	237	732	360	820	265	362	631	637	655	2152	1950	430	112	750	225	385	50	19	485	765
	45	237	732	360	820	265	362	631	637	655	2152	1950	430	112	750	225	385	50	19	485	790
	55	237	732	360	825	265	362	647	637	630	2157	1900	470	112	700	250	425	50	19	485	870
	75	237	732	360	910	265	387	647	662	655	2242	1950	500	137	750	225	440	65	23	485	965
PMT-8010	18.5,22	237	906	360	645	265	362	608	637	804	2151	2000	370	112	750	250	325	50	19	555	740/745
	30	237	906	360	673	265	362	608	637	804	2179	2000	370	112	750	250	325	50	19	555	790
	37	237	906	360	820	265	362	631	637	804	2326	2100	430	112	800	250	385	50	19	555	835
	45	237	906	360	820	265	362	631	637	804	2326	2100	430	112	800	250	385	50	19	555	860
	55	237	906	360	825	265	362	647	637	804	2331	2100	470	112	800	250	425	50	19	555	940
	75	237	906	360	910	265	387	647	662	829	2416	2150	500	137	850	225	440	65	23	555	1035
PMT-8012	37	237	1080	360	820	265	362	631	637	978	2500	2300	430	112	900	250	385	50	19	625	905
	45	237	1080	360	820	265	362	631	637	978	2500	2300	430	112	900	250	385	50	19	625	930
	55	237	1080	360	825	265	362	647	637	1003	2505	2250	470	112	900	225	425	50	19	625	1010
	75	237	1080	360	910	265	387	647	662	978	2590	2300	500	137	900	250	440	65	23	625	1105
	90	237	1080	360	910	265	387	647	662	978	2590	2300	500	137	900	250	440	65	23	625	1140

※ Motor 관련 치수는 Motor제조 업체에 따라 달라질 수 있음(하이젠 모터 기준 치수)

P·B: 모터제외중량 / P·B·M: 모터포함중량

※ 'F' 치수가 없는 경우 - Motor Terminal Box가 상부에 위치
- 'Ha' 치수는 Motor Terminal Box 상부까지의 치수

PMT-10 Series

외형도 및 치수

외형도



치수

MODEL	MOTOR (kW)	PUMP & MOTOR(mm)										BED ASM(mm)								WEIGHT(kg)	
		L1	L2	L3	M	F	H	Ha	Hb	E	L	Ba	Bd	Bh	Bb	Bc	Be	Bf	K	P·B	P·B·M
PMT-1002	11	257	235	376	595	300	362	572	672	253	1466	1300	370	112	500	150	325	50	19	232	349
	15	257	235	376	639	300	362	572	672	253	1510	1300	370	112	500	150	325	50	19	232	372
	18.5,22	257	235	376	645	300	362	608	672	278	1516	1350	370	112	550	125	325	50	19	236	421/426
	30	257	235	376	673	300	362	608	672	278	1544	1350	370	112	550	125	325	50	19	236	471
	37	257	235	376	820	300	362	631	672	228	1691	1450	430	112	550	175	385	50	19	268	548
	45	257	235	376	820	300	362	631	672	228	1691	1450	430	112	550	175	385	50	19	268	573
PMT-1003	18.5,22	257	335	376	645	300	362	608	672	328	1616	1450	370	112	550	175	325	50	19	285	470/475
	30	257	335	376	673	300	362	608	672	328	1644	1450	370	112	550	175	325	50	19	285	520
	37	257	335	376	820	300	362	631	672	328	1791	1550	430	112	600	175	385	50	19	324	604
	45	257	335	376	820	300	362	631	672	328	1791	1550	430	112	600	175	385	50	19	324	629
	55	257	335	376	825	300	362	647	672	328	1796	1550	470	112	600	175	425	50	19	332	717
	75	257	335	376	910	300	387	647	697	303	1881	1600	500	137	600	200	440	65	23	350	830
PMT-1004	18.5,22	257	435	376	645	300	362	608	672	428	1716	1550	370	112	600	175	325	50	19	337	522/527
	30	257	435	376	673	300	362	608	672	428	1744	1550	370	112	600	175	325	50	19	337	572
	37	257	435	376	820	300	362	631	672	428	1891	1650	430	112	650	175	385	50	19	380	660
	45	257	435	376	820	300	362	631	672	428	1891	1650	430	112	650	175	385	50	19	380	685
	55	257	435	376	825	300	362	647	672	428	1896	1650	470	112	650	175	425	50	19	389	774
	75	257	435	376	910	300	387	647	697	403	1981	1800	500	137	700	200	440	65	23	415	895
	90	257	435	376	910	300	387	647	697	403	1981	1800	500	137	700	200	440	65	23	415	930
	110	257	435	376	1100	300	460	768	770	378	2171	1850	570	210	700	225	500	75	23	449	1179
	132	257	435	376	1100	300	460	768	770	378	2171	1850	570	210	700	225	500	75	23	449	1249
PMT-1005	30	257	535	376	673	300	362	608	672	528	1844	1650	370	112	650	175	325	50	19	389	624
	37	257	535	376	820	300	362	631	672	478	1991	1750	430	112	650	225	385	50	19	436	716
	45	257	535	376	820	300	362	631	672	478	1991	1750	430	112	650	225	385	50	19	436	741
	55	257	535	376	825	300	362	647	672	478	1996	1750	470	112	650	225	425	50	19	446	831
	75	257	535	376	910	300	387	647	697	453	2081	1900	500	137	700	250	440	65	23	473	953
	90	257	535	376	910	300	387	647	697	453	2081	1900	500	137	700	250	440	65	23	473	988
	110	257	535	376	1100	300	460	768	770	478	2271	1950	570	210	750	225	500	75	23	508	1238
	132	257	535	376	1100	300	460	768	770	478	2271	1950	570	210	750	225	500	75	23	508	1308
PMT-1006	37	257	635	376	820	300	362	631	672	578	2091	1850	430	112	700	225	385	50	19	492	772
	45	257	635	376	820	300	362	631	672	578	2091	1850	430	112	700	225	385	50	19	492	797
	55	257	635	376	825	300	387	672	697	578	2096	1850	500	137	700	225	440	65	23	519	904
	75	257	635	376	910	300	387	647	697	553	2181	2000	500	137	750	250	440	65	23	530	1010
	90	257	635	376	910	300	387	647	697	553	2181	2000	500	137	750	250	440	65	23	530	1045
	110	257	635	376	1100	300	460	768	770	578	2371	2050	570	210	800	225	500	75	23	567	1297
	132	257	635	376	1100	300	460	768	770	578	2371	2050	570	210	800	225	500	75	23	567	1367
	160	257	635	376	1296	300	545	1128	855	578	2567	2150	700	295	850	225	620	80	27	636	1816
	200	257	635	376	1296	300	545	1128	855	578	2567	2150	700	295	850	225	620	80	27	636	1916
PMT-1007	37	257	735	376	820	300	362	631	672	678	2191	1950	430	112	750	225	385	50	19	548	828
	45	257	735	376	820	300	362	631	672	678	2191	1950	430	112	750	225	385	50	19	548	853
	55	257	735	376	825	300	387	672	697	678	2196	1950	500	137	750	225	440	65	23	577	962
	75	257	735	376	910	300	387	647	697	653	2281	2100	500	137	800	250	440	65	23	588	1068
	90	257	735	376	910	300	387	647	697	653	2281	2100	500	137	800	250	440	65	23	588	1103
	110	257	735	376	1100	300	460	768	770	678	2471	2150	570	210	850	225	500	75	23	627	1357
	132	257	735	376	1100	300	460	768	770	678	2471	2150	570	210	850	225	500	75	23	627	1427
	160	257	735	376	1296	300	545	1128	855	678	2667	2250	700	295	900	225	620	80	27	698	1878
	200	257	735	376	1296	300	545	1128	855	678	2667	2250	700	295	900	225	620	80	27	698	1978
PMT-1008	55	257	835	376	825	300	387	672	697	778	2296	2050	500	137	800	225	440	65	23	634	1019
	75	257	835	376	910	300	387	647	697	753	2381	2200	500	137	850	250	440	65	23	645	1125
	90	257	835	376	910	300	387	647	697	753	2381	2200	500	137	850	250	440	65	23	645	1160
	110	257	835	376	1100	300	460	768	770	778	2571	2250	570	210	900	225	500	75	23	686	1416
	132	257	835	376	1100	300	460	768	770	778	2571	2250	570	210	900	225	500	75	23	686	1486
	160	257	835	376	1296	300	545	1128	855	778	2767	2350	700	295	950	225	620	80	27	760	1940
	200	257	835	376	1296	300	545	1128	855	778	2767	2350	700	295	950	225	620	80	27	760	2040

※ Motor 관련 치수는 Motor제조 업체에 따라 달라질 수 있음(하이젠 모터 기준 치수)

P·B: 모터제외중량 / P·B·M: 모터포함중량

※ 'F' 치수가 없는 경우 - Motor Terminal Box가 상부에 위치
- 'Ha' 치수는 Motor Terminal Box 상부까지의 치수

Multi-Stage Pumps

Ring Section Pumps

PMT - 12, PMV - 80, 10, 12, 15 Series

외형도 및 치수

외형도



치수

MODEL	MOTOR	PUMP & MOTOR(mm)										BED ASM(mm)								WEIGHT(kg)	
	(kW)	L1	L2	L3	M	F	H	Ha	Hb	E	L	Ba	Bd	Bh	Bb	Bc	Be	Bf	K	P·B	P·B·M
PMV- 8002	11	232	197	319	595	270	392	602	712	80	1346	1050	425	112	400	125	380	50	19	191	308
	15	232	197	319	639	270	392	602	712	80	1390	1050	425	112	400	125	380	50	19	191	331
	18.5,22	232	197	319	645	270	392	638	712	55	1396	1100	425	112	400	150	380	50	19	196	381/386
PMV - 8003	18.5,22	232	284	319	645	270	392	638	712	142	1483	1200	425	112	450	150	380	50	19	248	433/438
	30	232	284	319	673	270	392	638	712	142	1511	1200	425	112	450	150	380	50	19	248	483
	37	232	284	319	820	270	392	661	712	166.5	1658	1250	440	112	500	125	395	50	19	267	547
	45	232	284	319	820	270	392	661	712	166.5	1658	1250	440	112	500	125	395	50	19	267	572
PMV - 8004	18.5,22	232	371	328	645	270	392	638	712	229.5	1579	1300	440	112	500	150	395	50	19	299	484/489
	30	232	371	328	673	270	392	638	712	229.5	1607	1300	440	112	500	150	395	50	19	324	559
	37	232	371	328	820	270	392	661	712	229.5	1754	1400	440	112	550	150	395	50	19	324	604
	45	232	371	328	820	270	392	661	712	229.5	1754	1400	440	112	550	150	395	50	19	324	629
PMV - 8005	30	232	458	328	673	270	392	638	712	318	1694	1400	440	112	550	150	395	50	19	351	586
	37	232	458	328	820	270	392	661	712	293	1841	1450	440	112	550	175	395	50	19	380	660
	45	232	458	328	820	270	392	661	712	293	1841	1450	440	112	550	175	395	50	19	380	685
	55	232	458	328	825	270	392	677	712	293	1846	1450	480	112	550	175	435	50	19	388	773
PMV - 8006	37	232	545	328	820	270	390	659	710	385	1928	1550	440	110	600	175	395	50	19	436	716
	45	232	545	328	820	270	390	659	710	385	1928	1550	440	110	600	175	395	50	19	436	741
	55	232	545	328	825	270	417	702	737	380	1933	1550	480	137	600	175	420	65	23	452	837
	75	232	545	328	910	270	417	677	737	355	2018	1700	540	137	650	200	480	65	23	478	958
PMV - 1002	18.5,22	232	220	314	645	330	392	638	747	77.5	1414	1100	440	112	400	150	395	50	19	218	403/408
	30	232	220	314	673	330	392	638	747	77.5	1442	1100	440	112	400	150	395	50	19	218	453
	37	232	220	314	820	330	392	661	765	77.5	1589	1200	440	112	450	150	395	50	19	216	496
	45	232	220	314	820	330	392	661	765	77.5	1589	1200	440	112	450	150	395	50	19	216	521
PMV - 1003	18.5,22	232	314	322	645	330	392	638	747	171.5	1516	1200	440	112	450	150	395	50	19	276	461/466
	30	232	314	322	673	330	392	638	747	171.5	1544	1200	440	112	450	150	395	50	19	276	511
	37	232	314	322	820	330	392	661	765	171.5	1691	1300	440	112	500	150	395	50	19	270	550
	45	232	314	322	820	330	392	661	765	171.5	1691	1300	440	112	500	150	395	50	19	270	575
PMV - 1004	37	232	408	341	820	330	392	661	765	265.5	1804	1450	440	112	575	150	395	50	19	367	647
	45	232	408	341	820	330	392	661	765	265.5	1804	1450	440	112	575	150	395	50	19	367	672
	55	232	408	341	825	330	392	677	765	265.5	1809	1400	480	112	550	150	435	50	19	375	760
	75	232	408	341	910	330	417	677	772	228	1894	1600	540	137	600	200	480	65	23	427	907
PMV - 1005	55	232	502	351	825	330	417	702	772	309.5	1913	1500	480	137	550	200	420	65	23	448	833
	75	232	502	351	910	330	417	677	772	322	1998	1700	540	137	650	200	480	65	23	478	958
PMV - 1006	75	232	596	351	910	330	417	677	772	381	2092	1750	540	137	650	225	480	65	23	542	1022
	90	232	596	351	910	330	417	677	772	381	2092	1750	540	137	650	225	480	65	23	542	1057
PMV - 1202	55	241	267	356	825	340	390	675	750	128	1692	1300	480	110	500	150	435	50	19	368	753
	75	241	267	356	910	340	390	650	750	103	1777	1450	540	110	550	175	495	50	19	390	870
	90	241	267	356	910	340	390	650	750	103	1777	1450	540	110	550	175	495	50	19	390	905
PMV - 1203	75	241	381	356	910	340	390	650	750	217	1891	1550	540	110	600	175	495	50	19	478	958
	90	241	381	356	910	340	390	650	750	217	1891	1550	540	110	600	175	495	50	19	478	993
	110	241	381	356	1100	340	417	725	777	217	2081	1650	615	137	650	175	555	65	23	513	1243
PMV - 1204	90	241	495	356	910	340	417	677	777	331	2005	1650	550	137	650	175	485	65	23	577	1092
	110	241	495	356	1100	340	417	725	777	281	2195	1750	615	137	650	225	555	65	23	602	1332
	132	241	495	356	1100	340	417	725	777	281	2195	1750	615	137	650	225	555	65	23	602	1402
	160	241	495	356	1296	340	545	1128	905	261	2391	1850	700	265	675	250	620	80	27	660	1840
PMV - 1205	160	261	609	386	1296	340	545	1128	905	375	2555	2000	700	265	750	250	620	80	27	758	1938
PMT - 1202	55	272	283	391	825	375	447	732	822	178	1774	1350	550	137	550	125	490	65	23	402	787
	75	272	283	391	910	375	447	707	822	103	1859	1500	600	137	550	200	540	65	23	425	905
	90	272	283	391	910	375	447	707	822	103	1859	1500	600	137	550	200	540	65	23	425	940
PMT - 1203	75	272	398	391	910	375	447	707	822	218	1974	1600	600	137	600	200	540	65	23	519	999
	90	272	398	391	910	375	447	707	822	218	1974	1600	600	137	600	200	540	65	23	519	1034
	110	272	398	391	1100	375	472	780	847	218	2164	1700	600	162	650	200	530	75	23	539	1269
	132	272	398	391	1100	375	472	780	847	218	2164	1700	600	162	650	200	530	75	23	539	1339
PMT - 1204	110	272	513	391	1100	375	472	780	847	333	2279	1800	600	162	700	200	530	75	23	633	1363
	132	272	513	391	1100	375	472	780	847	333	2279	1800	600	162	700	200	530	75	23	633	1433
	160	272	513	391	1296	375	482	1065	857	283	2475	1900	720	172	700	250	650	75	23	679	1859
	200	272	513	391	1296	375	482	1065	857	283	2475	1900	720	172	700	250	650	75	23	679	1959
PMV - 1502	200	297	350	431	1296	425	587	1170	1012	180	2377	1800	760	212	700	200	680	80	23	713	1993

※ Motor 관련 치수는 Motor제조 업체에 따라 달라질 수 있음(하이젠 모터 기준 치수)

P·B: 모터제외중량 / P·B·M: 모터포함중량

※ 'F' 치수가 없는 경우 - Motor Terminal Box가 상부에 위치
- 'Ha' 치수는 Motor Terminal Box 상부까지의 치수

Multi-Stge Pump

기술 DATA

General Data

MODEL	Suc.Size	Dis.Size	Max. Working Pressure	Casing Thickness	Wearing Ring	
					Impeller Ring	Casing Ring
PMT-40	50	40	28 kgf/cm^2	8	No	No
PMT-50	65	50	28 kgf/cm^2	8	No	No
PMT-65	80	65	28 kgf/cm^2	8	No	No
PMT-80	100	80	20(28) kgf/cm^2	14	No	2EA x Number of Stage
PMT-10	125	100	20(28) kgf/cm^2	16	No	2EA x Number of Stage
PMT-12	150	125	18(24) kgf/cm^2	16	No	2EA x Number of Stage
PMV-80	100	80	18(25) kgf/cm^2	14	No	2EA x Number of Stage
PMV-10	125	100	18(24) kgf/cm^2	14	No	2EA x Number of Stage
PMV-12	150	125	18(21) kgf/cm^2	14	No	2EA x Number of Stage
PMV-15	200	150	18(24) kgf/cm^2	16	No	2EA x Number of Stage

Impeller Data

MODEL	Max.Dia.	Min. Dia.	Eye Dia.	No. of Vane	Max. Stage			
					50Hz		60Hz	
					4Pole	2Pole	4Pole	2Pole
PMT-40	161	130	70	6	12	11	12	8
PMT-50	181	155	80	6	9	9	9	6
PMT-65	206	165	100	6	7	7	7	4
PMT-80	225	180	112	7	12	3	12	3
PMT-10	269	200	138	7	8	2	8	2
PMT-12	320	260	165	5	5	-	4	-
PMV-80	266	206	102	5	6	-	6	-
PMV-10	286	246	120	5	6	-	6	-
PMV-12	310	280	152	5	4	-	4	-
PMV-15	400	320	180	5	4	-	3	-

Stuffing Box and Bearing Housing Data

MODEL	Stuffing Box Size (Bore×Length)	O.D of Shaft Sleeve (PTO)	Packing Size (W×H×L)	Bearing No.	Size of Key at Coupling	Shaft Diameter			
						At Impeller	At Stuff. Box	At Coupling	At Bearing
PMT-40	ø51×45	ø35(40)	8×8×143	6305zzC3	8×7×36	ø25	ø25	ø24	ø25
PMT-50	ø56×55	ø40(45)	8×8×167	6306zzC3	8×7×45	ø30.5	ø30.5	ø29	ø30
PMT-65	ø65×55	ø45(50)	10×10×184	6307zzC3	10×8×45	ø35.5	ø35.5	ø34	ø35
PMT-80	ø70×60	ø50(55)	10×10×199	Drive:6308zzC3 End:6311zzC3	12×8×50	ø40	ø40	ø40	Drive:ø40 End:ø30
PMT-10	ø75×62	ø55(60)	10×10×215	Drive:6309zzC3 End:6311zzC3	14×9×68	ø45	ø45	ø45	Drive:ø45 End:ø30
PMT-12	ø85×80	ø60(65)	12.5×12.5×227	Drive:6311zzC3 End:7213B DB(2)	16×10×92	ø50	ø50	ø54	Drive:ø55 End:ø41
PMV-80 PMV-10	ø70×62	ø50(55)	10×10×199	Drive:6308zzC3 End:6311zzC3	10×8×50	ø37	ø37	ø38	Drive:ø40 End:ø30
PMV-12	ø75×62	ø55(60)	10×10×215	Drive:6310zzC3 End:6311zzC3	14×9×68	ø45	ø45	ø45	Drive:ø50 End:ø30
PMV-1205	ø75×62	ø55(60)	10×10×215	Drive:6310zzC3 End:5311C3	14×9×80	ø45	ø45	ø49	Drive:ø50 End:ø37
PMV-15	ø95×80	ø70(75)	12.5×12.5×260	Drive:6313zzC3 End:7313DB(2)	18×11×90	ø55	ø55	ø64	Drive:ø65 End:ø42

Multi-Stage Pumps

Ring Section Pumps

PMT- 4002 / 4003 / 4004 / 4005

성능곡선 4Pole

PMT - 4002



PMT - 4003



PMT - 4004



PMT - 4005



PMT- 4006 / 4007 / 4008 / 4009

성능곡선 4Pole

PMT - 4006



PMT - 4007



PMT - 4008



PMT - 4009



Multi-Stage Pumps

Ring Section Pumps

PMT- 4010 / 4011 / 4012 / 5002

성능곡선 4Pole

PMT - 4010



PMT - 4011



PMT - 4012



PMT - 5002



PMT- 5003 / 5004 / 5005 / 5006

성능곡선 4Pole

PMT - 5003



PMT - 5004



PMT - 5005



PMT - 5006



Multi-Stage Pumps

Ring Section Pumps

PMT- 5007 / 5008 / 5009 / 6502

성능곡선 4Pole

PMT - 5007



PMT - 5008



PMT - 5009



PMT - 6502



PMT- 6503 / 6504 / 6505 / 6506

성능곡선 4Pole

PMT - 6503



PMT - 6504



PMT - 6505



PMT - 6506



Multi-Stage Pumps

Ring Section Pumps

PMT- 6507 / 8002 / 8003 / 8004

성능곡선 4Pole

PMT - 6507



PMT - 8002



PMT - 8003



PMT - 8004



PMT- 8005 / 8006 / 8007 / 8008

성능곡선 4Pole

PMT - 8005



PMT - 8006



PMT - 8007



PMT - 8008



Multi-Stage Pumps

Ring Section Pumps

PMT- 8010 / 8012 / 1002 / 1003

성능곡선 4Pole

PMT - 8010



PMT - 8012



PMT - 1002



PMT - 1003



PMT- 1004 / 1005 / 1006 / 1007

성능곡선 4Pole

PMT - 1004



PMT - 1005



PMT - 1006



PMT - 1007



Multi-Stage Pumps

Ring Section Pumps

PMT- 1008 / 1202 / 1203 / 1204

성능곡선 4Pole

PMT - 1008



PMT - 1202



PMT - 1203



PMT - 1204



PMV- 8002 / 8003 / 8004 / 8005

성능곡선 4Pole

PMV - 8002



PMV - 8003



PMV - 8004



PMV - 8005



Multi-Stage Pumps

Ring Section Pumps

PMV- 8006 / 1002 / 1003 / 1004

성능곡선 4Pole

PMV - 8006



PMV - 1002



PMV - 1003



PMV - 1004



PMV- 1005 / 1006 / 1202 / 1203

성능곡선 4Pole

PMV - 1005



PMV - 1006



PMV - 1202



PMV - 1203



Multi-Stage Pumps

Ring Section Pumps

PMV- 1204 / 1205 / 1502 / 1503

성능곡선 4Pole

PMV - 1204



PMV - 1205



PMV - 1502



PMV - 1503



PMT- 4002 / 4003 / 4004 / 4005

성능곡선 2Pole

PMT - 4002



PMT - 4003



PMT - 4004



PMT - 4005



Multi-Stage Pumps

Ring Section Pumps

PMT- 5002 / 5003 / 5004 / 5005 성능곡선 2Pole

PMT - 5002



PMT - 5003



PMT - 5004



PMT - 5005



PMT- 6502 / 6503

성능곡선 2Pole

PMT - 6502



PMT - 6503



Vortex Pumps
PVH Series

PVH Series
제품소개



적용범위
- 제지 이송용, 펄프 이송용, 슬러지 이송용
- 하수처리용, 오수용

사용유체
취급액 (0~80°C의 오폐수)
고온 또는 이물질이 많은 액을 취급할 경우에는 이송액의 특성(온도, 농도, 고형물의 유·무)과 사용조건에 따라 내마모성, 내식성이 현저히 변화되는 경우가 있으므로 반드시 영업 또는 공장으로 문의

구조
- 임펠러 내의 물의 흐름을 용이하도록 설계된 임펠러를 사용
- Back pull-out구조로 유지보수가 편리
- 벌루트케이싱 채용으로 케이싱 마모로 인한 손상 감소
- 토출부가 중앙 상부에 위치하여 배관 하중에 대한 안전성과 펌프 가동시 Balance가 유지
- 임펠러에 Back vane을 형성시켜 축추력 감소

특장점
- 고형물, 섬유질이 혼합된 액체 및 가스가 함유된 액체 이송에 유리
- 강력한 흡입성능
- Vortex펌프의 이송특징인 Vortex를 유도한 Pumping 작용으로 이송 고형물의 손상 감소
- 내구성이 뛰어나고 긴 수명
- Shaft에 Sleeve가 장착되어 긴 Shaft 수명
- Fabric Gland Packing을 표준 채용하여 Packing 교체 기간 연장 및 특수액 취급이 용이

흡입측 조건
흡입 전양정 또는 압입 압력은 아래표에 따름

흡입 전양정 허용치

액의 온도	흡입구경	흡입 전양정
0°C~40°C	50 ~ 80mm	-6m 이내
	100 ~ 125mm	-5.5m 이내

표준 흡입 압력 허용치
흡입 압력이 4kgf/cm^2 이하이면서

$$[\,10 - \frac{\text{펌프 체절 전양정}}{10}\,]\ \text{kgf/cm}^2\text{이내}$$

또한 흡입압력이 순간적으로 변하지 않도록 하여야 함
상기조건을 벗어나는 경우에는 영업 또는 공장으로 문의

운전조건
- 기동반복이 빈번한 자동제어용으로 펌프를 사용할 경우에는 임펠러의 파손 우려가 있으므로 임펠러 재질을 BC6급 이상으로 사용
- 자동제어용으로 사용할 경우 기동반복이 시간당 12회를 넘지 않아야 함
- 수격현상 (워터해머)이 발생되지 않도록 배관을 구성

주문사양 (Option)
- 구조 변경 : Mechanical Seal
  Bearing Oil 윤활구조
- 접액부 재질 변경

표준구조 DATA

구분		횡형볼텍스(PVH)
이송액 조건	이 송 액	하수오물, 폐수
	슬러지 크기	토출구경의 80%
	온 도	0 - 80°C
최대 허용압력		10kgf/cm^2
최소 이송유량		최고효율점의 15%
구 조	IMPELLER	반 개방형 (Semi-open Type)
	STUFFING BOX	글랜드 패킹 (Gland Packing)
	BEARING	양쪽 실드 볼 베어링 (Shield Ball Bearing)
	FLANGE	10kgf/cm^2, Flat Face Type
	NOZZLE POSITION	End Suction, Top Discharge
ACCESSORIES		• Priming Cock • Common Base • Coupling & Coupling Guard • Drain & Air-Venting Plug

PVH Series 단면도

단면도



품번	품 명	재질	수량
101	베어링 하우징 (BEARING HOUSING)	GC200	1
102	축 (SHAFT)	SM45C	1
103	물막음턱 (DEFLECTOR)	NBR	1
104	지지대 (SUPPORT)	SS400	1
107	베어링 커버 [BEARING COVER(A)]	GC200	1
108	베어링 커버 [BEARING COVER(B)]	GC200	1
109	볼 베어링 [BALL BEARING(A)]	STB2	1
110	볼 베어링 [BALL BEARING(B)]	STB2	1
111	슬리브 (SLEEVE)	STS304	1
112	임펠러 와셔 (IMPELLER WASHER)	STS304	1
113	임펠러 너트 (IMPELLER NUT)	SS400	1
114	임펠러 키 (IMPELLER KEY)	SM45C	1
201	케이싱 커버 (CASING COVER)	GC200	1

품번	품 명	재질	수량
202	글랜드 (GLAND)	GC200	1
203	랜턴 링 (LANTERN RING)	NORYL/BC6	1
204	글랜드 패킹 (GLAND PACKING)	FABRIC	4
205	글랜드 볼트 (GLAND BOLT)	STS304	2
206	육각 너트 (HEX NUT)	C3602BD	2
301	임펠러 (IMPELLER)	GC200	1
302	케이싱 (CASING)	GC200	1
303	플러그 (PLUG)	SS400	1
304	케이싱 가스켓 (CASING GASKET)	NBR	1
308	상대 플랜지 (COMPANION FLANGE)	SS400	1
309	상대 플랜지 (COMPANION FLANGE)	SS400	1
*503	미캐니컬 실 (MECHANICAL SEAL)		1
*504	미캐니컬 실 커버 (M/SEAL COVER)	SM45C	1

*: 선택부품(Option Parts)

Vortex Pumps

PVH Series

PVH Series

외형도 및 치수

외형도



치수

MODEL	BORE(mm)		FIG	MOTOR (kW)	PUMP & MOTOR(mm)										BED ASM(mm)								WEIGHT(kg)	
	Suc.	Dis.			L2	L1	H	L3	M	Hb	Ha	E	L	F	Ba	Bb	Bc	B1	B2	Bh	Bf	K	P.B	P.B.M
PVH - 5040B	50	40	A	1.5	410	80	217	232	318	377	313	195	811	158	750	500	125	350	315	85	40	15	96	121
			A	2.2	410	80	217	232	357	377	359	220	850	171	800	500	150	290	255	85	40	15	95	129
PVH - 5040C			A	2.2	410	80	245	284	357	425	387	215	850	171	800	500	150	350	315	85	40	15	101	135
			A	3.7	410	80	245	284	370	425	405	195	863	180	750	500	125	350	315	85	40	15	99	144
PVH - 6550C	65	50	A	3.7	420	100	245	284	370	445	405	225	893	180	750	500	125	350	315	85	40	15	109	154
			A	5.5	420	100	245	284	447	445	424	240	970	220	800	500	150	350	315	85	40	15	113	181
PVH - 6550D			A	7.5	419	100	265	355	486	490	444	229	1008	220	850	550	150	350	315	85	40	15	156	238
			A	11	419	100	265	355	595	490	475	254	1117	265	950	600	175	350	315	85	40	15	158	275
PVH - 6550E			B	45	515	100	337	407	820	587	606	222.5	1438	366	1300	500	150	450	405	112	50	19	244	644
PVH - 8065C	80	65	A	5.5	430	100	265	286	447	490	444	249.5	980	220	850	550	150	350	315	85	40	15	114	182
			A	7.5	430	100	265	286	486	490	444	249.5	1019	220	850	550	150	350	315	85	40	15	114	196
			A	11	430	100	265	286	595	490	475	274.5	1128	265	950	600	175	350	315	85	40	15	116	233
PVH - 8065D			B	11	553	100	310	374	595	560	520	243	1251	265	1100	400	150	440	395	110	50	19	183	300
			B	15	553	100	310	374	639	560	520	243	1295	265	1100	400	150	440	395	110	50	19	183	323
			B	18.5	553	100	310	374	645	560	556	248	1301	297	1100	400	150	440	395	110	50	19	183	368
PVH - 1080C	100	80	B	11	557	125	290	296	595	540	500	272.5	1280	265	1100	400	150	440	395	110	50	19	156	273
			B	15	557	125	290	296	639	540	500	272.5	1324	265	1100	400	150	440	395	110	50	19	156	296
PVH - 1080D			B	18.5	568	125	310	346	645	590	556	271	1341	297	1100	400	150	440	395	110	50	19	202	387
			B	22	568	125	310	346	645	590	556	271	1341	297	1100	400	150	440	395	110	50	19	202	392
PVH - 1210D	125	100	B	22	568	140	335	345	645	615	581	264	1356	297	1150	450	125	440	395	110	50	19	197	387
			B	30	568	140	335	345	673	615	581	264	1384	297	1150	450	125	440	395	110	50	19	197	432
PVH -1210E			B	90	566	140	400	459	910	700	660	225	1619	440	1450	550	175	540	480	155	65	23	772	1087

※ Motor 관련 치수는 Motor제조 업체에 따라 달라질 수 있음(하이젠 모터 기준 치수)

P·B: 모터제외중량 / P·B·M: 모터포함중량

※ 'F' 치수가 없는 경우 - Motor Terminal Box가 상부에 위치
- 'Ha' 치수는 Motor Terminal Box 상부까지의 치수

PVH Series 선정표

1750RPM (60Hz, 4P)

H \ Q	3	6	12	15	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	138	156	180
55																								
50					6550E 15 3.5	6550E 18.5 3.2										1210E 37 4.6	1210E 37 4.6	1210E 37 4.7	1210E 45 4.7	1210E 45 4.8	1210E 45 4.8			
45					6550E 15 3.5	6550E 15 3.2	6550E 18.5 3.2	6550E 18.5 3.2	6550E 18.5 3.2	6550E 22 3.3	6550E 22 3.3	6550E 30 3.3				1210E 30 4.6	1210E 37 4.6	1210E 37 4.7	1210E 37 4.7	1210E 37 4.8	1210E 37 4.8	1210E 45 5.1	1210E 45 5.3	1210E 55 5.5
40					6550E 15 3.5	6550E 15 3.2	6550E 15 3.2	6550E 18.5 3.2	6550E 18.5 3.2	6550E 18.5 3.3	6550E 22 3.3	6550E 22 3.3				1210E 30 4.6	1210E 30 4.6	1210E 30 4.7	1210E 30 4.7	1210E 30 4.8	1210E 37 4.8	1210E 37 5.1	1210E 45 5.3	1210E 55 5.5
38					6550E 11 3.5	6550E 15 3.2	6550E 15 3.2	6550E 15 3.2	6550E 18.5 3.2	6550E 18.5 3.3	6550E 18.5 3.3	6550E 22 3.3				1210E 30 4.6	1210E 30 4.6	1210E 30 4.7	1210E 30 4.7	1210E 30 4.8	1210E 37 4.8	1210E 37 5.1	1210E 45 5.3	1210E 45 5.5
36						6550E 15 3.2	6550E 15 3.2	6550E 15 3.2	6550E 18.5 3.2	6550E 18.5 3.3	6550E 18.5 3.3	6550E 22 3.3				1210E 30 4.6	1210E 30 4.6	1210E 30 4.7	1210E 30 4.7	1210E 30 4.8	1210E 30 4.8	1210E 37 5.1	1210E 37 5.3	1210E 45 5.5
34									6550E 15 3.2	6550E 18.5 3.3	6550E 18.5 3.3	6550E 18.5 3.3											1210E 37 5.3	1210E 45 5.3
32							8065D 15 2.9	8065D 15 2.7	8065D 15 2.6															1210E 45 5.3
30							8065D 11 2.6	8065D 15 2.6	8065D 15 2.6	8065D 15 2.4	8065D 15 2.4	8065D 15 2.4	8065D 18.5 2.4	8065D 18.5 2.4	8065D 18.5 2.4	8065D 18.5 2.4	1080D 22 2.4	1080D 22 2.4	1080D 22 2.4		1210D 30 2.4			
28					6550D 7.5 1.6	6550D 11 2.1	8065D 11 1.4	8065D 15 2.6	8065D 15 2.6	8065D 15 2.4	8065D 15 2.4	8065D 15 2.3	8065D 15 2.3	8065D 18.5 2.4	8065D 18.5 2.4	8065D 18.5 2.4	1080D 22 2.4	1080D 22 2.4	1080D 22 2.4	1080D 22 2.5	1080D 22 2.5	1210D 37 2.5	1210D 37 2.5	
26					6550D 7.5 1.6	6550D 7.5 1.5	6550D 11 1.4	6550D 11 1.3	8065D 11 2.6	8065D 11 2.4	8065D 15 2.4	8065D 15 2.4	8065D 15 2.4	8065D 18.5 2.4	8065D 18.5 2.4	8065D 18.5 2.4	8065D 18.5 2.5	1080D 22 2.4	1080D 22 2.4	1080D 22 2.5	1080D 22 2.5	1210D 30 2.5	1210D 30 2.5	1210D 37 2.6
24					6550D 7.5 1.6	6550D 7.5 1.5	6550D 11 1.4	6550D 11 1.3	8065D 11 2.6	8065D 11 2.5	8065D 11 2.5	8065D 15 2.5	8065D 15 2.5	8065D 15 2.5	8065D 15 2.5	8065D 15 2.5	8065D 18.5 2.5	8065D 18.5 2.5	1080D 18.5 2.4	1080D 18.5 2.5	1080D 22 2.5	1210D 30 2.5	1210D 30 2.5	1210D 37 2.6
22					6550D 7.5 1.6	6550D 7.5 1.5	6550D 7.5 1.4	6550D 7.5 1.4	8065D 11 2.6	8065D 11 2.5	8065D 11 2.5	8065D 11 2.5	8065D 11 2.5	8065D 15 2.5	8065D 15 2.5	8065D 15 2.5	8065D 15 2.5	8065D 15 2.5	1080D 18.5 2.4	1080D 18.5 2.5	1080D 22 2.5	1210D 30 2.5	1210D 30 2.5	1210D 30 2.6
20	5040C 3.7 3.9	5040C 3.7 3.9		6550D 7.5 2.0	6550D 7.5 1.6	6550D 7.5 1.4	6550D 7.5 1.4	6550D 7.5 1.4	8065D 11 2.6	8065D 11 2.5	8065D 11 2.5	8065D 11 2.5	8065D 11 2.5	8065D 11 2.5	8065D 15 2.5	8065D 15 2.5	8065D 15 2.5	8065D 15 2.5	1080D 18.5 2.4	1080D 18.5 2.5	1210D 22 2.4	1210D 22 2.5	1210D 30 2.5	1210D 30 2.6
18	5040C 2.2 3.5	5040C 2.2 3.2	5040C 3.7 2.6	6550C 3.7 2.0	6550C 5.5 2.0	6550C 5.5 2.1	6550D 7.5 1.4	8065C 7.5 2.6	8065C 7.5 2.7	8065C 7.5 2.9	8065C 7.5 3.0	8065D 11 2.5	8065D 11 2.5	8065D 11 2.5	8065D 11 2.5	8065D 11 2.5	1080C 15 2.3	1080C 18 2.4	1080D 15 2.4	1080D 15 2.5	1210D 15 2.5	1210D 22 2.5	1210D 22 2.5	1210D 30 2.6
16	5040C 2.2 3.5	5040C 2.2 3.2	5040C 2.2 2.4	5040C 3.7 2.4	6550C 3.7 2.2	6550C 5.5 2.1	6550C 5.5 1.9	8065C 5.5 2.5	8065C 5.5 2.7	8065C 7.5 2.9	8065C 7.5 3.0	8065C 7.5 3.1	8065C 11 3.2	8065C 11 3.2	8065C 11 3.2	8065C 11 3.2	1080C 15 2.3	1080C 15 2.4	1080C 15 2.5	1080C 15 2.6	1080C 15 2.7	1210D 18.5 2.5	1210D 22 2.5	
14	5040B 1.5 4.5	5040B 1.5 4.5	5040C 2.2 2.4	5040C 3.7 2.4	6550C 3.7 2.2	6550C 5.5 2.1	6550C 5.5 2.1	6550C 5.5 2.1	8065C 5.5 2.7	8065C 5.5 2.8	8065C 7.5 3.0	8065C 7.5 3.1	8065C 7.5 3.1	8065C 11 3.1	8065C 11 3.1	8065C 11 3.1	1080C 11 2.3	1080C 15 2.4	1080C 15 2.5	1080C 15 2.6	1080C 15 2.7	1080C 15 2.8		
12	5040B 1.5 4.5	5040B 1.5 4.0	5040B 2.2 3.4	5040C 3.7 3.4	6550C 3.7 2.2	6550C 3.7 2.1	6550C 3.7 2.1	6550C 5.5 2.1	8065C 5.5 2.7	8065C 5.5 2.8	8065C 5.5 2.9	8065C 5.5 3.1	8065C 7.5 3.1	8065C 7.5 3.1	8065C 7.5 3.1	8065C 11 3.1	1080C 11 2.3	1080C 11 2.4	1080C 11 2.5	1080C 15 2.6	1080C 15 2.7	1080C 15 2.8		
10	5040B 1.5 4.5	5040B 1.5 4.0	5040B 2.2 3.4	5040B 2.2 2.4	6550C 3.7 2.2	6550C 3.7 2.1	6550C 3.7 2.1						8065C 5.5 3.1	8065C 7.5 3.1	8065C 7.5 3.1	8065C 11 3.1								
8			5040B 1.5 3.4	5040B 1.5 2.4	5040B 2.2 2.7																			
6				5040B 1.5 2.4																				
	3	6	12	15	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	138	156	180

※ SELECTION TABLE 보는 방법
1. H는 양정(m)이며, Q는 유량(m^3/h)
2. IMPELLER 및 CASING의 재질이 회주철이나 청동이 아닌 특수재질의 경우는 별도 문의
3. 본 선정표는 펌프의 개략 선정시에만 사용, 상세 설계시 변경 가능
4. 선정표에서 정해지지 않은 중간사양은 윗단계의 형식과 동력을 적용
5. [ ] 안의 내용은 펌프 MODEL 동력(kW), NPSHre(m)

PVH Series 선정도

선정도



※ PVH-6550E/1210E 모델은 ALL SSC기준 성능이며, GC재질의 경우 별도 문의

PVH-5040B / 5040C / 6550C / 6550D

성능곡선 4pole

PVH - 5040B



PVH - 5040C



PVH - 6550C



PVH - 6550D



Vortex Pumps

PVH Series

PVH-6550E / 8065C / 8065D / 1080C

성능곡선 4pole

PVH - 6550E



※ALL SSC 기준 성능

PVH - 8065C



PVH - 8065D



PVH - 1080C



PVH- 1080D / 1210D / 1210E

성능곡선 4pole

PVH - 1080D



PVH - 1210D



PVH - 1210E



※ALL SSC 기준 성능

Westco Pumps
PSW Series

PSW Series
제품소개



모델명 부여 기준

PSW — 40 05
① ② ③

① 단단 웨스코 펌프 (Single Stage Westco Pump)
② 흡·토출구경(40 : 40mm, 50 : 50mm)
③ 동력(03 : 3HP, 05 : 5HP. 08 : 7.5HP, 10 : 10HP, 15 : 15HP, 20 : 20HP)
※ M/Seal Size
PSW-40 : Ø20, PSW-50 : Ø25

적용범위
- 보일러 급수용
- 고지대 및 고층건물용
- 간이 상수도용
- 소화보조용
- 스프링클러용
- 각종 기계장치용

사용유체
- 고온 또는 청수가 아닌 액을 취급할 경우에는 이송액의 특성 (온도, 농도, 고형물의 유,무)과 사용조건에 따라 내마모성, 내식성이 현저히 변화되는 경우가 있으므로, 반드시 영업 또는 공장으로 문의

구조 및 특징
- Compact한 Design (소형, 경량)
- 내구성이 뛰어나며 긴 수명
- 임펠러의 축방향 이동을 줄여 임펠러 마모가 적음
- 스텐 재질의 연마 Shaft를 사용, 마모가 적음
- 양쪽지지 무급유 Ball Bearing 적용
- 보수점검이 용이한 구조로 설계되어 있으며 Ball Bearing에는 급유 불필요

제품사양표

MODEL	구 경(mm)		동력 (HP)	유량 (m^3/h)	양정 (m)
	흡입	토출			
PSW-4003	40	40	3	3.6	38
PSW-4005			5	3.6	80
PSW-4008			7.5	3.6	105
PSW-4010			10	3.6	120
PSW-5005	50	50	5	15.6	35
PSW-5008			7.5	12.6	65
PSW-5010			10	9	95
PSW-5015			15	3.6	130
PSW-5020			20	3.6	140

PSW Series 외형치수 및 선정도

외형도



※ PSW-50 Series G/Packing 적용 모델은 Socket type

치수

Model	FIG	PUMP & MOTOR(mm)								Bed ASM(mm)						WEIGHT(kg)	
		L	L1	L2	M	H	H1	H2	F	Ba	Bb	Bc	Bh	B1	B2	P.B	P.B.M
PSW-4003	A	679	128	191	357	350	112	125	135	650	450	100	40	360	320	30	64
PSW-4005	A	692			370											30	75
PSW-4008	A	769			447	370	112+20									30	98
PSW-4010	A	808			486											30	112
PSW-5005	A	707	143		370	386	132	132	140							40	85
PSW-5008	A	784			447											40	108
PSW-5010	A	823			486											40	122
PSW-5015	B	932			595	459				800	500	150	113	335	370	50	167
PSW-5020	B	976			639											50	190

※ PSW-40 Series의 8~10HP의 경우, 높이차 보정을 위해 두께 20mm의 조정 Pad를 Pump발자리 밑에 별도 부착한 치수 (단위:mm)

선정도



※상기 성능곡선에 의해 MODEL 선정 시, 양정을 기준으로 동력을 선정

Westco Pumps
PSW Series

PSW Series 단면도

단면도



품번	품 명	재질	수량
101	케이싱 (CASING)	GC200	1
102	케이싱 커버 (CASING COVER)	GC200	1
103	임펠러 (IMPELLER)	C3771BD	1
104	글랜드 (GLAND)	GC200	2
201	축 (SHAFT)	STS410	1
202	축 키 (SHAFT KEY)	SM45C	1
203	커플링 키 (COUPLING KEY)	SM45C	1
301	볼베어링 (BALL BEARING)	STB2	2
302	베어링 커버 (A)[BEARING COVER(A)]	SCP1	1

품번	품 명	재질	수량
303	베어링 커버 (B)[BEARING COVER(B)]	SCP1	1
304	글랜드 패킹 (GLAND PACKING)	FABRIC	2SETS
305	물막음 턱 (DEFLECTOR)	NR	2
306	케이싱 오링 (CASING O-RING)	NBR	1
308	플러그 (PLUG)	C3602BD	2
309	배수용 나사 (DRAIN SCREW)	NSWR3	1
310	배수용 패킹 (DRAIN PACKING)	NBR	1
*401	미캐니컬 실 (MECHANICAL SEAL)		2
*402	미캐니컬 실 커버 (M/SEAL COVER)	SM45C	2

*: 선택부품 (Option Parts)

BL Series

제품소개

적용범위

- 빌딩의 냉온수 순환
- 공동주택의 온수 순환
- 급탕 순환
- 쿨링 타워
- 가압, 응축수 시스템

사용유체

VDI 2035에 준하는 온수, 냉수, 냉각용수, 열교환 용수, 글리콜 혼합용수(20%, 최대 40%까지 option으로 가능)

* VDI 2035 : VDI guideline for preventing damage in hot water heating installations.

특장점

- 구조
  백풀아웃 구조로 유지보수가 용이
  커플링 연결구조
  Compact design으로 장비 부착용에 적합
- 임펠러
  3차원 유동해석을 통한 최적설계
  유체의 저항을 최소화 하여 고효율 실현
- 미캐니컬 실 표준 장착

기술자료

- 운전 범위
  최대 유량 : 360m^3/hr
  최고 양정 : 120m
- 최대허용압력
  13 bar 에서 +140°C 까지
  16 bar 에서 +120°C 까지
- 사용 온도
  -20°C ~ +140°C
- 주위 온도
  최대 +40°C
- 축봉장치
  미캐니컬 실
- 플랜지
  PN 16 (EN 1092-2)
  1/8" 게이지 태핑
- 모터
  IEC 표준 모터(효율 관리 기자재 운영 규정 만족)
  3상, IP55, F종
- 재질(표준)

케이싱	Gray Cast Iron + Cataphoresis Coating
임펠러	Gray Cast Iron + Cataphoresis Coating
샤프트	Stainless Steel
랜턴	Gray Cast Iron + Cataphoresis Coating
미캐니컬 실	AQ1EGG

* 청동 임펠러 option 가능

Monobloc Pumps
BL Series

BL Series 모델명 및 선정도

모델명 부여기준

BL	100/	170	–	7.5/	4
Product type	Nominal discharge bore size (mm)	Nominal impeller diameter bore size (mm)		Motor P_2(kW)	Motor pole
BL : Bloc pump	32 : 흡입 50/토출 32 40 : 흡입 65/토출 40 50 : 흡입 65/토출 50 65 : 흡입 80/토출 65 80 : 흡입 100/토출 80 100 : 흡입 125/토출 100 125 : 흡입 150/토출 125	140/170/220/225/270/275/340/345		7.5 = 7.5kW	4 = 4 pole 2 = 2 pole

선정도





BL Series 단면도

단면도



No.	PART NAME	MATERIALS
1.11	Hexagon nut	- DIN934 A2
1.12	Steel washer	- DIN125 A2
1.13	Impeller	- EN-GJL200 - Bronze
1.14	O-ring	- EPDM - Viton
1.2	Mechanical seal assembly	- Carbon/SiC-EPDM - SiC/SiC-Viton
1.31	Vent plug	- CuZn39Pb2
1.32	Coupling guard	- PA66
1.33	Lantern	- EN-GJL250

No.	PART NAME	MATERIALS
1.41	Shaft	- 1.4122 Stainless Steel
1.42	Circlip	- DIN7993 A2
1.5	Coupling assembly	
2	Motor	
3.1	Pump body	- EN-GJL250
3.2	Plug	- DIN906 8.8
4	Bolts	- DIN912 8.8
5	Bolts	- DIN912 8.8
6	Hexagon nuts	- DIN934 8
7	Steel washers	- DIN125 ST
8	Adopter ring(5.5, 7.5kW)	
9	Pump support feet(~4kW)	

BL Series 외형도

외형도

BL Series(Figure 1)







II : Gauge tapping 1/8″
III : Vent plug 1/8″

BL Series(Figure 2)







II : Gauge tapping 1/8″
III : Vent plug 1/8″

BL Series(Figure 3)







II : Gauge tapping 1/8″
III : Vent plug 1/8″

BL Series

외형치수

외형치수 4pole

Model	DN		Fig.	a	Øa1	b1	b2	b3	b4	d1	Øg	h1	h2	h3	~l1	i	m1	m2	n1	n2	n3	x	~Net Weight (kg)
	Suc.	Dis.		(mm)																			
BL32/170-0.4/4	50	32	1	80	-	113	129	141	-	-	175	160	160	122	437	110	-	-	-	-	130	95	43
BL32/170-0.55/4	50	32	1	80	-	113	129	141	-	-	175	160	160	122	437	110	-	-	-	-	130	95	43
BL32/170-0.75/4	50	32	1	80	-	113	129	141	-	-	175	160	160	122	437	110	-	-	-	-	130	95	44
BL32/170-1.1/4	50	32	1	80	-	113	129	150	-	-	193	160	160	122	505	110	-	-	-	-	130	95	49
BL32/170-1.5/4	50	32	1	80	-	113	129	150	-	-	193	160	160	122	505	110	-	-	-	-	130	95	51
BL32/220-1.1/4	50	32	1	80	-	145	149	150	-	-	193	180	180	145	502	117	-	-	-	-	180	100	55
BL32/220-1.5/4	50	32	1	80	-	145	149	150	-	-	193	180	180	145	502	117	-	-	-	-	180	100	57
BL32/220-2.2/4	50	32	1	80	-	145	149	203	-	-	236	180	180	145	569	117	-	-	-	-	180	100	74
BL32/220-3/4	50	32	1	80	-	145	149	203	-	-	236	180	180	145	569	117	-	-	-	-	180	100	74
BL40/170-0.75/4	65	40	1	80	-	120	135	141	-	-	175	160	160	132	439	114	-	-	-	-	130	100	46
BL40/170-1.1/4	65	40	1	80	-	120	135	150	-	-	193	160	160	132	507	114	-	-	-	-	130	100	51
BL40/170-1.5/4	65	40	1	80	-	120	135	150	-	-	193	160	160	132	507	114	-	-	-	-	130	100	53
BL40/170-2.2/4	65	40	1	80	-	120	135	203	-	-	236	160	160	132	575	114	-	-	-	-	130	100	70
BL40/220-1.5/4	65	40	1	100	-	145	151	150	-	-	193	180	180	145	509	124	-	-	-	-	180	100	61
BL40/220-2.2/4	65	40	1	100	-	145	151	203	-	-	236	180	180	145	576	124	-	-	-	-	180	100	78
BL40/220-3/4	65	40	1	100	-	145	151	203	-	-	236	180	180	145	576	124	-	-	-	-	180	100	78
BL40/220-3.7/4	65	40	1	100	-	145	151	203	-	-	236	180	180	145	576	124	-	-	-	-	180	100	78
BL40/275-3/4	65	40	1	100	-	174	174	203	-	-	236	200	225	174	582	126	-	-	-	-	180	110	85
BL40/275-3.7/4	65	40	1	100	-	174	174	203	-	-	236	200	225	174	582	126	-	-	-	-	180	110	85
BL40/275-4/4	65	40	1	100	-	174	174	203	-	-	236	200	225	174	582	126	-	-	-	-	180	110	87
BL40/275-5.5/4	65	40	2	100	300	174	174	221	45	12	274	132	225	174	613	334	140	175	216	250	-	110	88
BL40/275-7.5/4	65	40	2	100	300	174	174	221	45	12	274	132	225	174	652	335	178	215	216	250	-	110	93
BL50/170-1.1/4	65	50	1	100	-	127	147	150	-	-	193	160	180	152	514	122	-	-	-	-	130	120	54
BL50/170-1.5/4	65	50	1	100	-	127	147	203	-	-	236	160	180	152	514	122	-	-	-	-	130	120	56
BL50/170-2.2/4	65	50	1	100	-	127	147	203	-	-	236	160	180	152	582	122	-	-	-	-	130	120	72
BL50/170-3/4	65	50	1	100	-	127	147	203	-	-	236	160	180	152	582	122	-	-	-	-	130	120	72
BL50/220-2.2/4	65	50	1	100	-	153	172	203	-	-	236	180	200	159	577	124	-	-	-	-	180	120	72
BL50/220-3/4	65	50	1	100	-	153	172	203	-	-	236	180	200	159	577	124	-	-	-	-	180	120	72
BL50/220-3.7/4	65	50	1	100	-	153	172	203	-	-	236	180	200	159	577	124	-	-	-	-	180	120	72
BL50/220-4/4	65	50	1	100	-	153	172	203	-	-	236	180	200	159	577	124	-	-	-	-	180	120	74
BL50/220-5.5/4	65	50	2	100	300	153	172	221	45	12	274	132	200	159	608	329	140	175	216	250	-	120	110
BL50/220-7.5/4	65	50	2	100	300	153	172	221	45	12	274	132	200	159	647	330	178	215	216	250	-	120	125
BL50/270-4/4	65	50	1	100	-	174	186	203	-	-	236	132	225	179	583	131	-	-	-	-	180	110	89
BL50/270-5.5/4	65	50	2	100	300	174	186	221	45	12	274	132	225	179	614	335	140	175	216	250	-	110	125
BL50/270-7.5/4	65	50	2	100	300	174	186	221	45	12	274	132	225	179	653	336	178	215	216	250	-	110	140
BL50/270-11/4	65	50	3	100	350	174	186	304	50	15	317	160	225	179	739	362	210	250	254	300	-	110	197
BL50/270-15/4	65	50	3	100	350	174	186	304	50	15	317	160	225	179	783	362	254	300	254	300	-	110	217
BL65/170-1.5/4	80	65	1	100	-	136	162	150	-	-	193	160	200	155	514	130	-	-	-	-	130	120	63
BL65/170-2.2/4	80	65	1	100	-	136	162	203	-	-	236	160	200	155	582	130	-	-	-	-	130	120	76
BL65/170-3/4	80	65	1	100	-	136	162	203	-	-	236	160	200	155	582	130	-	-	-	-	130	120	76
BL65/170-3.7/4	80	65	1	100	-	136	162	203	-	-	236	160	200	155	582	130	-	-	-	-	130	120	76
BL65/170-4/4	80	65	1	100	-	136	162	203	-	-	236	160	200	155	582	130	-	-	-	-	130	120	76
BL65/220-3/4	80	65	1	100	-	156	181	203	-	-	236	200	225	170	593	139	-	-	-	-	180	120	85
BL65/220-3.7/4	80	65	1	100	-	156	181	203	-	-	236	200	225	170	593	139	-	-	-	-	180	120	85
BL65/220-4/4	80	65	1	100	-	156	181	203	-	-	236	200	225	170	593	139	-	-	-	-	180	120	87
BL65/220-5.5/4	80	65	2	100	300	156	181	221	45	12	274	132	225	170	624	345	140	175	216	250	-	120	123
BL65/220-7.5/4	80	65	2	100	300	156	181	221	45	12	274	132	225	170	663	346	178	215	216	250	-	120	138
BL65/275-5.5/4	80	65	2	100	300	184	203	221	45	12	274	132	250	196	622	343	140	175	216	250	-	115	146
BL65/275-7.5/4	80	65	2	100	300	184	203	221	45	12	274	132	250	196	661	344	178	215	216	250	-	115	161
BL80/170-3/4	100	80	1	125	-	160	196	203	-	-	236	160	225	178	597	137	-	-	-	-	130	135	85
BL80/170-3.7/4	100	80	1	125	-	160	196	203	-	-	236	160	225	178	597	137	-	-	-	-	130	135	85
BL80/170-4/4	100	80	1	125	-	160	196	203	-	-	236	160	225	178	597	137	-	-	-	-	130	135	85
BL80/170-5.5/4	100	80	2	125	300	160	196	221	45	12	274	132	225	178	617	338	140	175	216	250	-	135	123
BL80/170-7.5/4	100	80	2	125	300	160	196	221	45	12	274	132	225	178	656	339	178	215	216	250	-	135	132

Monobloc Pumps
BL Series

BL Series 외형치수

외형치수 4pole

Model	DN		Fig.	a	Øa1	b1	b2	b3	b4	d1	Øg	h1	h2	h3	~l1	i	m1	m2	n1	n2	n3	x	~Net Weight (kg)
	Suc.	Dis.		(mm)																			
BL80/220-3.7/4	100	80	1	125	-	170	197	203	-	-	236	200	250	178	598	143	-	-	-	-	180	120	98
BL80/220-4/4	100	80	1	125	-	170	197	203	-	-	236	200	250	178	598	143	-	-	-	-	180	120	100
BL80/220-5.5/4	100	80	2	125	300	170	197	221	45	12	274	132	250	178	629	350	140	175	216	250	-	120	136
BL80/220-7.5/4	100	80	2	125	300	170	197	221	45	12	274	132	250	178	668	351	178	215	216	250	-	120	151
BL80/220-11/4	100	80	3	125	350	170	197	304	50	15	317	160	250	178	795	418	210	250	254	300	-	120	208
BL80/220-15/4	100	80	3	125	350	170	197	304	50	15	317	160	250	178	839	418	210	250	254	300	-	120	228
BL80/270-11/4	100	80	3	125	350	192	218	304	50	15	317	160	280	199	783	406	210	250	254	300	-	120	227
BL80/270-15/4	100	80	3	125	350	192	218	304	50	15	317	160	280	199	827	406	210	250	254	300	-	120	248
BL80/270-18.5/4	100	80	3	125	350	192	218	326	61	15	365	180	280	199	821	407	241	280	279	321	-	120	273
BL80/270-22/4	100	80	3	125	350	192	218	326	61	15	365	180	280	199	821	407	241	280	279	321	-	120	288
BL100/170-3.7/4	125	100	1	125	-	167	206	203	-	-	236	189	260	189	606	147	-	-	-	-	130	120	97
BL100/170-4/4	125	100	1	125	-	167	206	203	-	-	236	189	260	189	606	147	-	-	-	-	130	120	99
BL100/170-5.5/4	125	100	2	125	300	167	206	221	45	12	274	132	260	189	626	347	140	175	216	250	-	120	135
BL100/170-7.5/4	125	100	2	125	300	167	206	221	45	12	274	132	260	189	665	348	178	215	216	250	-	120	150
BL100/220-5.5/4	125	100	2	125	300	176	211	221	45	12	274	132	280	196	639	360	140	175	216	250	-	120	145
BL100/220-7.5/4	125	100	2	125	300	176	211	221	45	12	274	132	280	196	678	361	178	215	216	250	-	120	160
BL100/220-11/4	125	100	3	125	350	176	211	304	50	15	317	160	280	196	804	427	210	250	254	300	-	120	217
BL100/220-15/4	125	100	3	125	350	176	211	304	50	15	317	160	280	196	848	427	210	250	254	300	-	120	237
BL100/270-15/4	125	100	3	140	350	200	232	304	50	15	317	160	280	222	841	420	210	250	254	300	-	130	262
BL100/270-18.5/4	125	100	3	140	350	200	232	326	61	15	365	180	280	222	835	421	241	280	279	321	-	130	287
BL100/270-22/4	125	100	3	140	350	200	232	326	61	15	365	180	280	222	852	438	241	280	279	321	-	130	302
BL100/270-30/4	125	100	3	140	400	200	232	405	61	15	406	200	280	222	1017	427	279	318	279	321	-	130	416
BL100/345-22/4	125	100	3	140	350	263	297	326	61	15	365	180	315	250	870	456	241	280	279	321	-	140	349
BL100/345-30/4	125	100	3	140	400	263	297	405	61	15	406	200	315	250	1035	445	279	318	279	321	-	140	434
BL100/345-37/4	125	100	3	140	450	263	297	405	83	19	406	200	315	250	1119	521	305	365	318	400	-	140	509
BL100/345-45/4	125	100	3	140	450	263	297	405	82	19	406	200	315	250	1149	510	305	365	318	400	-	140	519
BL100/345-55/4	125	100	3	140	450	263	297	434	79	19	454	225	315	250	1153	540	311	375	356	432	-	140	604
BL125/225-7.5/4	150	125	2	140	300	207	254	221	45	12	274	132	315	232	690	373	178	215	216	250	-	140	197
BL125/225-11/4	150	125	3	140	350	207	254	304	50	15	317	160	315	232	817	440	210	250	254	300	-	140	259
BL125/225-15/4	150	125	3	140	350	207	254	304	50	15	317	160	315	232	861	440	210	250	254	300	-	140	280
BL125/225-18.5/4	150	125	3	140	350	207	254	326	61	15	365	180	315	232	855	441	241	280	279	321	-	140	305
BL125/225-22/4	150	125	3	140	350	207	254	326	61	15	365	180	315	232	855	441	241	280	279	321	-	140	320
BL125/275-18.5/4	150	125	3	140	350	252	294	326	61	15	365	180	355	250	876	462	241	280	279	321	-	140	331
BL125/275-22/4	150	125	3	140	350	252	294	326	61	15	365	180	355	250	876	462	241	280	279	321	-	140	346
BL125/275-30/4	150	125	3	140	350	252	294	405	61	15	406	200	355	250	1070	480	279	318	279	321	-	140	476
BL125/275-37/4	150	125	3	140	450	252	294	405	83	19	406	200	355	250	1094	496	305	365	318	400	-	140	496

BL Series

외형치수

외형치수 2pole

Model	DN		Fig.	a	Øa1	b1	b2	b3	b4	d1	Øg	h1	h2	h3	~l1	i	m1	m2	n1	n2	n3	x	~Net Weight (kg)
	Suc.	Dis.		(mm)																			
BL32/170-3/2	50	32	1	80	-	113	129	203	-	-	236	160	160	122	572	110	-	-	-	-	130	95	63
BL32/170-3.7/2	50	32	1	80	-	113	129	203	-	-	236	160	160	122	572	110	-	-	-	-	130	95	66
BL32/170-4/2	50	32	1	80	-	113	129	203	-	-	236	160	160	122	572	110	-	-	-	-	130	95	67
BL32/170-5.5/2	50	32	2	80	300	113	129	221	45	12	274	132	160	122	593	314	140	175	216	250	-	95	95
BL32/170-7.5/2	50	32	2	80	300	113	129	221	45	12	274	132	160	122	593	314	140	175	216	250	-	95	100
BL32/170-11/2	50	32	3	80	350	113	129	304	50	15	317	160	160	122	767	390	210	250	254	300	-	95	169
BL32/220-7.5/2	50	32	2	80	300	145	149	221	45	12	274	132	180	145	600	321	140	175	216	250	-	100	108
BL32/220-11/2	50	32	3	80	350	145	149	304	50	15	317	160	180	145	766	389	210	250	254	300	-	100	175
BL32/220-15/2	50	32	3	80	350	145	149	304	50	15	317	160	180	145	766	389	210	250	254	300	-	100	175
BL32/220-18.5/2	50	32	3	80	350	145	149	304	50	15	317	160	180	145	810	389	254	300	254	300	-	100	195
BL32/220-22/2	50	32	3	80	350	145	149	326	61	15	365	180	180	145	804	390	241	280	279	321	-	100	225
BL40/140-2.2/2	65	40	1	80	-	101	119	150	-	-	193	160	140	111	503	114	-	-	-	-	130	100	47
BL40/140-3/2	65	40	1	80	-	101	119	203	-	-	236	160	140	111	571	114	-	-	-	-	130	100	60
BL40/140-3.7/2	65	40	1	80	-	101	119	203	-	-	236	160	140	111	571	114	-	-	-	-	130	100	62
BL40/140-4/2	65	40	1	80	-	101	119	203	-	-	236	160	140	111	571	114	-	-	-	-	130	100	62
BL40/170-5.5/2	65	40	2	80	300	120	135	221	45	12	274	132	160	132	595	316	140	175	216	250	-	100	111
BL40/170-7.5/2	65	40	2	80	300	120	135	221	45	12	274	132	160	132	595	316	140	175	216	250	-	100	118
BL40/170-11/2	65	40	3	80	350	120	135	304	50	15	317	160	160	132	768	391	210	250	254	300	-	100	185
BL40/170-15/2	65	40	3	80	350	120	135	304	50	15	317	160	160	132	768	391	210	250	254	300	-	100	185
BL40/220-7.5/2	65	40	2	100	300	145	151	221	45	12	274	132	180	145	607	328	140	175	216	250	-	100	133
BL40/220-11/2	65	40	3	100	350	145	151	304	50	15	317	160	180	145	773	396	210	250	254	300	-	100	200
BL40/220-15/2	65	40	3	100	350	145	151	304	50	15	317	160	180	145	773	396	210	250	254	300	-	100	200
BL40/220-18.5/2	65	40	3	100	350	145	151	304	50	15	317	160	180	145	817	396	254	300	254	300	-	100	220
BL40/220-22/2	65	40	3	100	350	145	151	326	61	15	365	180	180	145	811	397	241	280	279	321	-	100	250
BL40/275-30/2	65	40	3	100	400	174	174	405	61	15	406	200	225	174	982	408	279	318	279	321	-	110	335
BL40/275-37/2	65	40	3	100	400	174	174	405	83	19	406	200	225	174	982	425	305	365	318	400	-	110	370
BL40/275-45/2	65	40	3	100	400	174	174	405	82	19	406	200	225	174	1112	414	305	365	318	400	-	110	410
BL50/140-4/2	65	50	1	100	-	111	133	203	-	-	236	160	160	124	577	121	-	-	-	-	130	110	67
BL50/140-5.5/2	65	50	2	100	300	111	133	221	45	12	274	132	160	124	603	324	140	175	216	250	-	110	94
BL50/140-7.5/2	65	50	2	100	300	111	133	221	45	12	274	132	160	124	603	324	140	175	216	250	-	110	101
BL50/140-11/2	65	50	3	100	350	111	133	304	50	15	317	160	160	124	777	400	210	250	254	300	-	110	168
BL50/140-15/2	65	50	3	100	350	111	133	304	50	15	317	160	160	124	777	400	210	250	254	300	-	110	168
BL50/140-18.5/2	65	50	3	100	350	111	133	304	50	15	317	160	160	124	821	400	254	300	254	300	-	110	188
BL50/170-7.5/2	65	50	2	100	300	127	147	221	45	12	274	132	180	152	602	323	140	175	216	250	-	120	115
BL50/170-11/2	65	50	3	100	350	127	147	304	50	15	317	160	180	152	776	399	210	250	254	300	-	120	182
BL50/170-15/2	65	50	3	100	350	127	147	304	50	15	317	160	180	152	776	399	210	250	254	300	-	120	182
BL50/170-18.5/2	65	50	3	100	350	127	147	304	50	15	317	160	180	152	820	399	254	300	254	300	-	120	202
BL50/170-22/2	65	50	3	100	350	127	147	326	61	15	365	180	180	152	814	400	241	280	279	321	-	120	232
BL50/220-18.5/2	65	50	3	100	350	153	172	304	50	15	317	160	200	159	817	396	254	300	254	300	-	110	219
BL50/220-22/2	65	50	3	100	350	153	172	326	61	15	365	180	200	159	811	397	241	280	279	321	-	110	249
BL50/220-30/2	65	50	3	100	400	153	172	405	61	15	406	200	200	159	961	387	279	318	279	321	-	110	324
BL50/220-37/2	65	50	3	100	400	153	172	405	83	19	406	200	200	159	961	404	305	365	318	400	-	110	359
BL65/140-5.5/2	80	65	2	100	300	123	151	221	45	12	274	132	180	155	610	331	140	175	216	250	-	120	99
BL65/140-7.5/2	80	65	2	100	300	123	151	221	45	12	274	132	180	155	610	331	140	175	216	250	-	120	106
BL65/140-11/2	80	65	3	100	350	123	151	304	50	15	317	160	180	155	784	407	210	250	254	300	-	120	173
BL65/140-15/2	80	65	3	100	350	123	151	304	50	15	317	160	180	155	784	407	210	250	254	300	-	120	173
BL65/140-18.5/2	80	65	3	100	350	123	151	304	50	15	317	160	180	155	828	407	254	300	254	300	-	120	193

Monobloc Pumps
BL Series

BL Series 외형치수

외형치수 2pole

Model	DN		Fig.	a	Øa1	b1	b2	b3	b4	d1	Øg	h1	h2	h3	~l1	i	m1	m2	n1	n2	n3	x	~Net Weight (kg)
	Suc.	Dis.		(mm)																			
BL65/170-11/2	80	65	3	100	350	136	162	304	50	15	317	160	200	155	784	407	210	250	254	300	-	120	197
BL65/170-15/2	80	65	3	100	350	136	162	304	50	15	317	160	200	155	784	407	210	250	254	300	-	120	197
BL65/170-18.5/2	80	65	3	100	350	136	162	304	50	15	317	160	200	155	828	407	254	300	254	300	-	120	217
BL65/170-22/2	80	65	3	100	350	136	162	326	61	15	365	180	200	155	822	408	241	280	279	321	-	120	247
BL65/170-30/2	80	65	3	100	350	136	162	405	61	15	406	200	200	155	972	397	279	318	279	321	-	120	317
BL65/220-22/2	80	65	3	100	350	156	181	326	61	15	365	180	225	170	828	414	241	280	279	321	-	120	259
BL65/220-30/2	80	65	3	100	400	156	181	405	61	15	406	200	225	170	979	404	279	318	279	321	-	120	334
BL65/220-37/2	80	65	3	100	400	156	181	405	83	19	406	200	225	170	979	421	305	365	318	400	-	120	414
BL65/220-45/2	80	65	3	100	400	156	181	405	82	19	406	200	225	170	1109	410	305	365	318	400	-	120	454
BL80/170-22/2	100	80	3	125	350	160	196	326	61	15	365	180	225	178	829	415	241	280	279	321	-	135	250
BL80/170-30/2	100	80	3	125	400	160	196	405	61	15	406	200	225	178	979	405	279	318	279	321	-	135	320
BL80/170-37/2	100	80	3	125	400	160	196	405	83	19	406	200	225	178	979	422	305	365	318	400	-	135	400
BL80/170-45/2	100	80	3	125	400	160	196	405	82	19	406	200	225	178	1109	411	305	365	318	400	-	135	440
BL80/220-37/2	100	80	3	125	400	170	197	405	83	19	406	200	250	178	980	422	305	365	318	400	-	120	422
BL80/220-45/2	100	80	3	125	400	170	197	405	82	19	406	200	250	178	1110	411	305	365	318	400	-	120	462

BL Series

외형도 및 플랜지 규격

외형도



플랜지 규격 (PN 16 - EN 1092-2)

Nominal flange diameter DN	Pump flange dimensions			
	ØD	Ød	Øk	n x d_L
	(mm)			Number x mm
32	140	76	100	4 × 19
40	150	84	110	4 × 19
50	165	99	125	4 × 19
65	185	118	145	4 × 19
80	200	132	160	8 × 19
100	220	156	180	8 × 19
125	250	188	210	8 × 19
150	285	211	240	8 × 23

Monobloc Pumps
BL Series

BL Series 성능곡선 4pole

BL 32/170



BL 32/220



BL 40/170



BL 40/220



BL Series

성능곡선 4pole

BL 40/275



BL 50/170



BL 50/220



BL 50/270



Monobloc Pumps
BL Series

BL Series 성능곡선 4pole

BL 65/170



BL 65/220



BL 65/275



BL 80/170



BL Series

성능곡선 4pole

BL 80/220



BL 80/270



BL 100/170



BL 100/220



Monobloc Pumps
BL Series

BL Series 성능곡선 4pole

BL 100/345



BL 125/225



BL 125/275



BL Series

성능곡선 2pole

BL 32/170



BL 32/220



BL 40/140



BL 40/170



Monobloc Pumps
BL Series

BL Series 성능곡선 2pole

BL 40/220



BL 40/275



BL 50/140



BL 50/170



BL Series

성능곡선 2pole

BL 50/220



BL 65/140



BL 65/170



BL 65/220



Monobloc Pumps
BL Series

BL Series 성능곡선 2pole

BL 80/170



BL 80/220



PSC Series 제품소개



흡입측 조건

흡입 전양정 또는 압입 압력은 아래표에 따름

흡입 전양정 허용치

액 의 온 도	흡입구경	흡입 전양정
0°C ~ 40°C	50 ~ 80mm	-6m 이내
	100 ~ 125mm	-5.5m 이내

흡입 전양정 보정치

온 도	보 정 치
40°C 이상 ~ 50°C 미만	+1
50°C 이상 ~ 60°C 미만	+2
60°C 이상 ~ 70°C 미만	+3.5
70°C 이상 ~ 80°C 미만	+5
80°C 이상 ~ 90°C 미만	+7
90°C 이상 ~ 95°C 미만	+9
95°C 이상 ~ 100°C 이하	+11

적용범위

- 맑은 액체용 - 청수 및 해수
- 일반산업용 및 급수시설용
- 가정용수 공급용 및 빌딩 수처리용
- 관개용수용 및 선박용, 드레인용
- 공기조화용 및 스프레이용(스프링클러용)
- 냉각 또는 가열 순환용

표준 흡입 압력 허용치

흡입 압력이 4kgf/cm^2 이하이면서

$$[\,10 - \frac{\text{펌프 체절 전양정}}{10}\,]\ \text{kgf/cm}^2\text{이내}$$

또한 흡입압력이 순간적으로 변하지 않아야 함
상기조건을 벗어나는 경우에는 영업 또는 공장으로 문의

사용유체(0~100°C의 청수, pH6~8)

- 고온 또는 청수가 아닌 액을 취급할 경우에는 이송액의 특성(온도, 농도, 고형물의 유/무)과 사용조건에 따라 내마모성, 내식성이 현저히 변화되는 경우가 있으므로 반드시 영업 또는 공장으로 문의

운전조건

- 기동반복이 빈번한 자동제어용으로 펌프를 사용할 경우에는 임펠러의 파손 우려가 있으므로 임펠러 재질을 BC6급 이상으로 사용
- 자동제어용으로 사용할 경우 기동반복이 시간당 12회를 넘지 않아야 함
- 수격현상 (워터해머)이 발생되지 않도록 배관을 구성

구조

- 물의 흐름이 용이하도록 설계된 3차원 임펠러를 적용
- 표준화 설계를 통한 광범위한 사용 영역 확보
- Back pull-out 구조로 편리한 유지보수
- 토출부가 중앙상부에 위치하여 배관하중에 대한 안전성과 펌프 가동 시 Balance가 유지
- Compact한 구조로 Space-saving 실현

Monobloc Pumps
PSC Series

PSC Series 모델명 및 선정도

모델명 부여기준

PSC – 50 01 B

Product type

PSC : Single volute with closed coupled pump

Nominal suction bore size (mm)

50 : 50mm(Discharge bore : 40mm)
65 : 65mm(Discharge bore : 50mm)
80 : 80mm(Discharge bore : 65mm)
10 : 100mm(Discharge bore : 80mm)
12 : 125mm(Discharge bore : 100mm)

Motor P_2(HP)

01 = 1 HP (0.75kW)
02 = 2 HP (1.5kW)
03 = 3 HP (2.2kW)
05 = 5 HP (3.7kW)
08 = 7.5 HP (5.5kW)
10 = 10 HP (7.5kW)

Nominal impeller diameter (mm)

B : 160
C : 200
D : 250
E : 315

선정도



PSC Series 단면도

단면도



No.	Part	Material
10	Casing	표준 : GC200 옵션 : SSC/SC/Bronze
20	Plug	S45C
40	Gasket	표준 : EPDM 옵션 : Vition
50	Casing Cover	GCD450
60	Mechanical seal	표준 : SiC/Carbon-EPDM 옵션 : SiC/SiC-Viton
70	Impeller	표준 : GC200 옵션 : SSC/Bronze
80	Washer	STS
90	Nut	STS
100	Bolt	S20C
110	Motor	-

PSC Series
외형도 및 플랜지 규격

외형도





No.	PSC series	Suction Bore	Discharge Bore
1	PSC-50	DN 50	DN 40
2	PSC-65	DN 65	DN 50
3	PSC-80	DN 80	DN 65
4	PSC-10	DN 100	DN 80
5	PSC-12	DN 125	DN 100

플랜지 규격 KS B 1511 : KS10K



DN	D	d	K	n	dL	Bolt
40	140	81	105	4	19	M16
50	155	96	120	4	19	M16
65	175	116	140	4	19	M16
80	185	126	150	8	19	M16
100	210	151	175	8	19	M16
125	250	182	210	8	23	M20

PSC Series 외형치수

외형치수

No.	PSC series	P2 (kW)	a	L	øg	h1	h2	K	b	m1	m2	n1	n2	s1	Weight (kg)
1	PSC-5001B	0.75	80	427	170	132	160	250	50	100	70	240	190	15	50
2	PSC-5002B	1.5	80	473	196	132	160	250	50	100	70	240	190	15	59
3	PSC-5003C	2.2	100	536	196	160	180	290	50	100	70	265	212	15	73
4	PSC-5005D	3.7	100	592	255	180	225	350	65	125	95	320	250	15	77
5	PSC-5008D	5.5	100	653	282	180	225	350	65	125	95	320	250	15	90
6	PSC-5008E	5.5	125	681	282	225	250	415	65	125	95	345	280	15	108
7	PSC-5010E	7.5	125	681	282	225	250	415	65	125	95	345	280	15	113
8	PSC-6502B	1.5	100	493	196	160	180	255	50	100	70	265	212	15	65
9	PSC-6503B	2.2	100	543	196	160	180	255	50	100	70	265	212	15	72
10	PSC-6503C	2.2	100	536	196	160	200	305	50	100	70	265	212	15	79
11	PSC-6505C	3.7	100	582	255	160	200	305	50	100	70	265	212	15	81
12	PSC-6505D	3.7	100	592	255	180	225	350	65	125	95	320	250	15	89
13	PSC-6508D	5.5	100	653	282	180	225	350	65	125	95	320	250	15	102
14	PSC-6510E	7.5	125	681	282	225	280	415	65	125	95	345	280	15	112
15	PSC-8003B	2.2	100	548	196	160	200	275	65	125	95	280	212	15	74
16	PSC-8005B	3.7	100	599	255	160	200	275	65	125	95	280	212	15	75
17	PSC-8005C	3.7	100	582	255	180	225	345	65	125	95	320	250	15	90
18	PSC-8008C	5.5	100	642	282	180	225	345	65	125	95	320	250	15	103
19	PSC-8008D	5.5	100	667	282	200	250	370	80	160	120	360	280	19	115
20	PSC-8010D	7.5	100	667	282	200	250	370	80	160	120	360	280	19	120
21	PSC-1005B	3.7	125	624	255	180	225	310	65	125	95	320	250	15	103
22	PSC-1008B	5.5	125	684	282	180	225	310	65	125	95	320	250	15	120
23	PSC-1008C	5.5	125	688	282	180	250	330	65	125	95	345	280	15	112
24	PSC-1010C	7.5	125	688	282	180	250	330	65	125	95	345	280	15	117
25	PSC-1208B	5.5	125	693	282	200	280	360	80	160	120	360	280	19	135
26	PSC-1210B	7.5	125	688	282	200	280	360	80	160	120	360	280	19	140
27	PSC-1210C	7.5	125	688	282	200	280	360	80	160	120	360	280	19	140

Monobloc Pumps
PSC Series

PSC-50B / 50C / 50D / 50E 성능곡선 4pole

PSC - 50B



PSC - 50C



PSC - 50D



PSC - 50E



PSC-65B / 65C / 65D / 65E

성능곡선 4pole

PSC - 65B



PSC - 65C



PSC - 65D



PSC - 65E



Monobloc Pumps
PSC Series

PSC-80B / 80C / 80D / 10B

성능곡선 4pole

PSC - 80B



PSC - 80C



PSC - 80D



PSC - 10B



PSC-10C / 12B / 12C

성능곡선 4pole

PSC - 10C



PSC - 12B



PSC - 12C



ANSI Process Pumps

PCP Series

PCP Series 제품소개

특장점

- Process Pump 사용에 새로운 방향 제시
  API 610규격의 주요 사항을 수용한 견고한 설계를 채택
- 높은 효율 및 낮은 Stuffing Box 압력
  Closed Impeller를 채용하여 Open Impeller사용시 발생되는 유량의 손실을 작게하여 높은 효율을 내며 낮은 Stuffing Box 압력으로 M/Seal 손실 최소화
- 간편한 유지보수
  흡, 토출관을 분해하지 않고 수리가 가능한 Back Pull Out 구조
  Bearing Housing Adapter가 없어 Alignment 작업이 용이
  Casing에 Wear ring이 장착되어 유지 보수비용이 절감
  Labryinth Type Bearing Housing Sealing 구조로 긴 수명
- 수력학적 Radial Balance 유지
  토출 구경이 4" 이상의 Pump는 Casing이 Double Volute로 설계 됨
- Stuffing Box Jacket
  설치시 Welding이 필요없는 구조

적용범위

- 화학공업(Chemical Industry)
- 석유 정제(Petroleum Refinery)
- 석유화학공업(Petrochemical Industry)
- 공업PLANT설비

PCP PUMP 운전범위		
유량 (Capacity)		680m^3/hr (3000 US GPM)
양정 (Total Head)		12~210m (40~689 FT)
임펠러 (Impeller)		31.6kgf/cm^2 (400 psi)
최고설계 압력 (Max. Design Pressure)		밀폐형 (Closed Type)
사용온도 (Temperature)		~120°C (~248°F)
플랜지 규격 (Flange Rating)	(Stainless)Steel	ANSI 150 lbs x RF / 300 lbs x RF

3550RPM / 1750RPM 선정도





※ PUMP 효율 및 축동력은 당사에서 제공하는 DATA SHEET 및 성능곡선도를 참조

ANSI Process Pumps

PCP Series

PCP Series 기술 DATA

Data

MODEL	BEARING HOUSING ASSEMBLY NO.	구경		케이싱 살두께(Min)	Corrosion Allowable	최대수압시험(10min.)	임펠러와 케이싱 커버를 포함한 B/R ASM 중량
		흡입	토출			주강	
4025B	"06"	40(1 1/2)	25(1)	9.5(1/4)	6.4(1/4)	31.6kgf/cm^2 (450lbf/in^2)	24.5kg(54lb)
8040B		76(3)	40(1 1/2)	9.5(1/4)	6.4(1/4)		25kg(55lb)
8050B		76(3)	50(2)	9.5(1/4)	6.4(1/4)		34kg(75lb)
5025C	"09"	50(2)	25(1)	9.5(1/4)	6.4(1/4)	31.6kgf/cm^2 (450lbf/in^2)	41kg(90lb)
8050C		76(3)	50(2)	9.5(1/4)	6.4(1/4)		49kg(108lb)
1080C		100(4)	76(3)	9.5(1/4)	6.4(1/4)		51kg(112lb)
5025D		50(2)	25(1)	12.7(1/2)	8(5/16)		52.5kg(116lb)
8050D		76(3)	50(2)	12.7(1/2)	8(5/16)	31.6kgf/cm^2 (450lbf/in^2)	55.5kg(122lb)
1080D		100(4)	76(3)	12.7(1/2)	8(5/16)		57kg(126lb)
1510D		150(6)	100(4)	12.7(1/2)	8(5/16)		59kg(130lb)
8050E		76(3)	50(2)	12.8(1/2)	8(5/16)		63.5kg(140lb)
8050F		76(3)	50(2)	12.8(1/2)	8(5/16)		66kg(145lb)
1080E		100(4)	76(3)	12.8(1/2)	8(5/16)	31.6kgf/cm^2 (450lbf/in^2)	66kg(145lb)
1510E	"12"	150(6)	100(4)	14.3(9/16)	8(5/16)		68kg(150lb)
1515E		150(6)	150(6)	14.3(9/16)	8(5/16)		72.5kg(160lb)
1515F		150(6)	150(6)	14.3(9/16)	8(5/16)		81.5kg(180lb)
2020F		200(8)	200(8)	14.3(9/16)	8(5/16)		109kg(240lb)

NOTES : 1.플랜지의 표준규격은 ANSI 150#RF
2.회전방향은 커플링 측에서 보았을 때 시계방향
3.Total중량은 당사에서 제시하는 별도의 Data Sheet를 참조

BEARING HOUSING ASSEMBLY NO.	최대동력(HP)	패킹상자(STUFFING BOX)			그랜드 패킹		반부하측 B/R	부하측 B/R
		내경	슬리브외경	깊이	수량	크기		
"06"	40	51(2)	35(1 3/8)	60(2 5/16)	7	8(5/16)	6206C^3	6306NRC^3
"09"	100	70(2 3/4)	50(2)	76(3)	7	10(3/8)	6210C^3	5309ANRC^3
"12"	200	90(3 9/16)	65(2 9/16)	92(3 5/8)	7	12.5(1/2)	6214C^3	5312ANRC^3

단위 : mm(inch)

BEARING HOUSING ASSEMBLY NO.	축의 주요부 치수							
	축 경						SPAN거리	
	임펠러 설치부	슬리브 외경	반부하측 B/R부	부하측 B/R부	B/R사이의 축경	커플링 설치부	B/R 간의 거리	반부하측 B/R & 임펠러
"06"	22(7/8)	29(1 9/64)	30(1 3/16)	30(1 3/16)	41(15/16)	24(15/16)	82(3 1/4)	173(6 13/16)
"09"	32(1 1/4)	40(1 37/64)	50(1 31/32)	45(1 25/32)	29(1 9/64)	29(1 9/64)	135(5 5/16)	222(8 3/4)
"12"	48(1 7/8)	56(1 13/64)	50(2 3/4)	60(2 3/8)	55(2 3/16)	55(2 3/16)	165(6 1/2)	273(10 3/4)

NOTES : 외형치수는 당사에서 제시하는 별도의 외형치수도를 참조

단위:mm(inch)

Model 선정방법

MODEL 선정방법

제품선정

1. 전양정 결정

전양정(H)은 흡입측에서 토출측까지 유체를 이송하는데 필요한 압력과 속도에너지 및 손실의 총합을 높이(m)로 환산한 값



H=ha+hp+hv+hf+hx

H = 전양정(m)
ha : 실높이(m)=hda+hsa
hda : 토출측 실높이
hsa : 흡입측 실높이(압입의 경우 "-"값이 됨)
hp : 압력 Head(m) ※Open Tank는 대기압이므로 "0(zero)"

hv : 토출관에 걸리는 속도 Head = $\frac{V^2}{2g}$

hf : 관의 마찰손실 Head
hx : 밸브류, 곡판, 이음관, 흡입관 등에 걸리는 손실 Head(m)

위의 방법으로 전양정(m)을 산출후 이를 압력(kgf/cm^2)으로 환산하면 전양정을 10으로 나눈 값이 대략적인 압력
(예, 100m = 약 10kgf/cm^2)

2. 유량확인

유량(Q)은 단위시간에 이송되는 액체의 체적을 말하며 일반적으로 유량이 적을때 양정은 높게되고 유량이 많아지면 양정 감소

3. 전양정 및 유량확인 후 Catalogue 참조하여 적합한 MODEL을 선정

4. PUMP 효율

당사가 제공하는 Data Sheet 및 성능 곡선도를 반드시 참조하여 적용
(η<1)

5. 축동력(kW) = $\frac{0.163\times유량(m^3/min)\times양정(m)\times비중(S\cdot G)}{펌프효율\ (\eta)}$

※ 이송액에 점도가 있을 시에는 효율이 낮아지므로 축동력은 커짐

회전수 변화시의 모델/동력 선정 방법 (극수 변환, 주파수 변환)

유량은 회전수 (N)에 비례하고 $Q2=\left(\frac{N_2}{N_1}\right) Q1$

양정은 회전수의 제곱에 비례하며 $H2=\left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 H1$

축동력은 회전수의 세제곱에 비례함 $BHP2=\left(\frac{N_2}{N_1}\right)^3 BHP1$

Model 선정방법

MODEL 선정방법

임펠러 외경의 계산

예) USER의 SPEC을 [유량 : 0.8m³/min 양정 : 97m / 동력 : 22kW 다단터빈 PUMP] 로 가정하면

- CATALOGUE에서 PMT-6507로 기본 MODEL을 선정
- IMPELLER 외경 CUTTING SIZE 선정하여 유량 및 양정 검증

$$Q = Q1\times\left(\frac{D2}{D1}\right)^2 \qquad H = H\times\left(\frac{D2}{D1}\right)^2$$

$$Q2 = 0.94\times\left(\frac{195}{204}\right)^2 = 0.86 \qquad H2 = 96.12\times\left(\frac{195}{204}\right)^2 = 87.8$$

$$Q3 = 0.7\times\left(\frac{195}{204}\right)^2 = 0.64 \qquad H3 = 120.5\times\left(\frac{195}{204}\right)^2 = 110.1$$

① 시험 성적서(TEST REPORT)에서 가장 근접한 유량, 양정 DATA산출 → IMPELLER D2 204mm(D1: DATA가 있는 값)
② IMPELLER 외경 204mm에서는 30kW사용해야 되므로 외경을 CUTTING해야함
③ IMPELLER 외경 204mm에서 195mm로 가정하여 유량(Q), 양정(H)을 계산하면 (D2: 가정 DATA)



※ Q2, Q3와 H2, H3는 시험 성적서(TEST REPORT)에서 주문 SPEC 유량 기준점의 중앙, 좌(2), 우(1), 토출양과 총양정으로 산출

④ 주문 SPEC인 유량 0.8m³/min 일때 양정을 보간법으로 계산하면

$$\frac{(110.1-87.8)m\times(0.86-0.8)m^3/min}{(0.86-0.64)m^3/min} + 87.8m = 93.8m$$

※ IMPELLER D2 195mm 일때 양정이 93.8m가 되므로 잘못된 선정

⑤ 처음부터 다시 IMPELLER D2를 198mm로 가정하여 같은 방법으로 계산하면 유량이 0.8m³/min에 양정 99m가 되므로 USER의 SPEC을 만족

※ 여기서 유량을 기준으로 양정을 +3%~6%의 여유를 줘야 함

- **축동력(BHP)의 계산**

PUMP 효율(η) : 65% = 0.65
이송액 비중(s.g) : 맑은 청수 기준하여 비중은 1로 했을 경우

$$BHP(kW) = \frac{0.163\times\text{유량 (Q : m}^3/min)\times\text{양정}\times\text{비중(s.g)}}{\text{PUMP 효율}(\eta)}$$

$$\frac{0.163\times0.8\ m^3/min\times99m\times1}{0.65} = 19.86kW \rightarrow 22kW\ \text{사용가능}$$

※ 상기에서 동력의 여유 10%가 있어야 함
19.86 × 1.1=21.8kW이므로 22kW 동력 사용에 문제없음

본사 및 공장
부산 광역시 강서구 미음산단
1로 46(구랑동)

영업본부
서울시 강남구 선릉로 514
성원빌딩 2층

광주사무소
광주광역시 서구 치평동 1203-1
중흥S클래스 305호

안성물류창고
경기도 안성시 일죽면
방초리 10-1, 11

제품 구매 상담 및 서비스 문의
T 1688-5890

윌로펌프 통합서비스센터

서울북부 · 경기북부 지역
북서울 T 02-953-0029
경기북부 T 031-911-8959

서울남부 · 경기남부 지역
남서울 T 02-2637-0019
경기중부 T 031-479-1080
경기남부 T 031-377-2224

경기동부 지역
경기동부 T 031-755-8109

인천 · 부천 지역
인천 T 032-589-6020

대전 · 충청 지역
대전 T 042-672-0192
동대전 T 042-252-1478
충북 T 043-878-5894

서산 · 태안/당진 지역
서산 T 041-668-3013

원주 · 강원 지역
원주(A) T 033-733-5519
원주(B) T 033-763-7131
강릉 T 033-653-5550

대구 · 경북 지역
대구 T 053-355-0019
서대구 T 053-522-6443
경북동부 T 054-272-9910

부산 · 울산 · 양산 지역
부산(A) T 051-302-0019
부산(B) T 051-311-8819
울산 T 052-258-8818

창원 · 경남(서부) 지역
경남 T 055-288-8819
서경남 T 055-754-2666

광주 · 전남 지역
광주 T 062-527-0191
동광주 T 062-603-3019
전남동부 T 061-684-4774

전주 · 전북 지역
전북 T 063-282-4567

제주 지역
제주 T 064-756-4417
남제주 T 064-732-3134

wilo

WILO SE
Wilopark 1
D-44263 Dortmund
Germany
www.wilo.com

윌로펌프(주)
부산광역시 강서구 미음산단 1로 46
wilo.com/kr/ko/

제품 및 서비스 문의
1688-5890

Coypyright 2026. WILO Pumps Ltd. All rights reserverd.
카탈로그의 내용은 윌로펌프의 저작권을 준수합니다.
사전 동의 없이 카탈로그를 무단 사용하거나 발췌 또는 배포할 수 없습니다.

Pioneering for You